

CATALOGUE 2024

FR



STIHL

L'INNOVATION PAR LA TRADITION

Notre credo : vous faciliter le travail, jour après jour, en utilisant la Nature comme cadre et moteur de notre action. Pour cela, nous relevons les petits et grands défis de nos clients en leur dédiant 100% de nos capacités.

Dès 1929, la première tronçonneuse thermique a ainsi révolutionné le travail en forêt. Grâce au développement du frein de chaîne à arrêt rapide et du système anti-vibrations, les conditions de sécurité ont fait un bon significatif. Plus récemment, c'est sur le rapport poids-puissance que STIHL a innové, avec la MS 500i, première tronçonneuse au monde dotée d'un système d'injection électronique.

Place aux défis à venir : le changement climatique mondial, les nouvelles exigences juridiques et les évolutions des demandes de nos clients. Plus de 900 experts Recherche & Développement œuvrent chaque jour chez STIHL pour tester de nouvelles idées, développer des produits innovants ou faire évoluer les gammes existantes. C'est le cas par exemple avec la tronçonneuse à batterie MSA 300, la plus puissante actuellement sur le marché.

A terme, STIHL vise à devenir référent technologique et leader dans les deux segments, ceux des produits thermiques et à batterie. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur le socle établi par notre grand-père, Andreas Stihl : comprendre les besoins et les usages de chacun ; prévenir la demande en testant de nouvelles idées ; et développer, pour alléger le travail de l'utilisateur, des solutions inspirées par la nature, et pour elle.

Chaque produit, dans ses moindres détails, symbolise notre force d'innovation. Celle par laquelle nous souhaitons laisser une marque durable pour les générations à venir.

La famille Stihl

Karen Tebar
Vice-présidente du Conseil de surveillance

Dr. Nikolas Stihl
Président du Conseil de surveillance

Selina Stihl
Vice-présidente du Conseil de surveillance



SOMMAIRE



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr

SOMMAIRE

5

SERVICES STIHL

STIHL : LA PUISSANCE DES BATTERIES

À PARTIR DE LA
PAGE 16

Appareils à batterie pour les professionnels

À PARTIR DE LA
PAGE 24

Appareils à batterie pour les particuliers

À PARTIR DE LA
PAGE 66

SCIER ET COUPER

Tronçonneuses, perches d'élagage
et dispositifs de coupe

À PARTIR DE LA
PAGE 92

Taille-haies et taille-haies sur perche

À PARTIR DE LA
PAGE 156

CombiSystèmes et MultiSystèmes

À PARTIR DE LA
PAGE 178

Découpeuses à pierre et découpeuses à disque

À PARTIR DE LA
PAGE 192

TONDRE ET ENTREtenir LA TERRE

Robots tondeuses, tondeuses,
tracteurs de pelouse et scarificateurs

À PARTIR DE LA
PAGE 210

Coupe-bordures et débroussailleuses

À PARTIR DE LA
PAGE 264

Motobineuses

À PARTIR DE LA
PAGE 304

Tarières

À PARTIR DE LA
PAGE 310

Pompes à eau

À PARTIR DE LA
PAGE 318

Atomiseurs et pulvérisateurs

À PARTIR DE LA
PAGE 324

NETTOYER

Systèmes de nettoyage : souffleurs,
aspiro-souffleurs, balayeuses, nettoyeurs
haute-pression, aspirateurs eau et poussière

À PARTIR DE LA
PAGE 336

Broyeurs de jardin

À PARTIR DE LA
PAGE 388

ACCESOIRES

Solutions intelligentes

À PARTIR DE LA
PAGE 398

Carburants et lubrifiants

À PARTIR DE LA
PAGE 404

Équipements de protection individuelle

À PARTIR DE LA
PAGE 418

Outilage et accessoires forestiers

À PARTIR DE LA
PAGE 460

BOUTIQUE OFFICIELLE STIHL

À PARTIR DE LA
PAGE 472

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL

À PARTIR DE LA
PAGE 496



NOUVEAUTÉS

STIHL : LA PUISSANCE DES BATTERIES

Des solutions de charge innovantes

Gestion intelligente de la charge CM 12 **32**

Armoire de sécurité pour batteries **33**

Coffret de charge CB 1 **34**

AP SYSTEM

Perche d'élagage à batterie HTA 150 **40**

Perche d'élagage à batterie HTA 160 **41**

Débroussailleuse à batterie FSA 120 **42**

Débroussailleuse à batterie FSA 200 **43**

CombiSystème à batterie KMA 120 R **46**

Tondeuse à batterie RMA 443 PV **48**

Tondeuse à batterie RMA 448 PV **48**

Tondeuse à batterie RMA 453 PV **49**

Pack tondeuse à batterie RMA 765 V + AP 300 S et ADA 1000 **49**

Secoueur d'olives à batterie SPA 130 **53**

Secoueur d'olives à batterie SPA 140 **53**

Chargeur rapide AL 501 **55**

Système modulable ADVANCE X-Flex **56**

Adaptateur pour deux batteries ADA 1000 **58**

Poignée arrière pour KMA 80 R et KMA 120 R **59**

Sac pour tronçonneuse édition Timbersports® **60**

AK SYSTEM

Débroussailleuse à batterie FSA 80 **72**

CombiSystème à batterie KMA 80 R **75**

Tondeuse à batterie RMA 235 **76**

Tondeuse à batterie RMA 239 C **76**

Tondeuse à batterie RMA 248 T **77**

Tondeuse à batterie RMA 253 T **77**

Tondeuse à batterie RMA 443 V **78**

Tondeuse à batterie RMA 448 V **78**

Batterie AK 30 S **81**

AS SYSTEM

Extension pour GTA 26 **84**

Taille-haie à batterie HSA 30 **85**

Taille-haie à batterie HSA 40 **85**

Coupe-bordures à batterie FSA 30 **86**

SCIER ET COUPER

Tronçonneuses, perches d'élagage et dispositifs de coupe

Tronçonneuses MS 162 / MS 162 C-BE **97**

Tronçonneuses MS 172 / MS 172 C-BE **97**

Tronçonneuses MS 182 / MS 182 C-BE **97**

Tronçonneuses MS 212 / MS 212 C-BE **98**

Kit Forêt ADVANCE X-Flex Basic **116**

Kit Forêt ADVANCE X-Flex Pro **116**

Pack ADVANCE X-TREEm HT **124**

TONDRE ET ENTREtenir LA TERRE

Robots tondeuses, tondeuses, tracteurs de pelouse et scarificateurs

Lame pour robot tondeuse RMI **225**

Tondeuses thermiques RM 248 T / RM 248 **231**

Tondeuse thermique RM 253 T **231**

Tondeuses thermiques RM 443 T / RM 443 V **232**

Tondeuses thermiques RM 448 V / RM 448 T **232**

Tondeuse thermique RM 453 V **233**

Coupe-bordures et débroussailleuses

Harnais FS ADVANCE X-Flex **288**

Kit FS ADVANCE X-Flex **288**

Tête faucheuse PolyCut 18-2 **296**

Jeux de couteaux en plastique pour PolyCut 6-2 et 18-2 **299**

Capots de protection pour têtes faucheuses à fil et PolyCut **303**

NETTOYER

Solutions de nettoyage

Pack Auto **365**

Pack Terrasse **365**

Protège-éclaboussures **366**

Brosse rotative **366**

Lance télescopique **369**

ACCESOIRES

Équipements de protection individuelle

Kit FUNCTION MS **430**

Lunettes de protection EDITION TIMBERSPORTS® **456**

Outilage et accessoires forestiers

Accessoires ADVANCE X-Flex **466**

BOUTIQUE

STIHL COLLECTION **474**

TIMBERSPORTS® **484**

NOUVEAUTÉS HIGHLIGHTS

ADA 1000

GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ !

L'adaptateur ADA 1000 permet de loger et d'utiliser deux batteries AP (non incluses) à la place d'une batterie dorsale et de réduire ainsi le poids. Compatible avec RMA 765 V et BGA 300.



PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 58**

FSA 200

LA PLUS PUISSANTE DES DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE STIHL

Conçue pour les professionnels, la débroussailleuse à batterie FSA 200 est la plus puissante de notre gamme. Son large diamètre de coupe allant jusqu'à 450 mm (avec tête fauchuese à fil) permet un travail rapide et efficace. La vitesse peut être réglée selon 3 niveaux via la poignée multifonction avec écran LED. Pour plus d'ergonomie, en version "R", la poignée ronde peut également s'ajuster à la hauteur de l'utilisateur sans outil.



PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 72**

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES TONDEUSES À BATTERIE ET THERMIQUES STIHL !

2024 SOUS LE SIGNE DE LA TONTE



Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouveaux modèles... En 2024, STIHL frappe fort avec l'arrivée de nouvelles tondeuses performantes et bien pensées. Découvrez ou redécouvrez des équipements innovants comme le guidon EasyBac (facilite l'accès au bac de ramassage, réglable en hauteur), les roues crantées tout-terrain et silencieuses, le bac de ramassage breveté et les 4 modes de tonte disponibles sur toutes les nouvelles tondeuses STIHL (ramassage, éjection arrière, éjection latérale ou mulching). Et pour les plus exigeants, les tondeuses à batterie AP SYSTEM sont équipées d'un guidon avec écran permettant de régler la vitesse, le mode et de suivre l'autonomie de la batterie. Pratique, les tondeuses AP SYSTEM disposent également d'un fonctionnement séquentiel des deux batteries : une fois que l'une est déchargée, la seconde batterie prend automatiquement le relai.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 48**

HSA 30

L'ALLIÉ PARFAIT POUR UNE TAILLE SANS EFFORT !

Ultra-léger et facile à utiliser, le taille-haie à batterie HSA 30 est idéal pour entretenir les haies et jeunes pousses autour de la maison. Ses lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées; d'une longueur de coupe de 45 cm offrent une coupe efficace et une excellente robustesse.



PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 85**

MS 162

LA NOUVELLE MS 170



Idéale pour l'entretien du jardin et la coupe de bois de chauffage, la tronçonneuse thermique MS 162 STIHL se démarque par son poids plume (4.5 kg) et sa facilité d'utilisation. Elle offre d'excellentes performances de coupe grâce au moteur 2-temps à balayage stratifié, puissant et tendeur de chaîne rapide. Avec le système de démarrage sans effort STIHL ErgoStart et économique en carburant. Existe également en version C-BE

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 97**

NOUVEAUTÉS HIGHLIGHTS



SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX



LA FLEXIBILITÉ À SON APOGÉE

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

Le système innovant de clips développé par STIHL vient fixer de manière simple et sécurisée les différents éléments à la ceinture. Selon la tâche, il est également possible de rajouter un harnais pour compléter l'équipement.

► Retrouvez le meilleur équipement pour travailler avec des outils à batterie à la page 56

► Retrouvez le meilleur équipement pour travailler en forêt à la page 116

► A la recherche d'ergonomie pour travailler avec la perche d'élagage HTA 150 ? Rendez-vous à la page 124

► Retrouvez le meilleur équipement pour travailler avec une débroussailleuse à la page 288

HARNAIS ADVANCE X-FLEX

Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes.



HARNAIS FS ADVANCE X-FLEX

Fait gagner en confort lors du travail avec une débroussailleuse.



CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE XTREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.



SACOCHÉ UNIVERSAL
ADVANCE X-FLEX



PORTE-CRAIE
ADVANCE X-FLEX



ETUI POUR COINS
ADVANCE X-FLEX



POCHETTE AP AVEC
CÂBLE DE CONNEXION
ADVANCE X-FLEX



GUIDE-CÂBLE
ADVANCE X-FLEX

Le bon équipement pour chaque tâche

Le système innovant de clips développé par STIHL permet de fixer rapidement et en toute sécurité un grand nombre de sacoches et supports à la ceinture. Le système ADVANCE X-Flex s'adapte ainsi facilement à chaque utilisateur et à chaque tâche. Gardez toujours votre équipement à portée de main !

RETRouvez tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-FLEX

A LA PAGE 466



LES CHAMPIONNATS DU MONDE STIHL TIMBERSPORTS® DÉBARQUENT EN FRANCE EN 2024 : VENEZ ENCOURAGER NOS SPORTIFS !

Pour la toute première fois, l'épreuve mondiale incontournable de bûcheronnage se tiendra en France, les **8 et 9 novembre 2024** au Zénith Toulouse Métropole.

Les Championnats du monde STIHL TIMBERSPORTS®, c'est :

- Plus de **20 nations** au rendez-vous ;
- Plus de **120 participants** ;
- Sans oublier des **tronçonneuses ultra-puissantes et des haches de compétition** !

Les sportifs s'affronteront pour les titres de **Champion du Monde en individuel et par équipe**. L'occasion pour les fans de TIMBERSPORTS® du monde entier d'assister à des épreuves spectaculaires dans une **ambiance inédite**.

Les billets pour l'événement-phare de la saison 2024 STIHL TIMBERSPORTS® sont disponibles sur stihl-timbersports.com.



VOUS N'AVEZ PAS ENVIE D'ATTENDRE JUSQU' AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Profitez dès maintenant des vidéos TIMBERSPORTS® disponibles sur YouTube :

youtube.com/stihltimbersports



GUIDE-CHAÎNE EXCLUSIF TIMBERSPORTS®

A l'occasion des Championnats du monde STIHL TIMBERSPORTS® 2024 en France, découvrez le nouveau design exclusif de nos guide-chaînes ! En souvenir ou pour offrir, ramenez l'ambiance TIMBERSPORTS® chez vous. Disponible en deux longueurs de guides.

Longueur de guide **35 cm**
Référence **3005 829 4809^①**

Longueur de guide **40 cm**
Référence **3003 829 3313^①**

SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour des guides allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence **0000 900 4300**



STIHL TIMBERSPORTS® WORLD CHAMPIONSHIP 2024



RAMENEZ L'AMBIAENCE STIHL TIMBERSPORTS® CHEZ VOUS !



DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES !

VESTE « ÉDITION TIMBERSPORTS® 2024 » UNISEXE

100 % polyester (recyclé)

T-shirt en polyester respirant bleu, encolure ronde et imprimé camouflage STIHL TIMBERSPORTS® au niveau des manches. Logo « uhlsport » et emblème des haches croisées sur le devant, logo « STIHL TIMBERSPORTS® » blanc dans le dos.

Bleu

Tailles
S - 3XL

Référence
0421 300 48..



DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES !

T-SHIRT « ÉDITION TIMBERSPORTS® 2024 » UNISEXE

100 % polyester (recyclé)

T-shirt en polyester respirant bleu, encolure ronde et imprimé camouflage STIHL TIMBERSPORTS® au niveau des manches. Logo « uhlsport » et emblème des haches croisées sur le devant, logo « STIHL TIMBERSPORTS® » blanc dans le dos.

Bleu

Tailles
S - 3XL

Référence
0421 300 66..^②



DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES !

CASQUETTE « ÉDITION 24 » UNISEXE

100 % coton

Casquette bleue avec imprimé camouflage STIHL TIMBERSPORTS® et emblème des haches croisées sur le devant. Étiquette discrète avec logo « STIHL TIMBERSPORTS® » au niveau de la fermeture. Taille réglable à l'arrière.

Gris

Tailles
Taille unique

Référence
0421 600 0157



LUNETTES DE PROTECTION TIMBERSPORTS® EDITION

Lunettes de protection aux couleurs des TIMBERSPORTS®, conçues pour les travaux nécessitant une protection oculaire ou le sport. Excellente protection contre les UV, traitement anti-buée, anti-salissures et anti-rayures.

Transparentes
Référence
0000 884 0379

Teintées
Référence
0000 884 0380

Miroir argentées
Référence
0000 884 0381

^① 1 Chaîne non incluse

^② 2 Les derniers chiffres (...) du numéro de référence indiquent la taille : S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64

STIHL EN LIGNE

SE RENSEIGNER ET ACHETER SUR STIHL.FR

Retrouvez sur notre site Internet stihl.fr des informations utiles sur nos produits, des promotions exclusives, de l'inspiration pour vos projets et de nombreux conseils pour l'entretien de votre jardin. Achetez en ligne et faites-vous livrer à domicile ou chez votre revendeur spécialisé STIHL, toujours à vos côtés pour vous conseiller.



Explorez facilement notre site Internet stihl.fr grâce aux QR codes disséminés au fil des chapitres de ce catalogue. Si une information vous intéresse, scannez simplement le QR code correspondant avec votre smartphone ou votre tablette.



Rendez-vous sur **stihl.fr** !

NE MANQUEZ AUCUNE ACTUALITÉ STIHL AVEC NOTRE NEWSLETTER



Vous souhaitez rester informé des nouveautés STIHL, bénéficier d'avantages exclusifs et recevoir des conseils pratiques sur l'entretien de votre jardin ? Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter STIHL en scannant le QR code à gauche, ou rendez-vous sur stihl.fr/fr/newsletter.

ENREGISTRER SA MACHINE STIHL EN LIGNE

Enregistrez votre machine STIHL en ligne en quelques étapes simples. Munissez-vous simplement du numéro de série de votre appareil, de la date d'achat et du nom de votre revendeur spécialisé STIHL.



Retrouvez toutes les informations sur preg.stihl.com.



APPLICATION STIHL

Retrouvez tous les conseils et le service STIHL sur notre application STIHL. Mobile, interactive et gratuite, elle vous permet de garder toutes les fonctionnalités STIHL sous la main lors de vos déplacements, comme la recherche de revendeurs spécialisés autour de vous.

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL !



STIHL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Ne manquez aucune actualité en nous suivant sur **Facebook** et **Instagram**

Retrouvez toutes les vidéos produits et tutoriels sur la **chaîne YouTube** STIHL France



SERVICES STIHL

NOUVEAU STIHL GARANTIE +

LA SÉRÉNITÉ À PARTIR DE 19€^①

Les offres d'extension de garantie STIHL vous offrent une protection prolongée jusqu'à 5 ans^② pour plus de sécurité et de sérénité. Pour vous, cela signifie :

- ✓ Echange des pièces en cas de défaut **ou remplacement gratuit** si la machine n'est pas réparable
- ✓ **Prise en charge totale** de la réparation
- ✓ **Maintien de la qualité** grâce à l'entretien annuel^③ et à l'utilisation exclusive de pièces détachées d'origine STIHL

Exclusivement disponible chez l'un des Partenaires Commerciaux STIHL France ou sur stihl.fr.

Souscription immédiate en point de vente le jour de l'achat ou en CLICK & SERVICE sur stihl.fr.

STIHL GARANTIE+3 POUR LES PARTICULIERS



PRODUITS ÉLIGIBLES	PRIX	DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE
Batteries et chargeurs AK et AP SYSTEM	19€ ^①	
Appareils AK et AP SYSTEM	49€ ^①	5 ans ^② (2 ans garantie légale + 3 ans d'extension de garantie)
Robots tondeuses iMOW [®]	149€ ^①	

STIHL PRO GARANTIE+2 POUR LES PROFESSIONNELS

Produits éligibles : appareils à batterie AP SYSTEM, batteries AP et AR, chargeurs AL 101, AL 301 et AL 501, multi-chargeur AL 301-4.



PRIX DE L'APPAREIL ^④	PRIX	DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE
Inférieur à 200 €	19 € TTC / 15,83 € HT ^①	
De 200 € à 399,99 €	49 € TTC / 40,83 € HT ^①	3 ans pour les machines ^⑤ (1 an de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie)
De 400 € à 599,99 €	69 € TTC / 57,50 € HT ^①	4 ans pour les batteries et chargeurs ^⑥ (2 ans de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie)
De 600 € à 799,99 €	99 € TTC / 82,50 € HT ^①	
De 800 € à 999,99 €	129 € TTC / 107,50 € HT ^①	
1000 € et plus	159 € TTC / 132,50 € HT ^①	

^① Tarifs TTC valables du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024.

^② Toutes les modalités et conditions de STIHL Garantie + sont accessibles sur stihl.fr/services. L'offre n'est pas valable en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)

^③ Non inclus dans le prix. Entretien annuel obligatoire des produits éligibles sauf pour les batteries AK et AP SYSTEM et les chargeurs.

^④ Barème applicable selon les tarifs TTC maximum préconisés par STIHL.



STIHL ENTRETIEN

CHOISISSEZ LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS STIHL

Vous avez acheté un robot tondeuse iMOW[®] ou un appareil à batterie STIHL (AK ou AP SYSTEM) et souhaitez préserver longtemps ses performances ? Reposez-vous, votre revendeur expert s'occupe de tout !

STIHL ENTRETIEN, ce sont plusieurs forfaits d'entretien qui incluent différents niveaux de prestations (contrôle du fonctionnement, nettoyage global, diagnostic électronique, remplacement de pièces, hivernage pour les robots...).

C'est pour vous la garantie :

- ✓ D'un entretien complet réalisé par un expert
- ✓ D'un appareil performant et durable
- ✓ D'un protocole d'entretien fiable, transparent et facilement compréhensible.

Vous pouvez compter sur l'expertise des revendeurs STIHL.




INTÉRESSÉ PAR STIHL ENTRETIEN ?

Scannez le QR code pour trouver un revendeur près de chez vous et découvrir les forfaits d'entretien proposés.

LES GUIDES D'ACHAT STIHL

TROUVEZ EN QUELQUES CLICS LE PRODUIT STIHL ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Vous êtes à la recherche d'un robot tondeuse STIHL pour votre jardin ? Ou d'une chaîne et d'un guide-chaîne pour votre tronçonneuse STIHL ? Nos guides d'achat en ligne vous accompagnent pour vous aider à trouver les machines et accessoires les plus adaptés à votre besoin. Simple, pratique et rapide !



Découvrez nos guides d'achat sur stihl.fr !

DES MACHINES DURABLES, FIABLES ET PERFORMANTES AVEC LES PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE STIHL.

LA DURABILITÉ ET LA RÉPARABILITÉ AU CŒUR DE NOS VALEURS

Si votre appareil venait à tomber en panne, notre service après-vente tient à votre disposition les pièces détachées d'origine STIHL, livrables jusqu'à 10 ans après l'arrêt de production de la machine. En plus de favoriser la réparation au rachat, l'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des machines STIHL.

FAÎTES CONFIANCE À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL POUR LA RÉVISION, L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE VOTRE MACHINE

En cas de panne, n'hésitez pas à vous tourner vers votre revendeur spécialisé STIHL. Formé et qualifié à effectuer révision, entretien et réparation, ce dernier prend soin de votre machine pour lui garantir performances et longévité. Pour une fiabilité maximale, les revendeurs spécialisés STIHL utilisent les pièces détachées d'origine.



Trouvez un revendeur STIHL près de chez vous !

RÉALISEZ VOUS-MÊME L'ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

Notre boutique en ligne propose désormais les pièces détachées les plus courantes, afin que vous puissiez les remplacer par vous-même sur votre machine. Indiquez simplement le modèle ou le numéro de série de votre machine STIHL pour retrouver de nombreuses pièces compatibles avec cette dernière.

Tronçonneuse, taille-haie, tondeuse à gazon, débroussailleuse : quelle que soit votre machine, identifiez facilement les pièces détachées d'origine compatibles avec votre appareil, comme des filtres à air, des bougies d'allumage, des crépines, des pignons, des dispositifs de démarrage ou des bouchons de réservoir. En conservant des pièces d'origine STIHL, vous optimisez les performances de votre machine et la préservez dans le temps. Et pour une fiabilité et une longévité maximales, STIHL garantit la disponibilité des pièces de rechange d'origine jusqu'à dix ans après l'arrêt de la production des machines.



Retrouvez les pièces détachées d'origine STIHL sur stihl.fr !

Exemples de pièces à retrouver sur le nouveau moteur de recherche Pièces détachées d'origine STIHL :






STIHL : LA PUISSANCE DES BATTERIES



LA PUISSANCE DE LA BATTERIE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS.

MAÎTRISEZ AVEC SUCCÈS TOUS VOS DÉFIS PROFESSIONNELS !



TIREZ LE MAXIMUM DE VOS MACHINES.

PLUS D'EFFICACITÉ

Optimisez votre travail quotidien avec nos solutions intelligentes.

STIHL CONNECTED

► À LA PAGE **26**

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Rechargez vos batteries à tout moment et n'importe où.

DES SOLUTIONS DE CHARGE INNOVANTES

► À LA PAGE **32**

PLUS DE PUISSANCE

Exploitez toute la puissance des appareils à batterie STIHL.

AP SYSTEM



► À LA PAGE **36**

GÉREZ PLUS EFFICACEMENT VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN AVEC STIHL CONNECTED.



MODULES DU SYSTÈME ET MISE EN RÉSEAU

STIHL connected est le système numérique qui vous offre une supervision totale de vos outils connectés et vous permet d'analyser, surveiller, gérer et programmer votre flotte d'appareils et votre travail – où que vous soyez et quand vous en avez besoin. Professionnels et particuliers peuvent tirer profit de STIHL connected pour économiser de l'argent, du temps, et gérer efficacement leur travail au quotidien.

MISE EN RÉSEAU

La mise en réseau de vos produits est le point de départ de STIHL connected. C'est possible grâce aux STIHL Smart Connectors ou à la fonction de mise en réseau déjà intégrée dans certaines batteries STIHL. Une fois installés, les STIHL Smart Connectors enregistrent les données de fonctionnement de vos appareils et les transfèrent à l'application et au portail STIHL connected via Bluetooth®.




BATTERIES AVEC CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Grâce à leur interface Bluetooth® intégrée, les batteries dorsales AR L et les nouvelles batteries AP 300 S et AP 500 S peuvent être ajoutées dans STIHL connected et gérées comme n'importe quel autre outil.

APPLICATION STIHL CONNECTED

Avec l'application STIHL connected, vous pouvez facilement garder une vue d'ensemble de votre flotte d'appareils pendant vos déplacements. L'application transmet également les données de vos produits en réseau vers le STIHL Cloud.



STIHL CONNECTED BOX

En alternative à l'application STIHL connected, vous pouvez également transférer les données collectées vers le STIHL Cloud grâce à la STIHL connected box. Cette box existe en version fixe (pour l'atelier par exemple) et en version mobile (pour être fixée dans un véhicule par exemple).



Retrouvez plus d'informations sur les STIHL Smart Connectors et la STIHL connected box

À LA PAGE 403



STIHL CLOUD

Le STIHL Cloud sert de lieu de stockage pour STIHL connected et vous permet d'accéder à vos données n'importe où. Les données entrantes sont soumises à des réglementations strictes en matière de protection des données et sont stockées en toute sécurité.



GARDEZ UN ŒIL SUR VOS APPAREILS

GESTION INTELLIGENTE DES APPAREILS AVEC STIHL CONNECTED




Véritable élément de base pour la mise en réseau de vos appareils, le Smart Connector 2 A enregistre les données de fonctionnement de ces derniers, puis les transmet pour analyse. Installé directement sur le carter des machines, à l'emplacement prévu, il fournit également des données via son bouton principal et son affichage LED (par exemple si une maintenance est prévue).

TOUS VOS OUTILS EN UN COUP D'ŒIL AVEC L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Le Smart Connector 2 A transmet les données enregistrées de l'appareil à l'application STIHL connected. Cette dernière vous permet de garder un œil sur vos appareils en réseau même lorsque vous êtes en déplacement, et d'avoir un accès direct aux informations principales des machines.

GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE SUR SA FLOTTE

Gardez un œil sur votre flotte pendant vos déplacements, et accéder dans l'application à des données sur vos machines comme le temps de fonctionnement quotidien ou total de chaque appareil.



NE PLUS RIEN OUBLIER

L'utilisateur est informé des maintenances en cours et à venir, et peut prendre un rendez-vous avec son revendeur STIHL directement dans l'application.

LOCALISER SES MACHINES

La fonction Nearby de l'application STIHL connected vous renseigne sur le dernier emplacement connu de chaque appareil et vous permet de savoir quels sont ceux à portée Bluetooth®. Cela vous permet de voir immédiatement si un appareil est manquant lors d'un déplacement.



Toutes les fonctions basées sur STIHL connected sont accessibles gratuitement. A l'avenir, STIHL se réserve le droit de proposer des offres individuelles moyennant des frais d'utilisation

RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT

L'application vous offre une transparence totale sur les temps de fonctionnement de vos appareils.

TOUT NOTER

Vous pouvez ajouter des images ou des notes directement dans l'application, par exemple un rappel de maintenance.




PLANIFICATION ET ORGANISATION AVEC LE PORTAIL STIHL CONNECTED

En plus des données disponibles dans l'application STIHL connected, le portail STIHL connected vous offre d'autres fonctionnalités exclusives pour une analyse détaillée de l'utilisation de vos machines, une planification efficace des ressources et l'organisation quotidienne de vos activités.

PLANIFICATION EFFICACE

Planifiez plus efficacement vos activités, grâce à des données comme les temps de fonctionnement et la disponibilité de vos appareils.



GESTION DES ÉQUipes

Organisez vos employés et appareils en équipes de travail et attribuez leur des rôles directement dans le portail STIHL connected.

OPTIMISATION DE L'UTILISATION DES APPAREILS

Les données disponibles vous permettent d'analyser l'utilisation des appareils équipés d'un Smart Connector 2 A, et ainsi de prolonger leur durée de vie grâce à des mesures ciblées.

ENTRETIEN DES MACHINES

Recevez des rappels pour l'entretien de vos appareils et stockez les rapports d'entretien numériques directement dans STIHL connected.

DES BATTERIES PUISSANTES ET INTELLIGENTES.

UNE GESTION EFFICACE DE LA CHARGE AVEC STIHL CONNECTED

Les batteries AP et AR L STIHL convainquent par leurs performances et leur gestion efficace de la charge. Grâce à leur connectivité intégrée, des données comme le numéro de série, le temps de fonctionnement ou l'état de charge de chaque batterie sont transmises via Bluetooth® à l'application STIHL connected ou à la STIHL connected box. Ces données sont ensuite disponibles pour être analysées dans l'application ou le portail STIHL connected.

DÉTECTION
La fonction Nearby de l'application STIHL connected vous renseigne sur la dernière géolocalisation connue de chaque batterie, et vous indique les batteries à portée Bluetooth®. Cela permet de ne plus oublier de batterie sur votre lieu de travail.



Retrouvez plus d'informations sur les batteries AP et AR L

À PARTIR DE LA PAGE 54




UNE GESTION EFFICACE DE LA CHARGE AVEC STIHL CONNECTED

Pour la batterie AP 300 S exclusivement, définissez dans l'application STIHL connected si vous souhaitez une charge normale, rapide ou lente avec le chargeur AL 501.

VOS BATTERIES EN DÉTAIL

Toutes les batteries STIHL avec connexion Bluetooth® intégrée vous fournissent les données indiquées sur la page de gauche. Certaines batteries vont même plus loin en vous fournissant des données encore plus détaillées pour vous aider à gérer la charge de vos appareils. Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des données fournies par chaque modèle de batterie.



DONNÉES DISPONIBLES

ANALYSE				
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	Indique la quantité d'énergie utilisée par la batterie	✓	✗	✗
TEMPS DE FONCTIONNEMENT PAR JOUR	Affiche le nombre d'heures de fonctionnement par jour de la batterie.	✓	✗ ^①	✗ ^①
LOCALISATION ET IDENTIFICATION				
DERNIÈRE POSITION CONNUE	Transfère la dernière géolocalisation connue de la batterie à STIHL connected.	✓	✓	✓
FONCTION « NEARBY »	Déetecte toutes les batteries à portée Bluetooth® et les affiche dans l'application STIHL connected.	✓	✓	✓
IDENTIFICATION PAR LED	Permet d'identifier une batterie en faisant clignoter ses LED via l'application STIHL connected.	✓	✗	✗
PERSONNALISATION				
AFFECTATION D'ÉQUIPE	Affecte la batterie à une équipe de travail spécifique.	✓	✓	✓
ÉTAT DE LA BATTERIE				
CYCLES DE CHARGE	Indique combien de fois une batterie a déjà été chargée.	✓	✓	✗
ÉTAT DE CHARGE	Affiche la charge restante de la batterie.	✓	✗	✗
ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE	Affiche la performance actuelle de la batterie par rapport aux performances à l'état neuf.	✓	✗	✗
ÉTAT DE LA BATTERIE	Indique si la batterie est en charge, en cours d'utilisation ou en veille.	✓	✗	✗
TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE	Indique si la batterie est trop chaude ou froide.	✓	✗	✗

① Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box.

SOLUTIONS DE CHARGE STATIONNAIRES

UNE CHARGE COMPLÈTE SUR PLACE !



AL 301-4

Ce multi-chargeur permet de charger successivement jusqu'à quatre batteries AP.

- ✓ Fixation murale possible, sur une étagère ou dans un véhicule
- ✓ Affichage des états de charge sur simple pression d'un bouton
- ✓ Peut également être utilisé pour charger une batterie dorsale AR L avec l'adaptateur AP et le câble de raccordement AR L
- ✓ Peut être empilé
- ✓ Convient pour une utilisation dans les véhicules.

Référence **EA04 430 5500**

► Retrouvez plus d'informations sur le multi-chargeur AL 301-4 à la [page 55](#).



NOUVEAU CM 12

Permet de charger jusqu'à 12 batteries pendant la nuit à partir d'une seule prise électrique, grâce à un système de mise en marche / arrêt intelligent.

- ✓ Gestion intelligente de la charge grâce à une utilisation optimale de l'électricité disponible
- ✓ Empêche le fusible de sauter accidentellement à cause d'une surcharge
- ✓ Possibilité de prioriser 3 chargeurs
- ✓ Charge complète d'au moins 12 batteries pendant la nuit
- ✓ Fixation possible dans des armoires ou étagères par exemple

Référence **EA08 430 7900**



ARMOIRE DE CHARGE POUR BATTERIES

Rechargez facilement vos appareils à batterie ! L'armoire de charge pour batteries recharge automatiquement vos batteries AP et AR pendant la nuit, pour que vous soyez prêts à travailler dès le matin.

- ✓ Charge simultanément jusqu'à 20 batteries AP ou 4 batteries dorsales AR en 12 heures
- ✓ Mise en service simple, sans installation électrique
- ✓ Gestion intelligente de la charge

L'armoire de charge STIHL n'est disponible que chez les revendeurs spécialisés STIHL. Retrouvez un revendeur près de chez vous sur stihl.fr.

SOLUTIONS DE CHARGE MOBILES

FAÎTES LE PLEIN D'ÉNERGIE MÊME LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

NOUVEAU - DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !



COFFRET DE CHARGE CB 1

Coffret permettant de charger et de transporter jusqu'à 8 batteries AP STIHL dans un véhicule. Pour jusqu'à deux chargeurs AL 301-4 (non inclus). Certifié IPX4.

- ✓ Installation possible du caisson sous ou sur le plateau, sur un pick-up ou une remorque
- ✓ Charge via une alimentation externe ou une prise dans le véhicule
- ✓ 3-en-1 : charge, transport et stockage de vos batteries
- ✓ Avec protection contre les éclaboussures et ventilation
- ✓ Avec kit de montage

Référence EA08 018 0200



bott POWERED BY STIHL

En collaboration avec notre partenaire bott, nous avons développé deux solutions mobiles tout-en-un pour la charge et le transport de vos batteries AP. Uniques sur le marché, le bottTainer (pour les camions plateau) et le bott vario3 (pour les fourgons) chargent les batteries pendant la nuit via une alimentation électrique externe. Ces dernières restent dans le véhicule et sont ainsi protégées des intempéries et du vol.



bottTainer

- ✓ Solution de transport et de charge pour camions plateaux
- ✓ Permet de charger et transporter jusqu'à 28 batteries AP ou 4 batteries AR et 12 batteries AP
- ✓ Gestion thermique intelligente : charge même à des températures extérieures basses ou élevées
- ✓ Sécurité de transport certifiée
- ✓ Tiroir robuste
- ✓ Trois options d'aménagement disponibles



bott vario3

- ✓ Solution de charge et de transport pour fourgons utilitaires
- ✓ Permet de charger et transporter jusqu'à 56 batteries AP ou 7 batteries AR et 21 batteries AP
- ✓ Peut être combiné avec le système standard d'étagères bott vario3
- ✓ Différentes options d'aménagement, basées sur une planification individuelle



Ces solutions vous intéressent ?
Pour toutes demande de disponibilité, de prix ou pour réaliser un devis, merci de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé STIHL le plus proche.

PS 3000

Premier générateur électrique portable STIHL, pour recharger des batteries ou faire fonctionner des appareils électriques lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une prise secteur.



- ✓ Facile à déplacer
- ✓ Zéro émission
- ✓ Applications diverses
- ✓ Compact et léger
- ✓ Très silencieux
- ✓ Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon la norme IP 54

Référence	Puissance continue (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité (kWh)	Temps de charge (min)	Poids (kg)
-----------	-------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	------------

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE

PS 3000	GA02 011 8000	3.7	18	2.0	144 (80 %)/180 (100 %)	20
---------	---------------	-----	----	-----	------------------------	----

QUELLES SOLUTIONS POUR RECHARGER MES BATTERIES ?


Les solutions de charge proposées par STIHL répondent à des besoins différents. Deux éléments en particulier sont à prendre en compte lors du choix de la solution de charge : le moment et le lieu de la charge.

DURANT LA JOURNÉE	A L'EXTÉRIEUR	A L'ATELIER	EN DÉPLACEMENT
	Rapide Stationnaire 	Rapide Stationnaire 	Rapide Mobile
	Lent Stationnaire 	Lent Mobile 	

AP SYSTEM

LA PUISSANCE PROFESSIONNELLE SUR BATTERIE.

Les outils à batterie AP SYSTEM STIHL impressionnent par leur puissance, leur endurance, leur fonctionnement silencieux et leurs batteries hautes performances. Ils répondent à tous vos besoins pour vos travaux d'aménagement paysager et forestier ou d'entretien de votre jardin, et ce sans émissions ! En bref : la qualité STIHL, une vaste gamme d'accessoires polyvalents et une gestion intelligente de la charge.



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour de nombreuses applications dans les zones sensibles au bruit. Facile à utiliser. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes précises, accélérateur avec potentiomètre, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec fermeture sans outil. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 128.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA03 200 0004



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Tronçonneuse à batterie avec une grande performance de coupe (performance de coupe 20% supérieure à celle de la MSA 160 C-B), adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Levier de commande avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil, chaîne 1/4" PM3 pour une coupe nette et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques pour un guidage de la tronçonneuse sur le bois. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 128.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 35 cm
Référence MA03 200 0010



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③



Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour une large gamme d'applications comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Chaîne 3/8" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20% supérieures à celles avec la chaîne 3/8" PS. Maniable et facile à utiliser. Levier de commande ergonomique avec régulation de la vitesse en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL et réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil. Butée à griffes en métal pour un guidage sûr et précis de la tronçonneuse sur le bois. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 128.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 35 cm
Référence MA03 200 0020

Longueur de guide 40 cm
Référence MA03 200 0021



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



La plus puissante tronçonneuse à batterie STIHL pour un usage professionnel ! Sa grande puissance et ses trois modes de fonctionnement permettent un travail optimal pour différentes applications comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage. La combinaison chaîne .325" RS PRO et guide Light 04 garantit d'excellentes performances de coupe. Excellente ergonomie même en cas d'utilisation prolongée grâce à une forme étroite pratique, au très bon équilibre et au système anti-vibrations STIHL. Utilisation simple et intuitive grâce à la poignée de commande avec affichage à LED et réglage de la vitesse en continu. Capteur de niveau d'huile et affichage à LED de série pour informer activement l'utilisateur en cas de niveau insuffisant. Filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperméable sur le cache-pignon. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de la machine. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 128.

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 40 cm
Référence MA02 200 0024

Autre version :

MSA 300 version sans capteur d'huile de chaîne, sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 40 cm
Référence MA02 200 0004



Retrouvez tous les outils AP SYSTEM et leurs prix sur stihl.fr.

**MSA 161 T**36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③**MSA 220 TC-O**36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③**MSA 220 TC-O**36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③

Tronçonneuse professionnelle d'élagage^④ à batterie, légère, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Équipée de la chaîne 1/4" PM3 pour une coupe très fine et un rendement de coupe élevé, écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 130.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur^④Longueur de guide 25 cm
Référence 1252 200 0043Longueur de guide 30 cm
Référence 1252 200 0044**PAGE 410****HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS**

Huile à base végétale avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Le bidon de BioPlus est composé de 25% de matières recyclées.

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^④**RENDEMENT^④ (EXEMPLE D'APPLICATION) ET AUTONOMIE DE LA BATTERIE^④ (jusqu'à ...)****MSA 160 C-B**

187 Wh



281 Wh



337 Wh

MSA 161 T

Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ...

42 min
210 coupes62 min
310 coupes74 min
370 coupes**MSA 200 C-B**42 min
200 coupes62 min
300 coupes74 min
360 coupes**MSA 220 C-B**42 min
160 coupes50 min
270 coupes60 min
320 coupes**MSA 220 T
MSA 220 TC-O**32 min
150 coupes37 min
300 coupes44 min
350 coupes**MSA 300 /
MSA 300 C-O**16 min
150 coupes29 min
290 coupes34 min
340 coupes

C = Version confort
O = Capteur d'huile
T = Poignée spéciale

Dans la limite des stocks disponibles !

① Vous trouverez des valeurs comparatives supplémentaires sur les tronçonneuses thermiques page 128
② Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne

Dans la limite des stocks disponibles !

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
MSA 160 C-B	42 min 210 coupes	62 min 310 coupes	74 min 370 coupes
MSA 161 T	42 min 200 coupes	62 min 300 coupes	74 min 360 coupes
MSA 200 C-B	42 min 160 coupes	50 min 270 coupes	60 min 320 coupes
MSA 220 C-B	32 min 150 coupes	37 min 300 coupes	44 min 350 coupes
MSA 220 T MSA 220 TC-O	16 min 150 coupes	29 min 290 coupes	34 min 340 coupes
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min ^⑤ 320 coupes

⑤ Conçue spécialement pour les interventions dans les arbres et destinée exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
⑥ Avec guide-chaîne léger
⑦ Vous trouverez des valeurs comparatives supplémentaires sur les perches d'élagage thermiques page 132

HTA 6636 V • 1,1 kW^① • 3,3 kg^③
IPX4


Perche d'élagage à batterie légère et silencieuse tout en étant puissante, idéale pour l'entretien du terrain, du jardin et des arbres fruitiers. Munie d'une chaîne 1/4" PM3, d'une tête d'entraînement légère avec crochet de branche et d'un manche rigide. Longueur totale 240 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

**HTA 66 sans batterie ni chargeur^④**Longueur du guide 30 cm
Référence LA03 200 0008**HTA 86**36 V • 1,1 kW^① • 1,1 kW^②
IPX4

Puissante perche d'élagage à batterie. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée aux utilisateurs professionnels du domaine de l'entretien des arbres, de l'arboriculture et les municipalités. Pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec un solide crochet de branche pour enlever facilement les branches coupées de l'arbre. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d'un réglage rapide permettant une coupe nette et précise. Longueur totale 270 - 390 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

**HTA 86 sans batterie ni chargeur^④**Longueur du guide 30 cm
Référence LA03 200 0002**HTA 135**36 V • 1,5 kW^① • 6,8 kg^③
IPX4

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée à une utilisation professionnelle pour l'entretien des arbres, de l'arboriculture et les municipalités. Solution adaptée pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, réducteur léger en magnésium avec un solide crochet de branche. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d'un réglage rapide permettant une coupe précise. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Longueur totale 285 - 405 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



AVEC
POIGNÉE
ARRIÈRE

HTA 135 sans batterie ni chargeur^④
Référence LA01 200 0002

⑤ Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne, avec poignée arrière
⑥ Avec guide-chaîne, chaîne et poignée arrière
⑦ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
⑧ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée
⑨ Les autonomies par charge et surfaces renseignées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
⑩ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné
⑪ Explication des symboles à la page 496
⑫ Explication des labels de contrôle à la page 507

NOUVEAU

HTA 150

36 V · 1,8 kW^① · 4,7^②

VERSION FORESTIERE POUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES ARBRES EN FORÊT OU DANS LES PLANTATIONS

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels, en forêt comme dans les communes. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 3/8" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

HTA 150 (forestier) sans batterie ni chargeur^③

Référence LA01 200 0026



VERSION ENTRETIEN POUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES ARBRES ET ARBRES FRUITIERS

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

HTA 150 (entretien) sans batterie ni chargeur^③

Référence LA01 200 0027



Les appareils à batterie AP SYSTEM STIHL sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour un usage quotidien, même en cas d'intempéries. Tous les produits portant ce signe peuvent être utilisés en cas de pluie. L'efficacité de la protection contre les projections d'eau est prouvée par des contrôles internes complets et exigeants.

Les appareils à batterie STIHL porteurs de ce symbole sont également certifiés selon la classe de protection IPX4. Cette norme confirme la protection du produit contre les projections d'eau de tous les côtés, déjà prouvée par des contrôles internes.

^① Vous trouverez des valeurs comparatives supplémentaires sur les perches d'élagage thermiques page 132

^② Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne, avec poignée arrière

^③ Avec guide-chaîne, chaîne et poignée arrière

^④ Explication des symboles à la page 496



PAGE 124

PACKS HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT

Pour un travail plus confortable avec la perche d'élagage HTA 150, combinez facilement le système modulable ADVANCE X-Flex au harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT et à la sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT.



NOUVEAU

HTA 160

36 V · 1,8 kW^① ·6,9^②

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL, pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, tube télescopique professionnel rigide avec réglage rapide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 285 - 405 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.



AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

HTA 160 sans batterie ni chargeur^③

Référence LA01 200 0015

POUR UN DÉBUT DE SAISON SÉREIN ET RÉUSSI, PENSEZ À STIHL GARANTIE +

Préservez vos machines et exigez des performances optimales avec STIHL GARANTIE +.

Que vous soyez un utilisateur particulier ou professionnel, bénéficiez dès maintenant de l'une de nos offres d'extension de garantie pour un accompagnement privilégié tout au long de la période choisie. Remplacement des pièces en cas de panne, prise en charge de la réparation, entretiens réguliers : nos experts prennent soin de vos appareils pour les faire durer dans le temps.

Pratique : si vos outils sont intégrés dans STIHL connected, le système vous envoie automatiquement une notification pour vous rappeler les rendez-vous d'entretien prévus ou vous faire penser à prendre un rendez-vous avec votre revendeur. Vous pourrez également consulter le journal d'entretien dans l'application ou le portail STIHL connected.

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR STIHL GARANTIE + À LA PAGE 18

FSA 86 R
36 V • 0,65 kW^①
3,2 kg^②



IPX4

AP 200



ACCESSOIRE :
HARNAIS
Voir page 286

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
Référence FA05 011 5700

NOUVEAU**FSA 120**36 V • 1,0 kW^①.
5,2 kg^②

IPX4

AP 300 S



Débroussailleuse à batterie puissante avec d'excellentes performances de coupe, conçue pour faucher efficacement de grandes superficies, y compris dans les zones sensibles au bruit. Bon rendement grâce au large diamètre de coupe (380 mm en outil filaire), guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, équilibre parfait pour plus de confort lors du travail, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Emplacement pour le Smart Connector sur le carter. Livrée avec harnais double. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.

FSA 120 sans batterie ni chargeur avec Couteau à herbes 230-2
Référence FA08 200 0000

Autre version :
FSA 120 sans batterie ni chargeur avec AutoCut 27-2 FA08 200 0005

FSA 135 sans batterie ni chargeur
Référence FA01 200 0000

Autre version :
FSA 135 R sans batterie ni chargeur FA01 200 0003

FSA 13536 V • 1,2 kW^①.
4,9 kg^②

IPX4



③

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante avec logement pour batterie AP dans l'appareil. Pour faucher l'herbe et les broussailles dans les zones sensibles au bruit. Diamètre de coupe 420 mm avec outil à fil. Poignée de commande ergonomique avec trois niveaux de puissance et affichage LED. Réglage progressif du régime, guidon en col de cygne, filtre à air pour une longue durée de vie et un meilleur refroidissement. Machine livrée avec harnais double. Compatibilité STIHL Smart Connector 2 A et emplacement dédié sur la machine. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.



ACCESSOIRE :
HARNAIS
Voir page 286

AP 300 S

AP 300 S




IPX4


③




③




③




③



③



③



③



③



③



③



③

Autre version :
FSA 135 R sans batterie ni chargeur FA01 200 0003

Autre version :
FSA 135 R sans batterie ni chargeur FA01 200 0003

R = Poignée ronde

① Puissance électrique

② Poids sans batterie, avec lame et capot protecteur

③ Poids sans batterie, outils de coupe et protection

④ Poids sans batterie, avec lame et capot protecteur

⑤ Explication des symboles à la page 496


⑥ Explication des labels de contrôle à la page 507

**NOUVEAU****FSA 200**36 V • 2,0 kW^①.
5,7 kg^②


IPX4




③




③




③




③



③



③




③



③



③



③

Autre version :
FSA 200 R sans batterie ni chargeur FA03 200 0007



FSA 200 sans batterie ni chargeur avec PolyCut 28-2
Référence FA03 200 0001

FSA 200 sans batterie ni chargeur avec couteau taillis 250-3
Référence FA03 200 0003

Autre version :
FSA 200 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut C 26-2 FA03 200 0007

RGA 14036 V • 1,2 kW^①.
6,4 kg^②

IPX4


③




③




③




③




③



③



③



③



③



③

Autre version :
RGA 140 sans batterie ni chargeur FA02 200 0006



IPX4

③



③



③



③



③



③



③



③



③



③

Autre version :
RGA 140 sans batterie ni chargeur FA02 200 0006



IPX4

③



③



③



③



③



③



③



③



③



③

Autre version :
RGA 140 sans batterie ni chargeur FA02 200 0006

**HSA 100**36 V • 3,7 kg^①

Taille-haie puissant pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Lames à double tranchant avec un espacement des dents de 34 mm pour d'excellentes performances de coupe et une progression rapide. Travail ergonomique et peu fatigant même lors de longues sessions de travail grâce à l'équilibre optimal de l'outil, à la poignée rotative multifonction et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage pour un changement du sens de rotation des lames en cas de blocage. Moteur EC pour des performances constantes et une longue durée de vie. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 100 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
Référence 4A07 011 3530

PAGE 413
SUPERCLEAN

Dissout la résine et les saletés des lames de taille-haies, protège contre la corrosion et lubrifie. Disponible en format 50 ml et 300 ml.

**HSA 130 R** (anciennement : HSA 94 R)36 V • à partir de 4,1 kg^①

Taille-haie à batterie professionnel extrêmement robuste et puissant, avec lames à double tranchant pour les coupes de rabattage. Cadence lente des lames pour une coupe puissante. Grande longévité grâce au moteur EC amélioré. Poignée multifonction rotative avec cadence de coupe réglable sur trois niveaux, poignée en étier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, lames à écoulement optimisées, butée de protection et protection anti-coupures vissées. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec le câble de raccordement et le système de portage ou une batterie dorsale AR L (voir page 61). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 130 R sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
Référence 4869 011 3560

Longueur de coupe 75 cm
Référence 4869 011 3561

**HSA 130 T** (anciennement : HSA 94 T)36 V • à partir de 3,9 kg^①

Taille-haie à batterie professionnel extrêmement robuste et puissant, avec lames à double tranchant pour les tailles de finition. Cadence élevée des lames pour une coupe particulièrement propre et précise. Grande longévité grâce au moteur EC amélioré. Poignée multifonction rotative avec cadence de coupe réglable sur trois niveaux, poignée en étier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, lames à écoulement optimisées, butée de protection et protection anti-coupures vissées. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec le câble de raccordement et le système de portage ou une batterie dorsale AR L (voir page 61). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 130 T sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
Référence 4869 011 3566

Longueur de coupe 75 cm
Référence 4869 011 3567

HLA 6636 V • 3,8 kg^①

Taille-haie à batterie léger pour le rabattage de haies, d'arbustes ainsi que de végétaux rampants. Barre de coupe orientable à 115° sans outils pour la taille en tête, verticale et au sol. Couteaux à double tranchant pour une qualité de coupe nette. Cadence constante des couteaux et progression du travail sous charge. Poignée ronde, contrôle progressif du régime et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 176.



ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE
Voir page 59

HLA 66 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 50 cm
Référence 4859 011 2910

**HLA 86**36 V • 4,8 kg^①

Taille-haie à batterie à grande portée pour un usage professionnel. Parfait pour le rabattage des haies et arbustes de grande taille et pour la coupe de plantes près du sol. Travail ergonomique grâce à la stabilité du tube télescopique carré. La longueur du tube et la barre de coupe sont réglables sans outil. Barre de coupe orientable sur 115° pour les coupes en hauteur, latérales ou au sol. Lames à tranchant bilatéral pour une coupe nette, vitesse réglable en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260–330 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 176.



ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE
Voir page 59

HLA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 50 cm
Référence 4859 011 2930

HLA 13536 V • 5,6 kg^①

Le plus puissant des taille-haies à batterie de la gamme STIHL pour les professionnels, idéal pour l'utilisation dans des zones sensibles au bruit. Destiné à la taille d'arbustes et de buissons ainsi que de végétaux rampants, ce taille-haie vous permettra de réaliser de la coupe de mise en forme ainsi que du rabattage. Barre de coupe orientable à 145° sans outil pour la taille en hauteur, verticale et au sol. Couteaux à double tranchant pour une qualité de coupe nette. Poignée de commande intuitive avec affichage LED. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Longueur totale 249 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 176.



ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE
Voir page 59

HLA 135 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
Référence 4A04 200 0001

Autre version :
HLA 135 K (sans poignée ronde) sans batterie ni chargeur 60 cm 4A04 200 0006



NOUVEAU
KMA 120 R
76 V, 10 Ah^①, 751^②


Moteur CombiSystème à batterie puissant, léger et parfaitement équilibré, pour un travail efficace, économique en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison ou sur de plus grandes surfaces. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AP dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 184.

KMA 120 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA08 011 6820**



KMA 135 R
36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②

CombiSystème à batterie robuste et puissant, pourvu d'un logement pour une batterie AP. Adapté aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Polyvalent grâce à une large gamme d'accessoires CombiSystèmes STIHL. Poignée de commande ronde multifonction et ergonomique avec trois niveaux de puissance, affichage LED et réglage progressif du régime. Filtre à air pour une longue durée de vie. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 184.



TSA 230^③
36 V • 3.9 kg^④

La TSA 230 est une découpeuse à batterie équipée d'un disque de 230 mm pour les découpes à l'eau. Extrêmement légère, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, la TSA 230 permet des découpes ultra-précises jusqu'à 70 mm de profondeur. Fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 202.



KGA 770 36 V · Capacité de réservoir 40 l · Largeur de balayage 77 cm · 17,0 kg^⑤


Balayeuse à batterie dotée du système MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai brosse intérieur qui sont actionnés par la batterie. Elles tournent toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les saletés, même les plus fines jusqu' dans les coins et même lorsque l'appareil est immobile. Idéale pour le nettoyage de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur comme les cours d'école, les stations services, les magasins et entrepôts. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 358.



SOUFFLEUR



TAILLE-HAIE // RECIPROCAUTEUR



Vous trouverez le tableau récapitulatif des durées de charge des batteries, des autonomies et des rendements des batteries aux **pages 62 et 65** ainsi que sur **stihl.fr** sous Technologie à batterie - Batterie STIHL : durée de charge et autonomie.



NOUVEAU - DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg^①



Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 443 PV sans batterie ni chargeur
Référence WA40 011 1410



NOUVEAU - DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg^①



Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 448 PV sans batterie ni chargeur
Référence WA41 011 1420



NOUVEAU - DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①



Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 453 PV sans batterie ni chargeur
Référence WA42 011 1400

ACCESSOIRE :
**NOUVEAU ADAPTATEUR
POUR DEUX BATTERIES
ADA 1000**



Voir page 58



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①



Tondeuse à batterie professionnelle pour l'entretien régulier de pelouses dans des zones particulièrement sensibles au bruit comme les ensembles résidentiels, les écoles ou les espaces verts des hôpitaux. Largeur de coupe 63 cm, dispositif de coupe à 2 lames et débit optimisé, réglage de la hauteur de coupe par roue, traction électrique des roues par variateur (Vario) ainsi que guidon EasyBac réglable en hauteur et pliable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
Référence 6392 011 1400

Pack RMA 765 V avec 2x AP 300 S, AL 500 et ADA 700
Référence 6392 200 0006

Pack RMA 765 V avec AR 3000 L et AL 500
Référence 6392 200 0001

Pack RMA 765 V avec AR 2000 L et AL 500
Référence 6392 200 0003



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg^①



Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm pour des pelouses de surface moyenne. Réglage de la hauteur de coupe par axe de roues, attache rapide Quick Fix et guidon pliable. Traction électrique des roues par variateur (Vario) pour travailler confortablement. La vitesse de travail peut se régler sur 6 positions de manière variable à l'aide d'une manette sur le guidon. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 2 RV sans batterie ni chargeur
Référence 6357 011 1410

**SGA 85**36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Pulvérisateur à batterie pratique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides et d'engrais pour l'horticulture, l'aménagement paysager, ainsi que dans la culture de fruits, de légumes et la viticulture. Puissance particulièrement élevée grâce à une pompe à membrane puissante avec une pression de service de 6 bars. Buse à cone creux réglable, réglage de la pression en continu par bouton rotatif pendant le travail, grande ouverture pour un remplissage aisément du réservoir, support pour un rangement sûr de la lance pendant les pauses. Système de port ergonomique avec sangle pectorale réglable pour un grand confort de travail. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 332.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
Référence 4854 011 7000

AP 200

**BGA 100**36 V • 17 N^② • 2,5 kg^①

Souffleur à batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones urbaines sensibles au bruit. Buse ronde, poignée SoftGrip, quatre niveaux de puissance dont le mode boost, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, œillet d'accrochage pour rembourrage d'appui (disponible en accessoire). Buse plate pour une vitesse d'air accrue (disponible en accessoire). Alimentation par batterie via le câble de raccordement et la ceinture avec batterie, le système de portage AP ou la batterie dorsale AR L (voir page 61). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

BGA 100 sans batterie ni chargeur
Référence 4866 011 5900

**SYSTÈME SILENCIEUX STIHL**

Réduction importante du niveau sonore grâce à une diffusion du son à 360° autour de l'appareil et à une isolation acoustique renforcée. Les fréquences aigues sont nettement réduites.

**BGA 200**36 V • 15 N^② • 2,8 kg^①

AVEC SYSTÈME DE PORT CONFORTABLE (SELON VERSION)

AR 3000 L

BGA 200
36 V • 21 N^② • 3,2 kg^①

Souffleur à batterie agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle en milieu urbain et dans les zones sensibles au bruit. Le mode « porté main » est idéal pour les endroits étroits et exiguës, tandis que pour les grandes surfaces ou des utilisations prolongées, le BGA 200 peut être aisément fixé sur le système de portage spécialement conçu à cet effet. Selon les besoins, il est possible de passer rapidement du mode « porté main » au mode « portage » et le BGA 200 devient ainsi un appareil flexible 2-en-1. La forme courbée du BGA 200 limite les effets de torsion ou de basculement malgré le puissant flux d'air, ce qui soulage le poignet. La deuxième poignée et l'accélérateur fixe apportent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'adapter aisément la longueur du tube de soufflage aux différentes situations, comme le nettoyage de coins par exemple. Le système de portage confortable, disponible en option, se fixe au niveau des hanches à la ceinture des batteries dorsales AR. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

BGA 200 sans batterie ni chargeur de batterie,
avec système de portage confortable
Référence BAO1 200 0000

BGA 200 sans batterie ni chargeur de batterie
Référence BAO1 011 5900

BGA 200 sans batterie ni chargeur de batterie
Référence BAO1 011 5900



AP 3005

BGA 300

PIUSSANCE ET SILENCE.

Le plus puissant des souffleurs à batterie STIHL ! Idéal pour les professionnels de l'entretien du paysage et les municipalités. Particulièrement silencieux grâce au nouveau Système Silencieux STIHL, le BGA 300 convient parfaitement à une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Pouvant atteindre une vitesse d'air jusqu'à 86 m/s en mode boost, il nettoie sans problème les feuilles lourdes et mouillées. Le BGA 300 bénéficie en plus d'une excellente gestion de sa puissance, d'un confort de travail particulièrement élevé grâce au système de portage ergonomique avec ceinture abdominale et d'une prise en main facile. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Peut être utilisé avec une batterie dorsale AR L ou l'adaptateur à double emplacement pour batterie ADA 1000. Batterie et adaptateur non inclus. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

ACCESSOIRE :
**NOUVEAU
ADA 1000
ADAPTATEUR
POUR DEUX
BATTERIES**



Voir page 58



26 N

Force de soufflage^①

86 m/s

Vitesse de l'air

MAX. 94 dB(A)

Puissance sonore^②

IPX4

36 V • 26 N^② • 7,4 kg^①

BGA 300 sans batterie ni chargeur
Référence BAO3 011 5910

^① Poids sans batterie ni contenu
^② Force de soufflage en Newton (N)

^③ Poids sans batterie
^④ Valeur K selon la directive RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

^⑤ Explication des symboles à la page 496



NOUVEAU

SPA 130

36 V • 2,6 kg^①

Secoueur d'olives à batterie léger et puissant pour la récolte professionnelle d'olives, d'amandes, de noix ou de fruits fragiles. Câble de connexion avec un degré de liberté maximum pour l'utilisateur, tige courte et rigide pour des mouvements précis dans la cime des arbres. Râteau à huit doigts en carbone et mouvement synchrone pour une grande efficacité lors de la récolte. Vitesse réglable sur trois niveaux selon la maturité du fruit à récolter.

AP 500S



NOUVEAU

SPA 140

36 V • 3,2 kg^①

Secoueur d'olives à batterie léger et puissant pour la récolte professionnelle d'olives, d'amandes, de noix ou de fruits fragiles. Câble de connexion avec un degré de liberté maximum pour l'utilisateur, tube télescopique professionnel pour des mouvements précis même dans la cime des arbres hauts et branchus. Râteau à huit doigts en carbone et mouvement synchrone pour une grande efficacité lors de la récolte. Vitesse réglable sur trois niveaux selon la maturité du fruit à récolter.



SPA 130 sans batterie ni chargeur
Référence **VA02 011 0700**

SPA 140 sans batterie ni chargeur
Référence **VA02 011 0701**



BATTERIES AP ET AR L

DES CHAMPIONNES DE PUISSANCE QUI RELÈVENT
TOUS LES DÉFIS

LA PLUS PUISSANTE DE SA CATÉGORIE : LA BATTERIE AP 500 S

La batterie AP 500 S établit de nouvelles normes en matière de puissance et augmente l'autonomie de tous les outils à batterie AP SYSTEM. Cette technologie innovante repose sur des cellules particulièrement robustes, et permet de doubler la durée de vie et le nombre de cycles de charge possibles par rapport à l'AP 300 S.

- ✓ Double la durée de vie et le nombre de cycles de charge (jusqu'à 2 500) par rapport à l'AP 300 S
- ✓ Jusqu'à 20% d'autonomie en plus par rapport à l'AP 300 S
- ✓ Seulement 2 kg pour une puissance de 3 kW et une capacité de 337 Wh
- ✓ Ajout dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée



AP 500 S

BATTERIES AP

- ✓ Batteries lithium-ion performantes
- ✓ Ajout dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée pour les batteries AP 300 S et AP 500 S
- ✓ Affichage de l'état de charge par 4 voyants LED verts
- ✓ Faible poids
- ✓ Utilisation sous la pluie possible



AP 200

AP 300 S



RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GESTION DE LA CHARGE ET NOS
SOLUTIONS INTELLIGENTES

À PARTIR DE LA **PAGE 30**

! Dans la limite des stocks disponibles !

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Poids sans système de portage

③ Explication des symboles à la page 496
④ Utilisation possible sous la pluie, avec par exemple le BGA 300 ou d'autres machines approuvées pour une utilisation sous la pluie.



BATTERIES AR L



- ✓ Batteries lithium-ion d'une capacité énergétique très élevée pour de longues sessions de travail
- ✓ Ajout dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée
- ✓ Affichage de l'état de charge grâce aux 6 voyants LED verts
- ✓ Utilisation sous la pluie possible^④
- ✓ Système de portage confortable disponible comme accessoire

Connexion directe possible avec le BGA 300 et la RMA 765 V. Parfaites pour les appareils dotés d'une connexion rapide si combinées avec le harnais AR L et le câble de raccordement AR L. Convient également pour les appareils à batterie embarquée si combinées à l'adaptateur AP. Certifié IPX4.

AR 2000 L sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L, 1.015 Wh d'énergie de batterie^①, 7,4 kg^②
Référence 4871 400 6510

Pack AR 2000 L avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L), 1.015 Wh d'énergie de batterie^①
Référence 4871 200 0000

AR 3000 L sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L, 1.520 Wh d'énergie de batterie^①, 9,5 kg^②
Référence 4871 400 6520

Pack AR 3000 L avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L), 1.520 Wh d'énergie de batterie^①
Référence 4871 200 0001



Les outils à batterie STIHL porteurs de ce symbole sont également certifiés selon la classe de protection IPX4. Cette norme confirme la protection du produit contre les projections d'eau de tous les côtés, déjà prouvée par des contrôles internes.



CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

Référence 4850 430 2520



CHARGEUR RAPIDE

230 V. Pour réduire la durée de charge des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et de rangement du câble dans le socle du boîtier. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement.

AL 301

Référence EA09 430 5500

AL 500

Référence 4850 430 5700

Chargeur pour les batteries AP ou AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP.

NOUVEAU AL 501

Référence EA09 430 5700



CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur pour les batteries AP ou AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP. Fixation murale, sur une étagère ou dans le véhicule. Alimentation électrique depuis une source externe. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement. La ligne de raccordement AR L et l'adaptateur AP pour recharger les batteries dorsales AR L ne sont pas fournis.

Référence EA04 430 5500

! Dans la limite des stocks disponibles !

NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DE L'ÉTÉ 2024

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX



POUR LES PROFESSIONNELS UTILISANT DES OUTILS À BATTERIE

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer la ceinture, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale. Le guide-câble et la pochette AP avec ou sans câble de connexion facilitent en particulier le travail avec des outils à batterie.

NOUVEAU
CEINTURE
ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

Taille	Tour de taille utilisateur	Référence
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

NOUVEAU
HARNAIS
ADVANCE X-FLEX

Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes. Confort de port élevé grâce au rembourrage et à la longueur de sangle réglable. Fixation des accessoires possible grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce au orange de signalisation.

Référence
0000 790 5801NOUVEAU
POCHETTE AP
AVEC CÂBLE DE
CONNEXION
ADVANCE X-FLEX^②Référence
0000 440 5100NOUVEAU
POCHETTE AP
ADVANCE X-FLEXRéférence
0000 491 0300NOUVEAU
GUIDE-CÂBLE
ADVANCE X-FLEXRéférence
0000 491 1000

ACCESOIRES ADVANCE X-FLEX

Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

NOUVEAU
SUPPORT RADIO
ADVANCE X-FLEXRéférence
0000 882 6600NOUVEAU
SACOCHÉ UNIVERSEL
ADVANCE X-FLEXRéférence
0000 882 6100NOUVEAU
SUPPORT VENTRAL
ADVANCE X-FLEXRéférence 1 paire
0000 490 1800NOUVEAU
POCHETTE SMARTPHONE
ADVANCE X-FLEXRéférence
0000 882 6700NOUVEAU
ETUI POUR COINS
D'ABATTAGE
ADVANCE X-FLEX

Peut accueillir 2 coins de tailles différentes. Les coins sont calés indépendamment l'un de l'autre.

Référence
0000 882 6200NOUVEAU
CLIPS MÉTALLIQUES2 pièces
Référence
0000 740 8800

POUR UNE UTILISATION AVEC UNE DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE,
NOUS VOUS RECOMMANDONS LE KIT FS ADVANCE X-FLEX.

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 288

① Médaille d'argent demopark - Innovations 2023

② Lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette AP ADVANCE X-Flex, les performances maximales de certains appareils sont limitées.



SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL. Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture. Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.

NOUVEAU
ADA 1000

Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies. Réduction du poids par rapport à une batterie dorsale. Poids : 2 kg



Pour BGA 300^① et RMA 765 V
Référence 6909 400 4300

SYSTÈME DE PORTAGE AR L

Système de portage permettant une fixation sans outil des batteries AR 2000 L et AR 3000 L. Sangles d'épaules proposant 3 différentes longueurs pour un ajustement individuel et sangle de hanche mobile pour des conditions de travail ergonomiques. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la câble de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP.



Référence 4871 490 0400

SAC À DOS AP

Système de portage confortable et léger, pour deux batteries AP maximum. Utilisable en combinaison avec une pochette AP avec câble à connexion rapide pour porter à la ceinture, comme alternative aux batteries dorsales AR L. Adapté pour les appareils à connexion rapide ou ceux à batterie embarquée.


**CÂBLE DE RACCORDEMENT
POUR BATTERIES AR L**

Permet le transfert d'énergie pendant la recharge de la batterie AR L et pendant l'utilisation des appareils à batterie. Longueur du câble 180 cm.



Référence 4871 440 2000

**POCHETTE AP AVEC CÂBLE
À CONNEXION RAPIDE^②**

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil à connexion rapide. Peut être combinée avec le système de ceinture à batterie ou le sac à dos à batterie. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex. Longueur du câble 120 cm. Avec système électronique intégré de coupure de surcharge et signaux acoustiques.



Référence 4850 440 5101

SYSTÈME DE PORTAGE

Grâce au système de portage confortable, le BGA 200 peut s'utiliser de différentes manières : porté en main ou bien accroché dans le support positionné sur le côté du corps. Le passage d'un mode à l'autre se fait aisément et très vite et le travail s'en trouve énormément facilité, notamment lors de longues interventions. Le système de portage confortable se fixe au niveau des hanches à la ceinture des batteries AR dorsales. Batterie AR et système de support pour batterie AR non inclus dans le contenu de la livraison.



Pour BGA 200
Référence BAO1 490 0400

COUVERCLE DE PROTECTION AP

Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie AP SYSTEM de STIHL. Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé.



Référence 4850 602 0900

^① L'intégralité des fonctionnalités ne peut être utilisée qu'avec le BGA 300.1 (BAO3 011 5910).
Avec BGA 300.0 (BAO3 011 5900), l'adaptateur ne permet pas de passer automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée. Identifiez votre modèle grâce aux données figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.


CEINTURE À BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec harnais pour une répartition optimale du poids sur les hanches et les épaules. Réduit le poids de la machine en main car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec câble de connexion rapide. La ceinture avec harnais vient en combinaison d'autres accessoires comme la pochette AP avec câble de connexion rapide, la pochette de ceinture seule ou encore le jeu de rembourrages d'appui.

Référence 4850 490 0500

ACCESOIRE :POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.



Référence 4850 491 0101

ACCESOIRE : ADAPTATEUR AP

Pour le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP en combinaison avec la pochette AP, le câble de raccordement ou une batterie STIHL AR L et un appareil avec logement de batterie. Permet aussi de recharger les batteries AR L avec les chargeurs AL 301, AL 500, AL 501 et AL 301-4.



Référence 4850 440 0505

ACCESOIRE : POIDS ADDITIONNELS POUR ADAPTATEUR AP

À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, HLA, HTA, environ 500 g.



Référence 4850 007 1001

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de portage AP ou au système de portage AR L. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.



Pour BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140
Référence 0000 007 1045

POIGNÉE ARRIÈRE

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol.



NOUVEAU Pour KMA 80 R et KMA 120 R
Référence FA08 007 1001

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol. Fournie avec le HTA 135.



Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R
Référence LA01 007 1002



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

^② Lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette AP ADVANCE X-Flex, les performances maximales de certains appareils sont limitées.



Mallette de rangement pour batteries taille S
Mallette de rangement pour batteries taille M
Mallette de rangement pour batteries taille L

MALLETTES DE RANGEMENT (SYSTAINER³ SYSTEM)

Pour un grand gain de place et un stockage protégé lors du transport des batteries, chargeurs et accessoires. Les mallettes sont conçues pour s'empiler et se fixer entre elles. Ces mallettes s'intègrent parfaitement dans le système bott vario³.

Mallette de rangement pour batteries taille S

Avec emplacement thermoformé pour 2 batteries AP et un chargeur AL.
Référence 0000 882 9703

Mallette de rangement pour batteries taille M

Avec emplacement thermoformé pour 6 batteries AP et 1 chargeur AL.
Référence 0000 882 9704

Mallette de rangement pour batteries taille L

Avec tapis antidérapant, par exemple pour 1 batterie AR L et 1 système de portage ou pour les batteries AP.
Référence 0000 882 9705

POWER-BOX

Pour ne jamais être à court d'énergie, ces packs de batteries contiennent chacun 2 batteries AP et un chargeur AL ainsi qu'une nouvelle mallette de rangement taille S.



Power-Box 2

Power-Box 1

Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant un poids optimisé, par exemple les taille-haies ou les élagueuses.
Contient : 2 x AP 200, 1 x AL 301, 1 x mallette taille S
Référence 4850 200 0033^①

Power-Box 2 (similaire au visuel)

Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une longue durée de fonctionnement, par exemple les débroussailleuses ou les tondeuses.
Contient : 2 x AP 300 S, 1 x AL 500, 1 x mallette taille S
Référence 4850 200 0034^①

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

Contient : 2 x AP 300 S, 1 x AL 501, 1 x mallette taille S
Référence 4850 200 0035^①

Power-Box 3

Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une puissance importante, comme la tronçonneuse MSA 300.
Contient : 2 x AP 500 S, 1 x AL 500
Référence EA01 200 0001^①

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

Contient : 2 x AP 500 S, 1 x AL 501
Référence EA01 200 0002^①

^① Mallette de rangement taille S (0000 882 9703) incluse

^② Lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette AP ADVANCE X-Flex, les performances maximales de certains appareils sont limitées.



NOUVEAU SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS[®]

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS[®] pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour des guides allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence 0000 900 4300

SUPPORT POUR BATTERIES

Pour un transport simple et pratique de jusqu'à six batteries AP.
Batteries AP non fournies.



Référence 4850 490 0600



SAC DE TRANSPORT

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement du moteur et des outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100, chacun avec batterie et chargeur.
Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence 0000 881 0507



APPAREILS À CONNEXION RAPIDE

LA MODULARITÉ AU SERVICE DE VOTRE CONFORT ET DE VOS USAGES



HSA 130 R



BGA 100




HSA 130 T



BGA 200

ALIMENTATION PAR BATTERIE



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



AR 2000 L
AR 3000 L



Pochette AP avec câble de connexion ADVANCE X-Flex[®]



Pochette AP avec câble de connexion rapide



Câble de connexion rapide AR L



Adaptateur AP

SYSTÈME DE PORTAGE



Système modulable
ADVANCE X-Flex



Ceinture à batterie avec
harnais ou sac à dos AP^②



Harnais pour AR L

POSSIBILITÉS D'ACCROCHAGE



Harnais et accessoires
ADVANCE X-FLEX à retrouver
à la page 466



Jeu de rembourrage
d'appui pour
BGA 100, FSA et RGA 140



Système d'accrochage
pour BGA 200^①

^① Le système d'accrochage pour le BGA 200 ne peut être utilisé qu'avec les batteries AR L.
Il ne peut pas être combiné avec la ceinture à batterie AP ou le sac à dos AP.

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE^① (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE : 80 %/100 % (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
AL 501 NOUVEAU	25/35	30/45	40/55	120/160	180/230
AUTONOMIES PAR CHARGE^② (jusqu'à ... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 ^③	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HTA 66	42	68	82	210	300
HTA 86	42	68	82	210	300
HTA 135	22	70	54	160	240
HTA 150 variante forestier/entretien	NOUVEAU	30/52	60/100	68/113	222/374
HTA 160	NOUVEAU	36	70	80	262
FSA 86 R avec tête faucheuse/avec PolyCut	35/60	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 120 avec couteau à herbe	NOUVEAU	60 - 40 ^④	100 - 60 ^④	130 - 70 ^④	380 - 200 ^④
FSA 120 R avec tête faucheuse AutoCut	NOUVEAU	30 - 20 ^④	50 - 30 ^④	60 - 35 ^④	200 - 120 ^④
FSA 135 avec couteau à herbe	50 - 30 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④	310 - 160 ^④	430 - 240 ^④
FSA 135 R avec tête faucheuse AutoCut	28 - 17 ^④	45 - 25 ^④	54 - 30 ^④	160 - 90 ^④	220 - 130 ^④
FSA 200 avec couteau taillis	NOUVEAU	32 - 16 ^④	60 - 30 ^④	70 - 35 ^④	210 - 105 ^④
FSA 200 avec tête faucheuse PolyCut	NOUVEAU	60 - 17 ^④	91 - 26 ^④	128 - 48 ^④	-
FSA 200 R avec tête faucheuse AutoCut	NOUVEAU	20 - 10 ^④	32 - 16 ^④	40 - 20 ^④	120 - 60 ^④
RGA 140	50 - 30 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④	310 - 160 ^④	430 - 240 ^④
HSA 100	150	225	270	1.135	1.700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 ^④	167 - 130 ^④	200 - 155 ^④	690 - 565 ^④	985 - 800 ^④
HLA 66	144	223	268	715	1.040
HLA 86	144	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520
KMA 120 R avec FS-KM, tête faucheuse AutoCut ^⑤	NOUVEAU	30 - 15 ^④	50 - 25 ^④	60 - 30 ^④	180 - 90 ^④
					270 - 130 ^④

■ Batterie recommandée
■ Efficacité réduite de l'appareil
- Non recommandé

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules.
Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries
④ Niveau 1 - Niveau 3 / 4
⑤ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné

⑥ Disponible à partir du printemps 2024



QUE SIGNIFIENT LES DURÉES DE CHARGE 80 % ET 100 % ?

Lors de la charge, une batterie atteint les 80 % de sa capacité de charge assez rapidement, grâce à une augmentation continue de la tension. Celle-ci cesse ensuite d'augmenter afin de protéger les cellules de la batterie. Les 20 % restants sont donc réalisés plus lentement. En protégeant les cellules la batterie, la durée de vie et les performances de la batterie sont ainsi préservées.

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE^① (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
AUTONOMIES PAR CHARGE^② (jusqu'à ... min)					
KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse AutoCut ^③	28 - 14 ^④	45 - 22 ^④	54 - 26 ^④	160 - 80 ^④	200 - 115 ^④
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
SGA 85	1.000	-	-	-	-
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66, 28, 17, 12 ^④	103, 44, 26, 20 ^④	123, 52, 31, 24 ^④	375, 160, 100, 75 ^④	555, 225, 140, 105 ^④
BGA 200	49, 21, 11, 7 ^④	95, 38, 20, 14 ^④	114, 45, 24, 17 ^④	315, 146, 76, 53 ^④	500, 220, 117, 85 ^④
BGA 300	16, 13, 13, 13 ^④	25, 18, 14, 10 ^④	29, 21, 17, 12 ^④	97, 72, 57, 48 ^④	140, 105, 83, 61 ^④
SPA 130	NOUVEAU	100	150	180	545
SPA 140	NOUVEAU	100	150	180	545
RENDEMENT DES BATTERIES^⑤ (jusqu'à ... m²)					
RMA 443 PY	NOUVEAU^⑥	360	530	640	-
RMA 448 PY	NOUVEAU^⑥	340	510	610	-
RMA 453 PY	NOUVEAU^⑥	300	450	540	-
RMA 765 V	-	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RV	420	630	760	-	-



■ Batterie recommandée
■ Capacité réduite de l'appareil
- Non recommandé

! Dans la limite des stocks disponibles

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules.
Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries
④ Niveau 1 - Niveau 3 / 4
⑤ Niveau 1 - Niveau 3 / Boost

⑥ Batterie recommandée pour modèle KMA 130 R
⑦ Batterie recommandée pour modèle KMA 130 R
⑧ Disponible à partir du printemps 2024



LES PERFORMANCES DE LA BATTERIE POUR VOTRE JARDIN.

MENEZ À BIEN TOUS VOS PROJETS AVEC LES PUISSANTS
OUTILS À BATTERIE STIHL !

DES APPAREILS À
BATTERIE ADAPTÉS
À VOS BESOINS.

POUR CHAQUE TÂCHE

Une large gamme d'appareils performants et
endurants pour les projets ambitieux dans le jardin.

AK SYSTEM



➤ À LA PAGE **68**

PRATICITÉ ET POLYVALENCE

Des appareils compacts et pratiques pour les travaux
occasionnels autour de la maison et dans le jardin.

AS SYSTEM



➤ À LA PAGE **84**

POUR LES PETITS TRAVAUX

Des appareils simples à utiliser pour les petits
travaux dans le jardin.

GAMME AI



➤ À LA PAGE **88**

AK SYSTEM

CONCRÉTISEZ DES PROJETS AMBITIEUX SANS DIFFICULTÉ

Les outils à batterie AK SYSTEM convainquent par leurs performances et leur endurance. Grâce à cette gamme flexible d'appareils, plus aucune tâche dans le jardin ne vous rebutera. Toutes les batteries AK peuvent être combinées avec les chargeurs AL 101 et AL 301 et tous les appareils AK SYSTEM.



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser pour la coupe occasionnelle de bois de chauffage et les travaux manuels simples. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

MSA 60 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5800

Pack MSA 60 C-B avec AK 20 et AL 101^⑤

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5806



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser, jusqu'à 25% plus puissante que la MSA 60 C-B. Idéale pour la coupe de bois occasionnelle et pour les travaux manuels simples. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

MSA 70 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5816

Pack MSA 70 C-B avec AK 30 et AL 101^⑤

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5822



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

① Vous trouverez des valeurs comparatives supplémentaires sur les tronçonneuses thermiques à la page 126
② Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne

③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide et chaîne
⑤ Poids sans batterie



HSA 50

36 V · 2,9 kg^③



Taille-haie à batterie léger et silencieux pour tailler buissons, arbustes et haies de taille moyenne. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte)^⑥ pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée ergonomique et au faible poids. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.



HSA 60

36 V · 3,5 kg^③



Taille-haie à batterie avec des performances de coupe particulièrement élevées pour les applications exigeantes comme la taille de buissons et de haies hautes. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte)^⑥ pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée ergonomique et au faible poids. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 50 sans batterie ni chargeur

Longueur de guide 50 cm
Référence 4521 011 3560

Pack HSA 50 avec AK 10 et AL 101

Longueur de guide 50 cm
Référence 4521 011 3570

HSA 60 sans batterie ni chargeur

Longueur de guide 60 cm
Référence HA06 011 3530

Pack HSA 60 avec AK 10 et AL 101

Longueur de guide 60 cm
Référence HA06 011 3540



FAITES DE VOTRE HAIE LA FIERTÉ DE VOTRE JARDIN !



Scannez le QR code pour découvrir tous nos conseils pour l'entretien de vos haies.

⑥ Explication des symboles à la page 496
⑦ Brevet EP 2218324 B1

HTA 5036 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②

Perche d'élagage à batterie légère avec une performance de coupe élevée pour tous types de travaux d'entretien des arbres. Chaîne 1/4" PM3 et tendeur de chaîne latéral. Crochet pour branches facilitant l'enlèvement des déchets de coupe de l'arbre, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport et un rangement aisés. Longueur totale 280 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

**SUPPORT MURAL INCLUS**

HTA 50 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA02 011 6400

Pack HTA 50 avec AK 20 et AL 101^④
Référence LA02 200 0014

HLA 5636 V • 3,8 kg^②

Taille-haie sur perche à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la barre de coupe réglable graduellement de -45° à +90°, tube démontable pour un transport aisés. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 176.

**SUPPORT MURAL INCLUS**

HLA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 45 cm
Référence HA01 011 2910

Pack HLA 56 avec AK 20 et AL 101
Longueur de coupe 45 cm
Référence HA01 200 0050

AK 20

ACCESSOIRES :
RALLONGE DE TUBE HTA
POIGNÉE ARRIÈRE
Voir page 80



ACCESSOIRES :
RALLONGE DE TUBE HLA
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 80
HARNAS
Voir page 177



R = Poignée ronde

^① Vous trouverez des valeurs comparatives supplémentaires sur les perches d'élagage thermiques page 132
^② Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne
^③ Avec guide-chaîne et chaîne

FSA 5736 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②

Coupe-bordures à batterie très léger et facile d'utilisation pour l'entretien des pelouses et bordures aux abords de la maison. Diamètre de coupe 280 mm, longueur du manche réglable sur simple pression d'un bouton et réglage de la poignée sans outils. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée SoftGrip avec une troisième gâchette de sécurité au niveau de la commande. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 avec fil rechargeable de l'extérieur sans outils. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 3-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.



FSA 57 sans batterie ni chargeur
Référence 4522 011 5730

Pack FSA 57 avec AK 10 et AL 101
Référence 4522 011 5740

RETRouvez LES TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT
À PARTIR DE LA **PAGE 296****LE CONSEIL DU PRO**

FAITES TREMPER VOS FILS ET COUTEAUX POLYCUT NEUFS !

Idéalement, il est conseillé de laisser tremper les fils de coupe et couteaux en plastique PolyCut neufs dans l'eau 24 heures avant utilisation. Cela améliorera leur flexibilité et leur garantira une meilleure durabilité. Pour utiliser vos couteaux PolyCut encore plus longtemps, n'hésitez pas à les retourner dès qu'un côté est usé.

^① Poids sans batterie
^② Puissance électrique
^③ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
^④ Explication des symboles à la page 496

FSA 60 R36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②

Coupe-bordures à batterie au design moderne pour l'entretien des pelouses et bordures. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique, poignée ronde, manche robuste en aluminium. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Muni de la tête fil AutoCut C 6-2. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 6-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.



ACCESSOIRE :
HARNAS
Voir page 286

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
Référence FA04 011 5700


Pack FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
Référence FA04 011 5740

RETRouvez LES BATTERIES ET CHARGEURS
À PARTIR DE LA **PAGE 81****LE CONSEIL DU PRO**

FAITES TREMPER VOS FILS ET COUTEAUX POLYCUT NEUFS !

Idéalement, il est conseillé de laisser tremper les fils de coupe et couteaux en plastique PolyCut neufs dans l'eau 24 heures avant utilisation. Cela améliorera leur flexibilité et leur garantira une meilleure durabilité. Pour utiliser vos couteaux PolyCut encore plus longtemps, n'hésitez pas à les retourner dès qu'un côté est usé.





GARDEZ UN ŒIL SUR TOUS VOS OUTILS DE JARDIN AVEC STIHL CONNECTED

Si vous aimez connaître les durées de fonctionnement de vos appareils ou la date de leurs prochains entretiens, STIHL connected est fait pour vous ! Grâce au STIHL Smart Connector (vendu en accessoire), les données de fonctionnement de vos appareils sont enregistrées, puis transférées à l'application STIHL connected via Bluetooth®. Cette dernière vous aide donc à gérer tous vos outils au quotidien.

Scannez le QR code pour télécharger dès maintenant l'application STIHL connected !

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



NOUVEAU FSA 80 LA PLUS PUISSANTE DE LA GAMME AK SYSTEM

Débroussailleuse à batterie la plus puissante de la gamme AK SYSTEM, avec de très bonnes performances de coupe pour faucher l'herbe dans le jardin et autour de la maison. Guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Livrée avec harnais double. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.



36 V · 1,0 kW^① · 4,9 kg^②



FSA 80 sans batterie ni chargeur avec couteau à herbes 230-2

Référence FA08 011 5700

Pack FSA 80 avec AK 30 et AL 101

Référence FA08 011 5710

Autre version :

FSA 80 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut 27-2

Référence FA08 011 5720

Pack FSA 80 R avec AK 30 et AL 101

Référence FA08 011 5730

R = Poignée ronde

AK 30

AK 20

AK 30



BGA 57

36 V · 9 N^③ · 2,3 kg^②



Souffleur à batterie agréablement silencieux, idéal pour regrouper les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets épargnés autour de la maison. Buse ronde, poignée SoftGrip et tube de soufflage réglable sur trois niveaux en longueur, pour une adaptation optimale à la taille de l'utilisateur. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air (disponible en accessoire). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

BGA 57 sans batterie ni chargeur

Référence 4523 011 5960

Pack BGA 57 avec AK 20 et AL 101

Référence 4523 011 5970



BGA 60

36 V · 15 N^③ · 2,3 kg^②



Le plus puissant des souffleurs à batterie AK SYSTEM ! Idéal pour le soufflage de feuilles sèches ou humides, de papiers et d'autres déchets à proximité de la maison. Force de soufflage réglable en continu selon les besoins. En mode boost, le BGA 60 gagne jusqu'à 60% de puissance supplémentaire par rapport au BGA 57. Moteur EC puissant et durable, buse ronde, tube de soufflage réglable en longueur avec bague métallique pour protéger la buse des chocs et de l'usure. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

BGA 60 sans batterie ni chargeur

Référence BA04 011 5900

Pack BGA 60 avec AK 30 et AL 101

Référence BA04 011 5940

DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX FEUILLES COLLECTÉES !



Scannez le QR code et découvrez plusieurs idées pour utiliser les feuilles collectées dans votre jardin, en protection contre le gel, en compost ou en habitat hivernal pour les petits animaux par exemple.

ACCESSOIRE :
KIT D'ASPIRATION

Voir page 80



AVEC TUBE DE SOUFFLAGE



SHA 56
36 V • 4,2 kg^①

Appareil 2-en-1 pratique, tant pour l'aspiration des feuilles mortes et de la coupe de haies que pour rassembler les feuilles et papiers. Transformation de l'aspiro-broyeur en souffleur particulièrement facile et sans outil. Excellente ergonomie dans les deux modes de fonctionnement grâce à la poignée rotative avec variateur de vitesse. Comme aspiro-broyeur : poignée avant supplémentaire, couteau de broyage en métal et sangle de transport rembourrée. Le sac de ramassage est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum de liberté pour les jambes grâce à son design asymétrique. Sac de ramassage à porter à l'épaule disponible comme accessoire. Comme souffleur : buse ronde et tube de soufflage avec deux réglages de longueur. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 354.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
Référence SA02 011 7100

Pack SHA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence SA02 200 0005



**DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES
DU SHA 56 EN VIDÉO**

Scannez le QR code pour en savoir plus sur notre aspiro-souffleur-broyeur à batterie.



SHA 56 - UN APPAREIL, DEUX APPLICATIONS

Le SHA 56 est un appareil 2-en-1 pratique, qui regroupe un aspiro-broyeur et un souffleur. Il est particulièrement facile de transformer l'aspiro-broyeur en souffleur, et inversement, sans outil. La poignée peut être tournée à 180 degrés. Elle offre ainsi une excellente ergonomie dans les deux modes d'utilisation. Le sac de ramassage s'accroche rapidement et sans outil au tube d'aspiration.

Vous trouverez le tableau récapitulatif des durées de charge des batteries, des autonomies et des rendements des batteries aux [pages 82 et 83](#) ainsi que sur stihl.fr sous Technologie à batterie - Batterie STIHL : durée de charge et autonomie.

ACCESSOIRE :
**NOUVEAU
POIGNÉE ARRIÈRE**

Voir page 80

**NOUVEAU
KMA 80 R**

36 V • 1,0 kW^② 3,1 kg^③

Moteur CombiSystème à batterie léger avec un couple élevé pour un travail efficace, économique en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AK dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 184.

KMA 80 R sans batterie ni chargeur
Référence FA08 011 6800

OUTILS COMBISYSTÈMES ADAPTÉS :



VOUS TROUVEREZ LES OUTILS COMBISYSTÈMES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 186**



**RMA 235**36 V • 13,0 kg^①

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 33 cm. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
Référence 6311 011 1416

Pack RMA 235 avec AK 20 et AL 101
Référence 6311 200 0045

**RMA 239 C**36 V • 15,0 kg^①

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 37 cm. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.

RMA 239 C sans batterie ni chargeur
Référence 6320 011 1435

Pack RMA 239 C avec AK 20 et AL 101
Référence 6320 011 1462



NOUVEAU
DISPONNIBLE À
PARTIR DU
PRINTEMPS 2024

RMA 248 T36 V • 29,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.

RMA 248 T sans batterie ni chargeur
Référence WA21 011 1410

Pack RMA 248 T avec AK 30 S et AL 101
Référence WA21 011 1430



NOUVEAU
DISPONNIBLE À
PARTIR DU
PRINTEMPS 2024

RMA 253 T36 V • 30,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.

RMA 253 T sans batterie ni chargeur
Référence WA22 011 1410

Pack RMA 253 T avec AK 30 S et AL 101
Référence WA22 011 1430



NOUVEAU
DISPONIBLE À
PARTIR DU
PRINTEMPS 2024

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes superficies. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.



NOUVEAU
DISPONIBLE À
PARTIR DU
PRINTEMPS 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante avec variateur de vitesse et grande largeur de coupe pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 250.

RMA 443 V sans batterie ni chargeur

Référence

WA40 011 1420

Pack RMA 443 V avec AK 30 et AL 101

Référence

WA40 011 1440

Autre version :

RMA 443 sans batterie ni chargeur **WA40 011 1400**

Pack RMA 443 avec AK 30 et AL 101 **WA40 011 1435**

RMA 448 V sans batterie ni chargeur

Référence

WA41 011 1400

Pack RMA 448 V avec AK 30 et AL 101

Référence

WA41 011 1430



RLA 240

36 V • 15,0 kg^①

Scarificateur à batterie compact pour scarifier et démousser de petites surfaces de gazon. Réglage centralisé de la profondeur de travail via une molette sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 positions, largeur de travail 34 cm, 16 couteaux. Rouleau de scarification et bac de ramassage de 50 litres compris. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 262.

RLA 240 sans batterie ni chargeur


Référence

6291 011 6600

Pack RLA 240 avec AK 30 et AL 101

Référence

6291 200 0004



RALLONGES

Augmentation facile de la portée de 50 cm. En aluminium



Pour HLA 56, poids 500 g
Référence HA01 820 5000



Pour HTA 50, poids 465 g
Référence LA02 820 5000

POIGNÉES ARRIÈRES

Protège l'appareil et la batterie du contact direct avec le sol.



Pour HLA 56 et HTA 50
Référence HA01 007 1000



NOUVEAU Pour KMA 80 R et KMA 120 R
Référence FA08 007 1001



KIT D'ASPIRATION

Sac de ramassage de 45 litres. Réduit le poids sur l'appareil afin de travailler sans se fatiguer. Kit d'aspiration composé d'un sac de ramassage, d'un coude et d'un adaptateur. Montage sans outil.



Pour SHA 56

Référence SA02 007 1000

COUVERCLE DE PROTECTION AK

Pour recouvrir le logement de batterie des appareils AK SYSTEM STIHL (sauf RMA 239, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 et RLA 240). Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé.



Référence

4520 602 0900

NOUVEAU SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour une machine avec son guides allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence 0000 900 4300



Dans la limite des stocks disponibles

BATTERIES AK

Compatibles avec l'ensemble des outils AK SYSTEM STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.



AK 10

Référence Énergie de la batterie 72 Wh^①, 0,8 kg
4520 400 6530

AK 20

Référence Énergie de la batterie 144 Wh^①, 1,2 kg
4520 400 6535

AK 30

Référence Énergie de la batterie 180 Wh^①, 1,3 kg
4520 400 6540

NOUVEAU AK 30 S^①

Référence Énergie de la batterie 180 Wh^①, 1,3 kg^②
4520 400 6545



Découvrez tous nos conseils d'entretien et de fonctionnement sur les batteries STIHL !



LE CONSEIL DU PRO

DE LA CHARGE AU STOCKAGE : COMMENT BIEN S'OCCUPER DE SES BATTERIES ?

Nous vous conseillons autant que possible de charger vos batteries à température ambiante. De manière générale, assurez-vous que le chargeur ne soit pas exposé directement au soleil pendant la charge. Si vous êtes pressés, vous pouvez stopper la charge de votre batterie à 80% pour gagner du temps. Simple et rapide !

Faites également attention à stocker et transporter les batteries à température ambiante (aux alentours des 20°C). Nous vous conseillons de stocker vos batteries avec les deux LED allumées indiquant une charge entre 40 et 60% pour réduire les risques de vieillissement et d'auto-décharge.

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

AK 30



180 Wh

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^①

DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 %/100 %

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min

35 / 60 min

^① Augmentation des performances maximales de la batterie

^② Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP.

Avec indicateur d'état (LED).

Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.



Référence 4850 430 2520

CHARGEUR RAPIDE AL 301

230 V. Pour des temps de recharge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR. Dispositif dans le socle du boîtier pour accrochage mural avec rangement du cordon, avec indicateur d'état (LED) et refroidisseur de batterie actif.



Référence EA09 430 5500

		AK 10	AK 20	AK 30 NOUVEAU AK 30 S	
MSA 60 C-B	Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ...		18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
MSA 70 C-B	Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ...		18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	45 min 210 coupes
HSA 50	Jusqu'à ... de haies		50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
HSA 60	Jusqu'à ... de haies		70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
HLA 56	Jusqu'à ... de haies		50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50	Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ...		25 min 80 coupes	45 min 170 coupes	60 min 220 coupes
FSA 57 R (avec tête faucheuse à fil)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...		25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R (avec tête faucheuse à fil)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...		25 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
FSA 80 R NOUVEAU (avec tête faucheuse à fil)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...		12 - 8 min ^① 500 m / 100 m²	25 - 15 min ^① 1.250 m / 250 m²	30 - 20 min ^① 1.500 m / 300 m²
FSA 80 NOUVEAU (avec couteau à herbes)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...		20 - 10 min ^① 1.000 m / 200 m²	50 - 30 min ^① 2.500 m / 500 m²	60 - 40 min ^① 3.000 m / 600 m²
BGA 57	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...		10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
BGA 60	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...		9 min ^① 380 m² ^①	13 min ^① 760 m² ^①	16 min ^① 900 m² ^①

■ Batterie recommandée
■ Efficacité réduite de l'appareil

① Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée ou aspirée
② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée ou aspirée

		AK 10	AK 20	AK 30 NOUVEAU AK 30 S	
SHA 56	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...		12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
KMA 80 R NOUVEAU (avec accessoire FS-KM AutoCut)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...		10 - 5 min ^① 500 m / 100 m²	20 - 10 min ^① 1.250 m / 250 m²	25 - 15 min ^① 1.500 m / 300 m²
RMA 235	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		150 m²	300 m²	400 m²
RMA 239 C NOUVEAU	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 248 T NOUVEAU ^①	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		130 m²	260 m²	340 m²
RMA 253 T NOUVEAU ^①	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		125 m²	250 m²	325 m²
RMA 443 NOUVEAU ^①	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		115 m²	230 m²	300 m²
RMA 443 V NOUVEAU ^①	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		135 m²	270 m²	350 m²
RMA 448 V NOUVEAU ^①	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		130 m²	260 m²	340 m²
RLA 240	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...		96 m ^①	190 m ^①	250 m ^①

③ Sur les appareils haute performance, le même travail est effectué en moins de temps
④ Niveau 1 - Niveau 2
⑤ En mode boost
⑥ Performances optimales avec la batterie AK 30 S
⑦ Dans un seul sens lors du traitement de la surface (pas de croisement)
⑧ Disponible à partir du printemps 2024 !

AS SYSTEM

EFFECTUEZ FACILEMENT DES TÂCHES DE JARDINAGE VARIÉES

Les appareils AS SYSTEM compacts et pratiques sont parfaitement adaptés aux travaux occasionnels autour de la maison et dans le jardin. L'énergie dont vous avez besoin est fournie de manière fiable par une batterie rechargeable AS 2.



GTA 26 10,8 V • 1,2 kg

Cette scie de jardin à batterie multi-idées permet d'élaguer les arbres et arbustes, de broyer les déchets verts ou de faire des constructions en bois. Chaîne 1/4" PM3 pour une performance de coupe élevée. Poignée antidérapante pour une excellente ergonomie et une bonne prise en main. Changement de chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, avec indicateur d'état de charge. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 463.



NOUVEAU EXTENSION POUR GTA 26

Extension de 150 cm pour réaliser des coupes en hauteur avec la scie à batterie GTA 26. Crochet de branche intégré, montage sur la GTA 26 exclusivement, en aluminium, poids de 1,3 kg.

Pour GTA 26
Référence GA01 820 5000



ÉTUI DE TRANSPORT

Permet de porter le GTA 26 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe réglable fixe l'étui à la cuisse et assure un plus grand confort. Le rabat supplémentaire maintient le GTA 26 fermement en place dans l'étui.

Pour GTA 26
Référence GA01 490 1700



PAGE 141 CUT KIT N°1

Réunissant un guide-chaîne et 2 chaînes dédiés à la scie de jardin à batterie GTA 26, le Cut Kit N°1 vous permet de garder votre machine opérationnelle et donc continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez.

① Poids sans batterie, avec cisaille à arbuste
② Poids sans batterie, avec dispositif de coupe

③ Explication des symboles à la page 496



HSA 26 10,8 V • 0,8 kg

Cisaille à arbustes à batterie légère et compacte, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbuste ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits AS SYSTEM, sauf avec la HSA 25. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

Contenu du pack HSA 26 :

1 x HSA 26
1 x batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x cisaille à arbuste, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir / orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 sans batterie, chargeur ni sac de transport, avec cisaille à arbustes et à gazon
Longueur de coupe 20 cm
Référence HA03 011 3500

Pack HSA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe 20 cm
Référence HA03 011 3506



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Permet de travailler de manière ergonomique avec la HSA 26 en position debout. Raccordement facile et rapide avec la HSA 26 ainsi que changement aisément de la batterie AS 2 dans la poignée. Extensible de 95 à 110 cm, angle de travail orientable sur 125°, roulettes aisément manœuvrables, poignée SoftGrip. Le manche télescopique convient uniquement à la HSA 26 et n'est pas compatible avec le GTA 26 ou la HSA 25.

Pour HSA 26
Référence HA03 710 7100



NOUVEAU HSA 30

10,8 V • 2,0 kg

Taille-haie à batterie ultra-léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 45 cm, espacement des dents de 22 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, avec protection contre les coupures et butée de protection intégrées, gestion intelligente de la puissance pour délivrer des performances de coupe identiques jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie. Fonctionne avec la batterie AS 2. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 30 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 45 cm
Référence HA08 011 3500

Pack HSA 30 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe 45 cm
Référence HA08 011 3506



NOUVEAU HSA 40

10,8 V • 2,1 kg

Taille-haie à batterie très léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 50 cm, espacement des dents de 24 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, avec protection contre les coupures et butée de protection intégrées, gestion intelligente de la puissance pour délivrer des performances de coupe identiques jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie. Fonctionne avec la batterie AS 2. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

HSA 40 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 50 cm
Référence HA08 011 3520

Pack HSA 40 avec 2 x AS 2 et AL 1
Longueur de coupe 50 cm
Référence HA08 011 3526



**NOUVEAU****FSA 30**10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

Premier coupe-bordures à batterie AS SYSTEM, pour les travaux de coupe et de nettoyage simples autour de la maison. Compact, avec indicateur d'état de charge, manche télescopique, poignée ronde réglable sans outils, barre d'écartement pliable, angle de travail réglable. Changement de la tête de coupe facile (entre la PolyCut 3-2 et la tête de coupe pivotante pour une coupe verticale des bords). Emplacement pour 6 lames de rechange directement sur l'appareil. Fonctionne avec la batterie lithium-ion AS 2. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.

FSA 30 sans batterie ni chargeur,
Référence **FA10 011 5700**

Pack FSA 30 avec AS 2 et AL 1
Référence **FA10 011 5710**

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^③

Aspirateur à main à batterie, pratique pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches à l'intérieur d'un garage, d'un atelier ou d'une automobile. Livré avec un sac de rangement pour simplifier le rangement de l'aspirateur et de ses accessoires. Compartiment amovible pour faciliter le nettoyage et l'élimination des déchets aspirés. Buse pour joints et buse universelle avec embout brosse amovible pour couvrir les applications les plus variées. La solution de verrouillage permet un fonctionnement continu sans devoir appuyer constamment sur le levier de commutation. Très bon rendement de filtration grâce au système de filtre à deux niveaux. L'affichage LED de l'état de charge de la batterie peut se faire à tout moment par simple pression du bouton. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 386.

Contenu du pack SEA 20 :

- 1 x SEA 20
- 1 x batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x embout pour joints
- 1 x buse universelle avec embout brosse amovible
- 1 x rallonge de tube, 49 cm
- 1 x tuyau d'aspiration
- 1 x sac de transport

SEA 20 appareil seul sans batterie ni chargeur, avec sac et accessoires
Référence **SA03 011 7300**

Pack SEA 20 avec AS 2 et AL 1
Référence **SA03 011 7310**

**PACK EMBOUTS**

Kit d'accessoires complémentaires pour l'aspirateur à main à batterie SEA 20, composé d'un adaptateur, de deux rallonges de tube et de trois embouts qui peuvent être combinés ensemble. Pour le nettoyage d'endroits particulièrement étroits ou difficiles d'accès, tels que les espaces entre tubes de radiateurs.

Contenu du pack :

- 1 x adaptateur
- 2 x rallonges de tube
- 3 x embouts
- 1 x sac de rangement

Pour SEA 20
Référence **SA03 007 1000**

**PAGE 296****TÊTE FAUCHEUSE POLYCUT 3-2**

La tête faucheuse PolyCut 3-2 est idéale pour tondre efficacement les herbes moyennement hautes et entretenir avec précision les bordures de votre pelouse. Ses 2 couteaux en plastique robustes et mobiles peuvent être changés facilement et sans outils

^① Puissance électrique^② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection^③ Poids sans buses ni batterie^④ Explication des symboles à la page 496^⑤ Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules.^⑥ Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective**BATTERIE AS 2**

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec tous les appareils AS SYSTEM de 10,8 V (sauf HSA 25). 28 Wh d'énergie de batterie^⑤, poids 0,2 kg. Certifié IPX4.

Référence **EA02 400 6500**

**CHARGEUR STANDARD AL 1**

230 V. Compatible avec la batterie STIHL AS 2. Possède un indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

Référence **EA03 430 2500**



28 Wh

60 min / 80 min

30 min / 50 min

30 min / 50 min

AUTONOMIE DE LA BATTERIE^⑥ (jusqu'à ...)**AL 1****AL 5 (non illustré)**

Pour le sciage de branches (4 cm Ø) jusqu'à ...

80 coupes

25 min

HSA 26

En coupe de mise en forme jusqu'à ...

30 arbustes

110 min

NOUVEAU HSA 30

Jusqu'à ... de haies

50 m²

50 min

NOUVEAU HSA 40

Jusqu'à ... de haies

80 m²^⑦80 min^⑧**NOUVEAU FSA 30**

Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surfaces de pelouse jusqu'à ...

200 m / 45 m²

19 min

SEA 20

14 min

^④ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée.^⑤ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné^⑥ Avec 2 batteries AS 2

GAMME AI

RÉALISER SPONTANÉMENT DE PETITS TRAVAUX DANS LE JARDIN

Avec les outils rapides et faciles à utiliser de la gamme AI, vous serez bien armé pour évoluer dans votre jardin. Pour recharger la batterie intégrée, il suffit de la brancher sur une prise murale.



HSA 45

18 V • 2,3 kg^①

Taille-haie très léger doté d'une bonne puissance de coupe pour l'entretien des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80% / 100%). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 170.

Longueur de guide 50 cm
Référence 4511 011 3520



BGA 45

18 V • 5 N^② • 2,2 kg^①

Tous les travaux, même les plus petits ont besoin d'outils performants. Ce souffleur à batterie garantit un rapport performance / prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfaits. L'appareil est compact, silencieux et se manie intuitivement. À peine 2 kg en main pour vous débarrasser de vos feuilles mortes sans effort. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80% / 100%). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 350.

Référence 4513 011 5900



FSA 45


18 V • 0,24 N^② • 2,3 kg^①

Même les plus petits travaux ont besoin d'outils performants. Ce coupe-bordures garantit un rapport performance / prix imbattable en 18 V. La batterie intégrée au design de l'appareil lui offre une ergonomie et un équilibre parfaits. Outil polyvalent car il se transforme simplement et sans outils en dresse-bordures. Sa tête faucheuse PolyCut 2-2 est équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistants et faciles à remplacer. Ce même outil peut aussi se transformer en tête fil pour un travail plus précis. C'est donc l'outil indispensable pour vos travaux de finition et pour vos bordures. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80% / 100%). Diamètre de coupe 230 mm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 292.

Référence 4512 011 5700



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.



RENDEMENT DE LA BATTERIE^③ (EXEMPLE D'APPLICATION)

HSA 45

Jusqu'à ... de haies



80 m²

40 min

BGA 45

Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...



200 m²

10 min

FSA 45 R

Bordures de pelouse jusqu'à... / Surface de pelouse jusqu'à...



250 m / 50 m²

20 min

AUTONOMIE DE LA BATTERIE^④ (jusqu'à ...)

① Poids batterie incluse

② Force de soufflage en Newton (N)

③ Explication des symboles à la page 496

④ Puissance électrique

⑤ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée

⑥ Les surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemples : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse)



SCIER ET COUPER



TRONÇONNEUSES



PERCHES
D'ÉLAGAGE



DISPOSITIFS
DE COUPE



TAILLE-HAIES



TAILLE-HAIES
SUR PERCHE



COMBISYSTÈMES



MULTISYSTÈMES



DÉCOUPEUSES
À PIERRE



DÉCOUPEUSES
À DISQUE

MAÎTRISEZ CHACUNE DE VOS TÂCHES GRÂCE À LA PERFORMANCE ET À LA PRÉCISION STIHL.

Tronçonneuses pour les particuliers	95
Tronçonneuses pour l'agriculture et l'horticulture	99
Tronçonneuses pour travaux forestiers	102
Tronçonneuses d'élagage	107
Tronçonneuse d'intervention	109
Tronçonneuses électriques	110
Accessoires pour tronçonneuses	112
Perches d'élagage et accessoires	118
Chaînes	136
Guide-chaînes	142
Outils pour l'entretien du dispositif de coupe	152



TRONÇONNEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉFILTRATION

Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

02 FILTRE À AIR HD2

Protège le moteur, même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer au jet.

03 STIHL M-TRONIC

 La gestion du moteur est faite électroniquement. La quantité de carburant nécessaire est calculée automatiquement par le système pour garantir une puissance maximale constante quels que soient l'environnement, les conditions de travail, l'altitude, etc.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE

Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION

 signifie rapport poids/puissance optimal, forme compacte et moteur aux performances excellentes. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION

Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

07 STIHL ELASTOSTART

La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

08 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL

Permet une ouverture et une fermeture simples, rapides et sans outil du réservoir.

09 STIHL ERGOSTART

Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir forcer sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

10 STIHL TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE

Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

TRONÇONNEUSES POUR LES PARTICULIERS

- Pour les particuliers
- Idéales pour l'utilisation dans les zones sensibles au bruit et les espaces clos
- Pour la découpe de bois de chauffage et l'entretien de terrains
- Pour les travaux de construction en bois

AK II
SYSTEM
AK 20



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser pour la coupe occasionnelle de bois de chauffage et les travaux manuels simples. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil.

MSA 60 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5800

Pack MSA 60 C-B avec AK 20 et AL 101^⑤

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5806

AK II
SYSTEM
AK 30



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser, jusqu'à 25 % plus puissante que la MSA 60 C-B. Idéale pour la coupe de bois occasionnelle et pour les travaux manuels simples. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil.

MSA 70 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5816

Pack MSA 70 C-B avec AK 30 et AL 101^⑤

Longueur de guide 30 cm
Référence MA04 011 5822



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

QUALITÉ ET PERFORMANCES DE COUPE AVEC LES TRONÇONNEUSES STIHL.

Couper du bois de chauffage, entretenir sa propriété ou abattre de petits arbres : à chaque application sa tronçonneuse. Le modèle MS 162 vous offre un rapport qualité-prix particulièrement attractif, tandis que les MS 182 et MS 212 proposent des équipements de confort supplémentaires.



NOUVEAU MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW • 4,5 kg^①

Modèle d'entrée de gamme pour l'entretien du jardin et la coupe de bois de chauffage. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

Longueur de guide **35 cm**

Référence **1148 200 0002**

Autre version :

MS 162 C-BE 35 cm 1148 200 0003



NOUVEAU MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW • 4,5 kg^①

Tronçonneuse compacte pour l'entretien du jardin et la coupe de bois de chauffage. Coupe précise grâce à la chaîne 3/8" P-PM3. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

Longueur de guide **35 cm**

Référence **1148 200 0241**

Autre version :

MS 172 C-BE 35 cm 1148 200 0242



NOUVEAU MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW • 4,6 kg^①

Tronçonneuse compacte pour l'entretien du jardin, la coupe de bois de chauffage et les petits abattages. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.



PAGE **114**

SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage...

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1148 200 0059**

Autre version :
MS 182 C-BE 35 cm 1148 200 0099



NOUVEAU

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW • 4,6 kg^①

Tronçonneuse puissante et compacte pour l'entretien du jardin, la coupe de bois de chauffage et les petits abattages. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL et levier combiné avec fonction d'arrêt pour un redémarrage facile de la tronçonneuse après de courtes pauses de travail. Avec bouchon de réservoir ouvrable sans outil et butée à griffes métalliques. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

Longueur de guide 40 cm
Référence 1148 200 0144

Autre version :
MS 212 C-BE 40 cm 1148 200 0184

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW • 4,8 kg^①

Compacte, nerveuse et puissante, elle vous accompagnera parfaitement dans tous vos travaux d'entretien autour de la maison ou pour le débit de bois de chauffage. Équipée d'une chaîne robuste STIHL Rapid Micro 3 au pas de .325".

Longueur de guide 40 cm
Référence 1143 200 0679

Autre version :
MS 231 C-BE 40 cm 1143 200 0680



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW • 4,8 kg^①

Parfaite pour l'abattage forestier de bois de chauffage. Tension latérale de la chaîne, dispositif de coupe robuste et durable, avec chaîne .325" Pro et guide-chaîne Light 04 pour des performances de coupe supérieures.

Longueur de guide 45 cm
Référence 1143 200 0676

Autre version :
MS 251 C-BE 45 cm 1143 200 0677



B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
② Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 128



MSA 160 C-B



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^①

Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour de nombreuses applications dans les zones sensibles au bruit. Facile à utiliser. Chaîne 1/4" PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes précises, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec fermeture sans outil.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 30 cm
Référence MA03 200 0004

TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour les agriculteurs, artisans et agents d'entretien des espaces verts
- Pour la coupe de bois de chauffage et de bois de construction



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^①

Tronçonneuse à batterie avec une grande performance de coupe (performance de coupe 20% supérieure à celle de la MSA 160 C-B), adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Levier de commande avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil, chaîne 1/4" PM3 pour une coupe nette et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques pour un guidage de la tronçonneuse sur le bois.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 35 cm
Référence MA03 200 0010

③ Poids sans batterie, guide et chaîne
④ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
⑤ Avec guide et chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 496





MSA 220 C-B

36 V · 2,1 kW^② · 3,1^② / 3,7 kg^①

Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour une large gamme d'applications comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Chaîne 3/8" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20% supérieures à celles avec la chaîne 3/8" PS. Maniable et facile à utiliser. Levier de commande ergonomique avec régulation de la vitesse en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL et réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil. Griffes en métal pour un guidage sûr et précis de la tronçonneuse sur le bois.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur^③

Longueur de guide **35 cm**
Référence **MA03 200 0020**

Longueur de guide **40 cm**
Référence **MA03 200 0021**




MS 194 C-E

31,8 cm³ · 1,4 kW · 3,6 kg^①

Tronçonneuse STIHL légère idéale pour l'entretien et l'élagage des arbres ainsi que pour la coupe du bois de chauffage. L'ErgoStart et la pompe à carburant permettent un démarrage facile ménageant les efforts de l'utilisateur. Avec une chaîne 3/8" PM3.

Longueur de guide **30 cm**
Référence **1137 200 0341**

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1137 200 0329**



MS 291

55,5 cm³ · 2,8 kW · 5,6 kg^①

Nerveuse et puissante, son moteur développe une puissance de 2800 watts pour garantir de hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s'adapter à tous vos travaux. Elle est équipée d'une chaîne au pas de 3/8" offrant un très grand rendement de coupe.

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1141 200 0198**

Autre version :
MS 291 C-BE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1141 200 0559**



MS 391

64,1 cm³ · 3,3 kW · 6,2 kg^①

Convient parfaitement pour l'abattage de bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Système de filtre à air à préfiltration pour une très bonne longévité du filtre, moteur à balayage stratifié économique, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1140 200 0191**

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1140 200 0185**



MS 151 C-E

23,6 cm³ · 1,1 kW · 2,8 kg^①

Tronçonneuse STIHL très légère pour la coupe du bois de chauffage, l'entretien des arbres et la maîtrise de la végétation. Ergonomique, elle limite la fatigue. Démarrage ménageant les efforts grâce à la pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart. Chaîne 1/4" PM3 facile à guider pour un résultat de coupe très fin.



MS 271

50,2 cm³ · 2,6 kW · 5,6 kg^①



Avec son puissant moteur de 2,6 kW et un guide de 45 cm, cette tronçonneuse est l'outil adapté pour l'affouage, l'abattage des bois de moyenne section ou pour des travaux d'ébranchage. Elle permet aussi la coupe de bois de chauffage ou les travaux de construction. Avec un guide Light 04 au design innovant et une chaîne PRO .325" RM3 pour une coupe plus efficace.

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1141 200 0660**

Autre version :
MS 271 C-BE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1141 200 0661**

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1146 200 0055**



MS 311 JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

59,0 cm³ · 3,1 kW · 6,2 kg^①



Convient pour l'abattage de bois de chauffage dans les plantations moyennes. Système de filtre à air à préfiltration pour une grande longévité du filtre, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1140 200 0199**

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1140 200 0175**



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR **DE LA PAGE 405**

TRONÇONNEUSES POUR TRAVAUX FORESTIERS

- Pour les professionnels forestiers, agriculteurs ou tout autre utilisateur désirant le meilleur de la technologie STIHL sans compromis
- Pour tous les travaux forestiers intenses comme la coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou encore l'élagage
- Le meilleur compromis entre puissance élevée, faible poids, grande longévité et confort de travail
- De nombreux modèles adoptent de série la nouvelle technologie M-Tronic STIHL qui garantit des performances inédites !



C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur de niveau d'huile

V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



La plus puissante tronçonneuse à batterie STIHL pour un usage professionnel ! Sa grande puissance et ses trois modes de fonctionnement permettent un travail optimal pour différentes applications comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage. La combinaison chaîne .325" RS PRO et guide Light O4 garantit d'excellentes performances de coupe. Excellente ergonomie même en cas d'utilisation prolongée grâce à une forme étroite pratique, au très bon équilibre et au système anti-vibrations STIHL. Utilisation simple et intuitive grâce à la poignée de commande avec affichage à LED et réglage de la vitesse en continu. Capteur de niveau d'huile et affichage à LED de série pour informer activement l'utilisateur en cas de niveau insuffisant. Filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache-pignon. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de la machine.

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide **40 cm**
Référence **MA02 200 0024**

Autre version :

MSA 300 version sans capteur d'huile de chaîne, sans batterie ni chargeur^④
Longueur de guide **40 cm**
Référence **MA02 200 0004**



LE CONSEIL DU PRO

Le filtre à air en non-tissé qui équipe la MSA 300 lui garantit des performances optimales. Ses pores extrêmement fins protègent le moteur de la poussière et des saletés fines, préservant ainsi votre machine sur le long terme. Nettoyez facilement le filtre à air en non-tissé de votre tronçonneuse grâce au Care & Clean Kit MS Plus. Il suffit de vaporiser le détergent VarioClean ECO, de le laisser agir quelques minutes, puis de nettoyer le filtre directement en machine à laver dans le sac de lavage fourni. Il est également possible de simplement rincer le filtre à l'eau tiède après avoir laissé le VarioClean ECO agir.

► **Retrouvez le détergent spécial VarioClean ECO à la page 414.**



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW • 4,5 kg^③



Ultra-maniable, cette tronçonneuse thermique est conçue pour les travaux paysagers et la coupe intensive de bois moyen et de bois de chauffage. Équipée de série du système STIHL M-Tronic. Système de filtre à air à préfiltration avec filtre HD2 espacant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable, moteur à balayage stratifié économique. Chaîne 3/8" PS pour des performances de coupe élevées.

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1143 200 0681**

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1143 200 0682**



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW • 4,0 kg^③



La plus légère des tronçonneuses professionnelles STIHL, idéale pour les travaux d'élagage. Puissance optimale du moteur, démarrage facile avec une seule position de démarrage. Écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne 3/8" PS pour des performances de coupe élevées.

Longueur de guide **35 cm PM3**
Référence **1145 200 0259**

Longueur de guide **35 cm PM3^④**
Référence **1145 200 0262**

Longueur de guide **35 cm PS3^④**
Référence **1145 200 0266**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW • 4,9 kg^③



Parfaite adaptée aux travaux dans les petites et moyennes plantations. Démarrage facile grâce à une position de démarrage et levier de commande avec fonction stop. Système de filtre à air à préfiltration avec filtre HD2 espacant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable sur le cache-pignon. Avec un guide-chaîne Light O4 au design innovant et une chaîne PRO .325" pour une coupe plus efficace.

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1141 200 0657**

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1141 200 0658**

Autre version :
MS 261 C-M VW **45 cm** **1141 200 0659**

^① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 128

^② Poids sans batterie, guide et chaîne

^③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

^④ Avec guide-chaîne et chaîne

^⑤ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

^⑥ Explication des symboles en page 496

^⑦ Explication des labels de contrôle à la page 507



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW • 5,6 kg^①



Puissante, légère et très polyvalente, elle convient parfaitement aux forestiers, débardeurs, paysagistes et agriculteurs qui recherchent le meilleur de la technologie STIHL sans compromis. Elle offre des performances inédites pour un poids contenu de seulement 5,6 kg^①. Elle arbore les dernières avancées technologiques de STIHL et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra-complet.

Longueur de guide 40 cm
Référence 1140 200 0550

Longueur de guide 45 cm
Référence 1140 200 0496

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1140 200 0494**

Autre version :
MS 362 C-M VW 50 cm **1140 200 0548**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW • 5,8 kg^①



Première tronçonneuse au monde dotée d'un piston en magnésium pour un excellent rapport poids/puissance et un régime maximal élevé. Haut rendement de coupe pour une utilisation professionnelle en forêt. Idéale pour l'abattage, l'élagage et le tronçonnage de bois dans les plantations moyennes. Système de filtre à air à préfiltration avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Démarrage facile et sûr grâce à une position de démarrage unique et au levier de commande avec bouton d'arrêt, système STIHL M-Tronic pour des performances du moteur toujours optimales. Écrous imperdables sur le cache-pignon, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide 45 cm
Référence 1140 200 0666

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1140 200 0699**

Avec Premium HEXA (lime incluse)

Longueur de guide 50 cm
Référence 1140 200 0785

C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW • 6,0 kg^①



La tronçonneuse haute performance la plus légère des cylindrées de 70 cm³. Parfaitement maniable avec un excellent comportement à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations de moyennes ou grandes surfaces. Équipée de série du système M-Tronic, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée et système de filtre à air avec filtre HD2 au très bon rendement de filtration. Les écrous imperdables sur le cache-pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide 45 cm
Référence 1142 200 0042

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1142 200 0080**

Avec Premium HEXA (lime incluse)

Longueur de guide 50 cm
Référence 1142 200 0245

Longueur de guide 55 cm
Référence 1142 200 0019

Autre version :
MS 462 C-M VW 50 cm^② **1142 200 0043**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW • 6,2 kg^①



La première tronçonneuse STIHL dotée du système d'injection électronique. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et à une excellente accélération. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache-pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide **50 cm**^②
Référence **1147 200 0006**

Avec Premium HEXA (lime incluse)

Longueur de guide 50 cm
Référence 1147 200 0067

Longueur de guide 55 cm
Référence 1147 200 0024

Longueur de guide 63 cm^②
Référence 1147 200 0007

Autre version :
MS 500i W 50 cm^② **1147 200 0003**



UNE FORME BREVETÉE POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Avec les performances de coupe les plus élevées de la gamme STIHL, la chaîne Rapid HEXA établit de nouvelles références pour les professionnels de la forêt et de la coupe de bois. La forme brevetée en V des extrémités des gouges et la lime hexagonale HEXA sont parfaitement adaptées l'une à l'autre, pour un réaffûtage rapide, précis et avec des résultats plus durables (jusqu'à 15 % plus longs^③).

► **Adaptez facilement votre tronçonneuse au système de coupe professionnel HEXA avec les Upgrade Kits STIHL, trouvables à la page 139.**



^① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne

^② Avec guide Light (allégé)

^③ Par rapport à la chaîne 3/8" RS

^④ Explication des labels de contrôle à la page 507



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW • 7,4 kg^①



La légendaire tronçonneuse de compétition STIHL TIMBERSPORTS®. Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M surprend par ses performances et l'étendue de ses équipements : moteur très puissant de 5400 watts, filtre HD2, nouveau système anti-vibrations, nouveau guide Light 80 cm disponible, bouton stop à retour automatique, écrous imperdables... La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

Longueur de guide 55 cm
Référence 1144 200 0326

Longueur de guide 80 cm^②
Référence 1144 200 0372

Autre version :
MS 661 C-MW 63 cm^③ 1144 200 0346



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW • 9,9 kg^①




La tronçonneuse de série la plus puissante au monde ! Grâce à ses performances exceptionnelles, elle convient parfaitement à l'abattage professionnel et au traitement des grands arbres. Moteur 2-temps à balayage stratifié pour un rendement de coupe élevé et une forte capacité d'entraînement avec une utilisation efficace du carburant. Grâce au levier de commande avec bouton d'arrêt, la tronçonneuse chaude est prête à redémarrer à tout moment, le filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Les écrous imperdables sur le cache-pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide 63 cm
Référence 1144 200 0201

Longueur de guide 75 cm
Référence 1124 200 0199

Longueur de guide 90 cm
Référence 1144 200 0200



PAGE 116

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Idéal pour travailler en forêt, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^①



Tronçonneuse professionnelle d'élagage^③ à batterie, légère, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Équipée de la chaîne 1/4" PM3 pour une coupe très fine et un rendement de coupe élevé, écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne.



MSA 161 T sans batterie ni chargeur^④

Longueur de guide 25 cm
Référence 1252 200 0043

Longueur de guide 30 cm
Référence 1252 200 0044



PAGE 415

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Disponible en version standard et en version Plus.



- Tronçonneuses légères spéciales pour les élagueurs qualifiés
- Idéales pour la taille douce, la taille de formation et les travaux de démontage
- Ultra maniables et dotées d'une répartition des masses et d'une ergonomie optimales
- Guidage précis
- Tronçonneuses d'élagage à batterie adaptées aux travaux dans les zones sensibles au bruit



MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^①



Puissante tronçonneuse professionnelle d'élagage^③ à batterie pour tous les travaux d'élagage et d'entretien des arbres. Commande particulièrement confortable grâce au système électrique avec touche de déverrouillage pour l'activation aisée de la tronçonneuse. Levier de commande avec affichage à LED à 180° informant de l'état de fonctionnement de la tronçonneuse et du frein de chaîne mis en place. Capteur de niveau d'huile et affichage à LED de série pour informer activement l'utilisateur en cas de niveau insuffisant. Chaîne 3/8" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles avec la chaîne 3/8" PS. Filtre à air facile à nettoyer pour une grande longévité et un refroidissement optimal du moteur, tendeur de chaîne latéral, ouverture et fermeture sans outil du réservoir d'huile et écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne.



MSA 220 TC-O sans batterie ni chargeur^④
Longueur de guide 35 cm^③
Référence MA01 200 0047

Autre version :
MSA 220 T version sans capteur d'huile de chaîne, sans batterie ni chargeur^④
35 cm^③ MA01 200 0045

ACCESOIRE : BUTÉE À GRIFFES POUR MSA 220 TC-O

Grande butée à griffes métalliques pour bois à écorce rugueuse.



Référence MA01 664 0500



INFORMATION ACTIVE EN CAS DE QUANTITÉ D'HUILE INSUFFISANTE

Les tronçonneuses à batterie MSA 220 TC-O et MSA 300 C-O sont équipées (en version C-O) d'un capteur d'huile avec affichage LED. Si la quantité d'huile est insuffisante sur la chaîne, la LED clignote en rouge sur le levier de commande de la tronçonneuse et informe activement l'utilisateur du manque d'huile. Si la quantité d'huile est suffisante dans le système, le voyant LED est éteint. Nous vous recommandons d'utiliser ces tronçonneuses en combinaison avec les huiles de chaînes STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus et STIHL ForestPlus.



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW • 2,6 kg^③

La plus légère des tronçonneuses d'élagage^① de STIHL. Idéale pour les travaux polyvalents d'entretien des arbres tels que l'abattage de bois mort, l'entretien des couronnes ou l'enlèvement des repousses. La pompe à carburant manuelle et le système ErgoStart STIHL garantissent un démarrage facile. De série avec une chaîne 1/4" PM3 pour une coupe fine.

Longueur de guide 25 cm
Référence 1146 200 0056



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW • 3,3 kg^③

La plus polyvalente des tronçonneuses d'élagage^① de STIHL. Pour divers travaux tels que l'entretien des couronnes, l'abattage de bois mort ou l'enlèvement des repousses. Equipée d'une chaîne 3/8" P pour une coupe fine.

Longueur de guide 30 cm 3/8" P^②
Référence 1137 200 0325

Longueur de guide 35 cm 3/8" PS 3 Pro - 1,1 mm
Référence 1137 200 0411

Longueur de guide 35 cm 3/8" P^②
Référence 1137 200 0326

Longueur de guide 35 cm 1/4" P^②
Référence 1137 200 0312

Autres versions :
MS 194 TC-E 30 cm 1137 200 0327
35 cm 1137 200 0328



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW • 3,7 kg^③

Tronçonneuse d'élagage de référence pour les travaux d'entretien des arbres comme la coupe de grosses branches, la taille de couronnes d'arbres et le démontage. Elle est équipée du système M-Tronic (M) STIHL destiné à lui offrir un niveau de performance inédit et une mise en route simplifiée. Avec écrou imperdable sur le cache-pignon et chaîne 3/8" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles avec la chaîne 3/8" PS.

Longueur de guide 35 cm 3/8" PS 3 Pro - 1,1 mm
Référence 1145 200 0328

Longueur de guide 35 cm PM3
Référence 1145 200 0269

Longueur de guide 35 cm PM3^②
Référence 1145 200 0268

Longueur de guide 35 cm PS3^②
Référence 1145 200 0267



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW • 6,5 kg^③

Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie. Tendeur rapide pour une fixation simplifiée du limiteur de profondeur, système M-Tronic STIHL pour une performance toujours optimale du moteur, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration. Grande poignée de lancement et soupape de décompression pour un démarrage aisé et sûr, chaîne spéciale dotée d'un blindage de plaques de métal renforcées antichocs.

Longueur de guide 50 cm
Référence 1142 200 0025

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Puissance considérable pour obstacles techniques extrêmes



LE CONSEIL DU PRO

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses conventionnelles, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou de « plongée ». La tête du guide plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur.



PAGE 140

CHAÎNE SAUVETAGE (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques. Les dents de coupe sont dotées d'un revêtement intégral en carbure antichoc.



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour utilisateurs particuliers et professionnels
- Pour tous types de travaux autour de la maison ou en intérieur
- Produits qui s'illustrent par leur performance de coupe, leur maniabilité et leur facilité d'utilisation
- Nombreux détails pratiques sur les machines
- Démarrage et fonctionnement très simples



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Modèle d'entrée de gamme léger et maniable avec une bonne performance de coupe. Bonne ergonomie pour des travaux sans effort, tendeur de chaîne latéral pour tendre la chaîne facilement et en toute sécurité, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile, protection contre les surcharges.

Longueur de guide **30 cm**
Référence **1208 200 0304**

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1208 200 0332**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Tronçonneuse électrique légère et confortable pour la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort, frein de chaîne QuickStop Super, poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, bouchon de réservoir 1/4 de tour qui facilite le remplissage du réservoir d'huile, tendeur de chaîne latéral, dispositif de maintien de câble, protection contre les surcharges.

Longueur de guide **30 cm**
Référence **1209 200 0154**

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1209 200 0155**

Autres versions :
MSE 170 C-B **30 cm** **1209 200 0162**
35 cm **1209 200 0164**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg^①

Parfaite pour le bricolage et la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort, frein de chaîne QuickStop Super, la chaîne s'immobilise en une fraction de seconde en cas de relâchement de la poignée arrière, poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, protection contre les surcharges.

Longueur de guide **35 cm**
Référence **1209 200 0157**

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1209 200 0057**

Autres versions :
MSE 190 C-B **35 cm** **1209 200 0153**
40 cm **1209 200 0035**
40 cm **1209 200 0038**



DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES ! MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Tronçonneuse électrique très performante de dernière génération, la MSE 210 C-B dispose d'un très haut niveau d'équipement pour le plus grand confort des utilisateurs. Elle est équipée de série d'un tendeur de chaîne rapide pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil. Avec son puissant moteur de 2100 watts, elle est parfaitement adaptée à la coupe de bois de chauffage, l'entretien des arbres ou encore la réalisation de coffrages.

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1209 200 0024**



MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg^①

Si vos besoins sont récurrents ou dans le cadre d'une utilisation intense ou professionnelle, orientez-vous vers la MSE 230 C-B qui développe une puissance surprenante de 2300 watts. Elle dispose de série d'un tendeur rapide de chaîne pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil ainsi que d'une protection électronique de surcharge à LED.

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1209 200 0014**

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1209 200 0068**



DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES ! MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg^①

Tronçonneuse électrique STIHL la plus puissante à destination des professionnels du bâtiment, de la construction et de l'aménagement ou encore des scieries. Très haute performance de coupe grâce à son puissant moteur de 2500 watts et à sa chaîne professionnelle Rapid Super à gouge carrée et au pas de 3/8" pour un rendement de coupe supérieur. Frein de chaîne QuickStop Super, protection électronique de surcharge à LED et commande électronique des fonctions du moteur.

Longueur de guide **40 cm**
Référence **1210 200 0000**

Longueur de guide **45 cm**
Référence **1210 200 0001**

Longueur de guide **50 cm**
Référence **1210 200 0004**

^① Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

SERVICE KITS

Les Service Kits pour tronçonneuses thermiques STIHL vous permettent de réaliser vous-même la maintenance courante de votre machine. Chaque kit contient une bougie, une crêpine ainsi qu'un filtre à air en non-tissé ou HD2. Une maintenance proactive et régulière vous permet d'allonger la durée de vie et la performance de votre appareil. Pas de place à l'erreur : le kit contient les pièces de maintenance d'origine STIHL dédiées à votre modèle de tronçonneuse.

Service Kit N°9 pour MS 181 et MS 211
Référence 1139 007 4100

Service Kit N°11 pour MS 261
(numéro de machine 177610358-183603946 ; > 296984305)
Référence 1140 007 4101

Service Kit N°12 pour MS 241, MS 362
(numéro de machine > 183717483), MS 400
Référence 1140 007 4102

Service Kit N°13 pour MS 271, MS 291, MS 311
(numéro de machine > 177198332 ; > 296246447),
MS 391 (numéro de machine > 177197832 ; > 295938026)
Référence 1140 007 4103



Service Kit N°14 pour MS 462
Référence 1142 007 4101

Service Kit N°15 pour MS 231, MS 251
Référence 1143 007 4100

Service Kit N°16 pour MS 661
Référence 1144 007 4101

Service Kit N°17 pour MS 500i
Référence 1147 007 4101



PAGE 430
KIT FUNCTION MS

Travaillez en toute sécurité, grâce à notre équipement de sécurité pour les travaux simples à la tronçonneuse autour de la maison et dans le jardin (entretien, bois de chauffage).^④



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.



^① N° de référence partielle de la pièce guide. Pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 148

^② Sauf guide Light 3005 008 4909 pour MS 162

^③ Également pour guide Light 3005 008 4909 pour MS 162

^④ Également pour 3005 000 4721/50 cm
^⑤ En fonction de l'utilisation prévue, un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire



PROTÈGE-GUIDE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE



S'emboîte sur le couvercle du pignon de chaîne, sans risque de perte, en recouvrant entièrement la griffe métallique.

Pour MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T et MSA 220 T

Pour guides de 35 cm de long max.
Référence 0000 792 9160

RALLONGE DE PROTÈGE-GUIDE



Longueur 30 cm, pour guide dépassant les 90 cm (0000 792 9179).

Référence 0000 792 9140



Raccordement de guide :
3005^① Mini pour guides avec largeur de rainure 1,1 mm

Raccordement de guide :
3005^② pour guides avec largeur de rainure 1,3 mm

Raccordement de guide :
3002^③ pour guides avec largeur de rainure 1,6 mm

Raccordement de guide :
3006^④ pour GS 461

PROTÈGE-GUIDES

jusqu'à 25 cm	0000 792 9170 ^⑤		
jusqu'à 30 cm	0000 792 9171 ^⑤	0000 792 9172 ^⑤	
jusqu'à 35 cm	0000 792 9171 ^⑤	0000 792 9172 ^⑤	
jusqu'à 37 cm			0000 792 9174
jusqu'à 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175
jusqu'à 55 cm			0000 792 9176 ^⑤
jusqu'à 63 cm			0000 792 9177
jusqu'à 75 cm		0000 792 9178	0000 792 9178
jusqu'à 90 cm		0000 792 9179	0000 792 9179





NOUVEAU SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®



Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour des guides allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence **0000 900 4300**

CLÉS MULTIPLES



Pour retendre ou changer la chaîne, le guide ou la bougie.

Ouverture de clé 19 - 13^①

Référence **1129 890 3401**

Ouverture de clé 19 - 16^②

Référence **0000 890 3400**

Ouverture de clé 16 - 13^③

Référence **0000 890 3402**

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS



Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.



Ce chevalet est conçu en bois issu d'une forêt gérée de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Référence **0000 881 4602**

COFFRE POUR TRONÇONNEUSE



Coffret de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses thermiques ou à batterie, d'une longueur de guide jusqu'à 50 cm (non adapté aux tronçonneuses électriques et aux tronçonneuses thermiques MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 et MS 881). Le contenu illustré n'est pas livré avec le coffre.

Référence **0000 900 4009**

OUTIL MULTIFONCTION



Outil pratique, multifonction et robuste. Avec clé multiple, tournevis cruciforme et torx pour le démontage et le réglage du carburateur. Livré dans un sac nylon avec passant ceinture.

Ouverture de clé 19 - 13^①

Référence **0000 881 5501**

Ouverture de clé 19 - 16^②

Référence **0000 881 5502**

^① Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

^② Pour MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

^③ Pour MS 151 et MS 201



Support non compris dans la livraison

Explication des labels de contrôle à la page 507



Support

Référence

LASER 2-EN-1^①

Double fonction : indicateur de sens d'abattage et dispositif d'aide au billonnage. Pour la découpe de morceaux de bois courts sans mesures préalables, comme indicateur de sens d'abattage pour le contrôle des coupes et du sens d'abattage, vidéo de démonstration sur DVD. Sélectionnez le support adéquat pour votre tronçonneuse.

1143

1143 791 5400

MS 231, MS 241, MS 251,
toutes les versions sauf VW

1141

1141 791 5400


MS 261, MS 271, MS 291,
toutes les versions sauf VW

Référence **0000 400 0200**



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

À PARTIR DE LA PAGE 405



NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DE L'ÉTÉ 2024

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

POUR LE TRAVAIL EN FORêt

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.



NOUVEAU CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

Taille	Tour de taille	Référence
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104



NOUVEAU HARNAIS ADVANCE X-FLEX

Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes. Confort de port élevé grâce au rembourrage et à la longueur de sangle réglable. Fixation des accessoires possible grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce au orange de signalisation.

Référence
0000 790 5801



NOUVEAU KIT FORêt ADVANCE X-FLEX BASIC

Kit composé de :

- ✓ Pochette Universal
- ✓ Etui pour coins
- ✓ Porte-craie
- ✓ Porte-outil

Référence 0000 007 4800



NOUVEAU KIT FORêt ADVANCE X-FLEX PRO

Kit composé de :

- ✓ Pochette Universal
- ✓ Etui pour coins
- ✓ Porte-craie
- ✓ Porte-outil
- ✓ Support ventral
- ✓ Harnais

Référence 0000 007 4801



SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL.

Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture. Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.

ACCESOIRES ADVANCE X-FLEX

Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale



NOUVEAU SACOCHÉ UNIVERSAL ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 882 6100



NOUVEAU PORTE-MÈTRE ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 881 0702



NOUVEAU POCHETTE SMARTPHONE ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 882 6700



NOUVEAU ETUI POUR COINS ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 882 6200



NOUVEAU PORTE-COMPAS FORESTIER ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 882 6400



NOUVEAU PORTE-CRAIE ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 881 1603



NOUVEAU SUPPORT RADIO ADVANCE X-FLEX

Référence
0000 882 6600



NOUVEAU CLIPS MÉTALLIQUES

2 pièces
Référence
0000 740 8800



RETRouvez plus d'informations sur le système
ADVANCE X-FLEX

À PARTIR DE LA PAGE 466

PERCHES D'ÉLAGAGE ET ACCESOIRES

- Disponibles en versions thermiques, à batterie ou électriques
- Pour l'élagage des bosquets, des sous-bois et la coupe d'arbres fruitiers de grande taille depuis le sol
- Pour l'entretien des arbres fruitiers
- Pour la coupe de branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②

Perche d'élagage à batterie légère à haut rendement de coupe pour les travaux d'élagage de tous types. Chaîne 1/4" PM3 et tendeur de chaîne latéral. Avec crochet pour branches pour retirer de l'arbre le bois découpé, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport facile et un stockage peu encombrant. Longueur totale 280 cm.

SUPPORT MURAL INCLUS

HTA 50 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA02 011 6400

Pack HTA 50 avec AK 20 et AL 101^④
Référence LA02 200 0014

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW • 6,4 kg^⑤

Modèle d'entrée de gamme confortable avec moteur 2-temps pour l'entretien des arbres, du terrain et du verger. Chaîne 1/4" PM3, réducteur compact et léger avec crochet de branche, manche démontable pour un grand rayon d'action et un transport facile. Longueur totale 280 cm.

Longueur du guide 25 cm
Référence 4139 200 0007

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart



- ACCESSOIRES :
- RALLONGE DE TUBE HTA
 - POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 123

HTA 66

36 V • 1,1 kW^① • 3,3 kg^②

Perche d'élagage à batterie légère et silencieuse tout en étant puissante, idéale pour l'entretien du terrain, du jardin et des arbres fruitiers. Munie d'une chaîne 1/4" PM3, d'une tête d'entraînement légère avec crochet de branche et d'un manche rigide. Longueur totale 240 cm.

HTA 66 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA03 200 0008

HTA 86
36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②

Puissante perche d'élagage à batterie. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée aux utilisateurs professionnels du domaine de l'entretien des arbres, de l'arboriculture et des communes. Pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec un solide crochet de branche pour enlever facilement les branches coupées de l'arbre. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d'un réglage rapide permettant une coupe nette et précise. Longueur totale 270 - 390 cm.

HTA 86 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA03 200 0002




HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW • 7,9 kg^⑤

Puissante perche d'élagage avec moteur thermique 4-MIX[®] pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des communes. Pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort ou des dégâts causés par les tempêtes et pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, entraînement léger et compact avec crochet robuste pour branches. Tube télescopique professionnel d'une excellente rigidité de guidage avec système de réglage rapide pour une attaque de précision et une coupe précise. Longueur totale 270 - 390 cm.

Référence 4182 200 0194




HTA 135

36 V • 1,5 kW^① • 6,8 kg^②

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée à une utilisation professionnelle pour l'entretien des arbres, de l'arboriculture et les municipalités. Solution adaptée pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, réducteur léger en magnésium avec un solide crochet de branche. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d'un réglage rapide permettant une coupe précise. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Longueur totale 285-405 cm.

HTA 135 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA01 200 0002



^① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison pour les perches d'élagage en page 132

^② Poids sans batterie, sans guide-chaîne et sans chaîne

^③ Avec guide et chaîne

^④ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne

^⑤ Poids sans batterie ni guide-chaîne ni chaîne, avec pied

^⑥ Avec guide-chaîne, chaîne et pied

^⑦ Explication des symboles en page 496

^⑧ Explication des labels de contrôle à la page 507

NOUVEAU
HTA 150
36 V • 1,8 kW^① • 4,7 kg^②

**VERSION FORESTIERE POUR
L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
DES ARBRES EN FORÊT OU
DANS LES PLANTATIONS**

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels, en forêt comme dans les communes. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 3/8" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm.



HTA 150 (forestier) sans batterie ni chargeur^③
Référence LA01 200 0026

**VERSION ENTRETIEN POUR
L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
DES ARBRES ET ARBRES
FRUITIERS**

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm.



HTA 150 (entretien) sans batterie ni chargeur^③
Référence LA01 200 0027



PAGE 124

HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT

Pour un travail plus confortable avec la perche d'élagage HTA 150, combinez facilement le système modulable ADVANCE X-Flex au harnais forestier ADVANCE X-TREEm et à la sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT.



^① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison pour les perches d'élagage en page 132

^④ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
^⑤ Explication des symboles en page 496

^② Poids sans batterie ni guide-chaîne ni chaîne, avec pied
^③ Avec guide et chaîne

NOUVEAU
HTA 160
36 V • 1,8 kW^① • 6,9 kg^②

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL, pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, tube télescopique professionnel rigide avec réglage rapide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 285 - 405 cm.



IPX4

EC MOTOR^⑤

AP 300 S



HTA 160 sans batterie ni chargeur^③
Référence LA01 200 0015

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW • 7,9 kg^②

La plus puissante des perches d'élagage thermiques STIHL. Recommandée pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des communes, elle est parfaite pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort ou des dégâts causés par les tempêtes et pour la taille des arbres fruitiers. Avec moteur 4-MIX® STIHL, chaîne 1/4" PM3, entraînement léger et compact avec crochet robuste pour branches. Tube télescopique professionnel d'une excellente rigidité avec système de réglage rapide pour un positionnement et une coupe précise. Longueur totale 270 - 390 cm.



Référence 4182 200 0218

DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES !

HTE 60230 V · 1,45 kW · 5,0 kg^①


Puissante perche d'élagage électrique pour l'entretien des arbres et des arbres fruitiers. Chaîne 1/4" PM3, système d'entraînement léger en magnésium avec crochet pour branches robustes, tube rigide. Longueur totale 210 cm.



Longueur du guide 30 cm
Référence 4810 200 0016

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405



① Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne

**HARNAIS POTENCE RTS**

Pour utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Convient pour les perches d'élagage, CombiSystèmes HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies sur perche STIHL. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Référence 0000 790 4400

**RALLONGE DE TUBE HTA 50**

Augmentation facile de la portée de 50 cm.
Aluminium, poids 465 g.

Pour HTA 50
Référence LA02 820 5000

POIGNÉES ARRIÈRES

Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol.
Compris dans la livraison du HTA 135, HTA 150 et HTA 160.



Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R
Référence LA01 007 1002



Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol.

Pour HLA 56 et HTA 50
Référence HA01 007 1000

PINCE POUR MANCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNELLE

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 105, HT 135 et HTA 135.

Pour HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 et HTA 160
Référence 0000 790 8600

**ANGLE DE TRANSMISSION 30°**

Pour régler l'angle du tube télescopique lors de l'ébranchage dans des zones difficiles d'accès.



Pour HTA 160, HT 135 et HTA 135
Référence 4182 640 0200



Pour HT 56, HT 101, HT 103,
HT 105 et HTE 60
Référence 4138 640 0201

→
PAGE 415

**CARE & CLEAN KIT MS**

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Disponible en version standard (VarioClean Eco et brosse de nettoyage) et en version Plus (VarioClean Eco, brosse de nettoyage et sac de lavage pour filtre HD2).





SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX POUR L'ENTRETIEN FORESTIER AVEC LA PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 150

Pour un travail plus confortable avec la perche d'élagage HTA 150, combinez facilement le système modulable ADVANCE X-Flex au harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT et à la Sangle Flexible HT.

NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DE L'ÉTÉ 2024

KIT ADVANCE X-TREEm HT

Taille S

- ✓ Contient un harnais ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Une ceinture ADVANCE X-Flex en taille S (tour de taille 78 - 127 cm)
- ✓ Une sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT

Référence 0000 200 0006



Taille M

- ✓ Contient un harnais ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Une ceinture ADVANCE X-Flex en taille M (tour de taille 89 - 143 cm)
- ✓ Une sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT

Référence 0000 200 0007

Taille L

- ✓ Contient un harnais ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Une ceinture ADVANCE X-Flex en taille L (tour de taille 98 - 177 cm)
- ✓ Une sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT

Référence 0000 200 0008

NOUVEAU SANGLE FLEXIBLE HT ADVANCE X-TREEm

Se fixe sur le harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT. Mousqueton pour accrocher facilement la perche d'élagage HTA 150. Se règle facilement et rapidement.

NOUVEAU HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT

Harnais forestier à utiliser en combinaison de la Sangle Flexible HT ADVANCE X-TREEm. Excellente ergonomie, dos réglable en longueur, répartition continue de la charge entre la hanche et l'épaule garantissant un grand confort de port. Idéal pour le travail avec la perche d'élagage HTA 150. Peut être combiné avec les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex.

NOUVEAU CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

ACCESOIRES ADVANCE X-FLEX

Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

NOUVEAU POCHETTE AP ADVANCE X-FLEX

Référence 0000 491 0300



NOUVEAU SACOCHÉE UNIVERSEL ADVANCE X-FLEX

Référence 0000 882 6100



NOUVEAU SUPPORT RADIO ADVANCE X-FLEX

Référence 0000 882 6600



NOUVEAU POCHETTE AP AVEC CÂBLE DE CONNEXION ADVANCE X-FLEX^①

Référence 0000 440 5100



NOUVEAU POCHETTE SMARTPHONE ADVANCE X-FLEX

Référence 0000 882 6700



NOUVEAU CLIPS MÉTALLIQUES

Lot de 2
Référence 0000 740 8800



NOUVEAU GUIDE-CÂBLE ADVANCE X-FLEX

Référence 0000 491 1000



RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME ADVANCE X-FLEX

À PARTIR DE LA PAGE 466



SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL.

Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture.

Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.

^① lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette AP ADVANCE X-Flex, les performances maximales de certains appareils sont limitées.

Spécifications techniques																																															
Modèle		Référence		Longueur de guide ^① (cm)		Cylindrée (cm ³)		Puissance (kW)		Puissance absorbée (kW)		Tension nominale (V)		Poids (kg)		Rapport poids/puissance (kg / kW)		Niveau de pression sonore ^② (dB(A))		Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))		Niveau de vibration gauche/ droite ^④ (m/s ²)		Type de chaîne STIHL Oilomatic ^⑤		Guide Light (allégé)		Tendeur de chaîne latéral		Tendeur de chaîne rapide STIHL		Pompe à carburant manuelle		STIHL ElastoStart		STIHL ErgoStart		Système de filtre à air à préfiltration		Filtre HD2		Bouchon de réservoir sans outil		Protection anti-surcharge		Poignée SoftGrip	
TRONÇONNEUSES POUR LES PARTICULIERS																																															
MSA 120 C-B		1254 011 5870	30	-	0,8 ^⑥	0,85	36	2,3 ^⑥ / 2,7 ^⑦	-	83	94						3,4 / 3,2	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●															
Pack MSA 120 C-B avec AK 20 + AL 101		1254 011 5880	30	-	0,8 ^⑥	0,85	36	3,9 ^⑥ / 4,3 ^⑦	-	83	94						3,4 / 3,2	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
MSA 60 C-B		MA04 011 5800	30	-	0,7 ^⑥	0,9	36	2,5 ^⑥ / 2,9 ^⑦	-	83	94						3,2 / 3,4	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
Pack MSA 60 C-B avec AK 20 + AL 101		MA04 011 5806	30	-	0,7 ^⑥	0,9	36	3,7 ^⑥ / 4,1 ^⑦	-	83	94						3,2 / 3,4	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
MSA 140 C-B		1254 011 5840	30	-	0,9 ^⑥	1,1	36	2,2 ^⑥ / 2,6 ^⑦	-	83	94						4,3 / 4,8	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
Pack MSA 140 C-B avec AK 30 + AL 101		1254 011 5850	30	-	0,9 ^⑥	1,1	36	4,0 ^⑥ / 4,4 ^⑦	-	83	94						4,3 / 4,8	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
MSA 70 C-B		MA04 011 5816	30	-	0,9 ^⑥	1,1	36	2,5 ^⑥ / 2,9 ^⑦	-	83	94						3,2 / 3,4	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
Pack MSA 70 C-B avec AK 30 + AL 101		MA04 011 5822	30	-	0,9 ^⑥	1,1	36	3,8 ^⑥ / 4,2 ^⑦	-	83	94						3,2 / 3,4	AK SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●																
MS 162	NOUVEAU	1148 200 0000	35	30,1	1,2	-	-	4,5 ^⑧	3,8	100	111						3,2 / 3,0	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑨	-	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-														
MS 162 C-BE	NOUVEAU	1148 200 0001	35	30,1	1,2	-	-	4,8 ^⑧	4,0	100	112						3,6 / 3,0	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑨	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-														
MS 172	NOUVEAU	1148 200 0241	35	31,8	1,4	-	-	4,5 ^⑧	3,2	101	112						3,5 / 3,2	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑨	○	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-														
MS 172 C-BE	NOUVEAU	1148 200 0242	35	31,8	1,4	-	-	4,8 ^⑧	3,5	101	112						3,2 / 3,2	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑨	○	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-														
MS 180 C-BE		1130 200 0557	35	31,8	1,4	-	-	4,5 ^⑧	3,2	100	112						6,6 / 7,8	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑨	○	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-														
MS 182	NOUVEAU	1148 200 0059	35	35,8	1,6	-	-	4,6 ^⑧	2,8	103	112						3,1 / 3,7	2-temps	3/8" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-														
MS 182 C-BE	NOUVEAU	1148 200 0099	35	35,8	1,6	-	-	4,9 ^⑧	3,0	103	112						3,1 / 3,7	2-temps	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-															
MS 212	NOUVEAU	0000 000 0000	40	38,6	1,8	-	-	4,6 ^⑧	2,6	103	113						3,1 / 3,7	2-temps	3/8" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	-	-	-															
MS 212 C-BE	NOUVEAU	0000 000 0000	40	38,6	1,8	-	-	4,9 ^⑧	2,7	103	113						3,1 / 3,7	2-temps	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-															
MS 231		1143 200 0679	40	42,6	2,0	-	-	4,8 ^⑧	2,4	103	113						3,9 / 3,9	2-temps	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	-	●	○	●	-	-															
MS 231 C-BE		1143 200 0680	40	42,6	2,0	-	-	5,1 ^⑧	2,6	103	113						3,9 / 3,9	2-temps	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	○	●	-	-	-															
MS 251		1143 200 0676	45	45,6	2,2	-	-	4,8 ^⑧	2,2	103	113						3,9 / 3,9	2-temps	.325"	RM3 Pro	○	●	○	-	○	-	-	●	●	○	●	-	-														
MS 251 C-BE		1143 200 0677	45	45,6	2,2	-	-	5,1 ^⑧	2,4	103	113						3,9 / 3,9	2-temps	.325"	RM3 Pro	○	-	●	●	-	●	●	○	●	●	○	-	-														

- De série
- Montable après-coup (accessoires)

2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

- Dans la limite des stocks disponibles !

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

- ① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée.
Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 148
- ② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
- ③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
- ④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 134

- ⑨ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
- ⑩ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
- ⑪ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
- ⑫ Poids avec batterie et chargeur, sans guide-chaîne ni chaîne

Poids avec batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
Dispositif de coupe étroit



Référence	Longueur de guide ^① (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Puissance absorbée (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg/kW)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^④ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])/ système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic [®]	Guide Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Pompe à carburant manuelle	Souape de décompression	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air à préfiltration	Chaufrage électrique de la poignée	Chaufrage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée SoftGrip	STIHL Smart Connector 2 A	
TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE																												
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	30	-	1,2 ^⑤	1,5	36	3,1 ^⑥ / 3,5 ^⑦	-	85	93	2,7 / 2,9	AP SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
MSA 200 C-B	MA03 200 0010	35	-	1,4 ^⑤	1,8	36	3,1 ^⑥ / 3,5 ^⑦	-	85	93	4,6 / 3,9	AP SYSTEM	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
MSA 220 C-B	MA03 200 0020 MA03 200 0021	35 40	-	1,7 ^⑤	2,1	36	3,1 ^⑥ / 3,7 ^⑦	-	91	99	4,8 / 3,6	AP SYSTEM	3/8" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
MS 151 C-E	1146 200 0055	35	23,6	1,1	-	-	2,8 ^⑤	2,5	95	108	4,9 / 4,9	2-temps	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	
MS 194 C-E	1137 200 0341 1137 200 0329	30 35	31,8	1,4	-	-	3,6 ^⑤	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-temps	3/8" P	PM3 ^⑧	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	
MS 271	1141 200 0660	45	50,2	2,6	-	-	5,6 ^⑤	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-temps	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	●	-
MS 271 C-BE	1141 200 0661	45	50,2	2,6	-	-	6,2 ^⑤	2,4	103	113	4,5 / 4,5	2-temps	.325"	RM3 Pro	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	●	-
MS 291	1141 200 0198	45	55,5	2,8	-	-	5,6 ^⑤	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-temps	3/8"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	●	-	
MS 291 C-BE	1141 200 0559	45	55,5	2,8	-	-	6,2 ^⑤	2,2	103	114	4,5 / 4,5	2-temps	3/8"	RM3	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	●	-
MS 311	1140 200 0199 1140 200 0175	45 50	59,0	3,1	-	-	6,2 ^⑤	2,0	105	115	4,0 / 4,0	2-temps	3/8"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	●	-	
MS 391	1140 200 0191 1140 200 0185	45 50	64,1	3,3	-	-	6,2 ^⑤	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-temps	3/8"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	●	-	
TRONÇONNEUSES POUR TRAVAUX FORESTIERS																												
MSA 300	MA02 200 0004	40	-	2,5 ^⑤	3,0	36	4,5 ^⑥ / 5,4 ^⑦	-	93	104	2,6 / 2,8	AP SYSTEM	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
MSA 300 C-O	MA02 200 0024	40	-	2,5 ^⑤	3,0	36	4,5 ^⑥ / 5,4 ^⑦	-	93	104	2,6 / 2,8	AP SYSTEM	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
MS 201 C-M	1145 200 0259 1145 200 0262 1145 200 0266	35 35 35	35,2	1,8	-	-	4,0 ^⑤	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-temps	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	
MS 241 C-M	1143 200 0681 1143 200 0682	40 45	42,6	2,3	-	-	4,5 ^⑤	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-temps	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	
MS 261 C-M	1141 200 0657 1141 200 0658	40 45	50,2	3,0	-	-	4,9 ^⑤	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-temps	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	
MS 261 C-M VW	1141 200 0659	45	50,2	3,0	-	-	5,1 ^⑤	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-temps	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	
MS 362 C-M	1140 200 0550 1140 200 0495 1140 200 0496 1140 200 0490 1140 200 0494 1140 200 0492 1140 200 0546	40 40 45 45 50 50 50	59,0	3,5	-	-	5,6 ^⑤	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-temps	3/8"	RM RS RM RS RM RS RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	
MS 362 C-M VW	1140 200 0548	50	59,0	3,5	-	-	5,8 ^⑤	1,7	106	115	3,5 / 3,5	2-temps	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	
MS 400 C-M	1140 200 0666 1140 200 0521 1140 200 0699 1140 200 0471 1140 200 0785 1140 200 0526 1140 200 0527	45 45 50 50 50 55 55	66,8	4,0	-	-	5,8 ^⑤	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-temps	3/8"	RM RS RM R RM RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	
MS 462 C-M	1142 200 0042 1142 200 0013 1142 200 0014 1142 200 0016 1142 200 0080 1142 200 0028 1142 200 0041 1142 200 0245 1142 200 0019 1142 200 0040 1142 200 0035 1142 200 0094	45 45 50 50 50 50 50 50 55 55 63 63	72,2	4,4	-	-	6,0 ^⑤	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-temps	3/8"	RM RS RS R RM RS RM RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	

Référence	Longueur de guide ^① (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Puissance absorbée (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibrations gauche / droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])/Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilmatic ^④	Guide Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe d'amorçage à carburant	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air à préfiltration	Filtre HD2	Chaufrage électrique de la poignée	Chaufrage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée SoftGrip
TRONÇONNEUSES POUR TRAVAUX FORESTIERS																															
MS 462 C-M VW	1142 200 0043	50	72,2	4,4	-	-	6,1 ^④	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-temps	-	5/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	
	1147 200 0006	50																													
	1147 200 0067	50																													
	1147 200 0000	50																													
MS 500i	1147 200 0024	55	79,2	5,0	-	-	6,2 ^④	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-temps	-	5/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	
	1147 200 0025	55																													
	1147 200 0007	63																													
	1147 200 0001	63																													
	1147 200 0002	71																													
MS 500i W	1147 200 0003	50	79,2	5,0	-	-	6,3 ^④	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-temps	-	5/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	
	1144 200 0323	50																													
MS 661 C-M	1144 200 0325	50																													
	1144 200 0326	55	91,1	5,4	-	-	7,4 ^④	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-temps	-	5/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	
	1144 200 0372	80																													
MS 661 C-M W	1144 200 0346	63	91,1	5,4	-	-	7,6 ^④	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-temps	-	5/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	
	1124 200 0201	63																													
MS 881	1124 200 0199	75	121,6	6,4	-	-	9,9 ^④	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-temps	-	.404"	RMK	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-
	1124 200 0207	75																													
	1124 200 0200	90																													
	1124 200 0202	90																													
	1124 200 0208	90																													
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE																															
MSA 161 T	1252 200 0043	25	-	1,0 ^④	1,25	36	2,1 ^④ / 2,5 ^④	-	83	94	2,1 / 2,2	AP SYSTEM	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
	1252 200 0044	30																													
MSA 220 T	MA01 200 0045	35	-	1,7 ^④	2,1	36	2,7 ^④ / 3,3 ^④	-	94	104	3,4 / 3,0	AP SYSTEM	-	5/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
MSA 220 TC-O	MA01 200 0047	35	-	1,7 ^④	1,7	36	2,7 ^④ / 3,3 ^④	-	94	104	3,4 / 3,0	AP SYSTEM	-	5/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
MS 151 TC-E	1146 200 0056	25	23,6	1,1	-	-	2,6 ^④	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-temps	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-		
MS 194 T	1137 200 0325	30																													
	1137 200 0314	30																													
	1137 200 0411	35	31,8	1,4	-	-	3,3 ^④	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-temps	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-		
	1137 200 0326	35																													
MS 194 TC-E	1137 200 0327	30	31,8	1,4	-	-	3,3 ^④	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-temps	-	5/8" P	PM3	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	-	
	1137 200 0328	35																													
MS 201 TC-M	1145 200 0328	35	35,2	1,8	-	-	3,7 ^④	2,1	100	111	3,5 / 3,1																				

- De série
- Optionnel (accessoire)

2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
P = Transenneuse d'intervention

- ① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 148
- ② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s^2
- ④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 136

- ⑤ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les perches d'élalage thermiques
- ⑥ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
- ⑦ Poids sans câble ni huile de chaîne, ni guide-chaîne ni chaîne
- ⑧ Poids sans batterie, ni guide-chaîne, ni chaîne
- ⑨ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

Poids avec batterie, sans guide-chaîne, ni chaîne ni chargeur
Poids avec batterie, guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
Poids sans batterie ni guide-chaîne ni chaîne, avec pied
Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, avec pied
Dispositif de coupe étroit

CHÂINES ET GUIDE-CHÂINES STIHL

POUR UNE COUPE PUISSANTE, PRÉCISE ET DES PERFORMANCES DURABLES


Nous développons et produisons nous-mêmes nos chaînes et guide-chaînes afin de vous offrir les meilleures performances de coupe, le meilleur comportement au rebond et la meilleure résistance à l'usure possibles. Ils répondent ainsi aux exigences de qualité les plus élevées.

FORME SPÉCIFIQUE DE LA DENT DE COUPE (GOUGE)

La forme particulière de la gouge détermine l'avantage lors de l'utilisation, par exemple la performance de coupe, la longévité ou le comportement à l'affûtage de la chaîne. Ainsi, chaque utilisateur et chaque utilisatrice trouve la chaîne qui lui convient. Pour en savoir plus sur les formes de dents de nos chaînes, voir page 136.

MARQUES D'USURE

Pour une manipulation intuitive et une orientation facile, les dents de coupe des chaînes STIHL sont munies de repères au niveau de leur base. Ils indiquent dans quel sens une dent peut être réaffûtée ou si cette dernière est trop usée.



SYSTÈME EMATIC STIHL



Le système Ematic STIHL permet d'optimiser le rapport entre lubrification adéquate de la chaîne et faible consommation d'huile de chaîne. Selon le dispositif de coupe et le type de bois, il permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'huile de chaîne (en comparaison avec les dispositifs de coupe traditionnels sans système Ematic). Le système se compose du guide Ematic STIHL, de la chaîne Oiomatic STIHL et d'une pompe à huile à débit réglable et économique.



CHAÎNE OILOMATIC STIHL

Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. La lubrification uniforme et constante aide à réduire l'usure de la chaîne et du guide, augmentant ainsi la durée de vie de votre dispositif de coupe.

ÉTIRAGE

Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet étirage réduit au maximum les risques d'allongement de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit ses risques d'usure.

PIGNON DE RENVOI AVEC ROULEMENT À BILLES FERMÉ

Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire.

CHAÎNES STIHL

UN TRAVAIL DE PRÉCISION SUISSE

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont l'objet d'un travail de précision suisse : elles sont fabriquées depuis des décennies sur des machines spécialisées, conçues et produites par STIHL, dans notre usine située à Wil, en Suisse. C'est l'accent mis sur le produit qui fait la différence : aujourd'hui, STIHL peut proposer des chaînes pour tous les types d'utilisation, toutes les classes de puissance et pour tous les modèles de tronçonneuse. Les chaînes STIHL garantissent ainsi d'excellentes performances de coupe, une grande longévité et sont extrêmement silencieuses.

MICRO

FIABILITÉ ET CONFORT

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et simples à utiliser. Cette chaîne à gouge demi-ronde offre une qualité de coupe élevée avec un faible niveau de vibrations et une grande tolérance aux erreurs lors de l'affûtage. C'est donc un excellent choix pour les utilisateurs occasionnels et les agriculteurs.

CHAÎNE MICRO

- ✓ COUPE DOUCE
- ✓ FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- ✓ HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

CHAÎNE MICRO 3

- ✓ HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE (3)
- ✓ FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- ✓ FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLES VIBRATIONS



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	-	-

CHOISIR LE BON GUIDE ET LA BONNE CHAÎNE STIHL

Scannez le QR code pour vous faire aider par notre guide d'achat en ligne dans le choix de votre guide et de votre chaîne STIHL. Retrouvez également nos conseils à partir de la **page 148**.

^① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants

^② Dispositif de coupe étroit (Pro)

SUPER

POUR UNE COUPE PUISSANTE ET SANS RÉSISTANCE

Les chaînes Super offrent un rendement de coupe très élevé. Cette performance est atteinte grâce à la dent douce et à la faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux forestiers professionnels et l'exploitation du bois.



CHAÎNE SUPER

- ✓ PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES
- ✓ HAUTE QUALITÉ DE COUPE
- ✓ FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

CHAÎNE SUPER 3

- ✓ FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLES VIBRATIONS (3)
- ✓ FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- ✓ PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	-	-

LE DUO DE PUISSANCE : LA CHAÎNE 3/8" PS3 PRO ET LE GUIDE LIGHT 04


L'association de la chaîne 3/8" PS3 Pro et du guide Light 04 (largeur de rainure 1,1 mm) booste les performances de coupe de votre tronçonneuse, notamment si sa puissance oscille entre 1,6 et 2,0 kW. Ceci permet ainsi de gagner jusqu'à 20 % de performances de coupe en plus par rapport une chaîne 3/8" PS (largeur de rainure 1,3 mm). Pour une tronçonneuse à batterie, le nombre de coupes par charge est même augmenté de 10 %. Sans effort, la chaîne glisse à travers le bois pour une coupe précise, propre et rapide.



HEXA

POUR UN TRAVAIL ULTRA-EFFICACE :
GRANDE LONGÉVITÉ ET PERFORMANCES DE COUPE MAXIMALES

Recommandées pour les professionnels de la forêt et de l'entretien des arbres, les chaînes Hexa se caractérisent par la forme spécifique de leurs dents de coupe. Ce système breveté permet d'atteindre les meilleures performances de coupe de la gamme STIHL. L'affûtage de la chaîne Hexa s'effectue à la main, à l'aide de la lime hexagonale développée spécialement pour ce nouveau type de chaînes. Les formes des dents de coupe et de la lime se combinent parfaitement et permettent de réaffûter votre chaîne simplement et rapidement, pour un résultat impeccable et plus durable (jusqu'à 15 % plus longtemps^①).



CHAÎNE HEXA

- ✓ COUPE PLUS EFFICACE
- ✓ FACILE ET RAPIDE À AFFÛTER
- ✓ RESTE AFFÛTÉE JUSQU'À 15 % PLUS LONGTEMPS^①



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

^① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants

^② Dispositif de coupe étroit (Pro)

^③ Par rapport à la chaîne 3/8" RS

UPGRADE KIT HEXA

Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe Hexa.

Contenu du kit :

- 2 x chaînes Hexa
- 1 x lime Hexa (5,2 x 200 mm)
- 1 x manche en bois pour lime Hexa



Référence	Modèles	Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons entraîneurs / largeur de rainure (mm)	2 x chaînes
UPGRADE KITS HEXA					
UPGRADE KIT N°2	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6
UPGRADE KIT N°3	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6
UPGRADE KIT N°4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6
UPGRADE KIT N°5	3132 007 4703	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6

DURO

POUR LES TRAVAUX DE COUPE LES PLUS EXIGEANTS

Particulièrement robustes et résistantes à l'usure, les chaînes Duro conviennent très bien aux applications exigeantes comme la coupe de bois sale par exemple. Grâce à la pastille en carbure, ces chaînes restent affûtées jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes traditionnelles sans réaffûtage. Elles sont donc nettement plus durables.

CHAÎNE DURO 3

- ✓ FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS (3)
- ✓ POUR LES TRAVAUX DE COUPE PARTICULIÈREMENT EXIGEANTS
- ✓ RESTE AFFÛTÉE JUSQU'À 10 FOIS PLUS LONGTEMPS QU'UNE CHAÎNE TRADITIONNELLE SANS RÉAFFÛTAGE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^③	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3667	3683

^① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants

^② Dispositif de coupe étroit (Pro)

^③ Par rapport à la chaîne 3/8" RS

CHÂINES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

STIHL vous propose toujours la chaîne adaptée à l'usage souhaité. Pour les domaines d'utilisation spéciaux, nous proposons des chaînes spécialement adaptées à ces types d'application. Vous trouverez également les guides STIHL correspondants.

CARVING



Chaîne spécialement conçue pour la sculpture sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellentes performances de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est pas nécessaire d'appuyer lors d'une coupe en plongée. Vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes 1/4" ordinaires.



SAUVETAGE (RDR)



Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un revêtement intégral en carbure antichoc.



Pas pour chaînes standards
Pas pour chaînes pour applications spéciales
Chaînes pour applications spéciales
Guide-chaînes pour applications spéciales

CARVING

MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	3005 000 3105
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"①	3661 000 0064	3005 000 3205
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4"②	3661 000 0064	3005 000 3205

SAUVETAGE (RDR)

MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	3005 002 9421
---------------------	------	------	----------------------	----------------------

TRONÇONNAGE abatteuse / combiné scieur-fendeur automatique (RMHS, RMH)



Chaîne robuste et durable, conçue pour être utilisée sur des machines spéciales dans l'exploitation forestière mécanique et dans la production de bois de chauffage. Les tensions réduites diminuent la formation de fissures. Par conséquent, la chaîne s'use moins et a une durée de vie particulièrement élevée.

Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses portatives.

Pour de plus amples informations, merci de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé STIHL.



① Nécessaire pour la conversion Carving : pignon 1148 007 1002

② Nécessaire pour la conversion Carving : pignon 1123 640 2007

③ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 136



CUT KITS

Afin de préserver les performances de coupe et la précision de votre tronçonneuse ou de votre GTA 26, il est nécessaire de régulièrement affûter la chaîne, voire de remplacer tout le dispositif de coupe si besoin. Réunissant chacun un guide-chaîne et 2 chaînes dédiés à une machine spécifique, les Cut Kits STIHL vous permettent de garder votre machine opérationnelle et donc continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez.



Chaque kit contient :

2 x chaînes
1 x guide-chaîne

Référence	Utilisation	Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons d'entraînement	Type de chaîne STIHL Oilomatic®	2 x chaînes	1 x guide-chaîne	
CUT KITS								
CUT KIT N°1	3007 000 9900	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT N°11	3003 000 9902	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT N°12	3003 000 9903	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 000 3317

GUIDE-CHAÎNES

MAÎTRISEZ CHAQUE DÉFI

A chaque application son guide STIHL ! Ce sont avant tout des décennies de recherche, des matériaux robustes, des procédés de fabrication innovants, des installations de production à la pointe de la technologie ainsi que des contrôles exigeants qui garantissent aujourd'hui la qualité des guides STIHL.

GUIDE-CHAÎNES COMPOSÉS DE TROIS PLAQUES

Composés de trois plaques en métal soudées à l'arc avec celle du milieu largement évidée, ces guides sont plus légers, robustes et très stables. Grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi, ces guides ne nécessitent pas d'entretien. Ils sont ainsi simples à utiliser et polyvalents.

LIGHT 01

(anciennement : Rollomatic E Mini)

- ✓ Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- ✓ Pour les chaînes 1/4" P et 3/8" P
- ✓ Largeur de rainure 1,1 mm
- ✓ Faible tendance au rebond, sans entretien
- ✓ Un rivet sur le pignon (= dénomination 01)



LIGHT 04

(anciennement : Rollomatic E)

- ✓ Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- ✓ Pour les chaînes 3/8" P, .325" et 3/8"
- ✓ Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm et 1,6 mm
- ✓ Faible tendance au rebond, sans entretien
- ✓ Quatre rivets sur le pignon (= dénomination 04)



LIGHT 06

(anciennement : Rollomatic E)

- ✓ Pour les tronçonneuses puissantes et les travaux de coupe exigeants
- ✓ Pour les chaînes 3/8"
- ✓ Largeur de rainure 1,6 mm
- ✓ Structure de guide robuste avec six rivets sur le pignon (= dénomination 06)



NOUVEAU DESIGN DE NOS GUIDES

Nouvelle conception allégée, changement de nom, esthétique plus moderne... Les guides STIHL changent progressivement de design ! Ces nouveaux guides sont également développés et produits en interne pour répondre aux exigences de qualité de la marque. Découvrez les guides déjà disponibles avec ce nouveau design à la page 148. Retrouvez plus d'informations sur le nouveau design de nos guides à la page 145.

GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX

CARVING

(anciennement : Carving E)

- ✓ Guide spécialement conçu pour l'entretien des arbres et la sculpture sur bois
- ✓ Pour les chaînes 1/4" P et 1/4"
- ✓ Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- ✓ Profil très étroit et nez en stellite
- ✓ Très faible tendance au rebond, léger, avec marquages sur le guide pour gagner en précision pendant la coupe



GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉS

Grâce à leur procédé de fabrication spécial, le poids des guides allégés STIHL est réduit jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels. Cela facilite le travail avec la tronçonneuse et réduit la fatigue de l'utilisateur. Nos guides allégés peuvent être associés avec des petites tronçonneuses légères jusqu'à des tronçonneuses d'abattage plus puissantes.

LIGHT P01

(anciennement : Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- ✓ En polyamide renforcé en fibres de verre
(= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 25 % par rapport aux guides traditionnels
- ✓ Pour les chaînes 3/8" P
- ✓ Largeur de rainure 1,1 mm



LIGHT P04

(anciennement : Rollomatic E Light)

- ✓ Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- ✓ En polyamide renforcé en fibres de verre
(= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- ✓ Pour les chaînes 3/8" P
- ✓ Largeur de rainure 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Pour les tronçonneuses puissantes et une utilisation professionnelle en forêt
- ✓ En acier spécial résistant à l'usure, avec des évidements fraisés permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- ✓ Tête du guide complètement interchangeable, sans entretien
- ✓ Pour les chaînes 3/8"
- ✓ Largeur de rainure 1,6 mm



GUIDE-CHAÎNES PLEINS

Les corps de ces guides sont entièrement en acier trempé, pour une robustesse, une stabilité et une durabilité plus élevées. Pour une utilisation avec des tronçonneuses de puissance moyenne à élevée.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Pour une utilisation professionnelle avec des tronçonneuses puissantes
- ✓ Guide en acier massif particulièrement stable, rigide et durable
- ✓ Tête du guide complètement interchangeable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Pour les chaînes 3/8" et .404"
- ✓ Largeur de rainure 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Pour les travaux exigeants en forêt avec des tronçonneuses puissantes
- ✓ Guide robuste particulièrement stable et durable, nez du guide protégé par un blindage en carbure
- ✓ Pour les chaînes 3/8" et .404"
- ✓ Largeur de rainure 1,6 mm



NOTRE NOUVEAU DESIGN DE GUIDE EN DÉTAIL

Grâce aux informations ajoutées sur les guides, le nouveau design de ces derniers facilite le choix du guide le plus adapté à votre tronçonneuse et vos besoins.

Retrouvez sur le guide toutes les informations dont vous avez besoin pour sélectionner la bonne chaîne de tronçonneuse.



Light identifie les guides allégés, P (pour Polyamide renforcé) identifie les guides légers spéciaux.

Les nombres 01, 04 et 06 représentent le nombre de rivets sur le pignon.

Les caractéristiques de nos guides sont désignées par des pictogrammes et un code couleur :

- Faible recul
- Normal

- Ematic
- Léger

- 6 rivets
- Nez de guide

- Renfort en stellite



TROUVER LE BON DISPOSITIF DE COUPE

Pour des performances de coupe optimales, sélectionnez le guide-chaîne et la chaîne les plus adaptés à votre tronçonneuse.

CHOISIR LE BON GUIDE

Choisissez votre guide selon la longueur souhaitée et la **largeur de rainure** selon le **modèle de votre tronçonneuse**.



MODÈLE DU GUIDE
Retrouvez le modèle de votre tronçonneuse sur la plaque d'identification présente sur le côté de la machine ou à l'intérieur du frein de chaîne.


LONGUEUR DU GUIDE
La longueur du guide est déterminée par le type d'utilisation souhaitée.

ÉPAISSEUR DES MAILLONS ENTRAÎNEURS / LARGEUR DE LA RAINURE

La chaîne est guidée avec les maillons entraîneurs dans le guide. La largeur de la rainure du guide et l'épaisseur des maillons entraîneurs doivent correspondre.

NUMÉRO DE COMMANDE DU GUIDE

Retrouvez les numéros de commande des guides STIHL à la page 148.



Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur la plaque descriptive de votre guide-chaîne STIHL.



CHOISIR LA BONNE CHAÎNE

Une fois votre guide sélectionné relevez le **numéro de commande à 11 chiffres** affiché sur la **plaquette descriptive** de ce dernier pour trouver la chaîne adaptée.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



TYPE DE CHAÎNE

Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Sélectionnez le type de chaîne selon les propriétés souhaitées.

NUMÉRO DE COMMANDE DE LA CHAÎNE À 4 CHIFFRES

Le numéro de commande à 4 chiffres dépend du type de chaîne, du pas de chaîne et de la largeur de la rainure / de l'épaisseur du maillon d'entraînement. Le pas de chaîne approprié est indiqué sur la plaque descriptive du guide-chaîne.

Retrouvez les numéros de commande à 4 chiffres des chaînes STIHL à partir de la page 136.

+ 000
+ 00 + NOMBRE DE MAILLONS ENTRAÎNEURS NÉCESSAIRE

Le nombre de maillons entraîneurs détermine la longueur de la chaîne et dépend de la longueur du guide. Seuls les maillons entraîneurs sont comptabilisés, pas les dents de coupe. Ce nombre est indiqué sur la plaque descriptive du guide-chaîne.

NUMÉRO DE COMMANDE À 11 CHIFFRES DE LA CHAÎNE



CHOISIR UN GUIDE ET UNE CHAÎNE STIHL



Scannez le QR code pour accéder à notre guide d'achat sur stihl.fr. Ce dernier vous aide à trouver la chaîne et le guide adaptés à votre tronçonneuse et à votre besoin. Répondez simplement à quelques questions rapides pour découvrir nos recommandations.



LES DISPOSITIFS DE COUPE

TRONÇONNEUSES ET SCIE DE JARDIN	Longueur de guide ^① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons entraîneurs / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons entraîneurs	CHAINES						GUIDE-CHAINES						Nombre de dents du pignon de renvoi	Duromatic E Référence
					Micro 3 Référence partielle	Super 3 Référence partielle	Hexa Référence partielle	Duro 3 Référence partielle	Light PO1, Light PO4 / Rollomatic E Light Référence	Light - GTA 26 uniquement Référence	Light O1 Référence	Light O4 Référence						
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	-	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8	-	-	-	-
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-	-	-	-
MS 170, MS 180^②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	3005 000 3905	-	7	-	-	-	-
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	-	-	3005 008 3909	-	7	-	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231^②, MS 241, MSE 170^②, MSE 190^②, MSE 200^②, MSE 210^②, MSE 230^②, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	-	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9	-	-	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	-	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9	-	-	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	-	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9	-	-	
MSE 250	37	3/8	1,6	56	-	-	3626	-	3683	-	-	-	-	3003 008 6111	10	-	-	
	40	3/8	1,6	60	-	-	3626	-	3683	-	-	-	-	3003 000 7713	9	-	-	
	45	3/8	1,6	66	-	-	3626	-	3683	-	-	-	-	3003 008 7717	10	-	-	
MS 201 T, MSA 220 TC-O	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	-	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9	-	-	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	-	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9	-	-	
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	3699	-	-	-	-	-	-	3005 000 4409	-	-	-	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	-	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9	-	-	
MS 231^②, MS 241, MS 251^②	35	.325	1,3	56	3693	3695	-	3694	-	3696	-	-	-	3005 000 7009	11	-	-	
	40	.325	1,6	62	-	3689	-	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4713	11	-	-	
	40	.325	1,3	62	3693	3695	-	3694	-	3696	-	-	-	3005 000 7013	11	-	-	
MS 261, MS 271, MSA 300	35	.325	1,3	60	3693	3695	-	3694	-	3696	-	-	-	3003 000 3309	10	-	-	
	37	.325	1,6	62	3686	3689	-	-	-	3667	-	-	-	3003 008 6811	11	-	-	
	40	.325	1,3	67	3693	3695	-	3694	-	3696	-	-	-	3003 000 3313	10	-	-	
	40	.325	1,6	67	3686	3689	-	-	-	3667	-	-	-	3003 008 6813	11	3003 000 9213	-	

^① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
^② Construits à partir de 2014

^② Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraîneur supplémentaire



LE DUO DE PIUSSANCE : LA CHAÎNE 3/8" PS3 PRO ET LE GUIDE LIGHT 04

L'association de la chaîne 3/8" PS3 Pro et du guide Light 04 (largeur de rainure 1,1 mm) booste les performances de coupe de votre tronçonneuse, notamment si sa puissance oscille entre 1,6 et 2,0 kW. Ceci permet ainsi de gagner jusqu'à 20% de performances de coupe en plus par rapport une chaîne 3/8" PS (largeur de rainure 1,3 mm). Pour une tronçonneuse à batterie, le nombre de coupes par charge est même augmenté de 10 %. Sans effort, la chaîne glisse à travers le bois pour une coupe précise, propre et rapide.



TRONÇONNEUSES ET SCIE DE JARDIN										PERCHES D'ÉLAGAGE										SCIER ET COUPER	
Longueur de guide ^① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons entraîneurs / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons entraîneurs	Micro 3	Micro 3	Super 3	Super 3	Hexa	Hexa	Rollomatic ES Light	Rollomatic ES Light	Light 01	Light 04	Light 06 / Rollomatic E	Light 06 / Rollomatic E	Duromatic E	Duromatic E	Nombre de dents du pignon de renvoi	Nombre de dents du pignon de renvoi	SCIER ET COUPER	
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	54	3652	3664	-	3626	-	3683	-	-	3003 000 7709	-	-	-	9	-	151		
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	-	3626	-	3683	-	-	3003 008 6111	-	-	-	10	-	TRONÇONNEUSES, PERCHES D'ÉLAGAGE ET DISPOSITIFS DE COUPE		
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	-	3626	3132	3683	-	-	3003 000 7713	-	-	-	9	-			
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	-	3626	3132	3683	-	-	3003 008 6113	-	-	-	10	-			
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	-	3626	3132	3683	-	-	3003 008 7717	-	-	-	10	-			
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	-	3626	3132	3683	-	-	-	3003 000 5213	3003 000 9413	11	3003 000 9213	151			
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	-	3626	3132	3683	-	-	-	3003 000 5217	3003 000 9417	11	3003 000 9217				
	50	3/8	1,6	72	3652	-	-	3626	3132	3683	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221				
	63	3/8	1,6	84	3652	-	-	3626	3132	3683	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631				
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	-	3626	3132	3683	3003 000 2038	-	-	-	-	11	-	151			
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	3626	-	3683	3003 000 2046	-	-	-	-	11	-				
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	-	3626	-	3683	-	-	-	-	-	-	11	-			
MS 881 ^②	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	-		
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041		
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052		
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-		

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

② Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon entraîneur supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents

Note : les accessoires de coupe supplémentaires sont présentés page 136

ACCESOIRES POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE

KITS D'AFFÛTAGE

Composés d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.



.325" P Référence	5605 007 1000	.325" Référence	5605 007 1028
.1/4" et 3/8" P Référence	5605 007 1027	3/8" Référence	5605 007 1029



PORTE-LIME 2-EN-1

Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Pour les chaînes **.1/4" P**, **3/8" P**, **.325"**, **3/8" et .404"**, compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL).

.1/4" P Référence	Ø 3,2 mm 5605 750 4306	3/8" Référence	Ø 5,2 mm (non adapté à la chaîne Hexa 3/8") 5605 750 4305
.1/4" et 3/8" P Référence	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	.404" Référence	Ø 5,5 mm 0000 750 4300
.325" Référence	Ø 4,8 mm 5605 750 4304		

ACCESOIRE : LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Pour porte-lime 2-en-1, pour arrondir les limiteurs de profondeur.

Référence **0814 252 3001**

LIMES PLATES

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.

150 mm Référence	5605 750 4329
200 mm Référence	5605 750 4329

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE



1/4" P Référence	Ø 3,2 mm 5605 750 4300
1/4" et 3/8" P Référence	Ø 4,0 mm 5605 750 4327
.325" Référence	Ø 4,8 mm 5605 750 4328
3/8" Référence	Ø 5,2 mm 5605 750 4329

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime).

1/4" P Référence	Ø 3,2 x 150 mm 5605 771 3206
1/4" et 3/8" P Référence	Ø 4,0 x 200 mm 5605 772 4006
.325" Référence	Ø 4,8 x 200 mm 5605 772 4806
3/8" Référence	Ø 5,2 x 200 mm 5605 772 5206

ACCESOIRES POUR CHAÎNES HEXA

AFFÛTEZ VOS CHAÎNES PLUS SIMPLEMENT

KIT D'AFFÛTAGE



Composé d'un porte-lime avec lime Hexa, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche robuste

3/8" Hexa Référence	Ø 5,2 mm 5607 007 1000
-------------------------------	----------------------------------

LIME HEXAGONALE POUR HEXA

Pour chaîne Hexa (sans manche de lime).

3/8" Hexa Référence	Ø 5,2 x 200 mm 5607 772 5201
-------------------------------	--

GABARIT D'AFFÛTAGE FL4




Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

3/8" Hexa Référence	0000 893 4009
-------------------------------	----------------------

Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide.

3/8" Hexa Référence	1110 893 4000
-------------------------------	----------------------

Retrouvez tous les conseils pour affûter votre chaîne HEXA ici :



LE CONSEIL DU PRO

La lime hexagonale du système de coupe exclusif Hexa de STIHL est parfaitement adaptée à la forme des dents de la chaîne. Elle permet d'obtenir l'angle idéal de tranchant à chaque affûtage, lequel est effectué à la main de manière extrêmement simple et rapide. Résultat : une chaîne Hexa parfaitement affûtée. La chaîne reste tranchante beaucoup plus longtemps que les autres chaînes[®] (que la 3/8" RS par exemple), nécessite un affûtage beaucoup moins fréquent et convainc par sa longévité.



GUIDE PORTE-LIME FF 1

Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

3/8" P^① Référence	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	.325" Référence	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
3/8" P^② Référence	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	3/8" Référence	Ø 5,2 mm 5614 000 7500

AFFÛTEUSE FG 2^{③④}

Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

Référence 5604 000 7501



ACCESOIRE : PINCE À VIS

Pour fixation sur établi.
À utiliser par paire.

Référence 5604 890 5800



AFFÛTEUSE

Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide, sans manche de lime ni lime.

Référence 5610 000 7500



GABARITS D'AFFÛTAGE

Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

FL1 Référence	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Référence	3/8" 0000 893 4009
FL2 Référence	3/8" P^② 0000 893 4007	FL5 Référence	.404" 0000 893 4010
FL3 Référence			.325" 0000 893 4008



Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide.

1/4" P Référence	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" et 3/8" Référence	110 893 4000
.404" Référence			1106 893 4000



MANCHES DE LIMES



Manche en bois, pour toutes les limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 4,0 à 5,5 mm.



Référence 0811 490 7860

Manche en plastique avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm



Référence 0000 881 4500

FH 3

Poignée SoftGrip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.



Référence 0000 881 4503

FH 1

Poignée SoftGrip avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.



Référence 0000 881 4502

^① Rainure 1,1 mm
^② Rainure 1,3 mm

^③ Les illustrations représentent des équipements spéciaux
^④ Ne convient pas pour la chaîne 1/4" PM3

^⑤ Avec meule façonnée
^⑥ Explication des labels de contrôle à la page 507



RECTIFIÉUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guides. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 x 22 mm) en acier trempé.

Référence 5605 773 4400



GABARITS DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons entraîneurs et la largeur de rainure du guide.

Référence 0000 893 4105



Pour contrôler l'usure des pignons de la machine.

Référence 0000 893 4101

BOÎTE POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES



Pour le stockage et le transport de chaînes. 2 séparateurs inclus.

Dimensions 18 x 12 x 4 cm
Référence 0000 882 5900



CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260

Modèle léger et pratique. Enfoncement aisément dans le bois et fixation facile du guide. Avec pochette pratique à porter à la ceinture.

Référence 0000 881 0402



L 700

Modèle solide grand format. Enfoncement aisément dans le bois.

Référence 0000 881 0403



AFFÛTEUSE USG

Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses et les couteaux de taille-haies. Vendue avec le support orientable et deux meules. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

Référence 5203 200 0008



ACCESOIRES POUR USG

Support orientable pour chaînes à dents pointues^⑤
Référence 5203 750 1405

Support orientable pour couteaux de taille-haies^⑤
Référence 5203 750 1400

Support orientable pour lames de scies circulaires^⑤
Référence 5203 750 2800

Meule pour 3/8" Hexa
Référence 5203 750 7018

DÉRIVETEUR NG 4

Pour dériveter les chaînes.



Référence 5805 012 7500



RIVETEUSE NG 5


Pour riveter les chaînes.

Référence 5805 012 7510

VOS HAIES PRENNENT FORME EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS.	
—	
Taille-haies thermiques	159
Cisaille et taille-haies à batterie	162
Taille-haies électriques	166
Accessoires pour taille-haies	168
Taille-haies sur perche et accessoires	173



TAILLE-HAIES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 CONTRÔLE TOTAL

Pour les appareils à batterie AP SYSTEM, la commande électronique reconnaît la charge correspondante pendant l'application et agit ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régulière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage extrême, et une performance optimale constante.

02 PERFORMANCE CONSTANTE

Outre leurs performances impressionnantes, les taille-haies professionnels AP SYSTEM disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être débloqué.

03 EMPLACEMENT PRÉVU POUR SMART CONNECTOR 2 A

Il est possible d'installer le Smart Connector 2 A STIHL dans le carter de l'appareil à l'emplacement prévu à cet effet.

CONFORT

04 CONTRÔLE FACILE, POSITION OPTIMALE

Se place très facilement dans la position optimale pour chaque tâche.

05 GÉOMÉTRIE DES LAMES OPTIMISÉE

La forme sophistiquée des lames, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR SITUÉ À L'INTÉRIEUR

Prise en main confortable et économie d'efforts, surtout lors de longues périodes de travail.

07 BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE

Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

TAILLE-HAIES THERMIQUES



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW • à partir de 4,7 kg^①

Equipé d'un lamier double, le HS 45 est idéal pour l'entretien régulier des haies et autres buissons façonnés. Moteur à balayage stratifié, système anti-vibrations STIHL, système de démarrage STIHL ElastoStart et système de filtre à air longue durée. Sa barre de coupe est composée de couteaux affûtés sur une rangée associés à des contre-couteaux droits

Longueur de coupe 45 cm
Référence 4228 011 2937

Longueur de coupe 60 cm
Référence 4228 011 2938



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW • 4,5 kg^①

Idéal pour les particuliers exigeants et les jardiniers paysagistes qui recherchent un appareil léger avec des performances de coupe proches du niveau professionnel. Avec système anti-vibrations STIHL, système d'aide au démarrage ErgoStart, filtre à air longue durée, levier multifonction à retour automatique, bouchon de réservoir ouvrable sans outil, lamier avec dents à double tranchant, protection anti-coupures vissée et butée de protection.

Longueur de coupe 60 cm
Référence 4242 011 2947

**HS 82 R**22,7 cm³ • 0,7 kW • à partir de 5,3 kg^①

Taille-haie professionnel à cadence de coupe réduite et lamier spécifique avec un grand écartement des dents de 38 mm spécialement optimisé pour une coupe puissante de rabattage. Dispose d'un équipement de 1^{er} ordre : moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20 %, système anti-vibrations professionnel, système de démarrage simplifié, système de filtration longue durée, lamier à double tranchant, poignée tournante multifonction avec bouton stop à retour automatique, butée de protection et protection anti-coupures vissée.

Longueur de coupe **60 cm**
Référence **4237 011 2977**

Longueur de coupe **75 cm**
Référence **4237 011 2978**

**HS 82 T**22,7 cm³ • 0,7 kW • à partir de 5,1 kg^①

De conception identique au HS 82 R, le taille-haie professionnel HS 82 T se distingue par une cadence de coupe très élevée associée à un lamier spécifique idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes de mise en forme nettes.

Longueur de coupe **60 cm**
Référence **4237 011 2985**

Longueur de coupe **75 cm**
Référence **4237 011 2986**

**HS 87 R**22,7 cm³ • 0,7 kW • 5,5 kg^①

Taille-haie professionnel avec barre de coupe mono-lame. Géométrie des dents avec grand écartement de 38 mm et cadence de coupe réduite pour des coupes puissantes de rabattage. Il est équipé de série d'un déflecteur pour faciliter le dégagement des déchets. Nouveau moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20%, poignée multifonction avec bouton stop à retour automatique, système anti-vibrations professionnel qui offre aux utilisateurs un maximum de confort et butée de protection du lamier.

Longueur de coupe **75 cm**
Référence **4237 200 0017**

**HS 87 T**22,7 cm³ • 0,7 kW • 5,2 kg^①

De conception identique au HS 87 R, le taille-haie professionnel HS 87 T se distingue par une cadence de coupe très élevée, associée à un lamier spécifique avec déflecteur, idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes de mise en forme nettes.

Longueur de coupe **75 cm**
Référence **4237 200 0016**

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**À PARTIR DE **LA PAGE 405**

Retrouvez tous nos prix
sur **stihl.fr**.



CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

- Pour les particuliers et les professionnels
- Compacts, légers et très performants
- Batteries Lithium-Ion très performantes



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②

Cisaille à arbustes à batterie légère et compacte, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbuste ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits AS SYSTEM, sauf avec la HSA 25.

Contenu du pack HSA 26 :

- 1 x HSA 26
- 1 x batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x chargeur standard AL 1
- 1 x cisaille à arbustes, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
- 1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
- 1 x sac de transport noir / orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 sans batterie, chargeur ni sac de transport, avec cisaille à arbustes et à gazon

Longueur de coupe **20 cm**
Référence **HA03 011 3500**

Pack HSA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **20 cm**
Référence **HA03 011 3506**



AS
SYSTEM

NOUVEAU HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^②

Taille-haie à batterie ultra-léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 45 cm, espacement des dents de 22 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, avec protection contre les coupures et butée de protection intégrées, gestion intelligente de la puissance pour délivrer des performances de coupe identiques jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie. Fonctionne avec la batterie AS 2

HSA 30 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe **45 cm**
Référence **HA08 011 3500**

Pack HSA 30 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **45 cm**
Référence **HA08 011 3506**



AS
SYSTEM

HSA 45

18 V • 2,3 kg^②

Taille-haie très léger doté d'une bonne puissance de coupe pour l'entretien des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80% / 100%).

Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4511 011 3520**



AS
SYSTEM



NOUVEAU HSA 40

10,8 V • 2,1 kg^②

Taille-haie à batterie très léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 50 cm, espacement des dents de 24 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte)^② pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée ergonomique et au faible poids. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 40 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
Référence **HA08 011 3520**

Pack HSA 40 avec 2 x AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **50 cm**
Référence **HA08 011 3526**



AS
SYSTEM

HSA 50

36 V • 2,9 kg^②

Taille-haie à batterie léger et silencieux pour tailler buissons, arbustes et haies de taille moyenne. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte)^② pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée ergonomique et au faible poids. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 50 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4521 011 3560**

Pack HSA 50 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4521 011 3570**



AK
SYSTEM

^① Poids batterie incluse
^② Poids sans batterie

^③ Explication des symboles à la page 496
^④ Brevet EP 2218324 B1

**HSA 60**36 V • 3,5 kg^①

Taille-haie à batterie avec des performances de coupe particulièrement élevées pour les applications exigeantes comme la taille de buissons et de haies hautes. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte)^② pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée rotative multifonction et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage avec un changement du sens de rotation des lames en cas de blocage. Moteur EC pour des performances constantes et une longue durée de vie. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 60 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 60 cm

Référence HA06 011 3530

Pack HSA 60 avec AK 10 et AL 10

Longueur de coupe 60 cm

Référence HA06 011 3540

**HSA 100**36 V • 3,7 kg^①

Taille-haie puissant pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Lamier double tranchant de 60 cm avec un espacement des dents de 34 mm pour d'excellentes performances de coupe et une progression rapide. Travail ergonomique et peu fatigant même lors de longues sessions de travail grâce à l'équilibre optimal de l'outil, à la poignée rotative multifonction et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage pour un changement du sens de rotation des lames en cas de blocage. Moteur EC pour des performances constantes et une longue durée de vie. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 100 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 60 cm

Référence HA07 011 3530

**HSA 130 R** (anciennement : HSA 94 R)36 V • à partir de 4,1 kg^①

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour le rabattage. Cadence lente des lames pour une coupe puissante. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, friction des lames optimisée, protection anti-coupures et butée de protection vissée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec câble de raccordement, système de port ou port de la batterie AR L au dos (voir page 61).

HSA 130 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 60 cm

Référence 4869 011 3560

Longueur de coupe 75 cm

Référence 4869 011 3561

**HSA 130 T** (anciennement : HSA 94 T)36 V • à partir de 3,9 kg^①

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour les coupes d'entretien et de finitions. Cadence élevée des lames pour un résultat de coupe extrêmement précis et propre. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, friction des lames optimisée, protection anti-coupures et butée de protection vissée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec câble de raccordement, système de port ou port de la batterie AR L au dos (voir page 61).

HSA 130 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 60 cm

Référence 4869 011 3566

Longueur de coupe 75 cm

Référence 4869 011 3567

**UN TRAVAIL ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE GRÂCE À LA POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTION**

La poignée rotative multifonction permet un travail précis et confortable lors de la taille de haies. Selon les besoins, elle permet d'incliner facilement votre taille-haie de 90° vers la droite ou vers la gauche, favorisant une position moins fatigante pour l'utilisateur. Les tailles-haies à batterie professionnels HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T, ainsi que le taille-haie à batterie pour particuliers HSA 60, sont équipés d'une poignée rotative multifonction. Cette poignée associée au faible poids de nos tailles-haies, à leur équilibre optimal et au système anti-vibrations STIHL vous permet de prendre soin de vos haies sans efforts.



R = Coupe de rabattage

T = Coupe de mise en forme

① Poids batterie incluse

② Poids sans batterie

③ Explication des symboles en page 496

④ Brevet EP 2218324 B1

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- Pour la taille des haies et arbustes autour de la maison
- Particulièrement légers et silencieux
- Une large gamme pour répondre à tous types d'utilisations



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Idéal pour l'entretien des haies et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, frein de lame mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

Longueur de coupe **45 cm**
Référence **4818 011 3520**



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg^①

Idéal pour l'entretien des haies et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, frein de lame mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable, butée de protection à l'extrémité de la lame.

Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4818 011 3530**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg^①

Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 500 watts et d'un lamier de 50 cm. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Protège-mains large et transparent, butée anti-chocs, dispositif de maintien du câble, dents ouvertes à l'arrêt et débrayage de lame sont autant d'atouts qui garantissent un grand confort de travail en toute sécurité.

Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4812 011 3564**



HSE 71

230 V • 600 W • à partir de 4,1 kg^①

Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 600 watts qui intègre un double réducteur pour la taille de branchages de gros calibres. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Disponible en 2 longueurs de coupe.

Longueur de coupe **60 cm**
Référence **4812 011 3576**

Longueur de coupe **70 cm**
Référence **4812 011 3577**



HSE 81

230 V • 650 W • à partir de 4,1 kg^①

Taille-haie électrique professionnel équipé d'un très puissant moteur de 650 watts, idéal pour les haies épaisse et noueuse. Lames de coupe à double tranchant découpées au laser et affûtées au diamant. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions et à son large rayon d'action. Disponible en 2 longueurs de coupe.

Longueur de coupe **60 cm**
Référence **4812 011 3583**

Longueur de coupe **70 cm**
Référence **4812 011 3584**

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pratiques conçus pour simplifier le travail
- Déflecteur
- Kit de montage pour jeux de couteaux



CARE & CLEAN KIT HS

Kit de nettoyage et d'entretien pour les taille-haies et taille-haies sur perche STIHL.



Care & Clean Kit HS - version standard

1 x SuperClean, 50 ml
1 x Multilub, 40 g

Référence 0782 516 8603

Care & Clean Kit HS - version Plus

1 x SuperClean, 300 ml
1 x Multilub, 80 g




Référence 0782 516 8604



SAC DE TRANSPORT

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement du moteur et des outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100, chacun avec batterie et chargeur. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence 0000 881 0507



KIT DE MONTAGE POUR JEUX DE COUTEAUX

Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

Jeu de couteaux, réglable, 60 cm

Pour HS 82 R, HSA 94 R, HSA 130 R
Référence 4237 007 1008

Pour HS 82 T, HSA 94 T, HSA 130 T

Référence 4237 007 1001

Jeu de couteaux, réglable, 75 cm

Pour HS 82 R et HS 87 R
Référence 4237 007 1009

Pour HS 82 T et HS 87 T

Référence 4237 007 1002



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Permet de travailler de manière ergonomique avec la HSA 26 en position debout. Raccordement facile et rapide avec la HSA 26 ainsi que changement aisément de la batterie AS 2 dans la poignée. Extensible de 95 à 110 cm, angle de travail orientable sur 125°, roulettes aisément manœuvrables, poignée SoftGrip. Le manche télescopique convient uniquement à la HSA 26 et n'est pas compatible avec le GTA 26 ou la HSA 25.

Pour HSA 26
Référence HA03 710 7100



DÉFLECTEUR POUR TAILLE-HAIE

Receptacle pratique pour le ramassage et le transport de déchets de coupe. Pour une longueur de coupe de 50 cm, montage des deux côtés sans outil.

Pour HS 45, HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86

Référence 4859 740 3300



PAGE 411



GRAISSE MULTI-USAGE

Graisse multi-usage pour tous les réducteurs de taille-haies et tronçonneuses STIHL. Disponible en différents formats : 40 g, 80 g et 225 g.



PAGE 413

SUPERCLEAN

Dissout la résine et la salissure des lames de taille-haie, lubrifie et protège de la corrosion. Disponible en formats 50 ml et 300 ml.

	Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB (A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB (A))	Niveau de vibration à gauche/ à droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/ 4-MIX [®])/système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Cadence (tr/min)	Écart entre les dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Poignée rotative multifonction	STIHL Smart Connector 2 A	
TAILLE-HAIES THERMIQUES																				
HS 45	4228 011 2937	45	27,2	0,75	-	-	4,7 ^④	97	106	10,0 / 9,0		2-temps	95	4.030	30	●	●	-	-	-
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75	-	-	5,0 ^④	97	106	10,0 / 9,0		2-temps	110	4.030	30	●	●	-	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65	-	-	4,5 ^④	95	106	4,7 / 5,5		2-temps	104	3.600	34	●	-	●	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7	-	-	5,3 ^④	94	106	2,7 / 3,1		2-temps	120	3.200	38	●	-	-	●	-
HS 82 R	4237 011 2978	75	22,7	0,7	-	-	5,6 ^④	94	106	2,4 / 2,8		2-temps	135	3.200	38	●	-	-	●	-
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7	-	-	5,1 ^④	95	106	2,7 / 2,1		2-temps	121	5.100	30	●	-	-	●	-
HS 82 T	4237 011 2986	75	22,7	0,7	-	-	5,3 ^④	95	106	3,6 / 2,2		2-temps	133	5.100	30	●	-	-	●	-
HS 87 R	4237 200 0017	75	22,7	0,7	-	-	5,5 ^④	96	106	3,1 / 3,0		2-temps	135	3.200	38	●	-	-	-	-
HS 87 T	4237 200 0016	75	22,7	0,7	-	-	5,2 ^④	97	107	2,6 / 2,6		2-temps	135	5.100	30	●	-	-	-	-
CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE																				
HSA 26	HA03 011 3500	20	-	-	10,8	-	0,8 ^④	69	80	- / 1,0 ^④		AS SYSTEM	50	2.200	19	-	-	-	-	-
Pack HSA 26 avec AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	-	1,0 ^④	69	80	- / 1,0 ^④		AS SYSTEM	50	2.200	19	-	-	-	-	-
HSA 30	NOUVEAU HA08 011 3500	45	-	-	10,8	-	2,0 ^④	82	90	1,9 / 1,4		AS SYSTEM	89	2.800	22	-	-	-	-	-
Pack HSA 30 avec AS 2 et AL 1	NOUVEAU HA08 011 3506	45	-	-	10,8	-	2,2 ^④	82	90	1,9 / 1,4		AS SYSTEM	89	2.800	22	-	-	-	-	-
HSA 40	NOUVEAU HA08 011 3520	50	-	-	10,8	-	2,1 ^④	82	90	1,9 / 1,4		AS SYSTEM	94	2.800	24	-	-	-	-	-
Pack HSA 40 avec 2 x AS 2 et AL 1	NOUVEAU HA08 011 3526	50	-	-	10,8	-	2,3 ^④	82	90	1,9 / 1,4		AS SYSTEM	94	2.800	24	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3520	50	-	-	18	-	2,3 ^④	75	83	1,4 / 1,5		Gamme AI	91	2.500	24	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3560	50	-	-	36	-	2,9 ^④	78	89	2,0 / 1,6		AK SYSTEM	101	2.800	30	-	-	-	-	-
Pack HSA 50 avec AK 10 + AL 101	4521 011 3570	50	-	-	36	-	3,7 ^④	78	89	2,0 / 1,6		AK SYSTEM	101	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3530	60	-	-	36	-	3,5 ^④	77	85	1,5 / 1,0		AK SYSTEM	117	3.000	34	●	-	-	●	-
PACK HSA 60 avec AK 10 + AL 101	HA06 011 3540	60	-	-	36	-	4,3 ^④	77	85	1,5 / 1,0		AK SYSTEM	117	3.000	34	●	-	-	●	-
HSA 100	HA07 011 3530	60	-	-	36	-	3,7 ^④	76	84	1,0 / 0,8		AP SYSTEM	116	3.000	34	●	-	-	●	-
HSA 130 R	4869 011 3560	60	-	-	36	-	4,1 ^④	83	94	3,5 / 2,7		AP SYSTEM	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑩	38	-	-	-	●	○
HSA 130 R	4869 011 3561	75	-	-	36	-	4,4 ^④	84	95	3,6 / 2,8		AP SYSTEM	132	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑩	38	-	-	-	●	○
HSA 130 T	4869 011 3566	60	-	-	36	-	3,9 ^④	84	95	3,0 / 2,8		AP SYSTEM	118	4.400 / 4.700 / 5.000 ^⑩	30	-	-	-	●	○
HSA 130 T	4869 011 3567	75	-	-	36	-	4,1 ^④	85	96	2,5 / 2,9		AP SYSTEM	130	4.400 / 4.700 / 5000 ^⑩	30	-	-	-	●	○
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES																				
HSE 42	4818 011 3520	45	-	-	230	420	3,0 ^④	84	95	3,1 / 1,5		-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3530	50	-	-	230	460	3,1 ^④	84	95	3,1 / 1,5		-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3564	50	-	-	230	500	3,9 ^④	85	96	5,3 / 3,3		-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3576	60	-	-	230	600	4,1 ^④	88	99	3,8 / 2,6		-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3577	70	-	-	230	600	4,2 ^④	88	99	3,8 / 2,6		-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3583	60	-	-	230	650	4,2 ^④	88	99	3,5 / 2,5		-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3584	70	-	-	230	650	4,4 ^④	88	99	3,5 / 2,5		-	133	2.600	36	-	-	-	●	-


● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
③ Poids réservoir vide, complet
④ Poids sans batterie, avec cisaille à arbustes

⑤ Poids batterie incluse avec cisaille à arbustes,
sans chargeur
⑥ Poids sans câble
⑦ Poids batterie incluse
⑧ Poids sans batterie

⑨ Poids batterie incluse, sans chargeur
⑩ Poids sans câble
⑪ Avec cisaille à arbustes/avec cisaille à gazon
⑫ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3



TAILLE-HAIES SUR PERCHE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 EXCELLENTE PERFORMANCE DE COUPE

L'optimisation de la friction des lames universelles maniables améliore de plus de 20% l'autonomie de la batterie par rapport aux lames traditionnelles ; en combinaison avec l'entraînement à batterie, elles assurent un très bon rendement de coupe lors des travaux d'entretien et de rabattage.

02 FILTRE À AIR MÉTALLIQUE

Le filtre à air métallique est facile à nettoyer de l'extérieur et assure le refroidissement optimal du moteur ; il protège durablement de la saleté l'intérieur du carter du moteur et lui assure ainsi une grande longévité.

03 STIHL CONNECTED

Il est possible d'installer le Smart Connector 2 A STIHL dans le carter de l'appareil à l'emplacement prévu à cet effet afin d'intégrer le taille-haie sur perche dans STIHL connected.

CONFORT

04 FAIBLE POIDS

Le réducteur léger en magnésium avec barre de coupe est orientable sur 145 degrés sans outil pour les coupes en hauteur, latérales et au sol.

05 POIGNÉE DE COMMANDE AVEC RÉGLAGE DU RÉGIME

La poignée de commande intuitive assure une bonne ergonomie avec le régime réglable sur trois niveaux et l'affichage à LED.

06 LIBERTÉ DE TRAVAIL MAXIMALE

Les batteries AP STIHL peuvent être insérées directement dans le carter du moteur. Le travail est ainsi encore plus mobile et l'utilisateur bénéficie du bon équilibre du taille-haie sur perche et d'une liberté de travail maximale.

07 UTILISATION POSSIBLE SOUS LA PLUIE

Les appareils à batterie STIHL portant ce symbole IPX4 ont passé avec succès des tests complets dans le cadre de la norme IPX4. Ils peuvent par conséquent être également utilisés sous la pluie sans aucune restriction.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET ACCESSOIRES

- Modèles thermiques, électriques et à batterie pour les professionnels de l'entretien des espaces verts ainsi que pour les particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi que pour les plates-bandes et fourrés autour de la maison
- Une taille aisée et confortable depuis le sol
- Des accessoires pratiques pour faciliter le travail

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW • 5,9 kg^①

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et à proximité du sol. Réducteur à poids réduit, moteur à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 232 cm.

Longueur de coupe 50 cm
Référence 4243 200 0033


Autre version :
HL 92 KC-E (sans poignée ronde) 50 cm 4243 200 0034



HL 94 C-E


24,1 cm³ • 0,9 kW • 6,2 kg^①

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Nouveau réducteur en magnésium, moteur à balayage stratifié avec STIHL ECOSPEED pour une régulation du régime moteur lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 242 cm.



Longueur de coupe 60 cm
Référence 4243 200 0024

Autre version :
HL 94 KC-E (sans poignée ronde) 60 cm 4243 200 0016



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW • 5,8 kg^①

Tube ultra court et nouveau réducteur en magnésium plus léger, moteur à balayage stratifié avec système ErgoStart qui facilite le démarrage, barre de coupe orientable à 130°, longueur totale 168 cm.

Longueur de coupe 60 cm
Référence 4243 200 0019

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court
① Poids réservoir vide



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.




HLA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 45 cm
Référence HAO1 011 2910

Pack HLA 56 avec AK 20 et AL 101
Longueur de coupe 45 cm
Référence HAO1 200 0050



HLA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 50 cm
Référence 4859 011 2930



HLA 135 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
Référence HAO4 200 0001

Autre version :
HLA 135 K (sans poignée ronde) sans batterie ni chargeur 60 cm HAO4 200 0006

K = Tube court ① Poids sans batterie
② Poids sans câble ③ Explication des symboles en page 496




Longueur de coupe 50 cm
Référence 4813 011 2909

Autre version :
HLE 71 K 50 cm 4813 011 2908



Scannez le QR code pour accéder à des conseils pratiques sur la taille des haies hautes et l'utilisation des taille-haies STIHL.





PINCE DE FIXATION POUR HARNAIS RTS

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec un harnais ou le système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison du HT 135 et HTA 135.

Pour HT 135, HTA 86, HTA 135 et HLA 86
Référence 0000 790 8600

BUTÉE DE PROTECTION

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.



HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 60, HSA 100, HSA 94 T, HSA 130 T
Référence 4237 792 9006

Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB (A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB (A))	Niveau de vibration à gauche/ à droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])/ système de batterie STIHL	Longueur totale ^④ (cm)	Cadence (tr/min)	Écartement des dents (mm)	STIHL ErgoStart	Poignée ronde	STIHL Smart Connector 2 A
-----------	------------------------	------------------------------	----------------	----------------------	------------------------	------------	---	--	--	--	-----------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------	---------------	---------------------------

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUES

HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	60	24,1	0,9	-	-	5,8 ^④	92	106	7,9/5,2	2-temps	168	3.615	34	●	●	-
HL 92 KC-E (145°)	4243 200 0034	50	24,1	0,75	-	-	5,3 ^④	92	106	5,8/6,3	2-temps	189	3.600	34	●	●	-
HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	50	24,1	0,75	-	-	5,9 ^④	91	106	4,1/4,5	2-temps	232	3.600	34	●	●	-
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	60	24,1	0,9	-	-	5,7 ^④	92	107	6,4/6,4	2-temps	199	3.615	34	●	-	-
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9	-	-	6,2 ^④	91	106	6,5/5,4	2-temps	242	3.615	34	●	●	-

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	45	-	-	36	-	3,8 ^④	80	88	1,5/1,5	AK SYSTEM	210	2.800	30	-	●	-
Pack HLA 56 (135°) avec AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	45	-	-	36	-	5,0 ^④	77	88	1,5/1,5	AK SYSTEM	210	2.800	30	-	●	-
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	50	-	-	36	-	3,8 ^④	80	91	2,3/1,8	AP SYSTEM	205	3.000	33	-	●	-
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	50	-	-	36	-	4,8 ^④	80	91	2,3/1,6	AP SYSTEM	260 - 330	3.000	33	-	-	-
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	60	-	-	36	-	5,2 ^④	85	96	2,3/2,7	AP SYSTEM	219	4.000	34	-	-	○
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	60	-	-	36	-	5,4 ^④	85	96	2,5/3,3	AP SYSTEM	249	4.000	34	-	●	○

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ÉLECTRIQUES

HLE 71 K (125°)	4813 011 2908	50	-	-	230	600	5,6 ^④	85	96	6,9/4,3	-	211	4.000	35	-	●	-
HLE 71 (125°)	4813 011 2909	50	-	-	230	600	5,9 ^④	84	95	7,6/3,6	-	254	4.000	35	-	●	-

● De série
○ Optionnel (accessoire)
2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe



DÉFLECTEUR POUR LAME

Réceptacle pratique pour le ramassage et le transport de déchets de coupe. Pour une longueur de coupe de 50 cm, montage des deux côtés sans outil.

Pour HS 45, HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86
Référence 4859 740 3300

POIGNÉE ARRIÈRE

Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol. Compris dans la livraison du HT 135.

Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R
Référence LA01 007 1002



Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol.

Pour HLA 56 et HTA 50
Référence HA01 007 1000



HARNAIS POTENCE RTS

Pour utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Convient pour les perches d'élagage, CombiSystèmes HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies sur perche STIHL. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.



Référence 0000 790 4400

SAC DE TRANSPORT

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement du moteur et des outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100, chacun avec batterie et chargeur. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.



Référence 0000 881 0507

HARNAIS

Idéal pour un travail confortable.
Œillets de fixation à clips inclus.



Pour FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56, HLA 65 et HLA 66
Référence 4852 007 1000

④ Poids réservoir vide, complet
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur

⑦ Poids sans câble

UNE MULTITUDE D'USAGES. UN SEUL MOTEUR.

Moteurs CombiSystèmes et accessoires

181

Moteurs MultiSystèmes et accessoires

189



COMBISYSTÈMES EN DÉTAIL

01 FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES SEPT PUISSANTS MOTEURS COMBISYSTÈMES



02 COMBINEZ ENSUITE AVEC L'UN DES NOMBREUX Outils COMBISYSTÈMES ET C'EST PARTI



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 496 ou notre site Internet stihl.fr.

① Le KM 56 RC-E ne peut pas être utilisé avec le réciprocatrice RG-KM
② Les KM 131 R et KMA 135 R ne peuvent pas être utilisés avec le FSB-KM

MOTEURS COMBISYSTÈMES ET ACCESSOIRES

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et du jardin ainsi que sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystèmes puissants
- Outils CombiSystèmes pour différentes applications au jardin et autour de la maison
- Changement d'outil simple et rapide
- Nombreux accessoires disponibles



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW • 4,3 kg^③

Pour une utilisation dans le jardin et autour de la maison. Appareil équipé d'un ErgoStart, d'une poignée ronde, d'un harnais et d'un moteur 2-temps à balayage stratifié.

Référence 4144 200 0016



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW • 4,0 kg^③

Pour un usage professionnel. Appareil équipé d'ErgoStart, d'un variateur de vitesse ECOSPEED, d'une poignée ronde, d'un bouton d'arrêt et du moteur 2-temps à balayage stratifié STIHL.

Référence 4149 200 0089



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde

③ Poids réservoir vide sans outil CombiSystème



KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW • 4,4 kg^①

Pour un usage professionnel. Appareil équipé d'une procédure de démarrage simplifiée, d'un bouton d'arrêt, d'un réservoir de carburant agrandi pour une utilisation intensive. Un filtre à air en papier vient compléter l'équipement ainsi qu'une poignée ronde et un moteur 4-MIX® STIHL à décompression automatique.



Référence

4180 200 0562

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW • 4,4 kg^①

Pour un usage professionnel avec des exigences de performances élevées. Appareil doté d'une procédure de démarrage simplifiée, d'un bouton d'arrêt, d'un réservoir de carburant agrandi pour une utilisation intensive. Un filtre à air en papier vient compléter l'équipement ainsi qu'une poignée ronde et un moteur 4-MIX® STIHL à décompression automatique.



Référence

4180 200 0589



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405

Dans la limite des stocks disponibles !

R = Poignée ronde

① Poids réservoir vide sans outil CombiSystème

② Puissance électrique



ACCESSOIRE :
NOUVEAU
POIGNÉE ARRIÈRE
AK 30

Voir page 187



ACCESSOIRE :
NOUVEAU
POIGNÉE ARRIÈRE
AP 300S

Voir page 187



ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE
AP 300S

Voir page 187

NOUVEAU KMA 80 R

36 V • 1,0 kW^② • 3,1 kg^③



Moteur CombiSystème à batterie léger avec un couple élevé pour un travail efficace, économique en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AK dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès.

KMA 80 R sans batterie ni chargeur
Référence FA08 011 6800

NOUVEAU KMA 120 R

36 V • 1,0 kW^② • 3,5 kg^③



Moteur CombiSystème à batterie puissant, léger et parfaitement équilibré, pour un travail efficace, économique en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison ou sur de plus grande surfaces. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AP dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès.

KMA 120 R sans batterie ni chargeur
Référence FA08 011 6820

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW • 3,4 kg^③



CombiSystème à batterie robuste et puissant. Emplacement pour la batterie prévu dans l'appareil. Adapté pour travailler dans des zones sensibles au bruit. Polyvalent grâce à une large gamme d'accessoires CombiSystèmes STIHL. Poignée de commande ergonomique avec un mode 3 vitesses disponible, affichage LED et régulation progressive du régime, poignée ronde, filtre à air pour une longue durée de vie. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
Référence FA02 011 6800



VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 54

① Poids sans batterie ni outil CombiSystème

② Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive

③ Explication des symboles à la page 496



	Référence	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Consommation électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB(A)) ^②	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A)) ^②	Niveau de vibration à gauche/à droite ^④ (m/s ²) ^②	Moteur STIHL (2-temps ^⑤ /4-MIX [®])/Système de batteries STIHL	En combinaison avec BG-KM : force de soufflage (N)	En combinaison avec BG-KM : vitesse max. de l'air (m/s)	En combinaison avec BG-KM : débit d'air (m ³ /h) avec buse ronde ^⑦	Longueur totale jusqu'au marchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart	Décompression automatique	Poignée ronde	Harnais	STIHL Smart Connector 2 A
MOTEURS COMBISYSTÈMES THERMIQUES																			
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8	-	-	4,3 ^⑥	96	109	8,5/8,2	2-temps	16	71	845	84	● -	● ●	-		
KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9	-	-	4,0 ^⑥	95	109	8,2/6,9	2-temps	16	71	845	90	● -	● ●	-		
KM 111 R	4180 200 0562	31,4	1,05	-	-	4,4 ^⑥	99	109	7,2/6,4	4-MIX [®]	18	74	885	94	-	● ●	●		
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4	-	-	4,4 ^⑥	101	110	6,1/6,5	4-MIX [®]	21	81	965	94	-	● ●	●		
MOTEURS COMBISYSTÈMES À BATTERIE																			
KMA 80 R NOUVEAU	FA08 011 6800	-	0,8 ^⑥	1,0	36	3,1 ^⑥	90	102	5,0/3,2	AK SYSTEM	15	57	815	92	-	-	● ●	-	
KMA 120 R NOUVEAU	FA08 011 6820	-	0,8 ^⑥	1,0	36	3,5 ^⑥	90	102	5,0/3,1	AP SYSTEM	15	57	815	96	-	-	● ●	-	
KMA 135 R	FA02 011 6800	-	1,0 ^⑥	1,2	36	3,4 ^⑥	91	104	5,0/3,7	AP SYSTEM	15	68	812	96	-	-	● ●	○	

● De série

C = Version confort
E = ErgoStart
R = Poignée ronde① Poids réservoir vide sans outil CombiSystème
② Poids sans batterie ni outil CombiSystème
③ Puissance mécanique
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM[®]

Pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures.



Référence 4180 200 0687

DRESSE-BORDURES FCB-KM[®]

Pour des rebords d'allées, d'entrées ou de plates-bandes parfaitement taillés. Profondeur de travail réglable.



Référence 4180 740 5002

SARCLEUSE BF-KM[®]

Pour aérer et cultiver les sols.



Référence 4601 740 5000

PERCHE D'ÉLAGAGE HT-KM[®]

Pour des coupes précises sur les branches hautes. Structure compacte, avec repère de visée intégré, chaîne 1/4" PM3, longueur de guide 30 cm, poids 1,6 kg (sans guide et chaîne).



Référence 4182 200 0212

SOUFFLEUR BG-KM[®]

Pour débarrasser chemins et allées des feuilles mortes et herbes coupées, puissance de soufflage élevée.



Référence 4606 740 5000

ACCESOIRE : BUSE PLATE COURBE

Référence 4606 701 8301

BALAI-RACLEUR KW-KM[®]

Pour nettoyer toutes les surfaces de la poussière, du sable, des petits cailloux et des feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et des routes. Lamelles en caoutchouc, protection incluse.



Référence 4601 740 4904

BALAI-BROSSE KB-KM[®]

Pour éliminer les saletés en profondeur. Poils fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, protection incluse.



Référence 4601 740 4905

FAUCHEUSE FH-KM 145°[®]

Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage à faibles projections sur des surfaces exiguës, comme les zones à proximité du trafic. Position de transport permettant un gain de place.



Référence 4243 740 5006

TAILLE-HAIE SUR PERCHE HL-KM 145°[®]

Pour les travaux exigeants sur des haies hautes et pour les utilisations à proximité du sol. Variateur réglable et position de transport peu encombrante.

Longueur de coupe 50 cm
Référence 4243 740 5003Longueur de coupe 60 cm
Référence 4243 740 5008**TAILLE-HAIE SUR PERCHE HL-KM 0°[®]**

Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges.



Référence 4243 740 5000

① Valeurs maximales des outils CombiSystèmes appropriés

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

③ En mode soufflage

④ 2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

⑤ Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes

⑥ Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)

RÉCIPROCATEUR RG-KM^①

Pour éliminer efficacement et sans se fatiguer les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier, l'asphalte ou les surfaces pavées.



Pour KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R
Référence 4180 740 5006

ACCESSOIRE : JEU DE LAMES RG-KM

Composé de deux couteaux de remplacement et d'une plaque de roulement.



Référence 4180 007 4100

RÉCOLTEUSE SP-KM^①

Pour récolter facilement les noix, les pistaches et les olives. Deux rangées de tiges agencées en décalé pour faciliter le battement. Léger, sans vibrations.



Pour KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R et KMA 135 R
Référence 4249 740 5000

ANGLE DE TRANSMISSION

Pour outils CombiSystèmes HT-KM et HL-KM (version 0°).



Référence 4138 640 0201

OUTILS COMBISYSTÈMES

	Référence	Poids (kg)	Longueur totale sans outils (cm)	Largeur de travail (mm)	Force de soufflage ^④ (N)	Diamètre de coupe (mm)	Vitesse max. de l'air (m/s) avec buse ronde	Débit d'air (m ³ /h) avec buse ronde	Longueur de coupe (cm)	Espacement des dents (mm)	Angle d'inclinaison (°)	Longueur du guide ^④ (cm)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oillomatic ^⑤	Vitesse de rotation (tour/min)	
FS-KM^①	4180 200 0687	1,2 ^③	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM^①	4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM^①	4601 740 5000	4,1	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM^①	4182 200 0212	1,6 ^③	126 ^③	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-	-
BG-KM^①	4606 740 5000	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-	-
KW-KM^②	4601 740 4904	7,4 ^③	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM^②	4601 740 4905	6,4 ^③	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°)^①	4243 740 5006	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-	-
HL-KM (145°)^②	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-	-
HL-KM (145°)^②	4243 740 5008	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-	-
HL-KM (0°)^②	4243 740 5000	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-	-
RG-KM^①	4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
SP-KM^{①②}	4249 740 5000	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^① Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes

^② Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)

^③ Sans outils de coupe et protection

^④ Sans guide-chaîne et chaîne

^⑤ Avec guide-chaîne et chaîne

^⑥ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

^⑦ Poids protection incluse

POIGNÉE ARRIÈRE

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol.



NOUVEAU Pour KMA 80 R et KMA 120 R

Référence FA08 007 1001

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol. Fournie avec le HTA 135.



Pour HLA 135, HTA 135 et KMA 135 R

Référence LA01 007 1002

BUTÉE DE PROTECTION

En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol.



Référence 4237 792 9006

RALLONGES DE TUBE

En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.



Référence 0000 710 7100

En acier. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM uniquement. Augmentation de la portée 1 m, poids 1,4 kg.



Référence 4140 710 7131

En carbone. Extra légère. Pour l'utilisation des outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 1 m, poids 0,9 kg.



Référence 0000 710 7102

**HARNAIS POTENCE RTS**

Pour utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Convient pour les perches d'élagage, CombiSystèmes HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies sur perche STIHL. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Référence 0000 790 4400

**SAC DE TRANSPORT**

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystèmes avec poignée ronde. N'est pas livré avec le contenu illustré.

Référence 0000 881 0507



MULTISYSTÈMES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 MOTORISATION AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER

Afin de faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. La pompe d'accélération garantit des accélérations rapides et le filtre à air en papier protège efficacement le moteur de la poussière et de l'enrassement.

02 POIGNÉE MULTIFONCTION

Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT

Permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort.

04 CHÂSSIS RABATTABLE

Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW • 8,3 kg^①

Pour les travaux les plus divers lors de l'entretien des pelouses, le traitement des sols et le nettoyage des surfaces. Large choix d'outils MultiSystèmes STIHL, châssis rabattable pour un transport aisément, processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.

Référence 4604 011 5401



MOTEUR MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Pour les tâches les plus diverses : de l'entretien des gazon et des terrains au nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Cadre rabattable pour un transport aisément
- Outils MultiSystèmes pour différentes applications au jardin et autour de la maison
- Changement d'outil simple et rapide



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405

Référence	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids ^① (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^③ (m/s ²)
MOTEUR MULTISYSTÈME						
4604 011 5401	27,2	0,85	8,3	94	102	4,1 / 5,1



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner facilement les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir.



Référence **4601740 4605**

CULTIVATEUR BK-MM

Égale les sols sableux fins et émette la terre grossière. Idéal pour les travaux de précision.



Référence **4601740 4606**

AÉRATEUR RL-MM^①

Permet de scarifier les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs pour améliorer la croissance des racines.



Référence **4601740 4600**

DRESSE-BORDURES FC-MM^①

Coupe précise des bordures car il sectionne les racines en profondeur.



Référence **4601740 4603**

Référence

Poids (kg)

Largeur de travail (cm)

Niveau de pression sonore^② (dB(A))

Niveau de puissance acoustique^③ (dB(A))

Niveau de vibration gauche / droite^④ (m/s²)

OUTILS MULTISYSTÈMES

Modèle	Référence	Poids (kg)	Largeur de travail (cm)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^④ (m/s ²)
BF-MM	4601740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^①	4601740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^①	4601740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^②	4601740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^②	4601740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^②	4601740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

^① Roues d'appui recommandées ^③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

^② Roues d'appui nécessaires ^④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

ÉMOUSSEUR MF-MM^②

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon. Possède un capot protecteur modulable et un tablier inclus.



Référence **4601740 4601**

BALAI-RACLEUR KW-MM^②

Permet d'éliminer soigneusement les salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et routes.



Référence **4601740 4604**

BALAI-BROSSE KB-MM^②

Élimine en profondeur les salissures, les tâches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées. Possède un capot protecteur modulable inclus.



Référence **4601740 4602**

**ROUES D'APPUI**

Pour FC-MM^①, RL-MM^①, MF-MM^②, KW-MM^② et KB-MM^②. Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émosseage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

Référence **4601007 1008**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

Référence **4601740 4800**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Pour BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émettre. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

Référence **4601730 4500**



UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

Découpeuses à pierre et accessoires

196

Découpeuses à disque

199

Accessoires pour découpeuses à disque

202

DÉCOUPEUSES À PIERRE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE

Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur, même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un détergent comme STIHL VarioClean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

02 MOTEUR 2-TEMPS STIHL

À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

03 CHAÎNES DIAMANTÉES

Selon l'application, nous proposons les chaînes diamantées idéales pour un travail peu bruyant et à faibles vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont des chaînes avec des segments diamantés pré-affûtés et la technologie LowStrech pour la découpe humide de pierres de taille et de béton. La chaîne 36 GGM est dotée de segments en acier à revêtement diamanté pour la découpe humide de conduites en fonte ductile.

04 GUIDE AVEC CONDUIT D'EAU

Le dispositif de lavage interne du guide à l'eau permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

Permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.

06 PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE

Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.



DÉCOUPE HUMIDE

Ce symbole indique une découpe humide et donc l'utilisation indispensable d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.



LE CONSEIL DU PRO

La découpeuse à pierre GS 461 complète parfaitement la découpeuse à disque classique. Elle est idéale par exemple pour les coupes en angles exacts sans surcoupe. Les angles sont d'abord pré-traités avec la découpeuse à pierre (incision), puis les coupes droites plus longues sont effectuées avec la découpeuse à disque. La combinaison des deux appareils vous permet de découper de manière précise et efficace des ouvertures de plus grande taille.

Selon le dispositif de coupe sélectionné, la GS 461 convient à diverses applications et matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM comprend par exemple des segments d'acier revêtus de diamants et convient parfaitement à la coupe humide de tubes en fonte ductile dans les travaux publics et les canalisations. La chaîne diamantée 36 RCD se caractérise par une haute performance lorsqu'il s'agit de coupes d'insertion ou de tronçonnage et permet également d'utiliser la découpeuse à pierre dans des endroits difficiles d'accès et étroits.

Remarque : Les morceaux enlevés en travaillant avec une découpeuse à pierre ou à disque peuvent être très lourds. Il convient donc de calculer leur poids au préalable et éventuellement de procéder à la découpe en plusieurs étapes.

DÉCOUPEUSES À PIERRE ET ACCESSOIRES



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW • 7,6 kg^①



La maniabilité d'une tronçonneuse STIHL combinée à la puissance d'une découpeuse à disque. La GS 461 se distingue par sa grande profondeur de coupe et sa capacité à réaliser en toute simplicité des percées et des découpes d'angles. Équipement complet : moteur 2-temps à balayage stratifié, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations, prise d'eau, corde de lanceur renforcée avec ElastoStart, filtration professionnelle, bouchon de réservoir à baïonnette et à remplissage vertical.

Avec outils de coupe GBM (guide et chaîne)

Longueur de guide 40 cm^②
Référence 4252 200 0048

Avec outils de coupe GGM (guide et chaîne)

Longueur de guide 45 cm^②
Référence 4252 200 0034



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405

Référence	Longueur du guide ^③ (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids ^④ (kg)	Niveau de pression sonore ^⑤ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^⑥ (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/ à droite ^⑦ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps ^⑧ /4-MIX [®])	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
-----------	-------------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------	--	---	--	--	---------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	--	-------------	---

DÉCOUPEUSES À PIERRE

GS 461	4252 200 0048	40	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5/4,0	2-temps	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	45	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5/4,0	2-temps	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•

• De série

^① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne diamantée

^② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

^③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

^④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

CHÂINES DIAMANTÉES

36 GBE[®]



36 GBM[®]



36 GGM[®]



Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461 et pourvue d'un segment diamanté sur un maillon d' entraînement sur deux. Convient particulièrement aux matériaux abrasifs tels que la brique ou le grès calcaire. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461. Idéale pour la découpe à l'eau de la pierre, de la brique et du béton. Segments diamantés pré-affûtés sur chaque maillon d' entraînement pour une haute performance de coupe et une grande résistance. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

Idéale pour une découpe humide peu bruyante, précise et à faibles vibrations de conduites en fonte ductile dans le domaine des canalisations et de la tuyauterie. Permet la découpe dans des positions de coupe difficiles ainsi qu'à des endroits difficilement accessibles. Les segments en acier à revêtement diamanté assurent un haut rendement pour les coupes en longueur ou plongeantes.

GUIDES

ROLLOMATIC G



Guide-chaîne spécialement conçu pour la GS 461, doté d'un lavage interne à l'eau. Pignon de renvoi rincé à l'eau également. Le rinçage à l'eau minimise de manière optimale la pollution par les poussières. Disponible en différentes longueurs.

LOT ROLLOMATIC G



Lot Guide Rollomatic G + 3 chaînes diamantées 36 GBM
(Nouveaux outils de coupe renforcés)[®]

CHÂINES DIAMANTÉES [®]	GUIDE	Longueur du guide ^③ (cm)	Longueur du guide ^③ (cm)
36 GBE 3211 050 0064	ROLLOMATIC G	3006 000 1513	40
36 GBM 3213 050 0064	ROLLOMATIC G	3006 000 1513	7014 200 0288 [®]
36 GGM 3212 000 0070	LOT ROLLOMATIC G	3006 000 1417	7014 200 0288 [®]

^⑤ Nos chaînes diamantées sont fournies de série avec un pignon de chaîne

^⑥ 2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

DÉCOUPEUSES À DISQUE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 STIHL INJECTION

Le système d'injection est une injection de carburant pilotée par un calculateur électronique. C'est une exclusivité STIHL et une première mondiale sur un appareil porté. Il en résulte un moteur très puissant, une réduction de la consommation en carburant, un niveau de vibrations extrêmement bas et une procédure de démarrage simplifiée.

02 COMMANDE ÉLECTRONIQUE D'ALIMENTATION D'EAU

L'utilisateur peut ajuster facilement le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque. La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons +/-.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE

La durée de vie du filtre peut atteindre 1 an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer régulièrement.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras, et ce pour permettre un travail plus confortable.

05 PRISE D'EAU

Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors de la découpe humide.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL

Ce bouchon spécial, ne nécessitant aucun outil, permet une ouverture et fermeture simples et rapides du réservoir.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM

Le capot de protection est en alliage de magnésium et coulé sous pression pour garantir une très haute résistance et un minimum de poids.

DÉCOUPEUSES À DISQUE



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW • 9,5 kg^②

Découpeuse très légère et extrêmement maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

Avec disque résine Ø 300 mm
Référence **4238 011 2800**

Avec disque diamant béton B10 Ø 300 mm
Référence **4238 200 0039**



TS 420^①

66,7 cm³ • 3,2 kW • 9,7 kg^②

Découpeuse à disque légère et maniable pour le bâtiment et les travaux publics. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

Avec disque résine Ø 350 mm
Référence **4238 011 2810**


Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm
Référence **4238 200 0040**



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

^① Fourni avec disque à découper en résine synthétique

^② Poids réservoir vide, sans disque à découper



**TS 440^①**66,7 cm³ • 3,2 kW • 11,1 kg^②

Découpeuse à disque avec frein de disque de coupe innovant QuickStop STIHL. Pour disques à découper de 350 mm. Particulièrement efficace lors de la coupe de tuyaux grâce à sa protection réglable vers l'arrière, utilisation possible dans les zones peu accessibles. Équipée d'une commande électronique d'alimentation en eau et d'un système de filtre durable.

Avec disque résine Ø 350 mm
Référence 4238 011 2820

**TS 480i^①**72,2 cm³ • 3,9 kW • 10,0 kg^②

Première découpeuse à disque de 300 mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat : des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra-simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 480i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

Avec disque résine Ø 300 mm
Référence 4250 011 2804

Avec disque diamant béton B10 Ø 300 mm
Référence 4250 200 0008

**LE CONSEIL DU PRO**

Le capot de protection de la TS 440 peut être réglé afin de rendre la partie supérieure du disque totalement accessible. Cela apporte une meilleure efficacité lors des découpes de tuyaux, particulièrement dans des tranchées étroites, dans les angles et pour les bas de murs. Le frein de disque STIHL QuickStop stoppe la rotation du disque en une fraction de seconde en cas de rebond suffisamment fort.

**DISQUES À DÉCOUPER APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 204

**TS 700^①**98,5 cm³ • 5,0 kW • 11,7 kg^②

Découpeuse à disque de 350 mm très puissante. La TS 700 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues découpes exigeantes en toute sécurité. La TS 700 est équipée d'un moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec ElastoStart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

Avec disque résine Ø 350 mm
Référence 4224 011 2800

Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm
Référence 4224 200 0053

**TSA 230^①**36 V • 3,9 kg^②

La TSA 230 est la première découpeuse à batterie sur le marché équipée d'un disque de 230 mm pour les découpes à l'eau. Extrêmement légère, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, la TSA 230 permet des découpes ultra-précises jusqu'à 70 mm de profondeur. Fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
Référence 4864 011 6600

**TS 500i^①**72,2 cm³ • 3,9 kW • 10,2 kg^②

Première découpeuse à disque de 350 mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat : des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra-simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 500i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

Avec disque résine Ø 350 mm
Référence 4250 011 2810

Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm
Référence 4250 200 0016

**TS 800^①**98,5 cm³ • 5,0 kW • 12,7 kg^②

Découpeuse à disque de 400 mm très puissante qui offre une profondeur de coupe jusqu'à 145 mm. La TS 800 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues découpes exigeantes en toute sécurité. La TS 800 est équipée d'un moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec ElastoStart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

Avec disque résine Ø 400 mm
Référence 4224 011 2820

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405

**BATTERIES ADAPTÉES ET AUTRES ACCESSOIRES**

À PARTIR DE LA PAGE 54

ACCESOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE



- Pour étendre le spectre des applications et faciliter les travaux à la découpeuse
- Chariot pour des coupes précises sur de longues distances
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

SERVICE KITS

Avec les Service Kits pour découpeuses à disque STIHL, effectuez vous-même la maintenance de votre machine. Chaque kit contient une bougie d'allumage, une crépine, un filtre à air en papier et un pré-filtre. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre découpeuse à disque et d'optimiser ses performances.



Service Kit N°32 pour TS 700, TS 800

Référence 4224 007 4100

Service Kit N°35 pour TS 410, TS 420, TS 440

Référence 4238 007 4102

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Pour chariot de guidage FW 20.



Pour TS 400

Référence 4223 790 0702

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Référence 4250 790 0702

Pour TS 700, TS 800

Référence 4224 790 0705

DÉCOUPEUSES À DISQUE THERMIQUES^①

	Référence	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibrations à gauche/ à droite ^④ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps ^⑤ /4-MIX [®])/ Système de batteries STIHL	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Capot de protection en magnésium	Commande électronique d'alimentation en eau	Frein de disque à découper	QuickStop STIHL	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection
TS 410	4238 011 2800	66,7	3,2	-	9,5 ^⑥	98 ^⑥	109 ^⑥	3,9/3,9	2-temps	67,5	300	100	•	•	○	•	•	-	-	•	-	-	
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2	-	9,7 ^⑥	98 ^⑥	109 ^⑥	3,9/3,9	2-temps	72,0	350	125	•	•	○	•	•	-	-	•	-	-	
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2	-	11,1 ^⑥	98 ^⑥	109 ^⑥	3,6/3,9	2-temps	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	
TS 480i	4250 011 2804	72,2	3,9	-	10,0 ^⑥	98 ^⑥	112 ^⑥	2,2/2,2	2-temps	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	
TS 500i	4250 011 2810	72,2	3,9	-	10,2 ^⑥	98 ^⑥	112 ^⑥	2,4/2,0	2-temps	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	
TS 700	4224 011 2800	98,5	5,0	-	11,7 ^⑥	101 ^⑥	113 ^⑥	6,6/4,5	2-temps	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	•	-	-	•	
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0	-	12,7 ^⑥	101 ^⑥	114 ^⑥	6,5/3,9	2-temps	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	•	-	-	•	

DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE^①

TSA 230	4864 011 6600	-	-	36	3,9 ^⑥	103 ^⑥	114 ^⑥	3,5/3,5	AP SYSTEM	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
----------------	---------------	---	---	----	------------------	------------------	------------------	---------	-----------	------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● De série

○ Optionnel (accessoire)

i = STIHL Injection

CHARIOT DE GUIDAGE FW 20, AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL manuelles. Kit de montage avec système d'attache rapide compris dans la livraison.



Pour TS 400

Référence 4224 200 0044

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Référence 4224 200 0043

Pour TS 700, TS 800

Référence 4224 200 0033



KIT DE MONTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

13,0 litres. Pour chariot de guidage FW 20. Avec manchon d'accouplement.

Référence 4224 007 1018

Référence 4205 007 1009



LE CONSEIL DU PRO

Le chariot de guidage FW 20 se plie facilement et peut être rangé dans des espaces très exigus. Une seule personne peut sans problème le transporter. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un véritable appareil multitalent. Vous profitez ainsi de deux appareils en un : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Fourni avec disque à découper en résine synthétique pour l'acier

④ Poids réservoir vide, sans disque à découper

⑤ Poids sans batterie ni disque à découper

⑥ Mesure selon la norme ISO 19432

⑦ Mesure avec disques à découper pendant la coupe selon la norme EN 60745-2-22

⑧ 2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

Réservoir de 10 L. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour la découpeuse GS 461.



Référence 0000 670 6000

JEU DE ROUES

Kit de montage pour socle avant. Simplifie la pose de la découpeuse à disque. Les roues facilitent le guidage de la découpeuse à disque sur des surfaces planes et régulières.



Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 et TS 800
Référence 4224 007 1014

**LIMITEUR DE PROFONDEUR**

Limiteur de profondeur avec embout d'aspiration permettant une découpe à sec sans générer de nuages de poussières. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe.

Pour TSA 230
Référence 4864 690 0801

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour découper la pierre naturelle, l'asphalte, l'acier et le béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et grande performance de coupe

**DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE****ACIER**

K-ME



Pour découper l'acier de construction et les profilés en métal dans la construction et le traitement des métaux.

ASPHALTE/FONTE DUCTILE

K-DG



Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile et l'asphalte.

PIERRE

K-BA



Disque à découper pour la maçonnerie et une utilisation générale dans la construction.

Référence
DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

	Diamètre (mm)	Asphalte	Pierre de taille, béton	Fonte ductile	Acier de construction	Acier inoxydable
K-ME	0835 012 7000	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	300	-	-	-	-
	0835 010 7001	350	-	-	-	•
	0835 012 7001 ^①	350	-	-	-	-
K-DG	0835 030 7000	300	-	-	-	-
	0835 030 7001	350	•	-	•	-
	0835 030 7002	400	-	-	-	-
K-BA	0835 020 7000	300	-	-	-	-
	0835 020 7001	350	-	•	-	-
	0835 020 7002	400	-	-	-	-

• Adapté
- Non recommandé

① Tenir compte des conditions locales de l'utilisation avec la découpeuse pour choisir les disques à découper
② Adapté pour TS 440



DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS



Universel

Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'applications. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.



Béton (B)

Pour la découpe du béton, des briques et du béton lavé. Convient également au béton armé et aux matériaux de construction habituels. Disponible dans différentes classes de performance.



Asphalt (A)

Pour les travaux de coupe dans l'asphalte, le béton frais, le béton abrasif et le grès. Hauteur de segment 10 mm avec segments de protection. Disponible dans différentes classes de performance, corps de lame peint en noir.

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS		Référence	Diamètre (mm)
UNIVERSEL	D-BA80		
		0835 094 7000	300
		0835 094 7001	350
		0835 094 7002	400
		0835 096 7001 ^①	300
		0835 090 7008	350
		0835 096 7003 ^②	400
		0835 092 7000	230
		0835 070 7000	350
		0835 090 7034 ^③	230
		0835 090 7039 ^③	300
		0835 090 7040 ^③	350
		0835 090 7046	300
		0835 090 7047 ^③	350
		0835 090 7048	400
		0835 080 7020 ^③	300
		0835 080 7021 ^③	350
		0835 080 7017 ^③	400
		0835 080 7010 ^③	300
		0835 080 7013 ^③	350
		0835 080 7004 ^③	400
		0835 080 7026	300
		0835 080 7014 ^③	350
		0835 080 7028 ^③	400

APPLICATION RECOMMANDÉE ^④	Asphalte	Béton frais	Grès	Pierre de taille	Béton armé, ancien béton	Granite, pierre naturelle dure	Fonte ductile	Acier de construction	Durée de vie	Performance de coupe
	●	●	●	●	●	-	-	● ^②	-	
	-	-	-	●	●	●	●	● ^③	● ^③	
	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



● Adapté
- Non recommandé

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Ne convient pas à une utilisation en continu
③ Pour une épaisseur de profilé jusqu'à 10 mm, ne convient pas à une utilisation en continu
④ Dans la limite des stocks disponibles



TONDRE ET ENTREtenir LA TERRE



ROBOTS TONDEUSES



TONDEUSES



TRACTEURS DE PELOUSE



SCARIFICATEURS



COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES



MOTOBINEUSES



TARIÈRES



POMPES À EAU



ATOMISEURS



PULVÉRISATEURS

VOUS AVEZ LE CHOIX, NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

Robots tondeuses	212
Accessoires pour robots tondeuses	224
Tondeuses thermiques	231
Tondeuses à batterie	240
Tondeuses électriques	244
Accessoires pour tondeuses	245
Tracteurs de pelouse	253
Accessoires pour tracteurs de pelouse	256
Scarificateurs et accessoires	261



iMOW®, LE PARTENAIRE D'UN JARDIN IMPECCABLE

ROBOTS TONDEUSES iMOW® STIHL



DES PERFORMANCES INÉDITES POUR UNE PELOUSE TOUJOURS PARFAITE

LA PERFORMANCE STIHL AU SERVICE DE VOTRE JARDIN

Un système de coupe breveté pour une pelouse impeccable

Développé par STIHL, le système de coupe DISCUT® se compose de trois lames qui peuvent pivoter et utiliser 4 tranchants plutôt que 2 afin d'accroître leur longévité, pour une largeur de coupe de 28 cm. Ces lames de haute qualité assurent une coupe nette et rapide grâce à leur vitesse de rotation pouvant atteindre 35 m/s. Le changement régulier du sens de rotation des lames les préserve dans le temps. L'utilisateur peut régler la hauteur de coupe au millimètre près via l'application MY iMOW®, sur une amplitude allant de 2 à 6 centimètres.

Les lames peuvent être remplacées par votre revendeur spécialisé STIHL ou par vous-mêmes grâce aux lames Basic iMOW® disponibles en accessoires. Retrouvez le lot de 9 (IA00 007 4201) ou 18 (IA00 007 4202) lames Basic iMOW® à la page 225.



A l'épreuve de tous les terrains

Votre terrain est complexe ou en pente ? L'iMOW® se joue des obstacles et du relief grâce à sa conduite performante et ses roues optimisées. L'iMOW® peut affronter des pentes jusqu'à 40 % et la version EVO prend même en charge celles atteignant 45 %.

Pour les terrains encore plus pentus, l'Upgrade Kit N°10 iMOW®, vendu en accessoire, peut être installé sur la version EVO et lui permettre de franchir des pentes jusqu'à 55 %. Retrouvez ce kit (IA01 007 4700) à la page 225.



Une gestion intelligente des déplacements

Les déplacements des robots tondeuses sont un point essentiel de la qualité de la tonte. En optimisant ses trajets, le robot va plus rapidement effectuer son programme de tonte, moins solliciter sa batterie, et créer moins de traces sur son passage. De cette manière, le nouvel iMOW® peut ajuster sa vitesse en temps réel pour une coupe uniforme quel que soit le relief et calculer le chemin le plus court pour rejoindre sa station de base. Le petit plus ? Un capteur de pluie (réglable depuis l'application MY iMOW®) permet à l'iMOW® de détecter les premières gouttes. Il peut ainsi stopper le programme de tonte pour mieux protéger votre pelouse.



VOTRE PELOUSE MÉRITE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE TONTE AVEC L'iMOW®

Application MY iMOW®

Avec la nouvelle application MY iMOW®, connectez-vous à votre robot tondeuse et facilitez la tonte de votre jardin ! Conçue pour être totalement intuitive, l'application permet la configuration et le contrôle de votre robot en quelques clics. Dès l'ouverture de l'application, le tableau de bord présente les informations essentielles en un coup d'œil :


- Avancement de la tonte
- Niveau de charge de la batterie
- Prochaine session de tonte prévue

Le tableau de bord vous permet également de commander à distance votre iMOW®, mais aussi d'accéder aux autres options et fonctionnalités de ce dernier. Grâce à la sauvegarde de l'historique de tonte sur plusieurs semaines, l'utilisateur peut également mieux gérer ses actions sur le long terme et gagner en expérience.

Retrouvez l'application MY iMOW® sur iOS et Android, ainsi qu'en version Web via la plupart des navigateurs.

Quelques fonctionnalités de l'application MY iMOW® :

- ✓ Démarrer un programme de coupe ou stopper celui en cours
- ✓ Définir des zones de tonte et fixer les points de départ du robot
- ✓ Gérer la hauteur de coupe au millimètre près
- ✓ Régler la sensibilité du capteur de pluie



Connexion Smart Home

Les robots iMOW® et iMOW® EVO peuvent être connectés à des systèmes Smart Home comme Google Home ou Alexa, et ainsi être gérés facilement par commande vocale.

Gestion à distance grâce à la connectivité

Que ce soit via l'application MY iMOW® ou via la connexion Smart Home, tous les modèles de la nouvelle génération iMOW® peuvent être gérés depuis chez vous via une connexion WiFi ou Bluetooth®. La version EVO dispose également de sa propre connexion 4G ne nécessitant aucun abonnement supplémentaire.



Une expérience client simplifiée

5 boutons suffisent pour contrôler le robot et réaliser les actions les plus essentielles :

- Bouton lecture : pour lancer le programme de tonte
- Bouton stop : pour stopper immédiatement le robot tondeuse
- Bouton retour à la base : pour mettre un terme au programme de tonte et renvoyer le robot à sa base
- Bouton verrouiller/déverrouiller : pour bloquer les lames du robot et permettre sa manipulation en toute sécurité
- Bouton info : pour connaître le statut actuel du robot

L'iMOW® est le tout premier robot à parler à son utilisateur. En appuyant sur le bouton Info, il indique son statut ou le temps de tonte restant.



Communication visuelle avec bandeaux lumineux

Le robot tondeuse s'illumine à l'avant et à l'arrière grâce à des bandeaux LED dès que vous communiquez avec lui ou en cas d'erreur. Encore plus simple et ergonomique, l'iMOW® EVO est équipé d'une MATRICE LED située sur le capot supérieur du robot qui dessine différents motifs lumineux indiquant le statut du moment du robot. Un ajout ludique et qui renforce sa signature esthétique.



L'ALLIÉ LE PLUS PRÉCIEUX DES JARDINIERS

PROFITEZ TRANQUILLEMENT DE VOTRE PELOUSE

Une performance optimale pour profiter de son temps libre au jardin

Vous préférez vous prélasser sur votre pelouse plutôt que de la tondre ? Gagnez du temps avec notre robot iMOW® ! Grande largeur de coupe, vitesse de tonte élevée, système de charge intelligent, le robot tondeuse STIHL entend bien garantir à ses clients une pelouse parfaite.


Programmation du plan de tonte

Grâce à l'application My iMOW®, facilitez la tonte de votre gazon. Planifiez-la selon un programme défini : tonte ponctuelle, à intervalle régulier ou selon un planning hebdomadaire. Pour créer votre plan de tonte personnalisé, laissez-vous guider par l'assistant planificateur. Le petit plus : il vous recommande la durée idéale de tonte hebdomadaire selon votre besoin. Il ne vous reste plus qu'à admirer votre iMOW® travailler en toute autonomie sur le temps et la zone préalablement définis : facile, non ?



Gestion des zones à tondre

Grâce à la gestion par zone, vous pouvez diviser votre pelouse en plusieurs zones de tonte et les entretenir avec des intensités différentes - vous pouvez exclure des zones en toute simplicité directement via votre application MY iMOW®. Quelle que soit la configuration de votre jardin, l'iMOW® fait son travail grâce à sa technologie de pointe.



iMOW® & iMOW® EVO**LES POINTS FORTS EN UN COUP D'ŒIL****SYSTÈME DE COUPE
PERFORMANT DISCUT®**

Avec trois lames à rotation libre et réglage électrique de la hauteur de coupe.

ADAPTÉ AUX PENTES

Fonctionne sur des pentes allant jusqu'à 40%.

NAVIGATION INTELLIGENTE

Pour une tonte parfaite, l'iMOW® adapte sa vitesse à chaque situation.

**RETOUR INTELLIGENT À LA
BASE**

Pour gagner du temps et économiser sa batterie après la tonte, l'iMOW® calcule automatiquement l'itinéraire le plus direct et le plus court vers sa station de base.

CAPTEUR DE PLUIE

En fonction de la sensibilité réglée via le capteur de pluie, l'iMOW® s'arrête lorsqu'il pleut pour protéger la pelouse humide.

**FONCTIONNEMENT SIMPLE ET
INTUITIF**

À l'aide de l'application MY iMOW®, du système de commande avec sortie vocale et des bandeaux lumineux à LED.

**CONNECTIVITÉ -
WIFI & BLUETOOTH**

Permet de contrôler le robot iMOW® à distance.

COMMANDÉ VOCAL

Avec une configuration des systèmes Smart Home, l'iMOW® peut être facilement géré via la commande vocale.

TEMPS DE TONTE COURT

Grâce aux temps de charge et de tonte courts, vous profitez plus longtemps de votre pelouse.

**PLAN DE TONTE
PROGRAMMABLE**

Une programmation simple et hebdomadaire selon vos envies. Un assistant vous aide à trouver la meilleure formule de tonte.

GESTION DES ZONES

La pelouse peut être divisée en différentes zones, qui seront tondues à des intensités différentes.

SILENCIEUX

Le dispositif de coupe de l'iMOW® garantit un son silencieux et agréable.

CONCEPTION ROBUSTE

Nos robots tondeuses répondent aux critères de qualité STIHL, et sont donc complètement fiables, durables et réparables.

**REEMPLACEMENT FACILE
DES LAMES**

Le remplacement des lames est simple, rapide et ne nécessite aucun outil.

**MISES À JOUR
AUTOMATIQUE**

Profitez des dernières fonctionnalités et optimisations via la mise à jour automatique.

DESIGN MODERNE

Pour ne pas dénoter dans le jardin.

**COMMUNICATION
VISUELLE**

Via les bandeaux lumineux à LED réglables individuellement.

ALARME iMOW®

Protège l'iMOW® contre le vol.

CAPTEURS À ULTRASONS

Permet de détecter les obstacles en douceur.

**LARGE SÉLECTION
D'ACCESSOIRES**

Pour une utilisation polyvalente du robot tondeuse iMOW®.

**FONCTIONNALITÉS
EXCLUSIVES AUX
iMOW® EVO****TONTE SUR LES FORTES
PENTES**

L'iMOW® EVO tond parfaitement sur des pentes allant jusqu'à 45 %. Couplé à l'Upgrade Kit N°10 iMOW®, disponible en accessoire, il peut même travailler sur des pentes allant jusqu'à 55 %.

**CONNECTIVITÉ - WIFI,
BLUETOOTH® ET 4G**

Permet de contrôler le robot iMOW® EVO à distance.

MATRICE LED

La MATRICE LED située sur le capot supérieur du robot dessine différents motifs lumineux indiquant le statut du robot.

**TRES EFFICACE ET ENCORE
PLUS RAPIDE**

Vitesse de déplacement élevée et chargement rapide.





iMOW®



POUR LES PELOUSES JUSQU'À 1.500 m²

iMOW® 5
Référence IA01 0111400

POUR LES PELOUSES JUSQU'À 3.000 m²

iMOW® 6
Référence IA01 0111430

POUR LES PELOUSES JUSQU'À 5.000 m²

iMOW® 7
Référence IA01 0111460

Robots tondeuses entièrement automatiques au design moderne. Coupent, broient et fertilisent en un seul passage, comme une tondeuse mulching. Nouveau système de tonte performant avec trois lames pivotantes libres pour une coupe nette et précise, réglage électrique de la hauteur de coupe, vitesse de tonte réglable. Peuvent travailler sur des pentes allant jusqu'à 40 %. Commande simple et intuitive via l'application MY iMOW® (connexion Bluetooth® ou WIFI) et possibilité de connecter le robot à un assistant vocal comme Google Home ou Alexa. Robots équipés de bandes LED lumineux à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'une sortie vocale pour guider l'utilisateur et l'informer du temps de tonte restant ou de l'état de charge. Tonte rapide grâce à la largeur de coupe de 28 cm et à la vitesse de déplacement élevée de 0,45 m/s. Retour intelligent vers la station de base. Gestion efficace de la charge. Possibilité de créer votre propre plan de tonte via l'application MY iMOW®, avec par exemple la possibilité d'exclure certaines zones ou de réduire leur fréquence de tonte. Robots iMOW® livrés avec une station de base, 4 piquets de fixation, 6 lames de rechange et une règle de délimitation des distances pour la pose du fil périphérique.



iMOW® EVO



POUR LES PELOUSES JUSQU'À 1.500 m²

iMOW® 5 EVO
Référence IA01 0111410

POUR LES PELOUSES JUSQU'À 3.000 m²

iMOW® 6 EVO
Référence IA01 0111440

POUR LES PELOUSES JUSQU'À 5.000 m²

iMOW® 7 EVO
Référence IA01 0111470

Robots tondeuses entièrement automatiques au design discret gris anthracite avec des fonctions étendues par rapport aux iMOW® 5, 6 et 7. Les modèles EVO offrent une vitesse de déplacement plus importante à 0,5 m/s, une connectivité 4G, un écran LED supplémentaire avec des informations plus détaillées sur les tâches effectuées par le robot. Leur capacité de travail en pente est aussi plus importante à 45 % de pente. Avec l'Upgrade Kit N°10 pour iMOW® (vendu séparément) contenant deux roues motrices et poids supplémentaires, cette version peut fonctionner sur des pentes jusqu'à 55 %. L'iMOW® EVO propose d'installer 3 fils guides, contre 2 pour la version générique.

iMOW® RMI 422**UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE**

Parallèlement à la nouvelle génération iMOW® STIHL, nous continuons à vous proposer la série RMI 4, éprouvée depuis de nombreuses années. Les modèles RMI 422 et 422 P conviennent parfaitement aux petites pelouses et convainquent par leurs performances de coupe, leur simplicité d'utilisation et leur design compact.

FONCTION RETOUR INTELLIGENT

Sur la base d'une carte virtuelle créée en interne et de la position où il se trouve pendant la tonte, l'iMOW® calcule le chemin le plus rapide pour revenir à la station de base.

APPLICATION MOBILE ET CONNEXION SMART HOME

Exclusivement sur le RMI 422 PC :

Grâce à la connexion Internet de votre téléphone portable, gérez votre robot via l'application iMOW® et connectez-le à un assistant vocal comme Google Home ou Alexa

**VITESSE ADAPTATIVE EN PENTE**

La technologie "Adaptive Slope Speed" régule de manière optimale la vitesse de coupe selon l'inclinaison du terrain à tondre.

TONDEUSE MULCHING

La lame mulching (lame de 20 cm, hauteur de coupe réglable manuellement de 20 à 60 mm) assure une coupe uniforme. Le changement automatique du sens de rotation de la lame à chaque arrêt lui assure une bonne durabilité.

POUR DES PELOUSES JUSQU'A 800 m²

**RMI 422**

Robot tondeuse entièrement automatique pour les superficies jusqu'à 800 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse mulching en un seul passage. Lame de 20 cm, poids batterie incluse 9 kg. Éléments fournis : robot tondeuse RMI 422, station de base, module pour petites surfaces AKM 100, 4 piquets, une règle de délimitation des distances pour la pose du fil périphérique.

Référence 6301 011 1455



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

POUR DES PELOUSES JUSQU'A 1.500 m²

**RMI 422 P**

Robot tondeuse entièrement automatique pour les superficies jusqu'à 1.500 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse mulching en un seul passage. Lame de 20 cm, poids batterie incluse 10 kg. Éléments fournis : robot tondeuse RMI 422 P, station de base ADO 401, module pour petites surfaces AKM 100, 4 piquets, une règle de délimitation des distances pour la pose du fil périphérique.

Référence 6301 011 1460



ACCESOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

INSTALLATION

KITS D'INSTALLATION

Kits complets pour délimiter la surface de tonte du robot tondeuse.



Kit d'installation 1 iMOW®

Contenu : fil périmetrique 150 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation, repères
Référence IA00 007 1004

Kit d'installation 2 Plus iMOW®

Contenu : fil périmetrique 400 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation, repères
Référence IA00 007 1005

Kit d'installation 3 iMOW®

Contenu : fil périmetrique 300 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 5 connecteurs de fil, 400 piquets de fixation, repères
Référence IA00 007 1006

FIL PÉRIMÉTRIQUE

Pour délimiter la surface de tonte. Inclus dans les Kits d'installation.



150 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence IA00 400 8600

500 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence IA00 400 8601

CONNECTEUR DE FIL

Pour la connexion de plusieurs segments du câble périmetrique. Inclus dans les Kits d'installation.



Lot de 10

Référence IA00 007 1002

PIQUETS DE FIXATION

Pour fixer le fil périmetrique dans la pelouse. Inclus dans les Kits d'installation 1 iMOW® et 2 PLUS iMOW®.



Lot de 75

Référence IA00 007 1000

PIQUETS DE FIXATION

Piquets de fixation pour fixer le fil périmetrique dans la pelouse. Inclus dans le Kit d'installation 3 iMOW®.



Lot de 100

Référence IA00 007 1001

FIX KIT N°1 iMOW®

Pour réparer facilement le fil périmetrique en cas de dommages mineurs ou de ruptures.



Contenu : fil périmetrique (5 m, Ø 3,4 mm), 6 connecteurs de fils, 10 piquets de fixation
Référence IA00 007 1007

TONTE ET ROUES

LAMES iMOW®

Lames de recharge, remplacement facile et sans outil. Changer régulièrement les lames de votre robot contribue à une qualité de coupe optimale.



Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO

9 unités
Référence IA00 007 4201

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO

18 unités
Référence IA00 007 4202

UPGRADE KIT N°10 POUR iMOW®

Roues motrices permettant une meilleure mobilité sur les terrains accidentés et sur les pentes allant jusqu'à 55 %.



Contient : 2 roues motrices, 2 poids supplémentaires

Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO et 7 EVO
Référence IA01 007 4700

NOUVEAU LAME POUR ROBOT TONDEUSE RMI

Lame de recharge pour votre robot tondeuse RMI. Contient 1 pièce.



Pour RMI 422, RMI 422, RMI 522

Référence 6301 702 0101

Pour RMI 632, RMI 632

Référence 6309 702 0102

CHARGE ET PROTECTION

STATIONS DE BASE

Station de base supplémentaire pour charger le robot. A installer dans une zone de tonte supplémentaire.



Pour iMOW® 5, 6 et 7

Référence IA01 430 9620



Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO et 7 EVO

Référence IA01 430 9630

TOIT DE PROTECTION

Permet de protéger le robot des rayons du soleil, des intempéries et de la saleté.



Pour iMOW® 5 / 5 EVO,

6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO

Référence IA01 780 4300



AIP 602 Pour la série RMI 4

Référence 6909 780 5401

AUTRES ACCESSOIRES

SUPPORT MURAL

Pour un rangement pratique et peu encombrant du robot tondeuse, de la station de base et du chargeur. Matériel pour fixer le support au mur inclus.



Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO

Référence IAO0 500 2300

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES

Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®.

- 1 x MultiClean, 500 ml
- 1 x brosse de nettoyage avec racloir
- 1 x chiffon en microfibres (gris)



Référence 0782 516 8600



STOCKAGE DE VOTRE ROBOT

Afin de protéger votre robot et le garder opérationnel pour la belle saison, nous vous conseillons de le garder au sec pendant l'hiver. Peu encombrant, le support mural STIHL vous permet de stocker votre robot iMOW® dans votre garage, votre sous-sol ou votre atelier. Une fois fixé au mur, il accueille le robot, la station de base et le chargeur pour les protéger de la saleté et des dommages.



CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES

Prenez soin de votre robot et il ne vous laissera pas tomber ! Nettoyer et entretenir régulièrement son robot iMOW® ou sa tondeuse prolonge sa durée de vie et optimise ses performances. Le Care & Clean Kit iMOW® et tondeuses contient les essentiels pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil de tonte :

- Un nettoyant MultiClean 500 ml : particulièrement adapté aux robots et aux tondeuses grâce son pH neutre, il nettoie facilement les résidus végétaux et organiques.
- Un chiffon multi-usage en microfibre douce
- Une brosse avec grattoir pour éliminer les saletés du plateau de coupe et du dessous du robot de tonte.



STIHL iMOW® ENTRETIEN

C'EST 3 FOIS PLUS RASSURANT !

Pour bien fonctionner, votre iMOW® a besoin d'être entretenu.

Voici la routine que nous vous proposons :

Une fois par semaine : vérifiez le dessous du carter. En ôtant les feuilles, les herbes ou le sable agglomérés sur la lame et sous le carter, vous assurerez une coupe optimale de votre pelouse. Vous trouverez le matériel nécessaire dans le **Kit de nettoyage iMOW®** vendu séparément.

Sur les nouvelles versions iMOW® 5, iMOW® 5 EVO, iMOW® 6, iMOW® 6 EVO, iMOW® 7 et iMOW® 7 EVO, toutes les 200 heures de tonte vous recevrez une notification sur l'appli MY iMOW® : c'est le moment de changer la lame de votre robot. Le changement se réalise très simplement, sans outil et en toute sécurité grâce à un système inédit.

Une fois par an, votre robot nécessite d'être vérifié.

3 formules en fonction de vos besoins :

STIHL iMOW® ENTRETIEN			
iMOW®	BASIC	CONFORT	CONFORT PLUS
INSPECTION VISUELLE	✓	✓	✓
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT	✓	✓	✓
NETTOYAGE	✓	✓	✓
DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE ET ÉDITION RAPPORT	✓	✓	✓
REPLACEMENT	✓	✓	✓
SERVICES COMPLÉMENTAIRES			
ENTREPOSAGE HIVERNAL		✓	✓
SERVICE D'ENLÈVEMENT ET DE LIVRAISON			✓





ROBOTS TONDEUSES															TONDRE ET ENTRETIEN LA TERRE									
Référence		Surface maximale ^① (m ²)	Pente maximale ^① (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Temps de tonte ^② (h/semaine)	Temps de charge 80 % (min)	Type de batterie	Capacité de la batterie (Wh)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore mesuré ^③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique garantie ^④ (dB(A))	Nombre de fil guide	Plateau de coupe mulching	Capteur de pluie	Accès par application	Bandeau lumineux avant et arrière / Matrice LED	Bluetooth® + WiFi / communications mobiles	Capteurs à ultrasons					
RMI 422	6301 011 1455	800	35	20	20 - 60 (réglage manuel)	40	30 / 40	80	Li-ion	42	9,0	49	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-				
RMI 422 P	6301 011 1460	1.500	40	20	20 - 60 (réglage manuel)	80	60 / 80	100	Li-ion	104	10,0	49	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-				
iMOW® 5	IA01 011 1400	1.500	40	28	20 - 60 (réglage automatique)	75	55 / 65	50	Li-ion	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●				
iMOW® 5 EVO	IA01 011 1410	1.500	45 (55) ^②	28	20 - 60 (réglage automatique)	60	55 / 65	50	Li-ion	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●				
iMOW® 6	IA01 011 1430	3.000	40	28	20 - 60 (réglage automatique)	110	135 / 150	75	Li-ion	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●				
iMOW® 6 EVO	IA01 011 1440	3.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (réglage automatique)	90	135 / 150	75	Li-ion	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●				
iMOW® 7	IA01 011 1460	5.000	40	28	20 - 60 (réglage automatique)	160	220 / 240	80	Li-ion	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●				
iMOW® 7 EVO	IA01 011 1470	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (réglage automatique)	125	220 / 240	80	Li-ion	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●				

● De série
P = Performance

① Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon)

② Avec les modèles iMOW® EVO, l'inclinaison maximale peut être augmentée à 55 % avec l'Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700)

③ Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon), en fonction de la surface maximale indiquée

④ Valeur K selon la directive RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

TONDEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 TONDEUSES 4-EN-1

4 modes de tonte sont désormais disponibles sur les tondeuses STIHL : ramassage, éjection arrière, éjection latérale ou mulching (intégré via un clapet sur les tondeuses de la série 4 et obturateur fourni pour les séries 2).

02 LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ

La lame à flux d'air optimisé coupe l'herbe avec un minimum de résistance en faisant tourbillonner aussi peu d'air que nécessaire. La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.

03 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est facile à actionner grâce à son système à ressorts et peut se régler à la hauteur de coupe souhaitée sur plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur actuelle.

CONFORT

04 GUIDON EASYBAC

Le guidon EasyBac rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon ergonomique peut être réglé sans outil pour s'adapter instantanément à la taille de l'utilisateur.

05 BAC DE RAMASSAGE BREVETÉ AVEC TÉMOIN DU NIVEAU DE REMPLISSAGE INTÉGRÉ

Le bac de ramassage rigide s'ouvre et se vide aisément grâce à son mécanisme d'ouverture. Le débit d'air expulsé pendant la tonte dirige l'herbe coupée dans le bac de ramassage et assure un remplissage dense. L'air est dirigé directement vers le sol au travers des ouvertures du bac. Les utilisateurs et les tondeuses sont ainsi protégés contre les projections de saleté et de poussières. Le témoin du niveau de remplissage vous indique lorsqu'il est temps de le vider.

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 2

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Pour les pelouses de taille moyenne
- Carter robuste en acier
- Moteurs puissants



NOUVEAU
DISPONNIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2024 !

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW • 32,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

Référence **WB21 011 3410**

Autre version :
RM 248 **WB21 011 3400**



NOUVEAU
DISPONNIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2024 !

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW • 33,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

Référence **WB22 011 3410**

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 4

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers aux exigences élevées
- Pour les pelouses de taille moyenne et grande
- Carter en polymère durable
- Moteurs puissants



NOUVEAU – DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW • 30,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les grandes superficies. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

Référence **WB40 011 3410**

Autre version :
RM 443 V **WB40 011 3420**



NOUVEAU – DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW • 32,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante avec grande largeur de coupe pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

Référence **WB41 011 3410**

Autre version :
RM 448 T **WB41 011 3400**



NOUVEAU – DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 !

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW • 33,0 kg^①


Tondeuse thermique puissante et robuste pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

Référence **WB42 011 3410**



PAGE **404**

CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES



Pour entretenir de manière optimale votre robot tondeuse iMOW® ou votre tondeuse à gazon. Contient un détergent MultiClean, une brosse de nettoyage et un chiffon en microfibres.

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 5

- Tondeuses à gazon compactes et puissantes pour les travaux de tonte exigeants
- Pour les grandes superficies
- Carter en polymère particulièrement résistant aux chocs
- Avec entraînement 1 vitesse ou Vario
- Aussi disponible avec démarrage électrique



RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW • 30,0 kg^①

Tondeuse thermique compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur sur trois niveaux et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort et une plus grande efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 60 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6340 011 3409



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW • 31,0 kg^①

Tondeuse thermique compacte, robuste et performante d'une largeur de coupe de 43 cm pour superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglage en hauteur sur trois niveaux et entraînement Vario pour un travail efficace et confortable. Moteur avec fonction de démarrage électrique. Bac de ramassage de 60 litres avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6340 011 3429

Autre version :
RM 545 VM 6340 011 3434

E = Démarrage électrique
M = Mulching
S = Embrayage / frein de lame

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 6

- Pour les travaux de tonte exigeants et l'entretien du paysage
- Pour les grandes superficies
- Carter en aluminium durable
- Avec fonction 3-en-1 pour la coupe, le ramassage et le mulching
- Moteurs performants



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW • 45,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame bi-plan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super, et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 70 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6364 011 3441



RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW • 48,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues Vario pour un travail efficace et confortable. Moteur avec fonction de démarrage électrique. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6364 011 3453

Autres versions :
RM 650 V 6374 011 3401
RM 650 VS 6364 011 3411



① Poids net, sans les consommables

**RM 655 VS**173 cm³ • 2,6 kW • 50,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon Easybac avec poignée SoftGrip Super et entraînement Vario pour plus de confort et une meilleure efficacité de tonte. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6374 011 3412

Autre version :
RM 655 V 6374 011 3401**RM 655 YS**179 cm³ • 2,9 kW • 56,0 kg^①

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues hydrostatique pour un travail efficace et confortable. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6374 011 3441

**TONDEUSES
THERMIQUES
SÉRIE 7**

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter stable en magnésium avec insert en polymère remplaçable

**RM 756 GS**179 cm³ • 2,9 kW • 60,0 kg^①

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage / frein de lame et protège-vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon réglable en hauteur avec poignée SoftGrip Super et entraînement des 3 vitesses pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres.

Référence 6378 011 3411

Autre version :
RM 756 GC 6378 011 3431**RM 756 YS**179 cm³ • 2,9 kW • 60,0 kg^①

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage / frein de lame et protège-vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, barre de guidon réglable en hauteur avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues hydrostatique pour un travail efficace et confortable. Bac de ramassage de 80 litres.

Référence 6378 011 3401

Autre version :
RM 756 YC 6378 011 3421**PAGE 412****MOTO4PLUS**

La Moto4Plus de STIHL est un carburant spécialement formulé pour les petits moteurs STIHL à 4-temps. Il est exempt d'éthanol et ne contient pratiquement pas d'oléfines ni d'aromatiques. Grâce à ses faibles émissions, il est particulièrement facile à utiliser tout en ménageant les moteurs. Sa durée de stockage pouvant aller jusqu'à cinq ans garantit des performances optimales sur le long terme.



C = Version confort
G = Entraînement des roues 3 vitesses
S = Embrayage / frein de lame

V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Poids net, sans les consommables

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE R

- Pour les particuliers exigeants et les paysagistes
- Tondeuses pour les usages spécifiques
- Optimales pour le mulching ou pour la tonte avec éjection latérale



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW • 31,0 kg^①

Tondeuse multifonction à éjection latérale avec une largeur de coupe de 48 cm, particulièrement maniable et puissante, pour les grandes superficies. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (par roue) et à l'arrière (par axe). La poignée SoftGrip Super et l' entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable.

Référence 6361 011 3416



RM 2 R

149 cm³ • 2,2 kW • 30,0 kg^①

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque essieu, poignée SoftGrip Super et traction avant pour un plus grand confort pendant la tonte. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au repliage facile du guidon. Guidon rabattable.

Référence 6357 011 3416



RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW • 36,0 kg^①

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Le carter en aluminium, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le guidon avec poignée SoftGrip Super et la transmission Vario avec traction avant permettent une utilisation confortable. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au guidon rabattable.

Référence 6383 011 3431

Autre version :
RM 4 RT 6383 011 3411



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW • 44,0 kg^①


Tondeuse thermique mulching professionnelle puissante et robuste avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Moteur puissant à faibles émissions. Le carter robuste en aluminium et la protection du vilebrequin, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, la poignée SoftGrip Super et l' entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable. Guidon rabattable pour un transport facile.

Référence 6383 011 3422

① Poids net, sans les consommables

P = Performance
R = Tondeuse mulching
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

ROBOTS TONDEUSES, TONDEUSES,
TRACTEURS DE PELOUSE ET SCARIFICATEURS



TONDEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers actifs
- Pour travailler silencieusement et sans émettre de gaz d'échappement grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables
- Tondre la pelouse sans fil avec aisance



RMA 235

36 V • 13,0 kg^①

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 33 cm. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin de remplissage.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
Référence 6311 011 1416

Pack RMA 235 avec AK 20 et AL 101
Référence 6311 200 0045



NOUVEAU RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^①

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 37 cm. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin de remplissage.

RMA 239 C sans batterie ni chargeur
Référence

6320 011 1435

Pack RMA 239 C avec AK 20 et AL 101

Référence 6320 011 1462



NOUVEAU DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 ! RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

RMA 248 T sans batterie ni chargeur
Référence

WA21 011 1410

Pack RMA 248 T avec AK 30 S et AL 101

Référence 6311 200 0045



NOUVEAU DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 ! RMA 253 T

36 V • 30,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

RMA 253 T sans batterie ni chargeur
Référence

WA22 011 1410

Pack RMA 253 T avec AK 30 S et AL 101

Référence 6320 011 1430



NOUVEAU DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 ! RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes superficies. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

RMA 443 V sans batterie ni chargeur
Référence

WA40 011 1420

Pack RMA 443 V avec AK 30 et AL 101

Référence 6311 200 0045

Autre version :

RMA 443 sans batterie ni chargeur

WA40 011 1400

Pack RMA 443 avec AK 30 et AL 101

Référence 6311 200 0045



ROBOTS TONDEUSES, TONDEUSES,
TRACTEURS DE PELOUSE ET SCARIFICATEURS

NOUVEAU DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 ! RMA 443 PV

36 V

• 27,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

RMA 443 PV sans batterie ni chargeur
Référence

WA40 011 1410

Référence



C = Version confort

P = Performance

T = Entraînement à 1 vitesse

V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie

② Explication des symboles à la page 496



NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante avec variateur de vitesse et grande largeur de coupe pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

RMA 448 V sans batterie ni chargeur
Référence WA41 011 1400

Pack RMA 448 V avec AK 30 et AL 101
Référence WA41 011 1430



NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

RMA 448 PV sans batterie ni chargeur
Référence WA41 011 1420

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2024 !

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

RMA 453 PV sans batterie ni chargeur
Référence WA42 011 1400

RMA 765 V

TONDEUSE
PROFESSIONNELLE
ROBUSTE À BATTERIE



ACCESSOIRE :
**NOUVEAU
ADAPTATEUR
POUR DEUX
BATTERIES
ADA 1000**

Voir page 58



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg^①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm pour des pelouses de surface moyenne. Réglage de la hauteur de coupe par axe de roues, attache rapide QuickFix et guidon pliable. Traction électrique des roues par variateur (Vario) pour travailler confortablement. La vitesse maximale de travail peut se régler sur 6 positions de manière variable à l'aide d'une manette sur le guidon.

RMA 2 RV sans batterie ni chargeur
Référence 6357 011 1410



BATTERIES ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESOIRES

À PARTIR **DE LA PAGE 54**

Pour l'entretien régulier des pelouses dans les zones particulièrement sensibles au bruit, par exemple les zones d'habitation, les écoles ou les espaces verts des hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, dispositif de coupe à deux lames et débit optimisé, réglage de la hauteur de coupe par roue, entraînement électrique des roues par variateur Vario et guidon EasyBac rabattable. Bac de ramassage de 80 litres comprenant un indicateur de remplissage.



36 V • 44,0 kg^①

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
Référence 6392 011 1400

Pack RMA 765 V avec 2 x AP 300 S, AL 500 et ADA 700
Référence 6392 200 0006

Pack RMA 765 V avec AR 3000 L et AL 500
Référence 6392 200 0001

Pack RMA 765 V avec AR 2000 L et AL 500
Référence 6392 200 0003

TONDEUSES ÉLECTRIQUES



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable, réglable en hauteur sur deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 30 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6311 011 2410

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des petites et moyennes pelouses
- Moteurs électriques performants
- Fonctionnement silencieux
- Poids réduit pour un transport aisé



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur sur deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 40 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

Référence 6320 011 2415



ACCESOIRES POUR TONDEUSES

KITS MULCHING

Kits mulching avec lame bi-plan et obturateur mulching. Veuillez prendre note des indications en bas de page pour choisir le kit mulching adapté à votre tondeuse



AMK 039 pour les modèles RMA 239 C, RME 339 C
Référence 6909 007 1081

AMK 045 pour les modèles de la Série 5 avec une largeur de coupe de 43 cm
Référence 6909 007 1047

AMK 056 pour les modèles thermiques de la Série 7 avec une largeur de coupe 54 cm
Référence 6909 007 1024

AMK 065 pour RMA 765 V (le kit ne comporte que l'obturateur)
Référence 6909 007 1063

AGS 700

Protection pour le boîtier du filtre à air.



ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (48 cm de diamètre).



NOUVEAU ADA 1000

Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies.



LAMES SOUFFLANTES

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.



ACK 050 pour les modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 48 cm
Référence 6909 007 1036

ACK 055 pour les modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 53 cm
Référence 6909 007 1037

POULIES DE COURROIE TRAPÉZOÏDALES

Poulies de courroie trapézoïdales pour réduire la vitesse de 0,5 km/h.



AAL 050 pour RM 4 RT
Référence 6909 700 2501

AAL 050 P pour RM 4 RTP
Référence 6909 700 2506

C = Version confort

① L'intégralité des fonctionnalités ne peut être utilisée qu'avec le BGA 300.1 (BA03 011 5910). Avec BGA 300.0 (BA03 011 5900), l'adaptateur ne permet pas de passer automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée.



		Caractéristiques et performances										Accessoires et options												
		Modèle		Caractéristiques		Performances		Moteur		Dimensions		Poids		Régime de service		Sécurité		Accessoires		Options				
		Modèle	Référence	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore (dB(A))	Valeur de vibration (m/s²)	Facteur d'incertitude (m/s²)	Mode ECO	Guidon EasyBac	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Couteau à débit optimisé	Poignée SoftGrip Supé
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2																								
RM 248	NOUVEAU^③	WB21 011 3400	1.200	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
RM 248 T	NOUVEAU^③	WB21 011 3410	1.200	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T/3,5	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
RM 253 T	NOUVEAU^③	WB22 011 3410	1.800	51	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T/3,5	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	-	●	-
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4																								
RM 443 T	NOUVEAU^③	WB40 011 3410	1.200	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1	2.800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	-	●	-
RM 443 V	NOUVEAU^③	WB40 011 3420	1.200	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,4 - 4,6	STIHL EVC 200 C	139	2,1	2.800	31,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	-	●	-
RM 448 T	NOUVEAU^③	WB41 011 3400	1.200	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T/3,5	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 448 V	NOUVEAU^③	WB41 011 3410	1.200	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 453 V	NOUVEAU^③	WB42 011 3410	1.200	51	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V/2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5																								
RM 545 T		6340 011 3409	1.200	43	25 - 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	T/3,6	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 VM		6340 011 3434	1.200	43	25 - 80 (7 niveaux, centralisé)	●	60	V/2,2 - 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	●	-
RM 545 VE		6340 011 3429	1.200	43	25 - 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V/2,2 - 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6																								
RM 650 T		6364 011 3441	2.000	48	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T/3,5	Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 650 V		6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 650 VS		6364 011 3411	2.000	48	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 650 VE		6364 011 3453	2.000	48	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V/2,6 - 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6	2.800	43,0	95	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	-
RM 655 V		6374 011 3401	2.500	53	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS		6374 011 3412	2.500	53	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 VS		6374 011 3441	2.500	53	25 - 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y/0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	56,0	97	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●

- De série
- Optionn

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupape

E = Démarrage électroniq
M = Mulching
S = Embrayage/frein de la

T = Entraînement à 1 vites
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement
hydrostatique

- ① Poids net, sans les consommables
- ② Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/CE
- ③ Disponible à partir du printemps 2024

③ Disponible à partir du printemps

○ Disponible à partir du printemps 2021.

- De série
 - Optionnel (accessoire)
- C = Version confort
G = Entrainement à 3 vitesses
P = Performance
R = Tondeuse à mulch
- S = Embrayage / frein de lame
T = Entrainement à 1 vitesse
V = Entrainement Vario
Y = Entrainement hydrostatique

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

	Référence																			
RM 756 GS	6378 011 3411	3.000	54	25 - 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G/2,5/3,7/5,0		Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0 ^①	98	86	2	2,4	1,2	-	-
RM 756 GC	6378 011 3431	3.000	54	25 - 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G/2,5/3,7/5,0		Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0 ^①	98	86	2	2,4	1,2	●	-
RM 756 YS	6378 011 3401	3.000	54	25 - 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y/0,5 - 6,0		Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0 ^①	98	86	2	2,4	1,2	-	-
RM 756 YC	6378 011 3421	3.000	54	25 - 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y/0,5 - 6,0		Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	61,0 ^①	98	86	2	2,4	1,2	●	-

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R

RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 - 85 (4 niveaux, par axe)	●	-	-		STIHL EVC 200	139	2,1	2.800	23,0 ^①	91	79	2	7,9	3,16	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5 niveaux, par axe et individuel)	●	-	T/3,5		STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	31,0 ^①	95	79	2	4,8	2,4	-	-
RM 4 RT	6383 011 3411	2.500	53	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	●	-	T/4,9		Kohler Série HD 675 OHV SC	149	2,2	2.800	35,0 ^①	91	79	2	3,2	1,6	-	-
RM 4 RV	6383 011 3431	2.500	53	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	●	-	V/3,3 - 5,2		Kohler Série HD 675 OHV SC	149	2,2	2.800	36,0 ^①	91	79	2	3,2	1,6	-	-
RM 4 RTP	6383 011 3422	2.500	53	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	●	-	T/4,6		Kohler Série HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	44,0 ^①	91	79	2	2,4	1,2	-	-

TONDEUSES À BATTERIE

RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5 niveaux, centralisé)	-	30	-		AK SYSTEM	-	-	3.400	13,0 ^①	90	76	3	1,8	0,9	-	-
Pack RMA 235 avec AK 20 + AL 101	6311 200 0045	300 ^①	33	25 - 65 (5 niveaux, centralisé)	-	30	-		AK SYSTEM	-	-	3.400	14,2 ^①	90	76	3	1,8	0,9	-	-
RMA 239 C NOUVEAU	6320 011 1435	-	37	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	-		AK SYSTEM	-	-	3.350	15,0 ^①	91	76	2	1,4	0,7	-	-
Pack RMA 239 C avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU 6320 011 1462	250 ^①	37	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	-		AK SYSTEM	-	-	3.350	16,2 ^①	91	76	2	1,4	0,7	-	-
RMA 248 T NOUVEAU ^①	WA21 011 1410	-	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T/3,5		AK SYSTEM	-	-	3.000	29,0 ^①	96	83	2	1,8	0,9	-	-
Pack RMA 248 T avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU ^① WA21 011 1430	340 ^①	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T/3,5		AK SYSTEM	-	-	3.000	30,3 ^①	96	83	2	1,8	0,9	-	-
RMA 253 T NOUVEAU ^①	WA22 011 1410	-	51	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T/3,5		AK SYSTEM	-	-	2.700	30,0 ^①	96	81	2	1,8	0,9	-	-
Pack RMA 253 T avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU ^① WA22 011 1430	275 ^①	51	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T/3,5		AK SYSTEM	-	-	2.700	32,0 ^①	96	81	2	1,8	0,9	-	-
RMA 443 NOUVEAU ^①	WA40 011 1400	-	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	-		AK SYSTEM	-	-	3.000	24,0 ^①	91	78	2	2,2	1,1	●	●
Pack RMA 443 avec AK 30 + AL 101	NOUVEAU ^① WA40 011 1435	300 ^①	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	-		AK SYSTEM	-	-	3.000	25,2 ^①	96	83	2	1,8	0,9	●	●
RMA 443 V NOUVEAU ^①	WA40 011 1420	-	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5		AK SYSTEM	-	-	3.000	26,0 ^①	91	78	2	2,2	1,1	●	●
Pack RMA 443 V avec AK 30 + AL 101	NOUVEAU ^① WA40 011 1440	350 ^①	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5		AK SYSTEM	-	-	3.000	27,3 ^①	96	83	2	1,8	0,9	●	●

ROBOTS TONDEUSES, TONDEUSES,
TRACTEURS DE PELOUSE ET SCARIFICATEURS

● Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisée, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables en termes de surface, par ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.

○ Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

○ Poids sans batterie


○ Poids batterie incluse, sans chargeur

○ Disponible à partir du printemps 2024

TONDRE ET ENTRETIEN LA TERRE

Référence	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m ²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur/système de batterie STIHL	Cylindrée (cm ³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Valeur de vibration (m/s ²)	Facteur d'incertitude ^③ (m/s ²)	Mode ÉCO	Guidon EasyBac	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Multi lames	Couteau à débit optimisé	Poignée SoftGrip Super
-----------	--	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--	------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------	--	--	---	---	--	----------	----------------	--------------------------	---	-------------	--------------------------	------------------------

TONDEUSES À BATTERIE												TONDEUSES ÉLECTRIQUES																															
Référence		Pour une superficie allant jusqu'à ... (m ²)		Largeur de coupe (cm)		Hauteur de coupe (mm)		Fonction mulching		Bac de ramassage (l)		Entraînement (km/h)		Système de batterie STIHL		Puissance nominale (W)		Régime de service (tr/min)		Poids (kg)		Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))		Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))		Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore ^② (dB(A))		Valeur de vibration (m/s ²)		Facteur d'incertitude ^③ (m/s ²)		Mode ÉCO		Guidon EasyBac		Bac de ramassage breveté		Réglage centralisé de la hauteur de coupe		Couteau à débit optimisé		Poignée SoftGrip Super	
RMA 443 PV	NOUVEAU^④ WA40 011 1410	-	41	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5			AP SYSTEM	-	3.000	27,0 ^⑤	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-																			
RMA 448 V	NOUVEAU^④ WA41 011 1400	-	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5			AK SYSTEM	-	3.000	27,0 ^⑤	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	-																			
Pack RMA 448 V avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU^④ WA41 011 1430	340 ^①	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5			AK SYSTEM	-	3.000	28,3 ^⑤	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-																			
RMA 448 PV	NOUVEAU^④ WA41 011 1420	-	46	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V/2,0 - 4,5			AP SYSTEM	-	3.000	27,0 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-																			
RMA 453 PV	NOUVEAU^④ WA42 011 1400	-	51	20 - 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V/2,0 - 4,5			AP SYSTEM	-	2.700	29,0 ^⑤	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-																			
RMA 765 V	6392 011 1400	-	63	25 - 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V/0 - 5,5			AP SYSTEM	-	3.300	44,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●																			
Pack RMA 765 V avec 2 x AP 300 S, AL 500 + ADA 700	6392 200 0006	800 ^①	63	25 - 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V/0 - 5,5			AP SYSTEM	-	3.300	49,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●																			
Pack RMA 765 V avec AR 3000 L + AL 500	6392 200 0001	3.100 ^①	63	25 - 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V/0 - 5,5			AP SYSTEM	-	3.300	54,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●																			
Pack RMA 765 V avec AR 2000 L + AL 500	6392 200 0003	3.100 ^①	63	25 - 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V/0 - 5,5			AP SYSTEM	-	3.300	54,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●																			
RMA 2 RV	6357 011 1410	-	46	25 - 85 (4 niveaux, par axe)	●	-	V/2,0 - 4,5			AP SYSTEM	-	3.150	23,0 ^⑤	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-																			
TONDEUSES ÉLECTRIQUES																																											
RME 235	6311 011 2410	300	33	25 - 60 (5 niveaux, centralisé)	-	30	-					-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	-																	
RME 339 C	6320 011 2415	500	37	30 - 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	-					-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	●	●	●	-	-																	



TRACTEURS DE PELOUSE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ

Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux lames de s'empoîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe.

03 PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS

Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION

Le siège peut être réglé pour s'adapter à chacun, sans outil. Le revêtement du siège est antidérapant.

05 ENTRAÎNEMENT À PÉDALE UNIQUE SPÉCIFIQUE À STIHL

Facilite les manœuvres grâce au passage de la marche avant à la marche arrière en tout confort avec le levier. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE

Le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé.

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T4

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Grande maniabilité
- Éjection latérale - sauf le modèle RT 4082 (ramassage arrière)
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW • 203,0 kg^①

Tracteur de pelouse maniable et compact avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour entretenir avec précision les grandes superficies. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

Référence 6140 200 0005



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW • 202,0 kg^①

Tracteur de pelouse à éjection latérale avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Avec entraînement à pédale unique spécifique à STIHL pour faciliter les manœuvres.

Référence 6165 200 0012



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW • 221,0 kg^①

Tracteur de pelouse à éjection latérale avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL.

Référence 6165 200 0013

S = Éjection latérale

X = Modèle de base

Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T5

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 250 litres



Retrouvez tous
nos prix sur stihl.fr.

RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW • 237,0 kg^①

Tracteur de pelouse puissant avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 250 litres.

Référence 6160 200 0024

Autre version :
RT 5097 6160 200 0023



TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T6

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performance de tonte élevée grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse (sauf RT 6112 C)
- Plateau de coupe synchrone



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW • 268,0 kg^①

Tracteur de pelouse puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

Référence 6170 200 0029



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW • 281,0 kg^①

Tracteur de pelouse le plus puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

Référence 6170 200 0030



ACCESOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

- Pour optimiser la tonte
- Pour un usage hivernal
- Protection contre les intempéries



KITS MULCHING

Avec lame bi-plan et obturateur mulching.



AMK 082 Largeur de coupe de 80 cm pour RT 4082
Référence **6907 007 1024**

AMK 097 Largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T5
Référence **6907 007 1029**

AMK 097 S Largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T4
Référence **6907 007 1012**

AMK 112 S Largeur de coupe de 110 cm pour des modèles définis de la Série T4
Référence **6907 007 1014**

AMK 127 Largeur de coupe de 110 cm + 125 cm pour des modèles définis de la Série T5 et tous les modèles de la Série T6
Référence **6907 007 1032**

CHAÎNES À NEIGE

Pour avancer sur la neige de manière sûre.



ASK 016 pour RT 4082
Référence **6907 730 3445**

ASK 018 pour RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z
Référence **6907 730 3432**

ASK 020 pour RT 4112 SZ, RT 6112 ZL et RT 6127 ZL
Référence **6907 730 3437**

CHARGEUR DIAGNOSTIC ADL 012

Compatible avec tous les tracteurs de pelouse, pour recharger et réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.



Référence **6907 430 2507**



KITS CHASSE-NEIGE

Lame neige avec réglage facile et confortable de la hauteur et du côté de la lame depuis le siège.

ASP 100 Lame neige avec une largeur de 100 cm, pour RT 4082
Référence **6907 730 3012**

ASP 125 Lame neige avec une largeur de 125 cm pour les Séries T4 (sauf RT 4082), T5 et T6
Référence **6907 730 3018**

REMORQUE À BENNE BASCULANTE APU 300

Pour tout type de transport dans le jardin, pouvant servir de brouette. Contenance de 150 litres.



Référence **6907 730 5003**

DÉFLECTEURS

Pour l'éjection arrière sans ramassage de l'herbe coupée.



ADF 400 pour RT 4082
Référence **6907 760 6926**

ADF 500 pour les Séries T5 et T6
Référence **6907 760 6931**

PARE-CHOCS AST 062

Pour RT 4097 SX.



Référence **6907 760 7301**



BÂCHES DE PROTECTION

Pour le remisage et la protection de la poussière et des intempéries.

AAH 200 pour la Série T4
Référence **6907 900 3506**

AAH 300 pour les Séries T5 et T6
Référence **6907 700 2101**

ROULEAU DE JARDIN AGW 098

98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs de pelouse.



Référence **6907 760 3601**

CHARGEUR DE MAINTIEN ACB 010

Pour toutes les batteries de tondeuses autoportées.



Référence **6907 430 2520**



TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES																												
Référence	Caractéristiques et performances																											
RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	o	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452		8,2	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	•	-	•	•	-	•	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	o	-	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452		8,9	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	•	-	•	•	•	•	-	
RT 4112 SZ	6165 200 0013	8.000	110	35 - 90	o	-	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635		12,6	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	2	0,50/2,50	0,25/1,25	•	-	•	•	•	•	-	
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452		8,2	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635		12,2	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 - 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635		12,2	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 8000	764		15,6	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	-	•	•

• De série

o Optionnel (accessoire)

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)

S = Éjection latérale

X = Modèle de base

Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

① Poids net, sans les consommables

② Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège / volant

Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids ^① (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore ^② (dB (A))	Valeurs de vibration ^③ (m/s ²)	Facteur d'incertitude ^{③④} (m/s ²)	Entraînement hydrostatique à une pédale	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Éjection latérale	Vidage du bac de ramassage facile	Régulateur de vitesse
-------------------------	----------------------------	-------------------------	--	--	---	---	---	---	----------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------

SCARIFICATEURS EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 CARTER EN POLYMÈRE

Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et grande solidité.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE

Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION STIHL

L'utilisation avec les batteries AK STIHL permet de travailler confortablement et sans bruit ou presque.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ DE DÉMOUSSAGE^①

Les couteaux fixes de l'unité de scarification assurent l'aération efficace de la pelouse. Leurs lames tranchantes de conception robuste garantissent durablement d'excellents résultats de travail. Avec ses pointes à ressort, le rouleau de démoisage peigne le gazon en douceur et élimine les brins d'herbe morts et la couche de mousse, sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION

Passage facile de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

Sur les RL 540 et RLE 540, la poignée tournante de forme ergonomique située sur le guidon permet d'adapter la profondeur de travail des lames en fonction du sol sur six niveaux. Sur les RL 240 et RLE 240, la molette de réglage de forme ergonomique située sur le carter permet d'adapter progressivement la profondeur de travail des lames en fonction du sol. Il est ainsi possible d'adapter tant l'unité de scarification que le rouleau de démoisage en fonction du sol.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR

Sur les RLA 240 et RLE 240, le guidon peut être aisément réglé sur quatre niveaux différents. Il est en outre pliable en trois, ce qui facilite le transport et prend peu de place lors du stockage.

08 BAC DE RAMASSAGE

Le bac de ramassage d'un volume de 50 litres est en tissu textile résistant. Le cadre en acier avec sa poignée procure de la stabilité et permet un transport agréable.

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW • 33,0 kg^②

Scarificateur thermique puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

Référence 6290 011 3105



RLA 240

36 V • 15,0 kg^③

Scarificateur compact à batterie pour scarifier et démoisser de petites surfaces de gazon. Réglage centralisé de la profondeur de travail via une molette sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 positions, largeur de travail 34 cm, 16 couteaux. Rouleau de scarification et bac de ramassage de 50 litres compris.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
Référence 6291 011 6600

Pack RLA 240 avec AK 30 et AL 101
Référence 6291 200 0004



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

^① S'applique aux RLE 240 et RLA 240

^② Poids net, sans les consommables

^③ Poids sans batterie

^④ Explication des symboles à la page 496

**RLE 240**

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage des petites superficies. Largeur de travail de 34 cm, 20 lames. Rouleau de scarification et bac de ramassage compris.

Référence 6291 011 5610

**RLE 540**

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Scarificateur électrique efficace pour la scarification et le ratissage de superficies moyennes. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

Référence 6290 011 5610

**AFK 050**

Bac de ramassage de 50 litres, pour les modèles RL 540 et RLE 540.

Référence 6910 700 9601

**POUR UNE PELOUSE EN BONNE SANTÉ**

Scannez le QR code pour découvrir pourquoi et comment scarifier sa pelouse.

SCARIFICATEUR THERMIQUE

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2	2.800	33,0 ^②	94	81	2	4,12	2,06	•/-	-
---------------	---------------	-------	----	----------------------------	---	----------------------	-----	-----	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

SCARIFICATEURS À BATTERIE

RLA 240	6291 011 6600	-	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●	AK SYSTEM	-	-	900/3.650	15,0 ^③	92	75	3	4,8	2,4	-/-	●
----------------	---------------	---	----	------------------------------------	---	-----------	---	---	-----------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-----	---

Pack RLA 240
avec AK 30 + AL 101

Pack RLA 240 avec AK 30 + AL 101	6291 200 0004	500 ^②	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●	AK SYSTEM	-	-	900/3.650	16,0 ^④	92	75	3	4,8	2,4	-/-	●
--	---------------	------------------	----	------------------------------------	---	-----------	---	---	-----------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-----	---

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES

RLE 240	6291 011 5610	500	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●	-	-	-	1.500/4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	-/-	●
----------------	---------------	-----	----	------------------------------------	---	---	---	---	-------------	------	----	----	---	-----	------	-----	---

RLE 540	6290 011 5610	800	38	25, réglable sur 6 niveaux	○	-	-	-	1.600/2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	•/-	-
----------------	---------------	-----	----	----------------------------	---	---	---	---	-------------	------	----	----	---	------	------	-----	---

● De série

○ Optionnel (accessoire)

Types de moteur

SC = SmartChoke

OHV = Soupapes en tête

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

② Poids net, sans les consommables

③ Poids sans batterie

④ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑤ Avec utilisation d'une AK 30 en travaillant la surface en ligne droite sans croisement

Réglage de la profondeur de travail sur le guidon / carter

Rouleau de scarification



ÉLIMINER LA BROUSSAILLE SANS DIFFICULTÉ.

Coupe-bordures et
débroussailleuses thermiques **267**

Coupe-bordures et débroussailleuses à batterie **276**

Coupe-bordures électriques **280**

Débroussailleuses thermiques à dos **282**

Accessoires pour coupe-bordures
et débroussailleuses **284**

Outils de coupe et fils de coupe **294**

Accessoires pour outils de coupe **302**

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ

Le moteur à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.

02 STIHL M-TRONIC

M Avec la technologie M-Tronic, la gestion du moteur est entièrement électronique et s'affranchit des réglages manuels. Une seule position de démarrage pour un démarrage rapide et simplifié. Le moteur s'adapte automatiquement et constamment à l'évolution des conditions de travail ainsi qu'à l'environnement. Le système contrôle en permanence le point d'allumage et le dosage du carburant garantissant une puissance moteur optimale et surtout une excellente accélération.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART

Assure un démarrage confortable et sans effort. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible avec un silentbloc (1 point) de série et avec quatre silentblocs (4 points) à partir de la FS 311.

05 POIGNÉE ADVANCE GRIP

Nouvelles poignées de commande ergonomiques pour un travail sans fatigue. Position de la poignée réglable pour plus de confort à l'utilisation.

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW • 4,2 kg^①

Le coupe-bordures FS 38 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Équipé du moteur 2-temps à balayage stratifié et d'une largeur de coupe de 38 cm, il vous apportera performance et économie. C'est le coupe-bordures le plus léger de la gamme STIHL et le n°1 des ventes en France.



Référence 4140 012 2353

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW • 4,4 kg^①

Convient aux petites surfaces et aux travaux de finition. Facile à démarrer avec sa procédure simplifiée et disposant d'une largeur de coupe de 38 cm. Équipé du moteur 2-temps à balayage stratifié.



Référence 4144 011 2309

PAGE 284

CARE & CLEAN KIT FS

Kit de nettoyage et d'entretien pour débroussailleuses STIHL. Disponible en version standard et en version Plus.



FS 50**27,2 cm³ • 0,8 kW • 4,4 kg^①**

Le FS 50 est le coupe-bordures thermique le plus puissant de la gamme STIHL avec une largeur de coupe de 420 mm. Il vous séduira en plus par son confort, grâce à sa poignée SoftGrip agréable au toucher (réglable sans outil) et sa procédure de démarrage simplifiée. Le FS 50 est équipé d'une tête fauchuse AutoCut C 6-2. Le fil se règle automatiquement par simple pression au sol ! Plus besoin d'ouvrir la tête pour ajuster la longueur du fil. Le FS 50 est également disponible avec l'ErgoStart pour un démarrage sans effort dans sa version FS 50 C-E.

Référence **4144 011 2314**Autre version :
FS 50 C-E **4144 011 2315****CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405

Retrouvez tous nos prix
sur **stihl.fr**.**DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS**

- Fauchage et entretien de petits terrains et de pelouses
- Éclaircissement des broussailles
- Fauchage des mauvaises herbes

**FS 55****27,2 cm³ • 0,75 kW • 4,9 kg^①**

La débroussailleuse thermique FS 55 vous sera d'une aide précieuse dans les endroits difficiles d'accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au fauchage de petites surfaces de pelouse. C'est la débroussailleuse thermique STIHL la plus légère (4,9 kg). Son moteur à balayage stratifié de dernière génération garantit des performances optimales et beaucoup de puissance, tout en économisant jusqu'à 20% de carburant. Pour faciliter le démarrage de l'appareil, nous avons placé une pompe d'amorçage pour alimenter le carburateur en carburant par simple pression du pouce. Equipée d'un guidon avec deux poignées et livrée avec un harnais simple, un couteau à herbe 8 dents et une tête de coupe Trimcut 32-2.



Visuel non contractuel

Référence **4140 200 0548**Autre version :
FS 55 R **4140 200 0549****FS 56****27,2 cm³ • 0,8 kW • 5,1 kg^①**

Idéale pour les petites surfaces et pelouses, la débroussailleuse thermique FS 56 propose de nombreux équipements pratiques et de confort comme par exemple : un guidon avec dégagement col de cygne pour un fauchage optimal, une procédure de démarrage simplifiée, une poignée SoftGrip et un moteur à balayage stratifié. Elle garantit d'excellents résultats. Livrée avec un harnais double et une tête de coupe AutoCut C 26-2.



Visuel non contractuel

Référence **4144 200 0204****FS 70 C-E****27,2 cm³ • 0,9 kW • 5,4 kg^①**

À l'aise dans toutes les situations comme : le fauchage de grandes étendues d'herbes hautes, le nettoyage de petits vergers et parcelles ou encore l'éclaircissement des broussailles et autres buissons ligneux. Son guidon avec dégagement col de cygne et son harnais double offrent un vrai confort de travail. Au-delà de son design et de sa facilité de démarrage (STIHL ErgoStart), la FS 70 C-E a été conçue comme une pro : avec son piston à double segments, son réducteur muni de deux roulements à billes pour un meilleur rendement et une longévité accrue. Livrée avec un couteau à herbe à 8 dents et une tête de coupe



Visuel non contractuel

Référence **4144 200 0205**Autre version :
FS 70 RC-E **4144 200 0206****PAGE 413
MULTISPRAY**

L'entretien parfait pour les débroussailleuses et coupe-bordures STIHL. Disponible en format 50 ml et 400 ml.



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

- Robustes, puissantes et polyvalentes
- Pour faucher de grandes surfaces
- Pour l'élimination des mauvaises herbes
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses en sous-bois



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW • 5,8 kg^①

Débroussailleuse pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, guidon col de cygne, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® pour plus de couple et économiser du carburant, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.



Visuel non contractuel

Référence 4180 200 0545

Autre version :
FS 91 R 4180 200 0686

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW • 4,9 kg^①

Débroussailleuse particulièrement légère et confortable. Excellent ratio poids / puissance : 900 W pour moins de 5 kg. Diamètre de coupe 420 mm en fil et 230 mm en couteau. Système STIHL ErgoStart. Équipée de la fonction STIHL ECOSPEED pour gérer avec précision la puissance de la machine et la consommation de carburant. Livrée avec un couteau à herbe 4 dents et une tête AutoCut 25-2, ainsi qu'un harnais double.



Visuel non contractuel

Référence 4149 200 0097

Autre version :
FS 94 RC-E 4149 200 0083



CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LE NOM DES MACHINES

De nombreux appareils STIHL sont équipés de série de caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 261 C-E. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde

① Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Explication des labels de contrôle à la page 507

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW • 5,8 kg^①

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.



Visuel non contractuel

Référence 4180 200 0603

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW • 5,8 kg^①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.



Visuel non contractuel

Référence 4180 200 0570

Autre version :
FS 131 R 4180 200 0680



NOS SOLUTIONS POUR ÉLIMINER EFFICACEMENT LES MAUVAISES HERBES

Nous vous proposons plusieurs solutions pour éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces. Vous pouvez choisir entre l'accessoire réciprocatrice RG pour débroussailleuse ou le nouveau réciprocatrice à batterie RGA 140 STIHL. Nous vous proposons également le réciprocatrice RG-KM un outil à rapporter pour votre moteur CombiSystème thermique ou à batterie.

- **Réciprocatrice RG-KM pour moteurs CombiSystèmes page 186**
- **Réciprocatrice à batterie RGA 140 page 279.**
- **Réciprocatrice RG pour débroussailleuse page 285.**

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW • 7,1 kg^①

Puissante et polyvalente la débroussailleuse FS 240 exécute sans trop d'efforts des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. Elle peut s'utiliser sur de grandes surfaces d'herbes épaisses et éliminer les broussailles et haies épineuses. Dotée d'un équipement complet : système anti-vibrations STIHL, réglage du guidon sans outil, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.



Référence 4147 200 0359

Autres versions :
FS 240 R 4147 200 0385
FS 240 4147 200 0356

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW • 7,8 kg^①

 Débroussailleuse performante et robuste, idéale pour les travaux de tonte exigeants ou sur de grandes surfaces. Également parfaite pour exécuter des travaux de fauchage délicats. Diamètre de coupe 300 mm en outil métallique et 520 mm en fil. Avec système anti-vibrations 1-point, système d'aide au démarrage STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil. Livrée avec le couteau taillis 300-3 et un harnais double.



Référence 4147 200 0589




DÉBROUSSAILLEUSES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW • 7,2 kg^①

Pour une utilisation intense et régulière. Elle offre une parfaite ergonomie grâce à un niveau de vibrations très bas (système anti-vibrations STIHL 4 points), et un harnais haut de gamme (Universel Advance PLUS). Livrée avec le couteau taillis 300-3.



Référence 4180 200 0595

- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Des machines professionnelles, robustes, puissantes et conçues pour durer
- Pour éliminer les ronciers et les broussailles
- Pour les travaux en forêt
- Pour le traitement de grandes surfaces

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW • 8,6 kg^①

Pour une utilisation intense et régulière. Diamètre de coupe 300 mm en outil métallique et 520 mm en filaire. Elle offre une parfaite ergonomie grâce à son guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce et à la position réglable du guidon. Niveau de vibrations très bas (système anti-vibrations STIHL 4 points), livrée avec harnais haut de gamme (Universel ADVANCE PLUS) et un démarrage simplifié (STIHL ErgoStart). Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 361 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Livrée avec le couteau taillis 300-3.



Référence 4147 200 0605



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW • 8,7 kg^①

Parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. C'est la machine référente chez les professionnels des espaces verts. Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 411 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Dans sa version filaire, le diamètre de coupe passe à 520 mm, ce qui génère 20 % minimum de rendement supplémentaire. Système anti-vibrations à 4 points, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais Universel ADVANCE PLUS



FS 411 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2

Référence 4147 200 0619

FS 411 C-EM avec couteau à taillis 300-3

Référence 4147 200 0615

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW • 8,7 kg^①

Pour le fauchage exigeant de surfaces étendues d'herbes tenaces. Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 461 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Dans sa version filaire, le diamètre de coupe passe à 520 mm, ce qui génère 20 % minimum de rendement supplémentaire. Système anti-vibrations à 4 points, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais Universel ADVANCE PLUS.



FS 461 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2

Référence 4147 200 0639

FS 461 C-EM avec couteau à taillis 300-3

Référence 4147 200 0633

FS 461 C-EM avec couteau Duro Broyeur 270-2

Référence 4147 200 0634



UN TRAVAIL EFFICACE ET RAPIDE GRÂCE AU LARGE DIAMÈTRE DE FAUCHAGE

Grâce à leur grand diamètre de fauchage allant jusqu'à 520 mm, les débroussailleuses professionnelles FS 361 C-EM, FS 411 C-EM et FS 461 C-EM permettent à l'utilisateur de gagner en efficacité et en rapidité, notamment lors du fauchage de grandes étendues.



UN CONFORT INÉGALÉ AVEC LE HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEM

Pour les travaux de débroussaillage longs et exigeants en forêt, utilisez le harnais forestier ADVANCE X-TREEM ! Réglable à la taille de l'utilisateur, il assure une répartition optimale de la charge entre les épaules et les hanches, protégeant ainsi efficacement vos muscles et vos articulations. Les matériaux respirants et les larges zones de ventilation garantissent un excellent confort pendant l'utilisation. Retrouvez le harnais forestier ADVANCE X-TREEM à la page 287.



FS 561 C-EM : LE PLUS GRAND DIAMÈTRE DE FAUCHAGE DE SA CATÉGORIE

Quel que soit votre domaine d'utilisation (entretien paysager, forestier ou des routes, sylviculture...), les débroussailleuses STIHL vous garantissent une fiabilité et une puissance à l'épreuve de vos travaux exigeants. Dotées de nombreux équipements de confort, les débroussailleuses thermiques FS 511 et FS 561 impressionnent par leur large diamètre de fauchage de 560 mm. Avec le diamètre de fauchage le plus grand du marché, la FS 561 assure ainsi un fauchage rapide et un rendement jusqu'à 17 % plus efficace (par rapport à un diamètre de fauchage de 480 mm).



FS 511 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW • 10,2 kg^①



Pour l'entretien professionnel des espaces verts. Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 511 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Diamètre de coupe 350 mm en outil métallique et 560 mm en filaire. Système anti-vibrations à 4 points amélioré offrant 30 % de vibrations de moins que la FS 510, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais forestier ADVANCE.



FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW • 10,2 kg^①



La plus puissante des débroussailleuses STIHL ! Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 561 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Diamètre de coupe 350 mm en outil métallique et 560 mm en filaire. Système anti-vibrations à 4 points amélioré offrant 30 % de vibrations de moins que la FS 560, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais universel ADVANCE PLUS.



FS 511 C-EM avec couteau à taillis 350-3
Référence 4148 200 0204

FS 511 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2
Référence 4148 200 0215

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

FS 561 C-EM avec couteau à taillis 350-3
Référence 4148 200 0214

FS 561 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2
Référence 4148 200 0209

FS 561 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2 et harnais X-trem®
Référence 4148 200 0213

① Poids réservoir vide, sans outil de coupe et protection
② Explication des labels de contrôle à la page 507

GÉREZ VOTRE FLOTTE D'APPAREILS FACILEMENT AVEC STIHL CONNECTED



Les avantages :

- ✓ Etre informé en temps réel de la durée de fonctionnement quotidienne et totale de chaque appareil^②
- ✓ Connaître le dernier emplacement connu de chaque machine
- ✓ Ne jamais oublier d'appareil sur le lieu de travail grâce à la fonction pratique "Nearby" pour connaître les machines à proximité
- ✓ Garder une vue d'ensemble des événements à venir, arrivés à échéance et terminés (l'entretien de chaque machine par exemple) et envoyer directement toutes les données de maintenance à votre revendeur agréé via STIHL connected.
- ✓ Gérer efficacement ses équipes et sa flotte de machines via le portail STIHL connected.
- **Retrouvez plus d'informations sur STIHL connected à la page 26 et à la page 402.**

Facilitez votre travail au quotidien et gérez efficacement votre flotte de machines avec STIHL connected.

Comme base pour l'utilisation de toutes les fonctions du système STIHL connected, le STIHL Smart Connector transmet des données comme la durée de fonctionnement de votre machine ou son régime moteur vers le cloud STIHL grâce à la STIHL connected box et une connexion Bluetooth®.

Ces données sont ensuite disponibles sur le portail et l'application STIHL connected pour être analysées et vous aider à optimiser la gestion de votre parc de machines.

② Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Travaillez avec une totale liberté de mouvement
- Convient aux travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles



NOUVEAU

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



Premier coupe-bordures à batterie AS SYSTEM, pour les travaux de coupe et de nettoyage simples autour de la maison. Compact, avec indicateur d'état de charge, manche télescopique, poignée ronde réglable sans outils, barre d'écartement pliable, angle de travail réglable. Changement de la tête de coupe facile (entre la PolyCut 3-2 et la tête de coupe pivotante pour une coupe verticale des bords). Emplacement pour 6 lames de rechange directement sur l'appareil. Fonctionne avec la batterie lithium-ion AS 2.



FSA 30 sans batterie ni chargeur
Référence FA10 011 5700

Pack FSA 30 avec AS 2 et AL 1
Référence FA10 011 5710

LE CONSEIL DU PRO

FAITES TREMPER VOS FILS ET COUTEAUX POLYCUT NEUFS !

Idéalement, il est conseillé de laisser tremper les fils de coupe et couteaux en plastique PolyCut neufs dans l'eau 24 heures avant utilisation. Cela améliorera leur flexibilité et leur garantira une meilleure durabilité. Pour utiliser vos couteaux PolyCut encore plus longtemps, n'hésitez pas à les retourner dès qu'un côté est usé.

TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT

À PARTIR DE LA PAGE 296

R = Poignée ronde

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^②



Même les plus petits travaux ont besoin d'outils performants. Ce coupe-bordures garantit un rapport performance / prix imbattable en 18 V. La batterie intégrée au design de l'appareil lui offre une ergonomie et un équilibre parfaits. Outil polyvalent car il se transforme simplement et sans outils en dresse-bordures. Sa tête faucheuse PolyCut 2-2 est équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistants et faciles à remplacer. Ce même outil peut aussi se transformer en tête fil pour un travail plus précis. C'est donc l'outil indispensable pour vos travaux de finition et pour vos bordures. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80% / 100%). Diamètre de coupe 230 mm.



Référence 4512 011 5700

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



Coupe-bordures à batterie très léger et facile d'utilisation pour l'entretien des pelouses et bordures aux abords de la maison. Diamètre de coupe 280 mm, longueur du manche réglable sur simple pression d'un bouton et réglage de la poignée sans outils. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée SoftGrip avec une troisième gâchette de sécurité au niveau de la commande. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 avec fil rechargeable de l'extérieur sans outils. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 3-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie.



FSA 57 sans batterie ni chargeur
Référence 4522 011 5730

Pack FSA 57 avec AK 10 et AL 101
Référence 4522 011 5740

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②



Coupe-bordures à batterie au design moderne pour l'entretien des pelouses. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique, poignée ronde, manche robuste en aluminium. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Muni de la tête fil AutoCut C 6-2. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 6-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie.



ACCESSOIRE :
HARNAS

Voir page 286

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
Référence FA04 011 5700

Pack FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
Référence FA04 011 5740


NOUVEAU

FSA 80

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②



Débroussailleuse à batterie la plus puissante de la gamme AK SYSTEM, avec de très bonnes performances de coupe pour faucher l'herbe dans le jardin et autour de la maison. Guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Livrée avec harnais double.



FSA 80 sans batterie ni chargeur avec couteau à herbes 230-2
Référence FA08 011 5700

Pack FSA 80 avec AK 30 et AL 101
Référence FA08 011 5710

Autre version :
FSA 80 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut 27-2 FA08 011 5720

Pack FSA 80 R avec AK 30 et AL 101 FA08 011 5730

① Puissance électrique

② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

③ Poids avec batterie

④ Explication des symboles à la page 496

FSA 86 R
36 V • 0,65 kW^①.
3,2 kg^②



Coupe-bordures à batterie performant et au design moderne pour le nettoyage le long d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée ronde ergonomique, manche robuste en aluminium, étrier de protection. Muni de la tête fauchuese à fil AutoCut C 6-2. À titre d'alternative, la tête fauchuese PolyCut 6-2 dotée de couteaux en matière plastique est disponible comme accessoire.

ACCESSOIRE :
HARNAS

Voir page 286

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
Référence

FA05 011 5700

NOUVEAU

FSA 120
36 V • 1,0 kW^①.
5,2 kg^②



Débroussailleuse à batterie puissante avec d'excellentes performances de coupe, conçue pour faucher efficacement de grandes superficies, y compris dans les zones sensibles au bruit. Bon rendement grâce au large diamètre de coupe (380 mm en outil filaire), guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, équilibre parfait pour plus de confort lors du travail, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Emplacement pour le Smart Connector sur le carter. Livrée avec harnais double.

FSA 120 sans batterie ni chargeur avec Couteau à herbes 230-2
Référence

FA08 200 0000

Autre version :
FSA 120 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut 27-2
FA08 200 0005

R = Poignée ronde
① Puissance électrique
② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
③ Poids sans batterie, outils de coupe et protection



GÉREZ EFFICACEMENT VOTRE FLOTTE DE MACHINES AVEC LE SMART CONNECTOR 2 A ET STIHL CONNECTED

Compatible avec les machines FSA 135, FSA 200 et RGA 140, le Smart Connector 2 A vous fournit des données fiables et précises sur les appareils équipés, comme le numéro de série, la durée de fonctionnement ou le régime moteur. Les données collectées sont transférées vers le cloud STIHL grâce à la STIHL connected box. Ces données sont ensuite disponibles sur le portail et l'application STIHL connected pour être analysées et vous aider à optimiser votre parc de machines.

- **Retrouvez plus d'informations sur la gestion de flotte via STIHL connected à partir de la page 26.**
- **Retrouvez le Smart Connector 2 A à la page 403.**

FSA 135
36 V • 1,2 kW^①.
4,9 kg^②



Débroussailleuse à batterie robuste et puissante avec logement pour batterie AP dans l'appareil. Pour faucher l'herbe et les broussailles dans les environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max 420 mm avec outil à fil. Poignée de commande ergonomique avec sélection du régime sur trois niveaux et affichage à LED ainsi que réglage du régime en continu. Equipée d'un guidon en col de cygne pour un plus grand confort et d'un filtre à air pour une longue durée de vie accrue. Livrée avec un harnais double et une tête AutoCut C 26-2. Polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

FSA 135 sans batterie ni chargeur
Référence

FA01 200 0000

Autre version :
FSA 135 R sans batterie ni chargeur
FA01 200 0003

④ Poids sans batterie, avec lame et capot protecteur
⑤ Explication des symboles à la page 496
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 507

NOUVEAU

FSA 200
36 V • 2,0 kW^①.
5,7 kg^②



La plus puissante des débroussailleuses à batterie STIHL ! Conçue pour les professionnels travaillant dans les zones sensibles au bruit. Large diamètre de coupe allant jusqu'à 450 mm (avec tête fauchuese à fil) pour un travail rapide et efficace. Guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 3 niveaux et écran LED, position du guidon réglable sans outil, système anti-vibrations AV professionnel, filtre à air pour une longue durée de vie. Livrée avec le couteau à herbe 260-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Emplacement pour le Smart Connector 2 A sur le carter. Livrée avec harnais double.

FSA 200 sans batterie ni chargeur avec PolyCut 28-2
Référence

FA03 200 0001

FSA 200 sans batterie ni chargeur avec Couteau taillis 250-3
Référence


FA03 200 0003

Autre version :
FSA 200 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut C 26-2 FA03 200 0007

PAGE 288

NOUVEAU SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Le nouveau système modulable ADVANCE X-Flex facilite le travail des professionnels avec les débroussailleuses STIHL grâce à l'association de la ceinture avec le harnais FS ADVANCE X-Flex



RGA 140
36 V • 1,2 kW^①.
6,4 kg^②



Puissant réciprocatrice à batterie pour une élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP dans l'appareil, poignée de commande ergonomique avec sélection du régime sur trois niveaux et affichage à LED ainsi que réglage du régime en continu, guidon en col de cygne, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Ce réciprocatrice robuste permet d'éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.



RGA 140 sans batterie ni chargeur
Référence

FA02 200 0006



COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

- Maniement simple et confortable
- Pour utilisation occasionnelle autour de la maison et dans votre jardin
- Parfaits pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Coupe-bordures très léger et silencieux. Avec poignée en étrier, réglable sans outil, tête faucheuse orientable. Diamètre de coupe de 245 mm.



Référence

4815 011 4100

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Le FSE 52 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Doté d'un grand confort d'utilisation grâce, par exemple, à son tube télescopique et à sa poignée réglable en plusieurs positions pour s'adapter à chaque morphologie. C'est aussi un outil polyvalent car il se transforme rapidement et sans outils en dresse-bordures. La tête peut pivoter jusqu'à 90 degrés. Diamètre de coupe de 300 mm.



Référence

4816 011 4100

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Pour le fauchage et l'entretien de petites surfaces. Il est équipé de la tête faucheuse AutoCut C 5-2 qui permet de recharger le fil sans ouvrir la tête de coupe. Le fil sort automatiquement en frappant légèrement la tête sur le sol. Diamètre de coupe de 350 mm.



Référence

4809 011 4122

^① Poids sans câble, avec outils de coupe et protection

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^①

Coupe-bordures de haute qualité composé de nombreux éléments de confort et de sécurité comme une poignée SoftGrip agréable au toucher, l'outil de coupe AutoCut C 5-2 et un disjoncteur thermique de sûreté. Diamètre de coupe de 350 mm.



Référence

4809 011 4123

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^①

Sa puissance de 1000 W est comparable aux coupe-bordures thermiques les plus puissants du marché. Le FSE 81 est équipé d'un variateur de puissance pour s'adapter à chaque type de végétation et ainsi mieux gérer les projections. Il est également équipé d'un dispositif pratique de maintien du câble électrique qui évite tout risque de débrancher inopinément le câble de l'appareil en marche. Diamètre de coupe de 350 mm.



Référence

4809 011 4124



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES À DOS

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptée aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de portage confortable

**FR 131 T****36,3 cm³ • 1,4 kW • 9,6 kg^①**

Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus. Transport et stockage aisés grâce à son tube démontable. Combinable avec HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM et FCB-KM.

Référence **4180 200 0586****LE CONSEIL DU PRO**

Le saviez-vous ? La débroussailleuse à dos FR 131 T n'est pas seulement idéale pour les travaux de fauchage, elle peut également être combinée avec les outils CombiSystèmes HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM et FCB-KM pour la taille des haies, l'élagage, le fauchage, le sarclage, l'entretien des bordures et comme souffleur.

► Vous trouverez des informations plus précises sur les possibilités de combinaison au chapitre **CombiSystèmes et MultiSystèmes à partir de la page 178**.




C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique STIHL

M = STIHL M-Tronic
T = Tube démontable

**FR 410 C-E****41,6 cm³ • 2,0 kW • 10,7 kg^①**

Très puissante pour venir à bout des terrains difficilement praticables. Équipée du système STIHL ErgoStart. Le harnais haute qualité permet un travail avec un maximum de confort et inclut un sac à dos. Innovation STIHL, la poignée de démarrage est extra longue et accessible sans déposer la machine au sol.

Référence **4147 200 0363**

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

**FR 460 TC-EM****45,6 cm³ • 2,2 kW • 10,9 kg^①**

Extrêmement puissante, la FR 460 TC-EM a deux atouts majeurs comparé à la FR 410 C-E : elle bénéficie du système STIHL M-Tronic 3.0 et de la fonction tube démontable pour faciliter le transport et le stockage.

Référence **4147 200 0364****FR 460 TC-EFM****45,6 cm³ • 2,2 kW • 11,6 kg^①**

La FR 460 TC-EFM, déjà équipée du système M-Tronic 3.0, se dote en plus d'un système de démarrage électrique STIHL. Elle vient compléter la gamme des débroussailleuses à dos STIHL. Vous pouvez affronter les pentes, les talus et autres terrains escarpés sans peur de devoir redémarrer la machine au sol. Le démarrage complémentaire est prévu en tirant sur le STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0°C ou lors du premier démarrage de la journée.

Référence **4147 200 0372**

① Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

ACCESSOIRES POUR COUPE- BORDURES ET DÉBROUSSAIL- LEUSES

- Accessoires visant à faciliter le travail et à optimiser la protection
- Harnais, protège-mains, outils rapportés, capots de protection



CARE & CLEAN KIT FS

Pour l'entretien des débroussailleuses.



Care & Clean Kit FS - version standard

Contenu :

- 1 x MultiSpray, 50 ml
- 1 x Superlub FS, 40 g

Référence 0782 516 8601



Care & Clean Kit FS - version Plus

Contenu :

- 1 x MultiSpray, 400 ml
- 1 x Superlub FS, 80 g
- 1 x VarioClean, 500 ml

Référence 0782 516 8602

SAC À DOS POUR OUTILS ADVANCE

Pour transporter aisément les outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.



Référence 4147 881 5700

ARCEAU

Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors du débroussaillage, afin de ne pas les endommager.



Pour FSA 57, FSE 52

Référence 4816 713 3400

Pour FSA 90 R, FSA 90

Référence 4863 713 3400

① Explication des labels de contrôle à la page 507



PROTÈGE-MAINS POUR TRAVAUX DE BROYAGE

Protège-mains pratique.
Ne convient pas aux versions K.



Pour FS 261, FS 311, FS 361, FS 411, FS 461, FS 511 et FS 561

Référence 4147 790 9102

RECIPROCAUTEUR RG



Accessoire pour débroussailleuses. Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Outil de coupe puissant avec une très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide.



Pour FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et FSA 200
Référence 4180 740 5101

ACCESOIRE : JEU DE LAMES RG

Composé de deux lames de remplacement et d'une plaque de roulement.



Référence 4180 007 4100

HARNAIS

Idéal pour un travail confortable.



Avec œillet de fixation à clips,
pour FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R,
HLA 56 et HLA 66
Référence
4852 007 1000

**HARNAIS SIMPLE**

Équipement de série de la plupart des débroussailleuses STIHL. Pour un travail en toute sécurité.



Sans œillet de fixation à clips, pour FS 55-FS 70
Référence
4119 710 9012

**SANGLE DE POITRINE**

Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE. Permet de bien maintenir les bretelles en place.

Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE
Référence
0000 790 7700

**JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI**

Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de portage AP ou au système de portage AR L. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.

Pour BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R,
FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et
RGA 140
Référence
0000 007 1045

**REMBOURRAGE D'APPUI SUPPLÉMENTAIRE AVEC CROCHET DE CONFORT**

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort.

Référence
4147 740 2502

HARNAIS

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS	HARNAIS UNIVERSEL					HARNAIS FORESTIERS				
	HARNAIS DOUBLE	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS orange fluorescent	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	
Ergonomique, confortable, léger, extensible pour inclure une sangle pectorale et un sac à dos à outils.										
Caractéristiques et équipements	Avec rembourrage	Taille unique	Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet de confort	Avec signalisation orange, bandes réfléchissantes et crochets de confort	Taille unique	Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet de confort	Longueur réglable Partie arrière ^① pour répartir la charge entre les hanches et les épaules	
Tour de poitrine (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155	
Tour de taille (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160	
Longueur dans le dos (cm)	-	56	63	56	56	56	61	56	52 - 64	
Compatible avec les machines	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140		
Référence	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001	

^① La partie arrière de l'ADVANCE X-TREEm est compatible avec la ceinture ADVANCE X-Flex, voir page 288

PAGE 288**NOUVEAU SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX**

Le nouveau système modulable ADVANCE X-Flex facilite le travail des professionnels avec les débroussailleuses STIHL grâce à l'association de la ceinture avec le harnais FS ADVANCE X-Flex.

NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DE L'ÉTÉ 2024

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX



POUR UN TRAVAIL CONFORTABLE AVEC VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE

L'association de la ceinture ADVANCE X-Flex avec le harnais FS de la même gamme permet de travailler confortablement en toute sécurité dans les zones fortement sollicitées, grâce notamment au rembourrage latéral et aux éléments de fixation ergonomiques. Les différents accessoires ADVANCE X-Flex, à fixer sur la ceinture ou le harnais, permettent également de conserver tout l'équipement jugé nécessaire à portée de main.

NOUVEAU HARNAIS FS ADVANCE X-FLEX

Harnais avec bandes réfléchissantes et orange de signalisation pour une bonne visibilité, même dans les zones à forte affluence. Rembourrage confortable avec accroche conçue pour la débroussailleuse pour réduire la fatigue lors du travail. Panneau arrière élastique et ajustable à la taille de l'utilisateur. Ne peut être utilisé qu'en association avec la ceinture ADVANCE X-Flex.

Taille	Taille de l'utilisateur	Référence
S	< 170 cm	0000 790 4401
M-L	> 170 cm	0000 790 4402



NOUVEAU CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

Taille	tour de taille	Référence
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104



NOUVEAU KIT FS ADVANCE X-FLEX

Kit composé d'une ceinture ADVANCE X-Flex (taille M) et d'un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L).

Contient :	Ceinture ADVANCE X-Flex	Harnais FS ADVANCE X-Flex
Taille	tour de taille	Taille
M	89 - 143 cm	M-L
Référence	0000 007 4802	> 170 cm



① Médaille d'argent demopark - innovations 2023

② Lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette AP ADVANCE X-Flex, les performances maximales de certains appareils sont limitées

ACCESOIRES ADVANCE X-FLEX

Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

NOUVEAU POCHETTE AP ADVANCE X-FLEX



Référence
0000 491 0300

NOUVEAU POCHETTE AP AVEC CÂBLE DE CONNEXION ADVANCE X-FLEX^②



Référence
0000 440 5100

NOUVEAU GUIDE-CÂBLE ADVANCE X-FLEX



Référence
0000 491 1000

NOUVEAU POCHETTE UNIVERSAL ADVANCE X-FLEX



Référence
0000 882 6100

NOUVEAU POCHETTE SMARTPHONE ADVANCE X-FLEX



Référence
0000 882 6700

NOUVEAU SUPPORT RADIO ADVANCE X-FLEX



Référence
0000 882 6600

NOUVEAU SUPPORT VENTRAL ADVANCE X-FLEX



2 pièces
Référence
0000 490 1800

► **Voir page 466 pour plus d'informations**



Référence	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids ^① (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Contentance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Soupape de décompression	Poignée multifonction	Poignée ronde/Double poignée / Poignée SoftGrip	Poignée ADVANCE Grip	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage/broyage / sciage	Harnais simple	Harnais	Harnais double	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	
COUPE-BORDURES THERMIQUES																									HARNAS		
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65	4,2	94	105	8,0/8,0	2-temps	147	380	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,33	flexible	-	○	-	-	●	-/-/●	-	-	●/-/-	○	-	-	-/-/-	-/-/-
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7	4,4	94	104	7,0/6,4	2-temps	145	380	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	-	○	-	-	●	-/-/●	-	-	●/-/-	○	-	-	-/-/-	-/-/-
FS 50	4144 011 2314	27,2	0,8	4,4	93	105	6,0/5,7	2-temps	145	420	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	-	○	-	-	●	-/-/●	-	●	●/-/-	○	-	-	○/-/-	-/-/-
FS 50 C-E	4144 011 2315	27,2	0,8	4,5	93	105	6,0/5,7	2-temps	145	420	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	-	●	-	-	●	-/-/●	-	●	●/-/-	○	-	-	○/○/○	-/-/-
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS																									HARNAS		
FS 55 R	4140 200 0549	27,2	0,75	4,4	96	106	8,5/8,5	2-temps	170	420	Tête faucheuse TrimCut 32-2	0,33	flexible	-	○	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 55	4140 200 0548	27,2	0,75	4,9	96	106	6,8/5,6	2-temps	170	420	Couteau herbes 8 dents + Tête TrimCut 32-2	0,33	flexible	-	○	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 56	4144 200 0204	27,2	0,8	5,1	94	104	5,5/5,5	2-temps	170	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	-	○	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 70 RC-E	4144 200 0206	27,2	0,9	4,8	94	104	6,6/6,6	2-temps	170	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	-	●	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 70 C-E	4144 200 0205	27,2	0,9	5,4	94	104	6,6/6,6	2-temps	170	420	Couteau herbes 8 dents + Tête AutoCut C 26-2	0,34	flexible	-	●	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	-/-/-
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES																									HARNAS		
FS 91 R	4180 200 0686	28,4	0,95	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX [®]	180	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	rigide	1 point	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 91	4180 200 0545	28,4	0,95	5,8	95	104	3,2/2,5	4-MIX [®]	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,71	rigide	1-point	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 94 RC-E	4149 200 0083	24,1	0,9	4,6	93	105	5,5/5,5	2-temps	178	420	Tête faucheuse AutoCut 27-2	0,54	rigide	1-point	●	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 94 C-E	4149 200 0097	24,1	0,9	4,9	93	104	4,3/3,5	2-temps	178	420	Tête faucheuse AutoCut 27-2 + Couteau à herbes 4 dents	0,54	rigide	1-point	●	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/-	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 111	4180 200 0603	31,4	1,05	5,8	95	104	3,7/3,7	4-MIX [®]	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,71	rigide	1-point	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 131 R	4180 200 0680	36,3	1,4	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX [®]	180	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	rigide	1 point	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 131	4180 200 0570	36,3	1,4	5,8	97	106	3,7/3,4	4-MIX [®]	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,71	rigide	1-point	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/○	-	-	●	○/○/○	○/○/○
FS 240 C-E	4147 200 0359	37,7	1,7	7,1	99	110	4,7/4,0	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1-point	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/○	-	-	●	○/○/○	○/○/○
FS 240 R	4147 200 0385	37,7	1,7	6,6	98	109	4,3/5,7	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1 point	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○	-	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 240	4147 200 0356	37,7	1,7	7,0	98	108	4,6/4,0	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1 point	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 261 C-E	4147 200 0589	41,6	2,0	7,8	99	109	5,0/5,9	2-temps	180	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	1 point	●	-	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○	-	○	●	○/○/○	○/○/○
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS																									HARNAS		
FS 311	4180 200 0595	36,3	1,4	7,2	98	107	2,9/2,9	4-MIX [®]	180	300	Couteau à taillis 300-3	0,71	rigide	4-points	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/○/○	-	-	○	○/○/○	○/○/○
FS 361 C-EM	4147 200 0366	37,7	1,7	8,6	100	110	2,6/2,7	2-temps	179	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4-points	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○	-	-	○	○/○/○	○/○/○
FS 411 C-EM	4147 200 																										

- De série
 - Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électronique STIHL

M = STIHL M-Tronic
R = Poignée ronde
T = Tube démontable

- ① Valeur K selon la directive européenne
2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
- ② Valeur K selon la directive européenne
2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard

- Régime fixe
- Régime réglable en continu
- Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

- ⑥ Poids batterie incluse
- ⑦ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
- ⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur
- ⑨ Poids sans batterie, outils de coupe et protection


- Poids sans batterie avec lame et capot protecteur
- Poids sans câble, avec outils de coupe et protection
- Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les coupe-bordures thermiques

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents



HERBE SUR LES BORDURES



Tête faucheuse TrimCut

À deux fils, pour couper et faucher l'herbe. Il est possible de recharger le fil par l'extérieur ou en enlevant la bobine. Réglage manuel du fil.



Tête faucheuse AutoCut

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.



Tête faucheuse SuperCut

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.



Tête faucheuse PolyCut®

Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux ou trois couteaux mobiles en plastique.



Tête faucheuse DuroCut

À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisément des fils. Compatible avec différentes tailles et formes de fils de coupe.



VÉGÉTATION DENSE



ROSEAUX ET BROUSSAILLES



Lame de broyage ShredCut

À deux ailes, en acier, pour les coupes d'éclaircies et le broyage de buissons et de haies d'épines.



Scie circulaire WoodCut à dents pointues

Outil en acier, conçu en particulier pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et arbustes.



Scie circulaire WoodCut à dents douces

Outil en acier, conçu en particulier pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes. Accessoires de sciage et de défrichage.



Scie circulaire WoodCut au carbure

Outil spécial très robuste pour régions sableuses et sèches et pour la coupe à proximité du sol.

TAILLIS ET ARBUSTES



TÊTES FAUCHEUSES



BOBINES AVEC PROTECTION MÉTALLIQUE POUR AUTOCUT

Bobines avec protection métallique pour têtes faucheuses AutoCut, pour une durée de vie deux fois plus longue par rapport à une bobine standard.

Pour AutoCut 25-2 et 27-2
Référence 4002 710 4321

Pour AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2
Référence 4003 710 4310




FILS DE COUPE

1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,7 mm 3,0 mm 3,3 mm 4,0 mm

VUE D'ENSEMBLE DES TEINTES, ÉPAISSEURS ET APPLICATIONS DES FILS DE COUPE**FILS DE COUPE RONDS**

Emploi universel pour les coupes de mise en forme et la tonte

**FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX**

À utiliser avec les coupe-bordures développant peu de bruit

**FILS DE COUPE CARRÉS**

Pour une coupe efficace d'herbe et de mauvaises herbes épaisses et ligneuses

**FILS DE COUPE PENTAGONAUX**

Emploi universel, haut rendement de coupe

**FILS DE COUPE HIGH-TECH CF3 PRO**

Composés de trois plastiques différents donnant comme résultat flexibilité, robustesse et haut rendement de coupe



Référence

Diamètre (mm)
Longueur du rouleau (m)

FILS DE COUPE RONDS^①

0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2344	3,0	55,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2347	3,3	38,0
0000 930 2287	3,3	137,0
0000 930 3607	4,0	27,0 ^②
0000 930 3603	4,0	87,0 ^②

**FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX^①**

0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2423	2,7	65,0

FILS DE COUPE CARRÉS^①

0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 3611	3,3	28,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0



1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,7 mm 3,0 mm 3,3 mm 4,0 mm

BOBINES DE FIL DE COUPE

1,4 mm, 2 x 4,0 m.

Pour FSE 31
Référence
6421 710 4300



Avec fil silencieux.
1,6 mm, 2 x 4,0 m.

Pour FSE 52
Référence
4008 710 4300



Pour FSA 57
Référence
4009 710 4304

**BRINS POUR DUROCUT**

48 fils par emballage.

Pour DuroCut 5-2 et 20-2, taille L, 2 mm, denture
Référence 0000 930 3503

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 5-2 et 20-2, taille L, 2 mm, denture
Référence 0000 930 3503

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denture
Référence 0000 930 3504

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denture
Référence 0000 930 3505

JEUX DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Huit couteaux en composite.



Pour PolyCut 2-2 et 3-2

Longueur totale du couteau 90 mm
Référence 4008 007 1000

Douze couteaux en plastique.



NOUVEAU Pour PolyCut 6-2 et 18-2

Longueur totale du couteau 130 mm
Référence 4002 007 1020



Pour PolyCut 28-2 et 48-2

Longueur totale du couteau 145 mm
Référence 4002 007 1000



Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3

Longueur totale du couteau 115 mm
Référence 411 007 1001

Référence
Diamètre (mm)
Longueur du rouleau (m)

FILS DE COUPE HIGH-TECH CF3 PRO CRUCIFORMES^①

0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0



Référence
Diamètre (mm)
Longueur du rouleau (m)

FILS DE COUPE PENTAGONAUX^①

0000 930 3340	2,4	48,0

<tbl

OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

Outils métal	Référence	Alésage mm	FS 38, FS 40, FS 50	FS 55, FS 56, FS 70, KM 56	FSA 80, FSA 120	FS 94, KM 94	FS 91, FS 111, KM 111	FS 131, KM 131	FS 240	FS 311	FS 361	FS 411, FS 461	FS 511, FS 561	FR 131	FR 410, FR 460	1/2 arbre FS-KM	FSA 90	FSA 135, FSA 200	FSA 135 R
MODÈLES DE DÉBROUSSAILLEUSES																			
Couteau à herbe 2 dents	4001 713 3805	25,4	230	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
	4001 713 3812	25,4	260	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
Couteau à herbe 4 dents	4001 713 3801	25,4	230	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
	4000 713 3801	20	230	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Couteau à herbe 8 dents	4001 713 3803	25,4	230	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
	4000 713 3802	20	255	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
Couteau à herbe 32 dents anti-projections	4001 713 3813	25,4	250	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	●	●
	4000 713 3812	20	250	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
Couteau à herbe 40 dents	4001 713 3806	25,4	250	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4000 713 3806	20	250	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-
	4112 713 4100	25,4	250	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
Couteau taillis	4119 713 4100	20 ^①	300	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
	4110 713 4100	20	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Couteau Duro broyeur	4000 713 3903	20	270	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
	4000 713 3902	20	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4112 713 4201	25,4	200	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Scie circulaires dents pointues	4000 713 4200	20	200	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4000 713 4205	20	225	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
	4112 713 4203	25,4	200	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	4119 713 4200	20	200	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Scie circulaires dents douces	4000 713 4201	20	225	CARBURE				-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	4110 713 4204	20	225	CARBURE				-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	4000 713 4204	20	250	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Scie circulaire haute performance	4001 713 4203	25,4	200	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	4000 713 4203	20	200	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Houe bineuse BF/FS	4000 713 4202	20	250	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-

^① Version renforcée
^② Explication des labels de contrôle à la page 507

**UPGRADE KIT 1 GRASSCUT 250-32**

Pour convertir les débroussailleuses avec tête faucheuse à fil en débroussailleuses avec couteau à herbe GrassCut 250-32 à faible projection, y compris avec tous les accessoires et le capot de transport.

Contient :

- 1 x GrassCut 250-32 (diamètre 25,4 mm)
- 1 x Protection de transport pour outil métallique
- 1 x Disque porteur
- 1 x Plateau de pression
- 1 x Écrou de raccordement

Pour FSA 135, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 et FS-KM
Référence 4001 007 1003

**LE CONSEIL DU PRO**

La projection de cailloux ou de chutes de coupe lors de travaux de tonte avec une débroussailleuse dans des lieux publics peut s'avérer un problème délicat. STIHL a la solution pour vous : le couteau à herbe à faible projection 250-32 avec certificat KWF réduit à trois mètres la distance de sécurité par rapport aux obstacles et aux véhicules. Grâce à la forme particulière de ses dents, le risque de projectiles expulsés est réduit au minimum. Le résultat : davantage de sécurité, un confort de travail maximal et un excellent rapport temps/rendement.



ACCESOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et capots de protection
- Pour différents types d'usage

LIMES PLATES

Pour lame de scie circulaire à dents pointues.

150 mm
Référence 0814 212 3310



Pour les couteaux-taillis et les lames de scie circulaire à dents pointues


200 mm
Référence 0814 212 3310



MANCHES DE LIMES



Manche en bois pour toutes limes triangulaires, plates, rondes et hexagonales.



Pour limes de 4,0 à 5,5 mm
Référence 0811 490 7860

FH 3

Manche à 2 composants. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.



Référence 0000 881 4503

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.



Référence 5605 750 4343



GABARIT D'AFFÛTAGE



Pour couteau à taillis à trois dents coudées
Référence 4020 890 5500

OUTIL À AVOYER

Pour lame de scie circulaire à dents douces.



Référence 4020 893 5000

PROTECTION CONTRE L'USURE

À visser dans la zone d'usure principale pour une durée de vie prolongée de la tête faucheuse.



Pour DuroCut 20-2
Référence 4005 007 1002



Pour PolyCut 28-2 et 48-2
Référence 4003 007 1001



① Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
② La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701 (fournie)

③ Explication des labels de contrôle à la page 507

	Diamètre de coupe max. (fil/métal) (mm)	FS 55	FS 56, FS 70	FS 240	FS 91, FS 111, FS 131, FS-KM	FSA 135	FR 410, FR 460	FS 94	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90	FSA 80, FSA 120	FSA 200
--	--	-------	--------------	--------	------------------------------	---------	----------------	-------	--	--------------------------	--------------------	--------	-----------------	---------

CAPOTS DE PROTECTION UNIVERSELSPOUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET OUTILS EN MÉTAL

4119 007 1027	420/260	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4180 007 1028	420/260	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-

CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS EN MÉTAL

4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4144 710 8116	-/230	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4147 710 8101	-/305	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4148 710 8105	-/350	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4180 710 8106	-/260	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•

CAPOTS DE PROTECTION POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT

4144 710 8117	420/-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	480/-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4180 007 1030	420/-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
4148 710 8104	560/-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4144 710 8127	380/-	-	•	-										
FA03 710 8100	450/-	-												

CAPOTS DE PROTECTION POUR KIT DE BROYAGE (COUTEAU DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION ET PIÈCES DE FIXATION)

4147 007 1011	-/270	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4148 007 1012	-/320	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

CAPOTS DE PROTECTION POUR SCIES CIRCULAIRES (BUTÉE ET CAPOT DE PROTECTION POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE)①

4147 007 1008②	-/200	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4147 007 1009②	-/225	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
4147 710 8210	-/200	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4147 710 8211	-/225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4180 710 8202	-/200	-	•	•	-	-	-	-						
4148 710 8203	-/250	-	•	-	•	-	-	-						



UN SOL BIEN AÉRÉ ET BIEN ENTRETENU.

MOTOBINEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 LAMES DE BINAGE

Présentent une forme développée spécialement pour le binage, bêchent le sol très efficacement en effectuant une série de mouvements optimisés.

02 RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON

Permet d'ajuster la barre du guidon sur le côté et en hauteur au moyen d'un levier de réglage rapide ou de rabattre le guidon pour transporter et stocker la motobineuse.

03 ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°

Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que la vitesse à laquelle la motobineuse avance. Simplifie le binage dans les passages étroits et les virages serrés. Facilement accessible, réglage en hauteur aisément et parfaitement fixé pour éviter sa perte.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR

Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser le variateur de régime avec le pouce pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR

Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser le variateur de régime avec le pouce pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE

Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour les agriculteurs, maraîchers, paysagistes et jardiniers
- Pour un binage demandant peu d'efforts
- Faciles et confortables à utiliser
- Performantes et à faibles vibrations



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW • 37,0 kg^①

Motobineuse puissante et très maniable, permettant la marche arrière pour travailler dans des espaces très exigus. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisément.

Référence 6241 011 3914



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW • 44,0 kg^①

Motobineuse performante adaptée aussi bien aux massifs qu'aux vastes étendues. Grand confort d'utilisation pour un binage avec peu d'efforts. Faibles vibrations grâce au système anti-vibrations intégré.

Référence 6241 011 3922

Autre version :
MH 560 6241 011 3940

Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.



**MH 600**212 cm³ • 4,4 kW • 68,0 kg^①

Motobineuse robuste pour des applications très exigeantes : creuser des sols denses et massifs ainsi que retourner la terre sur de grandes superficies. Grâce aux deux marches avant et à la marche arrière, la machine est très confortable à manier. La motobineuse peut être facilement déplacée grâce à son axe de roue.

Référence 6250 011 3915

**MH 700**252 cm³ • 5,2 kW • 124,0 kg^①

Motobineuse très puissante d'une grande largeur de travail pour les champs de grande superficie. La vitesse d'entraînement peut être sélectionnée individuellement via deux marches avant ainsi qu'une marche arrière. Largeur de travail réglable, guidon avec réglage sur le côté et en hauteur pour s'adapter à la taille de l'utilisateur et à l'application, roue de transport repliable à l'avant, filtre à bain d'huile pour le travail dans des environnements poussiéreux. Pneumatiques 16" pour le transport de la motobineuse compris dans la livraison.

Référence 6251 011 3910

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405

MOTOBINEUSES	Référence	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Capacité du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm ³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids ^① (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L _{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K _{pA} ^② (dB(A))	Vibrations ahw (m/s ²)	Facteur d'incertitude K ^③ (m/s ²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
MH 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 560	6241 011 3940	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3	3.000	41,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 585	6241 011 3922	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 600	6250 011 3915	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
MH 700	6251 011 3910	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2	3.600	113,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

• De série

SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête
R = Marche arrière① Poids net, sans les consommables
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG**CHARRUÉ-BUTTOIR**

Charrué-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.



AHK 701
réglable, pour MH 560 et MH 585
Référence 6906 710 1132

AHK 702
fixe, pour MH 560 et MH 585
Référence 6906 710 1137

AHK 800
réglable, pour MH 600 et MH 700
Référence 6906 710 1142

JEU DE ROUES EN FER

Roues en fer particulièrement robustes pour les travaux exigeants et les sols difficiles.

AMR 031
pour MH 560, MH 585 et MH 685
Référence 6906 710 0917

AMR 070
pour MH 700
Référence 6906 710 0924

ÉLARGISSEMENT DU JEU DE FRAISES AHV 600

Augmente la largeur de travail à 60 cm. Avec renforts de protection latéraux.

Pour MH 445 R
Référence 6906 710 0311

POIDS SUPPLÉMENTAIRES AZG 030

Facilite le travail des sols difficiles.
2 x 9,0 kg.



Pour MH 560 et MH 585
Référence 6906 820 0111

PROTECTION AGS 100

Protège le carter de de votre motobineuse.



Pour toutes les motobineuses
Référence 6906 820 1305





UN CONCENTRÉ DE PIUSSANCE EN PROFONDEUR.

Tarières et accessoires


313

Tarières manuelles et accessoires

316



TARIÈRES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 MOTEUR 4-MIX® STIHL

Il allie les avantages d'un moteur à 2-temps et d'un moteur à 4-temps avec une faible consommation, réduction des gaz d'échappement, pas de vidange d'huile nécessaire. Niveau sonore raisonnable. Excellente capacité d'entraînement et couple de rotation élevé.

CONFORT

02 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Il garantit une réduction considérable des vibrations, ce qui rend le travail plus confortable et moins fatigant.

03 POIGNÉE MULTIFONCTION

Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

04 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI

Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

SÉCURITÉ

05 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP

Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la mèche se bloque dans le sol. Il sert également à dévisser facilement les mèches coincées dans le sol.

TARIÈRES ET ACCESSOIRES

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW • 10,0 kg^①

Tarière puissante avec frein de mèche QuickStop, idéale pour de nombreuses applications comme l'aménagement des paysages. Elle est équipée du moteur 4-MIX® STIHL, du système anti-vibrations STIHL, d'une poignée multifonction maniable à une main, d'un filtre à air longue durée et d'un large rembourrage d'appui pour plus de confort pendant l'utilisation. Mèche non incluse.

Référence 4313 011 2120



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.





TARIÈRE ^①	Référence	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids ^① (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau des vibrations gauche / droite ^③ (m/s ²)	Vitesse de rotation de la broche (min ⁻¹)	Moteur 4-MIX® STIHL	Soupe de décompression automatique	Filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage/ blocage de marche arrière
BT 131^①	4313 011 2120	36,3	1,4	10,0	92	100	1,7 / 2,0	200	•	•	•	•	•

• De série

① Poids réservoir vide, sans outil de forage

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

■ Dans la limite des stocks disponibles!

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Mèche non incluse

⑤ Large rembourrage d'appui

ACCESOIRES POUR TARIÈRES

MÈCHES À TERRE



4404 680 2004

40

4404 680 2006

60

4404 680 2009

90

4404 680 2012

120

4404 680 2015

150

4404 680 2020

200

4404 680 2030

300

750

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour tarière

Applications

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Pour tous types de sols.

MÈCHES À TERRE



4400 000 4209

90

4400 000 4212

120

4400 000 4215

150

4400 000 4220

200

4400 000 4225

250

4400 000 4228

280

4400 000 4235

350

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour tarière

Pour tous types de sols.

MÈCHES À TERRE HÉLICOÏDALE



4311 680 2515

150

4445 000 4235

350

4311 680 2515

525

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour tarière

Mèche cylindrique spécialement conçue pour le forage de plantations.

MÈCHES À TERRE CŒUR



4404 680 1900

260

4440 000 4200

400

4440 000 4200

870

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour tarière

Mèche spéciale servant à ameublir le sol pour planter des végétaux à enracinement traçant.

RALLONGES DE TUBE



4313 680 2300

-

4311 680 2350

-

4470 000 4205

-

4470 000 4210

-

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.

MANDRIN



4311 680 4010

-

Diamètre (mm)

Longueur (mm)

Pour tarière

Pour mèches hélicoïdales jusqu'à Ø 13 mm. Pour l'utilisation de mèches avec raccord cylindrique.

TARIÈRES MANUELLES ET ACCESOIRES

- Pour les charpentiers et les artisans, les employés communaux et le personnel des services d'aménagement du paysage
- Pour le forage dans le bois, l'installation de clôtures et de bancs et la restauration de constructions en bois
- Pour le forage de plantations, pour la conception de jardin et la plantation de plantes herbacées vivaces
- Vaste gamme d'accessoires pratiques



JEUX DE PIÈCES



Pour le forage de trous de plantations
Référence 4314 007 1001

Pour le forage dans le bois, sans outil (non illustré)
Référence 4314 007 1000

MANDRIN À CLÉ



Ouverture 13 mm.

Référence 4314 680 4001

ADAPTATEUR

(non illustré)

Pour le forage de plantations.

Référence 4314 682 3900



PAGE 458

DYNAMIC DURO



Les gants de protection en cuir de vachette sont non seulement confortables et agréables à porter mais aussi extrêmement résistants et protègent selon les normes EN 388 et EN ISO 21420.



MÈCHES À BOIS

Durcies et polies sur le côté avec hélice de traction et taraud ébaucheur. Avec raccord à 6 pans.



Longueur 320 mm

Ø 13 mm

Référence

4314 682 5013

Longueur 460 mm

Ø 19 mm

Référence

4314 682 5019

Ø 22 mm

Référence

4314 682 5022

Ø 25 mm

Référence

4314 682 5025

MÈCHES À PLANTATIONS

Tête interchangeable et filetage de raccord M14.



Longueur 590 mm

Ø 3" (76 mm)

Référence

4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)

Référence

4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)

Référence

4314 680 1905



DÉPLACER FACILEMENT DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU.

Pompes à eau

321



POMPES À EAU EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL EHC

Les pompes à eau STIHL sont équipées d'un moteur thermique 4-temps puissant et fiable.

02 CAPTEUR D'HUILE

Lorsque le niveau d'huile de chaîne est insuffisant pour un fonctionnement en toute sécurité, le moteur s'éteint automatiquement.

03 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Des éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations sur l'ensemble de la machine et garantissent un fonctionnement fluide, même à un régime élevé.

CONFORT

04 CHÂSSIS ROBUSTE

Le châssis robuste garantit la bonne stabilité de la pompe à eau quelle que soit la surface, protégeant ainsi le moteur.

05 DESIGN COMPACT

La conception compacte permet un transport facile et un stockage peu encombrant des pompes à eau.

06 ENTRETIEN FACILE

Le filtre à air et les composants importants sont facilement accessibles pour un entretien simple et rapide.

POMPES À EAU

- Pour les agriculteurs et propriétaires de plantations
- Permet de puiser l'eau des rivières, lacs ou puits pour irriguer les petites et moyennes cultures
- Pompes à eau auto-amorçantes avec raccords de 50,8 mm, 76,2 mm et 101,6 mm



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 50,8 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 37 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

Référence VBO3 011 2000



VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT D'EAU DANS LES EAUX DE SURFACE.



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

**WP 600**212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 76,2 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 63 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

Référence VB04 011 2000

**WP 900**252 cm³ • max. 94 m³/h • 38,0 kg^①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 101,6 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 94 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

Référence VB05 011 2000

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405

**POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ**

Pour plus de flexibilité dans les applications possibles, les tuyaux d'aspiration et de refoulement ne sont pas inclus avec les pompes à eau STIHL. Les tuyaux sélectionnés doivent être indéformables, résistants à la pression, et leur diamètre doit correspondre au raccord disponible sur la machine (50,8 mm / 76,2 mm / 101,6 mm). Un filtre est également nécessaire pour le tuyau d'aspiration.

POMPES À EAU

Référence	Type de moteur	Cylindrée (cm ³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Capacité du réservoir (l)	Poids ^① (kg)	Raccord du tuyau (mm)	Capacité de débit maximale (m ³ /h)	Puissance de sortie maximale (l/min)	Hauteur d'élévation totale maximale (m)	Hauteur d'aspiration maximale (m)	Pression d'élévation maximale (bar)	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K _{PA} ^② (dB(A))	
WP 300	STIHL EHC 605	212	4,4	3.600	3,6	26,0	50,8	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	STIHL EHC 605	212	4,4	3.600	3,6	29,0	76,2	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	STIHL EHC 705	252	5,2	3.400	4,0	38,0	101,6	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

^① Poids réservoir vide^② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG

ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES SURFACES AGRICOLES.

Atomiseurs et accessoires

327

Pulvérisateurs et accessoires

330



ATOMISEURS EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 MOTEUR 2-TEMPS STIHL

Puissant, économique et fiable, le moteur 2-temps à balayage stratifié STIHL réduit les émissions de gaz d'échappement ainsi que la consommation de carburant.

02 SYSTÈME DE TRANSFORMATION 2-EN-1

Multifonctionnel, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode épandage de poudre en un tour de main, sans kit de montage et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

03 RÉSERVOIR AVEC GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE

Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

04 SYSTÈME DE DOSAGE À PORTÉE DE MAIN

Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pollinisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Non seulement vous actionnez et coupez le flux de poudre en un seul geste, mais vous pouvez également réguler le débit souhaité avec une grande précision, grâce aux positions intermédiaires du levier.

05 POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN

Sur la poignée se trouvent les éléments de commande du moteur ainsi que ceux de la valve régulatrice de l'alimentation en produit de traitement. En plus des fonctions de commande du moteur, vous pouvez actionner et couper confortablement et rapidement le débit du produit avec une seule main.

ATOMISEURS ET ACCESSOIRES

SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Petit par sa taille, grand par sa performance. Le SR 200 affiche un poids record de moins de 8 kg. Son ambition : demeurer l'atomiseur le plus léger du marché. Grâce à la grande vitesse de sortie d'air, vous disposez d'un grand rayon d'action pour la pulvérisation de produits phytosanitaires. Idéal pour les particuliers qui souhaitent traiter, protéger et désinfecter les arbres fruitiers, légumes et pieds de vignes. Equipé de 3 grilles de dérivation : large jet, à 45° et grille de déviation double.

Référence 4241 011 2601



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg^①

Le SR 430 est un atomiseur puissant pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides sur de grandes surfaces. En offrant une portée horizontale de 14,5 m pour une portée verticale équivalente, l'appareil fait face à toutes les situations. Equipé du système anti-vibrations STIHL, travaillez efficacement tout en ménageant vos efforts.

Référence 4244 011 2600



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg^①

Modèle semblable au SR 430. Il se différencie néanmoins par son système de transformation 2-en-1 permettant en plus de la pulvérisation de produits liquides, de poudrer et d'épandre des granulés sur de grandes surfaces de culture.

Référence 4244 011 2641



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

KIT POMPE DE BRASSAGE

Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace à mi-hauteur. Mélange également le liquide dans le réservoir.



Pour SR 430 et SR 450
Référence 4244 007 1004

Pour SR 200 (non illustré)
Référence 4241 007 1006

JEU DE BUSES ULV

Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

Pour SR 430 et SR 450
Référence 4244 007 1022

**CEINTURE**

Pour répartir le poids entre hanches et épaules, assure ainsi un confort de port optimal.



Pour SR 200, SR 430 et SR 450
Référence 4203 710 9102

**LE CONSEIL DU PRO**

Les cultures des grandes surfaces, dont les jeunes plants, les plants de légumes, les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres, se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur thermique met en mouvement la turbine et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les pales. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air, faisant passer le produit sous les feuilles.

● De série

2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

① Poids réservoir vide, complet

② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Sans système de soufflage

⑤ Veuillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale

ATOMISEURS ^①	Référence														
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-temps	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-temps	1.300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-temps	1.300	14,5	●	●	●	●	●

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Pulvérisateurs manuels pour une utilisation autour de la maison et du jardin ainsi que sur des surfaces cultivées de taille moyenne
- Pulvérisateur sans fil pour le jardinage, l'aménagement paysager, la culture de fruits et légumes et la viticulture
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grande surface



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Pulvérisateur manuel pour utilisateurs particuliers. Simple à utiliser grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique avec tuyau télescopique. De série avec buse à cône creux et buse à jet plat.



Référence

4255 019 4930



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

① Poids sans contenu
② Poids sans batterie et à vide

③ Explication des symboles à la page 496



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

Référence

4255 019 4910

SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Pulvérisateur dorsal manuel de capacité intermédiaire. Il convient aux professionnels comme aux particuliers. Design compact et fonctionnel. Possibilité de montage du levier à droite ou à gauche. Harnais ergonomique pour un grand confort. Équipé d'une position de transport pour la lance. La pompe est intégrée à l'intérieur de la cuve pour une plus longue durée de vie. Pistolet ergonomique avec vanne d'arrêt et manomètre intégré. Hauteur env. 50 cm, largeur env. 50 cm, profondeur env. 22 cm.

Référence

4255 019 4950



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^①

Pulvérisateur dorsal pour applications professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre et grâce aux réglages de la longueur comme de la largeur. Sangles de haute qualité et plaque dorsale moulée offrant un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur env. 50 cm, largeur env. 50 cm, profondeur env. 22 cm.

Référence

4255 019 4970

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Pulvérisateur à batterie pratique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides et d'engrais pour l'horticulture, l'aménagement paysager, ainsi que dans la culture de fruits, de légumes et la viticulture. Puissance particulièrement élevée grâce à une pompe à membrane puissante avec une pression de service de 6 bars. Buse à cône creux réglable, réglage de la pression en continu par bouton rotatif pendant le travail, grande ouverture pour un remplissage aisément du réservoir, support pour un rangement sûr de la lance pendant les pauses. Système de port ergonomique avec sangle pectorale réglable pour un grand confort de travail.

SGA 85 sans batterie ni chargeur

Référence 4854 011 7000



BATTERIES ADAPTÉES ET AUTRES ACCESOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 54

Référence		Tension nominale (V)	Capacité du réservoir (l)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^④ (dB(A))	Niveau de vibration à droite ^⑤ (m/s ²)	Système de batterie	Manomètre
PULVÉRISATEURS MANUELS^⑥									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 ^⑥	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 ^⑥	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 ^⑥	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 ^⑥	-	-	-	-	●
PULVÉRISATEUR À BATTERIE^⑥									
SGA 85	4854 011 7000	36	17,0	6,2 ^⑥	66,0	77,0	0,9	AP SYSTEM	●



Référence		Adapté aux pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/Type de jet ^⑥	Matière	Pression de pulvérisation optimale (bar)	Application
ACCESOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
TUBE TÉLESCOPIQUE	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 52 - 90 cm)	-	Plastique	-	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES	4255 500 5800	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Plastique	-	Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.
BUSE DOUBLE	4255 500 8500	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastique	2,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de $\pm 10\%$. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.

● De série

① Poids sans contenu
 ② Poids sans batterie et à vide

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
 ④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 m/s²

Référence	Adapté aux pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/Type de jet ^⑥	Matière	Pression de pulvérisation optimale (bar)	Application	
ACCESOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
SOUPAPES DE PRESSION	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Coloris jaune)	-	1,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.	
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Coloris rouge)	Plastique	1,5		
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Coloris bleu)		2,0		
KIT DE BUSES	4255 007 1000	SG 11, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastique	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Un adaptateur est requis pour le montage sur le SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85.)	
BARRE D'IRRIGATION	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
BUSE À JET PLAT 80-04	4255 502 1700	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les applications de surfaces. Particulièrement adaptée aux travaux de désherbage nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes - pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un adaptateur de buse est nécessaire - référence 4255 500 2800.)
FILTRE FIN 100 M POUR VANNE D'ARRÊT	4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plastique	-	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.
BUSE RÉGLABLE	4255 700 6302	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet de régler le volume de jet de cône creux à jet plein. Pour une pulvérisation optimale même dans des conditions changeantes ou lors d'applications diverses.
BUSE À JET PLAT 65-0025	4255 502 1701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des produits devant être pulvérisés sur de petites surfaces et de manière ciblée. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un adaptateur de buse sera nécessaire.)
BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm	4255 700 6303	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Laiton	2,0	Buse de gros calibre spéciale pour les débits élevés.
BUSE À CÔNE PLEIN	4255 700 6304	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour le dosage précis des produits de traitement contre les morsures de gibier et les herbicides. (Un adaptateur est nécessaire pour le montage sur le SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85.)
ADAPTATEUR DE BUSE	4255 500 2800	SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plastique	-	Nécessaire au montage d'une buse à jet plat, d'une buse à cône plein ou du kit de buses sur l'appareil.

⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale
 ⑥ Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 500



NETTOYER



SOUFFLEURS



ASPIRO-SOUFFLEURS



BALAYEUSES



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



BROYEURS DE JARDIN

FAITES PLACE NETTE AVEC NOS APPAREILS POLYVALENTS.

Souffleurs et accessoires	339	Détergents pour nettoyeurs haute-pression	370
Aspiro-souffleurs et accessoires	352	Nettoyeurs haute-pression classe professionnelle	372
Balayeuses	357	Accessoires pour nettoyeurs haute-pression classe professionnelle	374
Nettoyeurs haute-pression classe compacte et moyenne	360	Aspirateurs eau et poussière	381
Accessoires pour nettoyeurs haute-pression classe compacte et moyenne	365	Accessoires pour aspirateurs eau et poussière	384



SOUFFLEURS EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 STIHL ELASTOSTART

La poignée spéciale assure un démarrage régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance et préservant les articulations de l'utilisateur.

03 FILTRE HD2

Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement - par ex. avec le VarioClean ECO STIHL et de l'eau chaude.

CONFORT

03 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL


Permet un plus grand confort de travail. Les éléments tampons et amortisseurs réduisent la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

04 EXCELLENTE MANIABILITÉ

La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

SOUFFLEURS THERMIQUES

- Pour particuliers, jardiniers, paysagistes et municipalités
- Solutions à main ou à dos selon vos besoins
- Particulièrement puissants, efficaces même pour l'élimination des feuilles mortes humides
- Un grand confort de travail



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Une efficacité à vous couper le souffle. Le BG 56 est le plus petit des souffleurs thermiques STIHL. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin. Il propulse un débit d'air de 730 m³/h et atteint une vitesse de 230 km/h. Equipé du moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une buse ronde et d'une procédure de démarrage simplifiée.

Référence 4241 011 1750

MODÈLE SILENCIEUX



BG 66-D

10 N^① • 4,5 kg^②

Le BG 66 est équipé d'un tube silencieux qui offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin sans gêner vos voisins. Équipé d'une buse ronde, d'un moteur 2-temps à balayage stratifié et d'une procédure de démarrage simplifiée.

Référence 4241 011 1747



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Le BG 86 dispose d'un souffle d'air très puissant (plus de 300 km/h) pour le nettoyage de grandes surfaces recouvertes de feuilles mortes et d'herbes. Equipé du système anti-vibrations STIHL pour un plus grand confort de travail et d'une buse ronde et plate. Convient également dans un environnement très poussiéreux grâce au filtre HD2 qui filtre les poussières les plus fines.

Référence 4241 011 1753

**BR 200**12 N^① • 5,7 kg^②

Le BR 200 est un souffleur haut de gamme pour les particuliers. Sa taille compacte et son poids léger permettent aux jardiniers amateurs de travailler avec un minimum de fatigue tout en profitant d'une grande facilité d'utilisation : moteur à balayage stratifié, système anti-vibrations STIHL professionnel, harnais ergonomique et procédure de démarrage simplifiée. Débit d'air 680 m³/h et 215 km/h.

Référence 4241 011 1605

**BR 450 C-EF**28 N^① • 11,5 kg^②

Le démarrage électrique, une nouvelle dimension de confort : pour démarrer et/ou arrêter le souffleur BR 450 C-EF, il suffit d'une simple pression sur la poignée multifonction. Une fois le souffleur posé sur votre dos, inutile de le déposer au sol pour le redémarrage. La batterie se recharge automatiquement lorsque le souffleur est en service. Le BR 450 C-EF se différenciera de tous les souffleurs avec son système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

Référence 4244 011 1632

**BR 450**28 N^① • 10,2 kg^②

Le BR 450 est un souffleur à dos professionnel puissant. Il nettoie les grandes surfaces encombrées par l'herbe coupée, les déchets, les feuilles mortes avec une grande efficacité. C'est un appareil très facile à démarrer et très confortable grâce à son système anti-vibrations STIHL qui atténue les vibrations dans le dos. Équipé du système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

Référence 4244 011 1635

**BR 500**22 N^① • 10,4 kg^②

Souffler avec puissance sans faire de bruit... c'est un compromis difficile mais pas impossible surtout avec le souffleur à dos BR 500. Il est équipé d'un tube silencieux qui offre un faible niveau sonore. C'est le souffleur à dos le plus silencieux de la gamme STIHL. Il offre un maximum de confort grâce à son moteur 4-MIX® STIHL, son système anti-vibrations STIHL et son harnais haut de gamme ergonomique. Un souffleur idéal pour de longues séquences de travail.

Référence 4282 200 0020



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

**BR 550**27 N^① • 9,9 kg^②

Le BR 550 offre un excellent ratio de puissance et de confort. Avec moteur 4-MIX® STIHL, système anti-vibrations STIHL pour de longues séquences de travail et harnais haut de gamme ergonomique pour un maximum de confort.

Référence 4282 200 0019

**BR 700**35 N^① • 10,9 kg^②

Parmi les plus puissants de sa catégorie et du marché. Il est doté de nombreux équipements de confort : système anti-vibrations STIHL pour de longues séquences de travail, un harnais haut de gamme ergonomique associé à une ceinture abdominale pour un maximum de confort et un système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils.

Référence 4282 200 0021

**CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS**

À PARTIR DE LA PAGE 405

**BR 800 C-E**41 N^① • 11,7 kg^②

Le plus puissant de sa catégorie et du marché. Démarrage pratique sur le côté pour un redémarrage confortable, même avec l'appareil placé sur le dos. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu. Poignée SoftGrip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, sangle de hanche, sangle de poitrine, moteur 4-MIX® STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. C'est la référence ultime dans le domaine du soufflage.

Référence 4283 011 1603



SOUFFLEURS À BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit comme les centres-villes, les écoles ou les zones résidentielles
- Souffleurs silencieux
- Sans câble et sans gaz d'échappement



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^②

Tous les travaux, même les plus petits ont besoin d'outils performants. Ce souffleur à batterie garantit un rapport performance / prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfaits. L'appareil est compact, silencieux et se manie intuitivement. A peine 2 kg en main pour vous débarrasser de vos feuilles mortes sans effort. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80% / 100%).

Référence 4513 011 5900

BGA 60

LE PLUS PUISSANT DES SOUFFLEURS À BATTERIE AK SYSTEM



36 V • 15 N^① • 2,3 kg^②



Idéal pour le soufflage de feuilles sèches ou humides, de papiers et d'autres déchets ménagers.

BGA 60 sans batterie ni chargeur
Référence BAO4 011 5900

Pack BGA 60 avec AK 30 et AL 101
Référence BAO4 011 5940



BGA 57

36 V • 9 N^① • 2,3 kg^②

Souffleur à batterie agréablement silencieux, idéal pour regrouper les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets épargnés autour de la maison. Buse ronde, poignée SoftGrip et tube de soufflage réglable sur trois niveaux en longueur, pour une adaptation optimale à la taille de l'utilisateur. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air (disponible en accessoire).

BGA 57 sans batterie ni chargeur
Référence 4523 011 5960

Pack BGA 57 avec AK 20 et AL 101
Référence 4523 011 5970

RÉGLAGE EN CONTINU DE LA FORCE DE SOUFFLAGE

La force de soufflage peut être réglée en continu selon les besoins. En mode boost, le BGA 60 gagne jusqu'à 60 % de puissance supplémentaire par rapport au BGA 57.



TUBE DE SOUFFLAGE FACILEMENT RÉGLABLE EN LONGUEUR

Le tube de soufflage peut facilement et rapidement être ajusté en longueur, jusqu'à + 16 cm.

PROTECTION DE LA BUSE

La bague métallique à l'extrémité de la buse la protège des chocs et de l'usure.

RÉGULATION EFFICACE DE LA PUISSANCE

Particulièrement économique en énergie, le moteur EC STIHL régule constamment la puissance de votre appareil afin que cette dernière soit optimale selon le niveau de batterie.



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Souffleur à batterie confortable à utiliser, puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones du centre-ville comme les aires de jeux et les parkings. Pour enlever les feuilles, les déchets verts et la saleté. Buse ronde, poignée SoftGrip, longueur du tube de soufflage réglable sur trois niveaux, réglage variable de la force de soufflage. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air disponible comme accessoire.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
Référence BAO2 011 5900



BGA 100

36 V • 17 N^① • 2,5 kg^②

Souffleur à batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones urbaines sensibles au bruit. Buse ronde, poignée SoftGrip, quatre niveaux de puissance dont le mode boost, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglable, œillet d'accrochage pour rembourrage d'appui (accessoire). Buse plate pour une vitesse de l'air plus élevée disponible comme accessoire. Alimentation par batterie via câble de raccordement ainsi que ceinture avec batterie, système de portage AP ou batterie AR dorsale (voir page 61).

BGA 100 sans batterie ni chargeur
Référence 4866 011 5900

^① Force de soufflage en Newton (N)
^② Poids batterie incluse

^③ Poids sans batterie
^④ Explication des symboles à la page 496

BGA 20036 V • 21 N^① • 3,2 kg^②**AVEC SYSTÈME DE PORTAGE CONFORTABLE**

BGA 200 sans batterie ni chargeur de batterie, avec système de portage confortable
Référence BAO1 200 0000

BGA 200 sans batterie ni chargeur
Référence BAO1 011 5900

Souffleur à batterie agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle en milieu urbain et dans les zones sensibles au bruit. Le mode « porté main » est idéal pour les endroits étroits et exigus, tandis que pour les grandes surfaces ou des utilisations prolongées, le BGA 200 peut être aisément fixé sur le système de portage spécialement conçu à cet effet. Selon les besoins, il est possible de passer rapidement du mode « porté main » au mode « portage » et le BGA 200 devient ainsi un appareil flexible 2-en-1. La forme courbée du BGA 200 limite les effets de torsion ou de basculement malgré le puissant flux d'air, ce qui soulage le poignet. La deuxième poignée et l'accélérateur fixe apportent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'adapter aisément la longueur du tube de soufflage aux différentes situations, comme le nettoyage de coins par exemple. Le système de portage confortable, disponible en option, se fixe au niveau des hanches à la ceinture des batteries dorsales AR.

BGA 300

LE PLUS PUISSANT DES SOUFFLEURS À BATTERIE PROFESSIONNELS STIHL



ACCESSOIRE :
NOUVEAU
ADAPTATEUR
À DOUBLE
EMPLACEMENT
ADA 1000

Voir page 348

36 V • 26 N^① • 7,4 kg^②

Le plus puissant des souffleurs à batterie STIHL ! Idéal pour les professionnels de l'entretien du paysage et les municipalités. Particulièrement silencieux grâce au nouveau Système Silencieux STIHL, le BGA 300 convient parfaitement à une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Pouvant atteindre une vitesse d'air jusqu'à 86 m/s en mode boost, il nettoie sans problème les feuilles lourdes et mouillées. Le BGA 300 bénéficie en plus d'une excellente gestion de sa puissance, d'un confort de travail particulièrement élevé grâce au système de portage ergonomique avec ceinture abdominale et d'une prise en main facile. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Peut être utilisé avec une batterie dorsale AR L ou l'adaptateur à double emplacement pour batterie ADA 1000. Batterie et adaptateur non inclus.

BGA 300 sans batterie ni chargeur
Référence BAO3 011 5910

^① Force de soufflage en Newton (N)
^② Poids sans batterie

^③ Explication des symboles à la page 496

GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE SOUFFLEUR AVEC STIHL CONNECTED

Disponible en accessoire, le Smart Connector 2 A permet d'intégrer facilement votre souffleur à batterie BGA 300 dans STIHL connected afin d'exploiter ses données de fonctionnement (vitesse de travail, temps de fonctionnement...). Ces données sont ensuite transmises via Bluetooth® à l'application et au portail STIHL connected pour être analysées et vous permettre d'optimiser la gestion de votre flotte de machines. Le BGA 300 dispose d'un emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A sur son carter. La batterie dorsale AR 3000 L peut elle aussi être ajoutée dans STIHL connected via son interface Bluetooth® intégrée.

Retrouvez plus d'informations sur STIHL connected à partir de la page 26 et sur le Smart Connector 2 A à la page 403.

**EXCELLENTE GESTION DE LA PUISSANCE**

Pour une gestion optimale de la puissance et de la batterie, la force de soufflage peut être réglée en continu selon 4 niveaux de puissance (1, 2, 3 et boost) à l'aide de la poignée de commande avec affichage LED.

CONFORT MAXIMAL

Le système de portage ergonomique avec sangle d'épaule et ceinture de hanche de qualité supérieure assure un grand confort de travail.

**À LA HAUTEUR DE N'IMPORTE QUELLE TÂCHE**

Réglez facilement la longueur du tube de soufflage selon vos besoins !

EXCLUSIF : LE SYSTÈME SILENCIEUX STIHL

La technologie innovante du Système Silencieux STIHL réduit avec efficacité l'intensité sonore du souffleur grâce à une isolation renforcée, permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit sans gêner les résidents. Le volume sonore est nettement diminué, pour un maximum de 94 dB(A), et le bruit (plus agréable) est réduit sur 360°.

FLEXIBILITÉ TOTALE

Pour plus de flexibilité, choisissez entre un poids léger ou une longue autonomie ! Avec son double emplacement pour batteries, le nouvel adaptateur ADA 1000 vous permet d'utiliser des batteries AP pour un poids inférieur. En alternative, les batteries dorsales AR L permettent des durées de fonctionnement plus longues.

SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES

- Pour un usage autour de la maison et au jardin
- Parfaits pour les travaux réguliers sur votre propriété
- Fonctionnement très silencieux
- Soufflage puissant



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

Équipé d'un moteur de 1400 W, il offre un débit d'air de 570 m³/h. Il est parfaitement adapté pour le nettoyage de surfaces plus étendues. Un appareil complet pour une satisfaction garantie : poignée SoftGrip pour une prise en main agréable, variateur de vitesse et manette de gaz blocable pour toujours avoir le contrôle de la machine avec précision.

Référence 4811 011 1552



LE CONSEIL DU PRO

Vous pouvez très facilement transformer votre souffleur électrique en aspiro-broyeur vous permettant de broyer les feuilles mortes pendant l'aspiration pour les acheminer dans un sac de ramassage. Vous pourrez ainsi répartir immédiatement les feuilles mortes broyées pour le mulching. Pour cela, il vous suffit de vous procurer le kit d'aspiration pour souffleurs électriques, disponible sur la page de droite.

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids sans câble



BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N^① • 3,0 kg^②

Puissance dispensée aussi longtemps que vous le souhaitez. Silencieux, le BGE 71 est pratique pour les jardins en ville ou dans les zones urbaines. Il est léger et facile à utiliser. Équilibre parfait pour une grande maniabilité. Le travail sollicite donc très peu la force des bras. Équipé d'un moteur de 1100 W, il offre un débit d'air de 510 m³/h. Enlève facilement les feuilles mortes qui jonchent les allées et les pelouses. Un kit en option permet de le transformer en aspirateur pour encore plus de polyvalence. Pour un premier équipement, le BGE 71 sera votre partenaire idéal pour l'automne.

Référence 4811 011 1544

ACCESOIRES POUR SOUFFLEURS

- Pour l'entretien de vos machines
- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Augmente le confort de travail



KITS D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspiro-souffleur.



Pour BGA 56 et BGA 86

Référence 4241 700 2200

Permet de transformer le souffleur électrique en un aspiro-souffleur électrique.



Pour BGE 71 et BGE 81

Référence 4811 700 2201

BUSE PLATE

Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.



Pour BGA 57, BGA 86 et BGA 100

Référence 0000 790 7700

SYSTÈME DE PORTAGE

Grâce au système de portage confortable, le BGA 200 peut être utilisé de différentes manières - tenu à la main ou suspendu dans le support placé sur le côté du corps. Le passage de l'un à l'autre est simple et rapide comme l'éclair. Cela vous simplifie vraiment la tâche, surtout lors des utilisations prolongées. Le système de portage confortable peut être utilisé uniquement en association avec un système de portage dorsal de batteries AR L. Il n'est pas possible d'utiliser la ceinture pour batterie ou le système de portage AP. Batteries AR L et système de portage pour batterie AR L non inclus.



Pour BGA 200

Référence BAO1 490 0400

CEINTURE

Pour répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage matelassé.



Pour BR 450
Référence 4203 710 9102

Pour BR 500 et BR 550
Référence 4282 710 9101

SANGLE DE POITRINE

Permet de bien maintenir les bretelles en place.



Pour BR 200, BR 450, BR 500, BR 550, BR 600, BR 700 et BGA 300
Référence 0000 790 7700

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Tube de soufflage d'environ 3 m.



Pour BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 et BGE 81
Référence 4241 007 1003

POIGNÉE À DEUX MAINS

Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée pour l'utilisation des buses coudées.



Pour BR 450, BR 500, BR 550, BR 600, BR 700 et BGA 300
Référence 4282 790 1700

**DANS LA LIMITÉ DES STOCKS DISPONIBLES !
CHÂSSIS DE SUPPORT
AVEC SANGLE**

Dispositif de portage avec sangle simple qui assure un meilleur équilibre et une répartition du poids tout en ménageant vos forces. Utilisation avec batterie de type AP.



Pour BGA 85
Référence 4853 710 9000

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui au système de portage, à la ceinture pour batterie ou à la sangle de hanche de la batterie dorsale. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.



Pour BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140
Référence 0000 007 1045

**SAC DE TRANSPORT**

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement du moteur et des outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100, chacun avec batterie et chargeur. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence 0000 881 0507

**NOUVEAU
ADA 1000**

Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies.



Pour BGA 300^① et RMA 765 V
Référence 6909 400 4300



Référence

Forme

Pour souffleur

Applications

BUSES PLATES

 4866 701 8301 droite BGA 57, BGA 86, BGA 100

Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.

 4282 708 6340 courbe BR 500, BR 600

Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.

 4282 708 6304 courbe BR 700, BR 800, BGA 300

BUSE RONDE
 4282 708 6303 courbe BR 800

Rallonge le tube de soufflage du BG 800 par rapport à la buse droite fournie en série. Pour économiser vos efforts, nous vous recommandons d'utiliser la double poignée 4282 790 1700.

^① L'intégralité des fonctionnalités ne peut être utilisée qu'avec le BGA 300.1 (BA03 011 5910). Avec BGA 300.0 (BA03 011 5900), l'adaptateur ne permet pas de passer automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée. Identifiez votre modèle grâce aux données figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

Référence	Cylindrée (cm ³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)	Force de soufflage ^① (N)	Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde/plate	Débit d'air (m ³ /h) avec buse ronde/plate	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration droite ^④ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])/ Système de batterie STIHL	Buse ronde/plate	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart/ErgoStart	Démarrage sur le côté STIHL	Démarrage électrique STIHL	Sangle pour poitrine/ceinture	Kit aspiration	Pot catalytique	STIHL Smart Connector 2 A	
SOUFFLEURS THERMIQUES																					
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	-	4,1 ^①	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-temps	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-	-
BG 66-D	4241 011 1747	27,2	-	-	4,5 ^①	10	62/-	630/-	86	99	7,8	2-temps	●/-	-	○/-	-	-	-/-	-	●	-
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	-	4,4 ^①	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-temps	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-	-
BR 200	4241 011 1605	27,2	-	-	5,7 ^①	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-temps	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-	-
BR 450	4244 011 1635	63,3	-	-	11,5 ^①	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5	2-temps	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-
BR 450 C-EF	4244 011 1632	63,3	-	-	11,5 ^①	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5	2-temps	●/-	●	-/-●	-	●	○/○	-	-	-
BR 500	4282 200 0020	64,8	-	-	10,4 ^①	22	93/-	925/-	90	100	1,4	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-
BR 550	4282 200 0019	64,8	-	-	10,1 ^①	27	113/-	930/-	98	107	1,6	4-MIX [®]	●/-	●	-/-	-	-	●/●	-	-	-
BR 700	4282 200 0021	64,8	-	-	10,9 ^①	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-
BR 800 C-E	4283 011 1603	79,9	-	-	11,7 ^①	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX [®]	●/-	●	-/-●	●	-	●/●	-	-	-
SOUFFLEURS À BATTERIE																					
BGA 45	4513 011 5900	-	18	-	2,2 ^①	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Gamme AL	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 57	4523 011 5960	-	36	-	2,3 ^①	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK SYSTEM	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
Pack BGA 57 avec AK 20 + AL 101	4523 011 5970	-	36	-	3,5 ^①	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK SYSTEM	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 60	BA04 011 5900	-	36	-	2,3 ^①	15 ^①	69 ^① /-	780 ^① /-	76	89	1,2	AK SYSTEM	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
PACK BGA 60 avec AK 30 + AL 101	BA04 011 5940	-	36	-	3,5 ^①	15 ^①	69 ^① /-	780 ^① /-	76	89	1,2	AK SYSTEM	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 86	BA02 011 5900	-	36	-	2,8 ^①	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP SYSTEM	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 100	4866 011 5900	-	36	-	2,5 ^①	17 ^①	75 ^① /81	840 ^① /760	80	90	0,9	AP SYSTEM	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 200	BA01 011 5900	-	36	-	3,2 ^①	21 ^①	84 ^① /-	940 ^① /-	80	91	0,7	AP SYSTEM	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 300	BA03 011 5900	-	36	-	7,4 ^①	26 ^①	86 ^① /-	970 ^① /-	84	94	0,2	AP SYSTEM	●/○	-	-/-	-	-	-/-●	-	-	○
SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES																					
BGE 71	4811 011 1544	-	230	1,1	3,0 ^①	9	-/70	-/485	85	100	1,0	-	-/-●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-
BGE 81	4811 011 1552	-	230	1,4	3,3 ^①	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/-●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-

● De série
○ Optionnel (accessoire)


C = Version confort
D = Pot catalytique
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique STIHL

① Force de soufflage en Newton (N)
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

④ Poids réservoir vide
⑤ Poids batterie incluse
⑥ Poids sans câble
⑦ Poids sans batterie

⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur
⑨ Poids sans câble
⑩ En boost



ASPIRO-SOUFLEURS ET ACCESSOIRES

- Souffle et broie les feuilles et déchets verts
- Pour les particuliers et les professionnels
- Les aspiro-souffleurs peuvent également être utilisés comme souffleurs



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg^①

Pour l'aspiration des feuilles mortes, herbes coupées et déchets de taille des haies. L'aspiro-souffleur STIHL SH 56 avale feuilles et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer grâce à ses 3 couteaux en acier. Cette technique permet de réduire le volume de feuilles par 14. Le sac de ramassage de 45 l de grande capacité permet un travail efficace sans interruption. Pratique, vous pouvez utiliser ce matériau broyé directement comme compost. Le SH 56 se transforme rapidement et sans outil en souffleur.

Référence 4241 011 0928

Autre version :
SH 56 C-E 4241 011 0929



SH 86 C-E

27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Idéal pour le nettoyage de grandes superficies. Le SH 86 est également utilisable comme souffleur. Pour plus de confort, ce modèle est équipé du système ElastoStart, du système anti-vibrations STIHL et de buses ronde et plate. Inclut un couteau de broyage en acier haute qualité pour broyer les déchets (45 l).

Référence 4241 011 0933



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

ACCESSOIRE :
KIT D'ASPIRATION
STIHL

Voir page 354

AK 20
SYSTEM
AK 20

AVEC TUBE DE SOUFFLAGE



SHA 56

36 V • 4,2 kg^②

Premier aspiro-souffleur-broyeur à batterie de la gamme de produits STIHL. Appareil pratique 2-en-1 permettant aussi bien d'aspirer les feuilles mortes et les restes de taille des haies que de souffler les feuilles ou les morceaux de papier pour les regrouper. La transformation d'aspiro-broyeur en souffleur est particulièrement facile et ne nécessite aucun outil. Très bonne ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec variateur de vitesse. En mode aspiro-broyeur : poignée supplémentaire à l'avant, couteaux de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac de ramassage est suspendu au tube d'aspiration et sa forme asymétrique laisse toute la place nécessaire pour les jambes. Sac de ramassage à portage dorsal disponible comme accessoire. En mode souffleur avec buse ronde et tube de soufflage avec longueur réglable sur deux niveaux. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air disponible comme accessoire.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
Référence SA02 011 7100

Pack SHA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence SA02 200 0005



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^③

Silencieux, il avale feuilles et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer. Cela permet de réduire le volume de feuilles pour un rapport de 10 à 1.

Référence 4811 011 0819



PRÊT À L'EMPLOI EN UN TOUR DE MAIN

Que vous utilisez le SHA 56 comme aspiro-broyeur ou comme souffleur, la poignée rotative offre une ergonomie remarquable dans les deux cas et donc un confort de travail encore plus grand. Pour transformer l'aspiro-broyeur en souffleur, et inversement, aucun outil n'est nécessaire, il suffit de tourner la poignée à 180° pour que le SHA 56 vous offre une prise en main confortable. Le variateur de vitesse disposé sur la poignée permet de régler progressivement la force d'aspiration ou de soufflage du SHA 56. Spécialement pour le mode aspiro-broyeur, la poignée coudée supplémentaire sur le SHA 56 fournit une prise en main encore plus confortable.



SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg^③

Pour les grandes surfaces et les zones autour de la maison. Régulation continue du régime, manette de gaz, poignée en caoutchouc, buse plate, dispositif de soufflage.

Référence 4811 011 0840

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids réservoir vide, complet
② Poids sans batterie, en mode aspiration

③ Poids sans câble
④ Explication des symboles à la page 496

KIT D'ASPIRATION

Sac de ramassage de 45 litres à porter en bandoulière. Réduit le poids de l'appareil pour un travail sans fatigue. Kit comprenant le sac de ramassage, un coude et l'adaptateur. Montage sans outil.



Pour SH 56
Référence 4241 007 1000

BUSE PLATE COURBE

Permet un travail à grande échelle grâce au flux d'air large et parallèle au sol.



Pour SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81
Référence 4241 708 6302

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour éliminer la saleté et les feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.



Pour SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81
Référence 4241 007 1003

ASPIRO-BROYEURS THERMIQUES

	Référence	Cylindrée (cm ³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg), accessoires compris	Niveau de pression sonore ^① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Valeur de vibration à gauche/à droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX [®])/ Système de batterie STIHL	Débit d'air (m ³ /h) en mode aspiration	Force de soufflage ^④ (N)	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	Volume du sac de ramassage (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Variateur de vitesse	Pompe à carburant manuelle	
SH 56	4241 011 0928	27,2	-	-	5,4 ^⑤	94	105	9,1/8,0	2-temps	710	13	71/-	700/-	45	-	○	●	●
SH 56 C-E	4241 011 0929	27,2	-	-	5,4 ^⑤	94	105	9,1/8,0	2-temps	710	13	71/-	700/-	45	-	●	●	●
SH 86 C-E	4241 011 0933	27,2	-	-	5,8 ^⑤	93	106	2,5/1,9	2-temps	770	15	76/89	755/620	45	●	-	●	●

ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE

SHA 56	en mode aspiration	SA02 011 7100	-	36	-	4,2 ^⑤	83	96	0,8/0,8	AK SYSTEM	510	-	-	-	-	-	-
	en mode soufflage					3,2 ^⑤	81	96	1,1 ^⑤ /-								
Pack SHA 56 avec AK 20 + AL 101	en mode aspiration	SA02 200 0005	-	36	-	5,4 ^⑤	83	96	0,8/0,8	AK SYSTEM	510	-	-	-	-	-	●
	en mode soufflage					4,4 ^⑤	81	96	1,1 ^⑤ /-								

ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES

SHE 71	4811 011 0819	-	230	1,1	4,1 ^⑤	85	101	1,2/0,8	-	540	9	-/70	-/485	45	-	-	-	-
SHE 81	4811 011 0840	-	230	1,4	4,5 ^⑤	88	103	5,6/2,6	-	610	12	-/82	-/565	45	-	-	●	-



BALAYEUSES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR

Permettent de retenir les particules les plus fines pendant le balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN

Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses, même les déchets lourds et humides ainsi que les canettes et les bouteilles en plastique. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines.

La saleté est absorbée devant l'appareil, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous celui-ci.

03 MATERIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES

Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE

Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

05 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES

Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le poids léger et le guidon ergonomique assurent une manipulation facile et agréable.

BALAYEUSES

KG 550

Capacité de réservoir 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg



Balayez et ramassez en une seule opération. Le choix idéal pour les travaux en extérieur aux abords de la maison. Les deux brosses avant décollent et absorbent la saleté dès qu'elle se trouve devant l'appareil, de sorte que les détritus ne peuvent pas rester coincés sous la machine. Le système de débrayage automatique des brosses en marche arrière évite qu'une rotation en sens inverse éjecte un détritus.

Référence 4860 019 4705

KG 770

Capacité de réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 15,0 kg



La KG 770 vous garantit un balayage optimisé, sans efforts et sans poussières. Parfaitement adaptée aux grandes superficies telles que les cours d'école, les stations-services et les entrepôts (jusqu'à 1500 m²). Système de balayage MultiClean PLUS, réglage centralisé de la hauteur sur 7 positions, processus de balayage sans poussière, dispositif de maintien des poils, poignée ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions, rouleau de guidage latéral, peut être rangée debout pour gagner de la place, poils en nylon à faible usure.

Référence 4860 019 4707



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.



AP II
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Capacité de réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 17,0 kg^①

Balayeuse à batterie dotée du système MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai brosse intérieur qui sont actionnés par la batterie. Elles tournent toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les saletés, même les plus fines jusqu'aux coins et même lorsque l'appareil est immobile. Idéale pour le nettoyage de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur comme les cours d'école, les stations services, les magasins et entrepôts.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
Référence 4860 011 4704



BATTERIES ADAPTÉES ET AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 54

Référence	Capacité de réservoir (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à... (m ²)	Principe de balayage	Réglage centralisé de la hauteur	Protection sur les engrenages	Barre d'étanchéité et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Guidon ergonomique	Moteur à batterie (balais circulaires et rouleaux de balayage)	Intérieur : Pavé autobloquant/ chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte / béton lavé / pavé autobloquant/ pierres composites	
BALAYEUSES																	
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	●/●/●/●	
KG 770	4860 019 4707	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●
BALAYEUSE À BATTERIE																	
KGA 770	4860 011 4704	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● De série

① Poids sans batterie

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Explication des symboles à la page 496

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION EN DÉTAIL



08 TRANSPORT CONFORTABLE

05 RANGEMENT PRATIQUE

04 ROBUSTE ET STABLE

03 MOTEUR PUISSANT

02 DURÉE DE VIE ÉLEVÉE

01 ADAPTÉ AU TRAVAIL DE NETTOYAGE

07 MANIPULATION CONFORTABLE

06 PARFAITEMENT DOSÉ

09 BIEN RANGÉ

TECHNIQUE

01 RÉGLAGE DE LA PRESSION / DU DÉBIT ET MANOMÈTRE

La pression de service et le débit de l'eau peuvent être ajustés en continu au travail de nettoyage à effectuer. Le manomètre sur l'appareil indique la pression actuellement réglée.

02 POMPE EN LAITON AVEC PISTON À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

Les pistons à revêtement céramique rendent la pompe très robuste et assurent une longue durée de vie.

03 MOTEUR À INDUCTION SANS BROSSE

Les moteurs à induction sans brosse installés dans les nettoyeurs haute-pression STIHL sont particulièrement robustes et de grande longévité.

04 FLEXIBLE HAUTE-PRESSION À TRESSE MÉTALLIQUE

Le flexible haute-pression renforcé par un treillis en acier est particulièrement robuste et convient pour une utilisation dans les conditions les plus rudes.

CONFORT

05 ENROUEUR INTÉGRÉ

Les modèles PLUS disposent d'un enrouleur intégré pour ranger le flexible haute-pression en toute simplicité et sécurité. La poignée de l'enrouleur peut être repliée pour le transport et le stockage.

06 RÉSERVOIR DE DÉTERGENT INTÉGRÉ AVEC RÉGLAGE DU DOSAGE

Les appareils disposent d'un réservoir intégré de 2 l pour l'utilisation de détergent. Le dosage du détergent se fait à l'aide du contrôleur de dosage.

07 PISTOLET CONFORTABLE AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET TUBE EN ACIER ORIENTABLE

Le raccord rapide anti-vrille permet un montage et un démontage rapide du pistolet et du flexible haute-pression. Grâce au tube en acier orientable, la direction du jet haute-pression peut à tout moment être adaptée de façon optimale à la tâche de nettoyage à effectuer.

08 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Poignée télescopique rétractable de haute qualité pour un transport confortable et un rangement peu encombrant.

09 COMPARTIMENT DE RANGEMENT INTÉGRÉ POUR LES BUSES

Le compartiment de rangement pratique permet de conserver les buses bien protégées et en toute sécurité.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE COMPACTE



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Appareil portatif particulièrement compact et léger pour faciliter le transport et le gain de place. Livré avec pompe haute-pression en aluminium robuste, buse rotative, buse plate réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Rangement des accessoires directement sur le nettoyeur haute-pression. Raccord rapide du flexible au nettoyeur et au pistolet. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin et voitures compactes.

Référence RE02 011 4505



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

- Pour les travaux de nettoyage aux abords de la maison et dans le jardin^①
- Utilisation occasionnelle
- Pour le mobilier de jardin, les escaliers, chemins et terrasses sales
- Appareils d'entrée de gamme compacts, confortables et performants
- Avec des détails astucieux et un équipement de haute qualité



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Nettoyeur haute-pression léger et confortable avec pompe haute-pression en aluminium robuste, buse rotative, buse plate réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Espace de rangement pour le pistolet et ses accessoires directement sur l'appareil. Raccord rapide du flexible au nettoyeur et au pistolet. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin et voitures compactes.

Référence RE02 011 4540



UNE PROPRETÉ ÉCLATANTE !



Scannez le QR code et découvrez tous nos conseils pour l'entretien de vos meubles de jardin.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute-pression pratique et léger avec enrouleur de tuyau pour une manipulation et un rangement du tuyau simples. Fonction CONTROL avec réglage de la pression par appui sur un bouton et affichage LED de la pression directement sur le pistolet. Rangement des accessoires directement sur le nettoyeur haute-pression.

Référence RE02 011 4529

RÉGLAGE ET AFFICHAGE DE LA PRESSION

Lorsque la communication a été établie entre le transmetteur radio et le nettoyeur haute-pression, trois niveaux de pression différents peuvent être réglés directement sur le pistolet.




AFFICHAGE DE LA PRESSION
L'affichage LED informe l'utilisateur de la pression actuellement sélectionnée.

INITIALISATION ET ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION
La connexion est établie en sans-fil entre le pistolet et le nettoyeur haute-pression. La pression souhaitée peut être réglée directement sur le pistolet.

RÉGLAGE DE LA PRESSION
Trois niveaux de pression différents peuvent être sélectionnés sur simple pression d'un bouton.

BUSE 3-EN-1

Le nettoyage devient ultra simple grâce à la buse 3-en-1 qui permet de basculer entre buse à jet plat, buse rotative et buse pour pulvérisation de détergent en un seul mouvement.



BUSE ROTATIVE
Pour éliminer les salissures tenaces sur les surfaces non délicates.

BUSE POUR PULVÉRISATION DE DÉTERGENT
Pour nettoyer directement avec un mélange d'eau et de détergent, provenant du réservoir de détergent du nettoyeur haute-pression.

BUSE À JET PLAT
Buse standard pour nettoyer les saletés diverses sur différents types de surface.



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Nettoyeur haute-pression robuste avec moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression d'une longueur de 8 m avec raccord rapide. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

Référence 4950 011 4533



ACCESOIRS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 365

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute-pression puissant avec moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Pistolet haute-pression avec poignée SoftGrip et lance de pulvérisation particulièrement longue pour une utilisation confortable et moins fatigante. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression d'une longueur de 9 m avec raccord rapide. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

Référence 4950 011 4550



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute-pression particulièrement puissant et durable, comprenant de nombreux équipements. Moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et flexible haute-pression avec renforcement en acier. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Pistolet haute-pression avec poignée SoftGrip et lance de pulvérisation particulièrement longue pour une utilisation confortable et moins fatigante. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression de 9 m, résistant, avec renforcement en acier et raccord rapide. Avec enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

Référence 4950 011 4560



PAGE 35

PS 3000

Avec le nouveau générateur électrique STIHL, utilisez vos appareils électriques filaires, comme les nettoyeurs haute-pression, partout.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE MOYENNE

- Pour un usage professionnel ou des travaux exigeantes autour de la maison
- Détails bien pensés et équipement de haute qualité
- La pression de service pouvant atteindre 150 bars permet d'éliminer les saletés les plus résistantes



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Nettoyeur haute-pression particulièrement robuste et performant avec enrouleur pour un plus grand confort d'utilisation. Enrouleur avec guide-flexible, manivelle escamotable et flexible haute-pression renforcé à l'acier de 12 m, pompe haute-pression en laiton avec pistons à revêtement en céramique résistants à l'usure, réglage de la pression et du débit avec manomètre. Réservoir intégré avec dispositif de dosage pour détergent, buse à jet plat réglable, buse rotative en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, espace de rangement pour buses. Utilisation pour nettoyage de maisons, façades, piscines, grandes terrasses, véhicules tous terrains.

Référence RE01 011 4531



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Nettoyeur haute-pression performant et durable avec enrouleur de flexible, manivelle escamotable et flexible haute-pression renforcé à l'acier de 12 m, pompe haute-pression en laiton. Réglage de la pression et du débit avec manomètre, réservoir intégré avec dispositif de dosage pour détergent, buse à jet plat réglable, buse rotative en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, espace de rangement pour buses. Utilisation pour nettoyage de maisons, façades, piscines, grandes terrasses, véhicules tous terrains.

Référence RE01 011 4502

ACCESSOIRES POUR RE 80 X - RE 170 PLUS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- De nombreuses solutions vous facilitant la tâche
- Accessoires pour tâches de nettoyage spécifiques



NOUVEAU PACK AUTO

Brosse compatible avec les nettoyeurs haute pression du RE 80 X au RE 170 PLUS de la gamme actuelle (raccord à baïonnette)

Kit de nettoyage voiture + Shampooing-cire CC 100 5 L +
Déturgent pour jantes CR 100 500 ml
Référence 7014 200 0295



Brosse rotative RA 110 + Déturgent universel CU 100 1 L

NOUVEAU PACK TERRASSE

Brosse livrée avec deux raccords (à baïonnette et encliquetable)

Brosse rotative RA 110 + Déturgent universel CU 100 1 L
Référence 7014 200 0286

NOUVEAU PARE-ÉCLABOUEURS

S'adapte facilement à la lance du nettoyeur haute-pression pour protéger l'utilisateur et la zone environnante des éclaboussures d'eau sale provoquées par la pression du nettoyeur. Les poils longs et flexibles permettent une protection optimale même lors d'un travail dans les zones difficiles d'accès comme les coins ou les bords.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 550 9000

BROSSE DE LAVAGE

Largeur env. 285 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates. Avec rebord en caoutchouc intégré pour racler l'eau.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 6000

KIT DE NETTOYAGE VOITURE

Composé d'une brosse de lavage, d'une buse auto et d'une buse coudée à 90°.



Pour RE 90 - RE 130 PLUS, avec raccord encliquetable (pour les modèles avant 2022)
Référence 4910 500 6100

Pour RE 80 - RE 170 PLUS, avec raccord à baïonnette (pour les modèles à compter de 2022)
Référence 4910 500 6101

NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2024 BROSSE ROTATIVE

Pour le nettoyage en douceur de surfaces plus grandes et délicates (par exemple : terrasses avec revêtement en bois ou en pierre, façades, portes de garage). Selon vos besoins, elle peut être montée directement sur le pistolet, sur la lance de pulvérisation ou sur la lance télescopique STIHL. Remplacement facile de la brosse. Largeur de travail d'environ 30 cm.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 550 3400

Brosse de recharge
Pour les revêtements en bois ou en pierre, les façades. Inclus avec le rouleau à brosses rotatif.



Référence 4910 500 3400

Brosse complémentaire
Pour les installations solaires, les surfaces de fenêtres, les volets roulants, les jardins d'hiver, les surfaces laquées ou en plastique.



Référence 4910 500 3410

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 5900

NETTOYEURS DE SURFACE

RA 90

Ø 255 mm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des surfaces moyennes. Avec réglage de la pression.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 3902

RA 110

Ø 310 mm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des grandes surfaces. Avec réglage de la pression.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 3901



UN NETTOYAGE PLUS EFFICACE GRÂCE À DES ACCESSOIRES PRATIQUES

Nettoyage en profondeur ou simple entretien ? Que vous souhaitiez désencaisser les meubles de jardin, les marches d'escalier, l'allée ou la terrasse, nous vous proposons la solution de nettoyage la plus adaptée à vos besoins. Découvrez la large gamme d'accessoires et de détergents STIHL :

- Des accessoires variés : filtres à eau, brosses... tout pour nettoyer facilement sa terrasse, ses gouttières ou sa toiture.
- De nombreux détergents et produits de nettoyage, à retrouver à partir de la page 370.



Scannez le QR code pour découvrir de nombreux conseils sur l'utilisation de votre nettoyeur haute-pression.

TUYAU TEXTILE AVEC ENROULEUR

Longueur 12 m. Flexible basse-pression avec cassette pour un enroulement et un déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place. Rangement possible directement sur l'appareil. Température maximale d'arrivée d'eau : 20 °C. Pour fixer la cassette sur le nettoyeur haute-pression, le porte-flexible est nécessaire.



Pour RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 8600

ACCESOIRE : PORTE-FLEXIBLE

Associé au porte-flexible, le flexible textile plat avec cassette peut être rangé directement sur l'appareil.

Pour RE 110 PLUS - RE 130 PLUS
Référence 4950 790 5400

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORDS 3/4" INCLUS^①

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable.

Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4900 500 5700

RALLONGES POUR TUYAUX HAUTE-PRESSION^②

Pour un périmètre d'action plus étendu, raccordement facile.

Longueur 7 m, tresse textile pour RE 80 - RE 130 PLUS
Référence 4910 500 0801

Longueur 9 m, tresse métallique pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 0802

Longueur 20 m, tresse métallique pour RE 150 PLUS et RE 170 PLUS
Référence 4910 500 0803

LANCE LONGUE, COUDÉE

Longueur 1,08 m. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 1900

RALLONGE DE LANCE

Longueur 43 cm.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 0900

BUSE À MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.



Pour RE 80 - RE 130 PLUS
Référence 4910 500 9600

① Respecter les prescriptions du fournisseur d'eau local. Si cela est exigé, utiliser un dispositif conforme de séparation du système lors du raccordement au réseau d'eau potable (par exemple, un clapet anti-retour).

② La rallonge de flexible haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur.

**NOUVEAU LANCE TELESCOPIQUE**

Pour le nettoyage de surfaces hors de portée de l'utilisateur ou difficiles à atteindre, par exemple les façades, balcons (extérieurs et inférieurs), toits de maisons basses, hangars, garages, véhicules utilitaires de grande taille... Longueur variable de 1,5 m à 4 m. Raccord à baïonnette à utiliser avec les nettoyeurs haute-pression STIHL et les accessoires pour nettoyeurs haute-pression STIHL.

Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 550 3500

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 1800

PACK DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Longueur 15 m. Convient aussi aux conduits de faible diamètre. Buse comprise.



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 8000

DISPOSITIF D'AUTO-ALIMENTATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.




Pour RE 80 - RE 462 PLUS
Référence 4910 500 0500

FILTRE À EAU

Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord 3/4".



Pour RE 80 - RE 170 PLUS
Référence 4910 500 5400



DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces. Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

500 ml
Référence 0782 516 9400



SHAMPOING-CIRE POUR VÉHICULES CC 100

Pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, les restes d'insectes sur les véhicules de toutes sortes. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable.



1 l
Référence 0782 516 9300

5 l
Référence 0782 516 9301

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100

Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.



1 l
Référence 0782 516 9100

5 l
Référence 0782 516 9101

- Parfaitement adaptés aux nettoyeurs haute-pression STIHL
- Le détergent adapté à chaque tâche de nettoyage
- Abrasif de sablage pour les salissures les plus tenaces

DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200

Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saleté les plus tenaces, comme les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie, la poussière, les résidus légers d'huile et de graisse et les restes d'insectes. Valeur pH de la solution à 1% : 8,2.

1 l
Référence 0782 516 9200

10 l
Référence 0782 516 9201



DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100

Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine efficacement les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.



5 l
Référence 0782 516 9500



ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.



Seau, 25 kg
Référence 0797 010 2052



LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR, VEILLEZ À RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN MATIÈRE D'EAUX USÉES.



UTILISER UN DÉTERGENT AVEC VOTRE NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

Pour un travail encore plus efficace, combinez un produit de nettoyage à votre nettoyeur haute-pression STIHL. Versez simplement le détergent dans le kit de pulvérisation fourni ou dans le réservoir de l'appareil (en fonction du modèle).



APPLICATION DU DÉTERGENT

STIHL propose une buse en mousse spéciale pour améliorer les performances de nettoyage. La formation de mousse, la contrôlabilité et l'adaptabilité de la forme du jet améliorent l'application du détergent et donc la qualité du nettoyage.

► **Retrouvez nos buses à mousse à la page 368.**

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE

- Pour les exploitations agricoles, les communes, les exploitations forestières et l'industrie du bâtiment
- Pour les tâches de nettoyage les plus dures et en conditions extrêmes avec utilisation quotidienne prolongée
- Avec unité pompe-moteur à longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien
- Ergonomie de première classe avec de nombreux accessoires de série



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur avec moteur à régime lent, livré avec enrouleur avec fonction supplémentaire d'enroulage pour un plus grand confort d'utilisation. Flexible haute-pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse ronde, pistons à revêtement en céramique à faible usure, dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL. Réservoir à détergent, réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégré de série. Conception verticale pour limiter les risques de casse.

Référence 4788 012 4512



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Le nettoyeur d'entrée de gamme idéal pour les professionnels. Dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL, flexible haute-pression renforcé à l'acier de 10 m, aspiration et dosage externes du détergent, fixation pour câble électrique, support de pistolet de pulvérisation pratique.

Référence 4788 012 4500



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur haute-performance avec un guide enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Moteur à régime lent. Flexible haute-pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse rotative, tension secteur 400 V, pistons à revêtement en céramique résistants à l'usure, dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL, réservoir à détergent, fonction de réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégré.

Référence 4788 012 4521



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Le nettoyeur STIHL RE 362 devient le meilleur outil face aux applications les plus rudes en combinant longévité et ergonomie optimale. Avec son design robuste, il est équipé d'un moteur triphasé à régime de rotation lent, d'une pompe en laiton ainsi que de pistons céramiques garantissant une grande longévité. Le guidon est rabattable pour un transport facile et un stockage à faible encombrement. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

Référence 4780 012 4510



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Nettoyeur avec enrouleur de flexible intégré pour un rangement optimal de son flexible. Longueur 15 m pour un large rayon d'action. Inclut 2 lances avec turbo-buse et buse à jet plat à pression variable. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

Référence 4780 012 4518



RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Le nettoyeur STIHL RE 462 PLUS est le plus puissant des nettoyeurs électriques de la gamme STIHL. Il élimine les saletés les plus tenaces. Pour un usage intensif et quotidien. Avec son moteur à régime de rotation lent, sa pompe en laiton, ses pistons céramiques et son système d'arrêt moteur temporisé, c'est l'appareil « made by STIHL » fait pour durer. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

Référence 4780 012 4501



PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉTERGENTS

À PARTIR DE LA PAGE 370



ACCESOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 374



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.

ACCESSOIRES POUR RE 232 - RE 462 PLUS

- Pour un équipement complémentaire des appareils professionnels
- Buses spéciales, brosses de lavage et autres accessoires pour tâches de nettoyage spécifiques



BROSSE DE LAVAGE

Équipement professionnel, embout de brosse interchangeable, angle de travail réglable, poils naturels, raccord rapide.

Pour RE 232-RE 462 PLUS
Référence 4925 500 5900



LANCES

Droite, sans buse^①. Avec raccord rapide.

Pour RE 232-RE 462 PLUS

Longueur 35 cm
Référence 4925 500 0960

Longueur 50 cm
Référence 4925 500 0961

Longueur 107 cm
Référence 4925 500 0962

Longueur 190 cm
Référence 4925 500 0963

Longueur 250 cm
Référence 4925 500 0964



LANCE COUDÉE

Coudée, sans buse^①. Avec raccord rapide.

Pour RE 232-RE 462 PLUS

Longueur 107 cm
Référence 4925 500 1900



LANCES ROTATIVES

Modèle fin. Pour lutter contre les salissures les plus tenaces, jet fin à rotation rapide efficace sur les surfaces étendues, raccord rapide.

W12 040 pour RE 232, RE 272 PLUS
Référence 4925 500 8304

W12 050 pour RE 282 PLUS
Référence 4925 500 8306

W11 060 pour RE 362, RE 362 PLUS
Référence 4925 500 8301

BUSES ROTATIVES (TURBO-BUSES)

Pour lutter contre les salissures les plus tenaces. Jet fin à rotation rapide, pour les surfaces étendues.



W12 040 pour RE 232, RE 272 PLUS
Référence 4900 500 1641

W12 050 pour RE 282 PLUS
Référence 4900 500 1649

W11 055 pour RE 462 PLUS
Référence 4900 500 1651

W11 060 pour RE 362, RE 362 PLUS
Référence 4900 500 1662

ADAPTATEUR RACCORD À VIS / RACCORD RAPIDE

Adaptateur pour brancher les lances / accessoires avec raccord à vis au dispositif professionnel de pulvérisation avec raccord rapide.



Référence 4925 500 6700

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m, 3/4". Équipement professionnel. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.



Pour RE 232-RE 462 PLUS

Référence 4925 500 0500

BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES^②

Largeur 25 cm. Montage facile sur les lances droites ou coudées, poils naturels.



Pour RE 232-RE 462 PLUS
Référence 4900 500 3011



LE CONSEIL DU PRO

Nos appareils professionnels sont équipés de série de buses haute-pression 30°. Vous pouvez optimiser vos travaux de nettoyage à l'aide des accessoires correspondants. Pour le nettoyage des surfaces étendues, par exemple, une buse 60° est plus efficace. Pour les endroits difficiles d'accès, une lance coudée se révélera très utile.

^① Utilisation de l'embout protecteur de buse recommandée
^② En association avec les lances haute-pression

RALLONGES DE FLEXIBLE HAUTE-PRESSION^①

Pour augmenter votre champ d'action. Utilisation uniquement avec un adaptateur. En tresse métallique renforcée.



DN 06, M24 x 1,5 pour RE 232-RE 282 PLUS

Longueur 10 m
Référence 4925 500 0840

Longueur 20 m
Référence 4925 500 0841

DN 08, M27 x 1,5 pour RE 362-RE 462 PLUS

Longueur 10 m
Référence 4925 500 0842

Longueur 15 m
Référence 4925 500 0843

Longueur 20 m
Référence 4925 500 0844

ADAPTATEUR HAUTE-PRESSION

Pour le raccord de tuyaux haute-pression.



M24 x 1,5 pour RE 232-RE 282 PLUS
Référence 4925 503 0800

M27 x 1,5 pour RE 362-RE 462 PLUS
Référence 4925 503 1205

SETS DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Grande souplesse même dans les conduites étroites. Buse et raccord rapide compris.



Pour RE 232-RE 462 PLUS

Longueur 10 m
Référence 4925 500 8000

Longueur 20 m
Référence 4925 500 8001

FILTRES À EAU

3/4". Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau.



Pour RE 232-RE 282 PLUS
Référence 4900 500 5405

Pour RE 362-RE 462 PLUS
Référence 4900 500 5401



CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORDS 3/4" INCLUS^②

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable.



Pour RE 232-RE 282 PLUS
Référence 4900 500 5700



Pour RE 362-RE 462 PLUS
Référence 4900 500 5701

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉTERGENTS

À PARTIR DE LA **PAGE 370**

KITS DE SABLAGE HUMIDE

Pour éliminer sans peine les salissures des murs, la peinture ou la rouille des pièces métalliques. Raccord rapide, pour abrasif de sablage STIHL SB 90.



Taille des buses 05
pour RE 232-RE 282 PLUS
Référence 4925 500 1800

Taille des buses 06
pour RE 462 PLUS
Référence 4925 500 1801

Taille des buses 07
pour RE 362, RE 362 PLUS
Référence 4925 500 1802

^① La rallonge de tuyau haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau

^② Nettoyeur haute-pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet anti-retour



Référence	Pression de service (bar)	Pression max ^① (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (°C)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Puissance absorbée (kW)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Longueur du câble (m)	Tension (V/phases / Hz)	Régime (min ⁻¹)	Kit de vaporisation de détergent/réservoir pour détergent/aspiration externe du détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute-pression (longueur en m)	Flexible haute-pression avec renforcement en acier	Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip	Tête de pompe en aluminium/tête de pompe en laiton/Pistons en céramique	Réglage de la pression/du débit sur l'appareil/le pistolet	Manomètre	Arrêt moteur temporisé	Arrêt de sécurité	Poignée télescopique en aluminium	Capot rabattable pour rangement des buses	Raccord rapide pour flexible haute-pression	Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Buse rotative/2ème lance avec buse rotative	
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE COMPACTE^④																														
RE 80 X	RE02 011 4505	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90	RE02 011 4540	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4529	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
RE 110 PLUS	4950 011 4533	10 - 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	●	●/-	
RE 120 PLUS	4950 011 4550	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●/-	
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●/-	
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE MOYENNE^④																														
RE 150 PLUS	RE01 011 4502	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	-	-	●	●	●	●/-	
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^⑤	●/-	●	-	-	●	●	●	●	●/-
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE^④																														
RE 232	4788 012 4500	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ^⑥	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1~/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	●	-	-	●	-/○
RE 272 PLUS	4788 012 4512	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 ^⑥	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	●	-	-	●	-/●
RE 282 PLUS	4788 012 4521	60 - 160	200	700	760	60	42,0	3,5 ^⑥	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	●	-	-	●	-/●
RE 362	4780 012 4510	35 - 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ^⑥	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	-	-	-	●	-/○
RE 362 PLUS	4780 012 4518	35 - 180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5 ^⑥	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	-	-	●	●	-/●
RE 462 PLUS	4780 012 4501	35 - 220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4 ^⑥	75,0	86,5	≤ 2,5	5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	-	-	●	●	-/●

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 SYSTÈME MULTI-FILTRE

Le système multi-filtre permet de filtrer parfaitement aussi bien les grosses particules de poussière que les particules fines. Le filtre est lavable, hygiénique et préserve l'environnement.

02 FONCTION DE SOUFFLAGE

La fonction de soufflage convient pour les endroits difficiles d'accès. Pour ce faire, le tuyau d'aspiration est alors branché sur le raccord d'air sortant.

03 ASPIRATION HUMIDE ET SÈCHE

Les aspirateurs eau et poussière de STIHL conviennent aussi bien au nettoyage de surfaces humides que sèches. Le nouveau SEA 20 est réservé exclusivement à une utilisation sur surfaces sèches.

CONFORT

04 BUSE POUR SOLS INVERSABLE

Lorsque vous passez d'un tapis à un sol lisse, le sélecteur au pied de la buse pour sols vous permet de passer de l'un à l'autre facilement.

05 RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES

Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans un compartiment intégré ou sur les supports prévus à cet effet. Avec en plus un support pour tuyau d'aspiration et câble d'alimentation secteur.

06 DISPOSITIF D'ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE/ PRISE ÉLECTRIQUE

L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil électrique raccordé à la prise électrique.

07 NETTOYAGE DU FILTRE

Performances optimales garanties en continu grâce au nettoyage rapide et simple du filtre.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



PAGE 384

ACCESOIRE : FILTRE EN PAPIER POUR SEA 20

Il suffit de tapoter le filtre en papier du SEA 20 ou de la frotter avec un détergent comme VarioClean ECO pour le nettoyer et ainsi l'utiliser plus longtemps. Cependant, il est recommandé de changer de filtre en papier de temps à autre pour préserver la performance et la fiabilité de fonctionnement de l'aspirateur à main à batterie.



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Aspirateur à main à batterie, pratique pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches à l'intérieur d'un garage, d'un atelier ou d'une automobile. Livré avec un sac de rangement pour simplifier le rangement de l'aspirateur et de ses accessoires. Compartiment amovible pour faciliter le nettoyage et l'élimination des déchets aspirés. Buse pour joints et buse universelle avec embout brosse amovible pour couvrir les applications les plus variées. La solution de verrouillage permet un fonctionnement continu sans devoir appuyer constamment sur le levier de commutation. Très bon rendement de filtration grâce au système de filtre à deux niveaux. L'affichage LED de l'état de charge de la batterie peut se faire à tout moment par simple pression du bouton.

Contenu du pack SEA 20 :

- 1 x SEA 20
- 1 x batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x chargeur standard AL 1
- 1 x embout pour joints
- 1 x embout universel avec brosse amovible
- 1 x tube de rallonge de 49 cm
- 1 x tuyau d'aspiration
- 1 x sac

SEA 20 appareil seul sans batterie ni chargeur, avec sac et accessoires
Référence SA03 011 7300

Pack SEA 20 avec AS 2 et AL 1
Référence SA03 011 7310

**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison ainsi que le nettoyage de la voiture. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'accessoires. Embouts interchangeables pour un changement facilité entre aspiration de liquides et aspiration de poussières. Fonction soufflage en branchant le tube d'aspiration sur la sortie d'air, tube d'aspiration en deux parties pour une bonne ergonomie. Zone de rangement des accessoires directement sur l'appareil, buse étroite, palette d'aspirateur pour le sol, flexible de 2 m de long.

Référence **SE01 012 4400****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

L'aspirateur eau et poussière SE 62 convient pour le nettoyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière ou les liquides. Vous disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence de nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale. Particulièrement maniable grâce à ses roulettes pivotantes.

Référence **4784 012 4400****SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

L'aspirateur eau et poussières SE 62 E convient pour le nettoyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Particulièrement recommandé pour les bricoleurs. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière, les liquides et disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence dans votre nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale.

Référence **4784 012 4404****SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Le SE 122 E possède une puissance d'aspiration élevée. Équipement complet : avec variateur de régime pour s'adapter à tous les supports et système d'arrêt temporisé pour un travail impeccable. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots.

Référence **4774 012 4406****SE 122**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Le SE 122 possède une puissance d'aspiration élevée. Il élimine tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même les liquides. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Il propose une grande capacité de réservoir de 30 L. Son système de nettoyage du filtre sans ouverture de la cuve permet une aspiration continue toujours optimale. Utilisation possible sans sac.

Référence **4774 012 4400**

E = Démarrage automatique / prise

**ACCESOIRES APPROPRIÉS**À PARTIR DE LA **PAGE 384**Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Accessoires pour utilisations les plus diverses
- Embouts variés
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Tuyaux d'aspiration

SACS À POUSSIÈRE

Boîte de 5 unités en papier.

Pour SE 33
Référence 4901500 9000



Boîte de 5 unités en non tissé stable et résistant.

Pour SE 62, SE 62 E
Référence 4901500 9004



Avec fermeture anti-poussière pour SE 122 et SE 122 E
Référence 4901500 9007

ÉLÉMENTS DE FILTRE

À utiliser comme équipement supplémentaire ou comme pièce de rechange.

Filtre pour SEA 20, lavable
Référence SA03 080 1900



Filtre PET pour SE 33
Référence 4901703 5900



Papier résistant pour SE 62 - SE 62 E
Référence 4709703 5900



Non-tissé en PET lavable et résistant, parfait pour l'aspiration humide, pour les modèles SE 122 - SE 122 E
Référence 4742703 5900



Pour une aspiration humide prolongée et régulière. En inox, pour SE 62 - SE 122 E
Référence 4901501 0900



PAGE 414

VARIOCLEAN ECO

Le nettoyant spécial VarioClean ECO composé à 92% d'ingrédients d'origine naturelle permet de nettoyer efficacement les filtres lavables en PET et PTFE. Vaporisez simplement le nettoyant sur le filtre, laissez agir 5 minutes puis rincez à l'eau et séchez. VarioClean ECO est disponible sous deux format : 150 ml et 500 ml.

KIT DE NETTOYAGE AUTO

Pour nettoyer les surfaces dans les véhicules. Suceur plat (300 mm), brosse aspirante, brosse et suceur pour tissus d'ameublement.



Pour SE 33 à SE 122 E
Référence 4901500 9500

PACK EMBOUTS

Set complémentaire de mini-buses pour l'aspirateur à main à batterie SEA 20, composé de trois rallonges de tube et embouts combinables. Pour le nettoyage des endroits étroits ou difficiles d'accès.



Contenu :

- 1 x Adaptateur
- 2 x rallonges de tube
- 3 x embouts
- 1 x sac de rangement

Référence SA03 007 1000

EMBOUT POUR RAINURES

(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901502 2200

EMBOUT D'ASPIRATION POUR RADIATEURS

(Raccordement Ø 36 mm)

Pour le nettoyage des murs, des stores vénitiens et des radiateurs. Composé d'un embout à rainure et d'une brosse spéciale.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901500 2610

PINCEAU D'ASPIRATION

(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 70 mm. Par exemple pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901502 2900

EMBOUT D'ASPIRATION UNIVERSEL

(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, convient parfaitement pour les sièges automobiles.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901502 2300

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC

(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901502 2400

EMBOUT À BROSSE

(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple les meubles capitonnés.



Pour SE 33 - SE 122 E

Référence 4901502 2600

PALETTE POUR ASPIRATION HUMIDE

(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 300 mm. Pour aspiration humide.



Pour SE 62 - SE 122 E

Référence 4901500 7200

EMBOUT POUR RAINURES

(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours. En métal.



Pour SE 33, SE 122 et 122 E

Référence 4901502 2201

PALETTE UNIVERSELLE

(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec. Réglable en hauteur.



Pour SE 33, SE 122 et SE 122 E

Référence 4901500 2705

PALETTE COMBINÉE POUR SOLS

(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes.



Pour SE 62 - SE 122 E

Référence 4901500 2503

PALETTE ALUMINIUM

(Raccordement Ø 36 mm)



Largeur 330 mm. Pour aspiration humide. Fixation pour brosses amovibles.

Pour SE 62-SE 122 E
Référence 4901 500 2700**PALETTE SPÉCIALE GRANDE SURFACE**

(Raccordement Ø 36 mm)



Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

Avec embout-brosse pour SE 33
Référence 4901 500 2710Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides pour SE 33
Référence 4901 500 2711**LANCES DE RALLONGE**1 pièce de 500 mm de longueur en acier inoxydable, pour SE 122-SE 122 E
Référence 4786 503 16002 pièces de 500 mm de longueur en aluminium, pour SE 62
Référence 4901 503 1610**FLEXIBLES D'ASPIRATION AVEC ADAPTATEUR**Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 62 E
Référence 4901 500 0518Ø 36 mm x 3,0 m, pour SE 122 et SE 122 E
Référence 4901 500 0504

Avec adaptateur pour outils électriques.

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 et SE 122 E
Référence 4901 500 0520Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 E
Référence 4901 500 0503**ADAPTATEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES**

(Raccordement Ø 36 mm)

Pour raccorder le tuyau d'aspiration à un outil électroportatif.
Raccord rapide.Pour SE 122 E
Référence 4901 500 7301**ASPIRATEUR À MAIN À BATTERIE**SEA 20 SA03 011 7300 - 80 1.026 1,1^① - - 10,8 0,8 0,5 - 1,5 29

Longueur du câble (m)	Aspiration eau/poussière au choix	Dispositif d'enclenchement automatique/prise (E)	Système multi-filtre	Dispositif de nettoyage du filtre automatique/manuel	Préfiltre/Élément filtrant en papier/non-tissé	Sac de rangement	Dispositif d'aspiration plastique/inox	Équipement antistatique	Buse pour sols activable	Buse universelle/pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage du régime	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
-	-	-	●	-	●/●/-	●	●/-	-	●/-	-	●/●	-	-	-

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRESE 33 SE01 012 4400 1,4 210 3.600 5,4^② 73,0 220 - 240 / 1 - / 50 - 60 - 12 2,0 32

4	●	-	-	-/-	-/-/●	-	●/-	-	●/-	-	●	-/●	-	-
5,7	●	-	●	-/●	-/●/-	-	-/●	●	●/-	-	●	●/●	-	-
5,7	●	●	●	-/●	-/●/-	-	-/●	●	-/●	-	●	●/●	-	-
8,2	●	-	●	-/●	-/-/●	-	-/●	●	-/●	●	●	●/●	-	-
8,2	●	●	●	-/●	-/-/●	-	-/●	●	-/●	●	●	●/●	●	●

SE 62 4784 012 4400 1,4 210 3.600 7,5^② 70,9 220 - 240 / 1 - / 50 - 60 - 20 2,5 32SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210 3.600 8,0^② 70,9 220 - 240 / 1 - / 50 - 60 - 20 3,5 32SE 122 4774 012 4400 1,5 250 3.600 12,1^② 65,1 220 - 240 / 1 - / 50 - 60 - 30 3,0 36SE 122 E 4774 012 4405 1,5 250 3.600 12,3^② 65,1 220 - 240 / 1 - / 50 - 60 - 30 3,0 36

● De série E = Démarrage automatique / prise

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② Poids sans batterie ni buses

③ Poids avec batterie, sans chargeur ni buses

④ Poids, prêt à l'emploi



PERFORMANT TOUT SIMPLEMENT.

Des broyeurs de jardin pour toutes les exigences **391**

Broyeurs de jardin et accessoires

392



BROYEURS DE JARDIN EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 TECHNOLOGIE DE RENVOI BRS

Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié via un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Cette différenciation en fonction de la matière à broyer permet de parfaitement ménager les lames.

02 LAME « SANDWICH »

Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

CONFORT

03 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE INSONORISÉ

Réduit les nuisances sonores pendant le broyage. Avec orifice de remplissage extra-large pour un remplissage pratique de matériaux volumineux, souples et branchés.

04 ORIFICE DE REMPLISSAGE EXTRA-LARGE

Pour un remplissage pratique de matériaux volumineux, souples et branchés.

DES BROYEURS DE JARDIN POUR TOUTES LES EXIGENCES

Sélectionner le broyeur le plus adapté à son usage signifie dans un premier temps **choisir entre un broyeur thermique ou électrique**. Puis d'autres facteurs tels que le volume de travail, la nature des végétaux à broyer (tendres / durs) ou le diamètre maximal des branches à réduire en morceaux seront pris en compte. Le choix se portera sur un broyeur thermique si les quantités de végétaux à traiter sont importantes. Leur moteur à essence particulièrement performant leur assure une réserve de puissance suffisante pour broyer également de grosses branches. Les broyeurs électriques sont adaptés à des travaux variés en raison de la large gamme de produits. Du broyage occasionnel de petites quantités de déchets verts au broyage régulier de branches importantes, il existe un modèle approprié à chaque usage. STIHL propose également des modèles peu bruyants pour les interventions dans des zones sensibles au bruit.

BROYEURS	TYPE DE VÉGÉTAUX À BROYER		QUANTITÉS À TRAITER	
	MÉLANGE	DUR	MÉLANGE	DUR
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	•	•	—	—
GH 460	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 135 L	—	•	—	—
GHE 140 L	—	•	—	—
GHE 105	•	•	—	—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—
GHE 420	•	•	—	—

Le modèle S est particulièrement adapté aux branchages.

• Fleurs broyées, feuillages, fines brindilles, etc.
• Branches, brindilles, chutes de haies et d'écorce, etc.



GAGNEZ DU TEMPS LORS DU JARDINAGE !



Scannez le QR code pour découvrir comment réutiliser durablement vos déchets verts.

BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Pour le broyage des déchets durs et souples
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Grande variété de modèles - appareils silencieux



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW

Broyeur thermique puissant adapté à un grand volume de travail pour les branchages de gros calibre et les matériaux souples. Ne nécessite pas de raccordement électrique. Idéal pour les volumes de déchets à broyer particulièrement importants. Avec système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn. Équipé de pneumatiques pour un transport aisément.

Référence 6012 200 0016

Autre version :
GH 460 6012 200 0011



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 405



GH 370 S^①

196 cm³ • 3,4 kW

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses. Aucune prise électrique requise, grande mobilité.

Référence 6001 200 0010



GHE 140 L^②

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique compact rabattable équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre. Avec raccordement électrique, ouverture en forme de trèfle, bac de ramassage intégré et technique de rouleaux silencieuse. Appareil pliable pour un encombrement particulièrement faible et un transport aisément.

Référence 6013 011 1130

Autre version :
GHE 135 L^② 6013 011 1120



GHE 150^①

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre. Avec raccordement électrique, système de broyage à double plaque et ouverture en forme de trèfle.

Référence 6008 011 1130



GHE 105^①

230 V • 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

Référence 6007 011 1175



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour de plus grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique et système de broyage à double plaque.

Référence 6008 011 1030



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Uniquement adapté aux matières à broyer dures

**GHE 355**

230 V • 2,5 kW



Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour de plus grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique, système de broyage à double plaque et système d'inversion.

Référence 6011 011 1020

**GHE 420**

230 V • 3,0 kW



Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de gros calibre et de matériaux souples. Idéal pour les grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique, système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn.

Référence 6012 200 0009

BAC DE RAMASSAGE POUR COPEAUX AHB 050

Bac de ramassage pour copeaux de 50 litres, stable.



Pour GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250 et GHE 355
Référence 6903 760 2546

**BROYEURS THERMIQUES**

	Référence	Ø max. des branches (mm)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Niveau de pression sonore (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K ^② (dB(A))	Système à 2 chambres	Système d'inversion	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click / One Turn	
GH 370 S^①	6001 200 0010	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4	2.400	-	Multi-Cut 370	40 ^②	104	94	3	-	•	-	-
GH 460	6012 200 0011	60	B&S Série 850 EXi OHV RS	190	-	3,4	2.740	-	Multi-Cut 450	59 ^②	104	96	3	•	•	-	•
GH 460 C	6012 200 0016	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5	2.560	-	Multi-Cut 450	76 ^②	104	94	3	•	•	-	•

BROYEURS ÉLECTRIQUES

GHE 105^①	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 tr/min)	19	104	93	3	-	-	-	•
GHE 135 L^②	6013 011 1120	35	-	-	2.300	-	-	230 V-	Rotor (40 tr/min)	23	94	87	3	-	-	-	•
GHE 140 L^②	6013 011 1130	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Rotor (40 tr/min)	24	93	85	3	-	-	-	•
GHE 150^①	6008 011 1130	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 tr/min)	26	99	89	2	-	•	-	•
GHE 250	6008 011 1030	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 tr/min)	27	103	92	3	-	•	-	-
GHE 355	6011 011 1020	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 tr/min)	30	100	94	3	-	•	•	-
GHE 420	6012 200 0009	50	-	-	3.800	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 tr/min)	52	106	98	4	•	•	-	•



ACCESSOIRES



SOLUTIONS
INTELLIGENTES



CARBURANTS ET
LUBRIFIANTS



ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE



OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES
FORESTIERS


ÉQUIPÉS POUR L'AVENIR AVEC NOS
SOLUTIONS INTELLIGENTES.

ADVANCE ProCOM

400

STIHL connected

402



ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUER INTELLIGEMMENT, EFFICACEMENT ET CONFORTABLEMENT

Avec le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM, vous parlez clairement et efficacement tout en travaillant, même dans les environnements bruyants. La protection auditive intelligente permet des connexions directes par réseau mesh avec jusqu'à 15 casques supplémentaires. Chacun des casques joue un rôle de relais, amplifiant la portée du réseau jusqu'à 600 mètres. L'isolation phonique et acoustique particulièrement élevée atténue nettement le bruit des machines. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pouvez également utiliser de nombreuses fonctions du smartphone. ADVANCE ProCOM combine une technologie complexe avec une logique de fonctionnement simple et une manipulation particulièrement confortable. Jugez par vous-même !



VARIANTES DE CONCEPTION:



Casque de protection auditive ADVANCE ProCOM
Référence 0000 884 0544



Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM
Référence 0000 889 8011



Casque ADVANCE X-Vent ProCOM
Référence 0000 888 0813

► Vous trouverez des informations supplémentaires sur les variantes à partir de la page 446

① Se monte sur tous les casques de la série ADVANCE ainsi que sur le casque FUNCTION Basic grâce aux adaptateurs (référence : 0000 889 8013)
② Explication des labels de contrôle à la page 507

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

TECHNIQUE

 La technologie Intercom Mesh permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau.
 Connexion directe entre les casques sur une distance allant jusqu'à 600 mètres. Chaque casque permet d'amplifier la portée de signal du groupe.

 La gestion intelligente du bruit permet d'entendre un son extérieur sans enlever ou éteindre le casque. Une simple pression sur un bouton active le micro externe qui restituera le son dans les oreillettes.

CONFORT

 Pour une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée.


 Grâce à la classe de protection IP 64, la sueur, la saleté et la pluie ne peuvent pas endommager le système électrique du casque.

 Possibilité de coupler des radios portatives via Bluetooth® pour étendre la portée et communiquer avec les utilisateurs qui ne portent pas de protections ADVANCE ProCOM.

DIVERTISSEMENT

 La radio FM intégrée permet de se divertir pendant le travail, sans passer par le smartphone.

 Les assistants vocaux du smartphone peuvent être utilisés en appuyant sur un bouton du casque.




POUR UNE UTILISATION OPTIMALE : L'APPLICATION ADVANCE PROCOM

Disponible pour iOS et Android, l'application ADVANCE ProCOM permet le paramétrage avancé du casque ProCOM (sensibilité du microphone, retour de voix, création de groupes privés, changement de canaux de communication...).

Fonctionnalités de l'application :

- Affichage de l'état de charge du casque ADVANCE ProCOM
- Activation des sons ambients
- Réglage du microphone
- Conversations avec jusqu'à 15 autres participants et création de groupes privés
- Utilisation de la radio FM



Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL ADVANCE ProCOM !




STIHL CONNECTED

BIEN DÉBUTER

01 S'INSCRIRE

Pour utiliser les fonctionnalités de STIHL connected, commencez par vous inscrire sur app.stihl.com.



03 AJOUTER DES MACHINES ET BATTERIES À STIHL CONNECTED

Les machines (y compris les machines d'autres fabricants) et batteries compatibles avec STIHL connected peuvent être ajoutées aussi bien via l'application que via le portail STIHL connected. L'application STIHL connected vous accompagne pendant le processus d'installation et vous indique comment équiper vos appareils avec le Smart Connector ou Smart Connector 2 A.



05 CONSULTER LES DONNÉES DE VOS MACHINES

Les données d'utilisation de vos machines sont trouvables dans l'application et le portail STIHL connected. De nombreuses fonctionnalités vous aident à les exploiter et à avoir une vue d'ensemble sur votre flotte. Les données peuvent également être partagées facilement à votre revendeur spécialisé STIHL, en cas de maintenance par exemple.



06 OPTIMISER SA FLOTTE DE MACHINES

Les données fournies par STIHL connected vous permettent d'optimiser la gestion de votre flotte de machines et de batteries, en identifiant les appareils qui ont de faibles durées de fonctionnement ou qui nécessitent une maintenance urgente par exemple.

Pour plus d'informations sur nos services, vous pouvez demander un rendez-vous avec votre revendeur spécialisé STIHL directement dans l'application ou le portail. Le journal d'entretien de la machine sera alors automatiquement créé dans l'application ou le portail.

07 RENFORCER SON ÉQUIPEMENT

Commencez avec quelques machines connectées afin de constater par vous-même la valeur ajoutée que vous offre STIHL connected. Puis équipez progressivement votre flotte, en installant par exemple la STIHL connected Box, pratique pour les grands parcs de machines pour synchroniser plusieurs outils automatiquement. Elle transmet les données d'utilisation enregistrées de vos appareils et batteries directement au STIHL Cloud, sans besoin d'un smartphone à proximité. Les données sont ensuite accessibles sur le portail et l'application STIHL connected.



02 INSTALLER L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Téléchargez et installez l'application STIHL connected sur votre smartphone, et connectez-vous ensuite à l'application avec l'ID utilisateur qui vous a été attribué à l'étape 01. L'application vous permet de garder une vue d'ensemble sur votre flotte de machines pendant vos déplacements. Connectée au STIHL Smart Connector, l'application reçoit les données des appareils, les transmet au STIHL Cloud et les met à disposition sur le portail STIHL connected.

04 TRAVAILLER

Pendant que vous travaillez, le Smart Connector enregistre automatiquement les données de vos machines en réseau. Lorsqu'une connexion Bluetooth® est disponible, et donc un lien avec l'application STIHL connected, les données des Smart Connectors et des batteries connectées sont transférées vers le cloud STIHL.



SMART CONNECTOR

Véritable base pour la mise en réseau des machines dans le système STIHL connected, le STIHL Smart Connector transmet des données fiables sur vos machines thermiques, électriques et à batterie une fois fixé au carter de l'appareil. Les informations sur les machines sont captées par le Smart Connector puis transmises à l'application et au portail STIHL connected via Bluetooth®. Cela vous donne une vue d'ensemble sur entre autres les durées de fonctionnement de tous vos appareils connectés et les maintenances à prévoir. Il est également possible de connecter le STIHL Smart Connector à des appareils d'autres fabricants : la gestion de flottes mixtes devient un jeu d'enfant !

1 pièce
Référence 0000 400 4900

10 pièces
Référence 0000 400 4903



SMART CONNECTOR 2 A

Compatible avec une sélection de machines à batterie professionnelles STIHL, le Smart Connector 2 A fournit des données fiables et précises sur les appareils équipés. La LED et le bouton permettent de vérifier en un coup d'œil le statut de la machine, si un entretien est nécessaire par exemple ou si un dysfonctionnement est survenu. Ceci permet de mieux planifier les maintenances et d'optimiser l'utilisation de sa flotte de machines. Les données collectées sont accessibles dans l'application et le portail STIHL connected.

1 pièce
Référence CA01 400 4900



CONNECTED BOX

La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées de vos outils et batteries en réseau vers le STIHL Cloud. Les données sont alors disponibles dans STIHL connected App ou sur STIHL connected Portal. La STIHL connected Box existe en deux versions : fixe avec option de connexion au réseau local (LAN) et au réseau sans fil (Wi-Fi) ou mobile avec option de connexion au réseau local (LAN), au réseau sans fil (Wi-Fi) et au réseau de téléphonie mobile®.

connected Box
Référence CEO2 400 9600

connected mobile Box
Référence CEO2 400 9800



Toutes les fonctions basées sur STIHL connected sont accessibles gratuitement. A l'avenir, STIHL se réserve le droit de proposer des offres individuelles moyennant des frais d'utilisation.



PRENDRE SOIN DE SES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

Carburants et lubrifiants pour moteurs
à 2-temps et 4-MIX®

407

Carburants et lubrifiants pour
moteurs à 4-temps

412

Détergents

413

Accessoires pour carburants
et lubrifiants

416



DÉCOUVREZ NOS CARBURANTS SPÉCIAUX MOTOMIX ET MOTOMIX ECO

À la recherche de performances optimales pour votre moteur 2-temps ou 4-MIX® STIHL ? Adoptez nos carburants spéciaux MotoMix et MotoMix Eco ! Pré-dosés en huile Premium HP Ultra STIHL, ils garantissent une excellente lubrification du moteur, une protection contre son usure, une accélération maximale et des performances inégalées.

Pratiquement exempts d'éthanol, de composés aromatiques et d'oléfines, ces deux carburants spéciaux peuvent être stockés pendant 5 ans^①.

Remarque : pour les moteurs à 4-temps, nous recommandons le carburant spécial Moto4Plus STIHL.

^① Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.

^② Autres récipients sur demande
^③ Explication des labels de contrôle à la page 507

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 2-TEMPS ET 4-MIX®

- Carburants et lubrifiants de première qualité pour des performances parfaites
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion avec peu de résidus



CARBURANT SPÉCIAL MOTOMIX



Carburant pré-mélangé (1 : 50) pour tous les moteurs à 2-temps STIHL. Performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement parfait même en cas d'inversion soudaine des gaz. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, entièrement synthétique pour une performance optimale et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques pour une utilisation simple et un ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée, jusqu'à 5 ans^①. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

Format

5 l

Référence

0781 999 6301

20 l^②

0781 999 6004



ACCESOIRE : SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

Référence 0000 890 5005



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.



CARBURANT SPÉCIAL MOTOMIX ECO

 Carburant spécial (pré-mélangé, 1 : 50) avec 10% de matières premières issues de ressources renouvelables^①, pour tous les moteurs à 2-temps STIHL. Comme le mélange de carburant éprouvé MotoMix STIHL, il assure une puissance optimale, un excellent démarrage à froid, une accélération maximale sur toute la plage de vitesse et un comportement de fonctionnement parfait des outils thermiques, mais il permet également de réduire les émissions de CO₂ de 8% par rapport au MotoMix STIHL classique. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et entièrement synthétique pour une performance optimale et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans^②. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix ECO, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets. Le bidon de MotoMix ECO est composé d'au moins 50% de matières recyclées.

5 l
Référence 0781 999 6303



LE CONTENANT EST ÉGALEMENT IMPORTANT !

Le bidon du carburant spécial MotoMix ECO et le flacon du nettoyant VarioClean ECO sont constitués d'au moins 50% de recyclat, c'est-à-dire de matériau issu d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit en recyclant le plastique jeté.



HUILE MOTEUR À 2-TEMPS HP ULTRA

Huile entièrement synthétique pour utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

Format Référence
100 ml (pour 5 l) 0781 319 8612
1 l (pour 50 l) 0781 319 8619



HUILE MOTEUR À 2-TEMPS HP SUPER

Huile semi-synthétique à faible émission de fumée conçue pour tous les moteurs STIHL lubrifiés par mélange. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion avec faible émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

Format	Référence
100 ml (pour 5 l)	0781 319 8067
1 l (pour 50 l)	0781 319 8071
1 l (pour 50 l), flacon doseur	0781 319 8075
5 l (pour 250 l)	0781 319 8078
10 l (pour 500 l)	0781 319 8056



500 h avec HP Ultra



LE CONSEIL DU PRO

Toutes les huiles moteur STIHL ont été conçues pour les moteurs STIHL lubrifiés par mélange et ont été testées en utilisation prolongée dans des conditions extrêmes. Vous avez ainsi la garantie d'une adéquation optimale entre moteur et carburant. Grâce aux dépôts minimes de l'huile HP Super, les moteurs peuvent atteindre une durée de vie nettement plus longue. Avec l'huile HP Ultra, cette performance est encore améliorée grâce à un graissage incomparable.

Performance de lubrification	Propriété	Protection contre les dépôts	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25% ^③	Caractéristiques particulières	Recommandation
HUILES MOTEUR À 2-TEMPS						
HP SUPER	++	+++	+++	++	oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	oui	Combustion sans cendre

++ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Sources renouvelables constituées exclusivement de parties non comestibles de végétaux.

② Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.

③ Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil concerné

④ Explication des labels de contrôle à la page 507



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification, même en cas d'utilisations prolongées.

Format	Référence
1L	0781 516 6001
5L	0781 516 6002
20L	0781 516 6006
200L	0781 516 6003



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique. Excellente protection contre l'usure et la résinification après de longues périodes d'inutilisation. Capacité d'écoulement jusqu'à -25°C, composé d'huiles de premier raffinage.

Format	Référence
1L	0781 516 2000
3L	0781 516 2012
5L	0781 516 2002
20L	0781 516 2005
60L	0781 516 2006
200L	0781 516 2003



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS



①

Huile à base végétale avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Récompensée entre autres par le label environnemental européen, testée selon la norme de l'OCDE 301 B. Le bidon de BioPlus est composé de 25% de matières recyclées.

Format	Référence
1L	0781 516 3001
5L	0781 516 3004
20L	0781 516 3007
60L	0781 516 3007
200L	0781 516 3007



SUPERLUB

Graisse de transmission haute performance pour débroussailluses, perches d'élagage et tarières.

Tube, 80 g	Référence	0781 516 1102
------------	-----------	---------------

Tube, 225 g	Référence	0781 516 1104
-------------	-----------	---------------



MULTIPURPOSE GREASE

Graisse multi-usage pour lubrifier toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses.

Tube, 80 g	Référence	0781 120 1109
------------	-----------	---------------

Tube, 225 g	Référence	0781 120 1110
-------------	-----------	---------------



MULTIOIL BIO

Huile multifonction qui permet diverses utilisations : peut servir de lubrifiant (par ex. pour la scie de jardin à batterie multi- idées GTA 26), de produit anti-corrosion, de produit anti-rouille et d'huile pénétrante. Ne peut pas servir d'huile de chaîne adhésive pour les modèles MS. Composée à 90 % de matières premières renouvelables. À base d'huile naturelle, ne résinifie pas.

50 ml	Référence	0782 516 8500
-------	-----------	---------------

150 ml	Référence	0782 516 8504
--------	-----------	---------------



POMPE À GRAISSE

Pour une lubrification ultraprecise.

Référence	1108 890 2500
-----------	---------------



HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES STIHL : POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Les huiles de chaînes adhésives STIHL sont soumises à des tests internes et externes complets afin de garantir une compatibilité parfaite avec toutes nos tronçonneuses et chaînes. Elles assurent également :

- ✓ Une lubrification optimale, afin de réduire au minimum le frottement entre la chaîne et le guide-chaîne
- ✓ Une protection efficace contre la corrosion de la chaîne
- ✓ Une protection contre la résinification de l'outil de coupe lorsque la tronçonneuse est stockée pendant une longue période
- ✓ Un effet refroidissant pour empêcher la chaîne de surchauffer
- ✓ Une excellente adhésion entre la chaîne et le guide-chaîne

HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES

	Type d'huile	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (années)	Capacité d'écoulement jusqu'à ... (°C)
FORESTPLUS	Minérale	bonne	-	3	-15
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	très bonne	Huile haute performance	7	-25
BIOPLUS	Végétale	bonne	Récompensée par l'Ecolabel européen	4	-20

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4-TEMPS

- Optimisation du fonctionnement des appareils
- Lubrification optimale de tous les composants et faible consommation



SAE 30

Huile moteur haute performance pour toutes les conditions d'utilisation dans un jardin, avec des huiles de base et des additifs de qualité supérieure pour une lubrification optimale et une faible consommation, API SJ/CF.

Format	Référence
600 ml	0781 309 2002
1,4 l	0781 309 2003



MOTO4PLUS

Le Moto4Plus est un carburant prêt à l'emploi destiné aux moteurs à 4-temps. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques. Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente les performances et la longévité du moteur. Le Moto4Plus assure un démarrage très facile après un remisage hivernal ou après une longue période d'inutilisation. Pratique, ce carburant garantit une qualité stable pendant 5 ans. Disponible en 5 l, 20 l et en formats professionnels de 60 l et 210 l. Performance maximale fiable : chaque moteur à 4-temps STIHL est parfaitement adapté au carburant Moto4Plus, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

Format	Référence
20 l	0781 989 7301
60 l	0781 989 0193
210 l	0781 989 0134

DÉTERGENTS

- Formule qui convient à toutes les tâches de nettoyage
- Protection parfaite contre la corrosion
- Lubrifiants efficaces pour différents champs d'application



SUPERCLEAN

Spray multifonction : dissolution de la résine et des salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

Bombe aérosol, 50 ml	Référence 0782 516 8102
-----------------------------	-------------------------

Bombe aérosol, 300 ml	Référence 0782 516 8104
------------------------------	-------------------------



MULTISPRAY

Huile multifonction pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés et protéger de la corrosion. Aérosol de contact.

Bombe aérosol, 50 ml	Référence 0782 516 8510
-----------------------------	-------------------------

Bombe aérosol, 400 ml	Référence 0782 516 8506
------------------------------	-------------------------



MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, métal, caoutchouc et peintes. Élimine en profondeur et en douceur même la saleté la plus tenace. Très bonne comptabilité aux matériaux.



Flacon pulvérisateur, 500 ml
Référence 0782 516 8200

VARIOCLEAN ECO



Nettoyant spécial composé à 92 % d'ingrédients d'origine naturelle. Permet de nettoyer efficacement les résidus d'huile, de graisse, de résines ou de déchets verts des outils et accessoires de coupe STIHL. Efficace également sur les filtres à air (HD2 STIHL, métalliques, PA, PET et PTFE). Les flacons pulvérisateurs sont composés d'au moins 50 % de matières recyclées.

Flacon pulvérisateur, 150 ml
Référence 0782 516 8003

Flacon pulvérisateur, 500 ml
Référence 0782 516 8004



Le nettoyant VarioClean ECO STIHL a été labelisé « écodétergent » par l'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife.®



CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES

Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®.



1 x MultiClean, 500 ml
1 x brosse de nettoyage avec racloir
1 x chiffon en microfibres (gris)

Référence 0782 516 8600

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour les tronçonneuses STIHL. Pour un nettoyage efficace et en douceur de l'outil de coupe, du filtre à air HD2 et du carter moteur.



Version standard

1 x VarioClean Eco, 150 ml
1 x Brosse de nettoyage spéciale rainures

Version Plus

1 x VarioClean Eco, 500 ml
1 x Brosse de nettoyage spéciale rainures
1 x Sac de lavage en microfibre pour filtres HD2

Référence 0782 516 8606

Référence 0782 516 8607

CARE & CLEAN KITS : PRENEZ SOIN DE VOTRE MACHINE STIHL ET ELLE NE VOUS LAISSE PAS TOMBER !



Nettoyer et entretenir régulièrement sa tronçonneuse prolonge sa durée de vie et optimise ses performances. Les Care & Clean Kits contiennent les essentiels pour le nettoyage et l'entretien de vos machines STIHL. Disponibles sur stihl.fr et chez les revendeurs spécialisés STIHL.

	Spray de contact	Huile de dégrippage	Protection anti-corrosion	Lubrifiant	Huile	Bio-huile	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saleté	Tâches d'herbe
--	------------------	---------------------	---------------------------	------------	-------	-----------	--------	-----------------	---------	---------	--------	----------------

DÉTERGENTS

SUPERCLEAN	DOMAINES D'APPLICATION	ACTION	CONSIGNES D'UTILISATION									
			ÉLIMINE									
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, lames de taille-haies et chaînes de tronçonneuses	- - ● ●	- - ● - - ● - -									
MULTISPRAY	Machines	● ● ● ●	- - - - ● ● - -									
MULTICLEAN	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes	- - - -	● ● - - - - ● ●									
VARIOCLEAN ECO	Filtres à air, accessoires de coupe, couteaux, lames de scies circulaires et carters de machines	- - - -	● ● - - - - ● ●									

Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Actionner brièvement les lames du taille-haie après les avoir vaporisées.

Vaporiser les outils et les frotter avec des chiffons.

Vaporiser MultiClean sur un chiffon en microfibre par exemple, et essuyer la surface.

Vaporiser les outils, les rincer à l'eau pendant 3 à 5 minutes et les sécher avec des chiffons. Les protéger ensuite contre la corrosion avec le SuperClean ou le MultiSpray.

● Adapté

① Explication des labels de contrôle à la page 507

② Label « écodétergent » ECOCERT disponible sur detergents.ecocert.com

ACCESSOIRES POUR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

- Transport facilité des carburants et lubrifiants
- Remplissage propre des appareils
- Un équipement fiable pour les particuliers et les professionnels



BIDON D'ESSENCE

Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.



3 l, transparent
Référence 0000 881 0204

5 l, transparent
Référence 0000 881 0202

5 l, transparent avec bec verseur automatique
Référence 7014 200 0236

5 l, orange
Référence 0000 881 0200

10 l, transparent
Référence 0000 881 0212

BIDON COMBINÉ

Standard

Bidon double pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.



Orange
Référence 0000 881 0111

Transparent
Référence 0000 881 0120

Pro

Modèle professionnel avec deux étuis supplémentaires pour outil et système de remplissage (ces derniers ne sont pas fournis).



Orange
Référence 0000 881 0113

Transparent
Référence 0000 881 0123

Petit

Bidon double de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, tuyaux de sortie compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.



Orange
Référence 0000 881 0124

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR

Noir, avec bouchon.



Référence 0000 881 0128

GOBELET DE MESURE

Pour la préparation de mélanges de carburants.



Pour mélanges jusqu'à 5 l
Référence 0000 881 0186

Pour mélanges jusqu'à 25 l
Référence 0000 881 0182

BIDON EN MÉTAL

Réservoir 20 l avec homologation ONU.



Référence 0000 881 0205

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR FLEXIBLE

Référence 0000 881 0211

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.



Référence 0000 890 5004

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.



Référence 0000 890 5005



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Vêtements forestiers et pantalons à renforts anti-coupures	422
Vêtements de travail pour débroussailluses et taille-haies	434
Vêtements de signalisation à haute visibilité et anti-coupures	436
Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels	438

Guide des tailles	440
Chaussures de sécurité sans renforts anti-coupures	442
Chaussures avec renforts anti-coupures	443
Visières intégrales, ensembles casques, lunettes et gants	446



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE

Ces matériaux développés par nos soins protègent de manière fiable des épines, de l'eau, du vent et du froid sans faire de compromis en matière de thermorégulation et de confort.

02 CONCEPT SOPHISTIQUÉ

Ces vêtements techniques répondent intelligemment aux besoins des utilisateurs, par exemple en proposant un réglage individuel des aérations ou des tissus spéciaux robustes au niveau des parties exposées comme les genoux ou les coudes.

CONFORT

03 ENTRETIEN ET CONFORT

Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont lavables à 60 degrés et peuvent être essorés à maximum 400 tours par minute. Les huiles et résines sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matériaux utilisés séchent rapidement et garantissent un confort optimal grâce aux fibres élastiques. La norme Oeko-Tex® Standard 100 certifie en outre la tolérance cutanée de ces matériaux.

04 GAMME DE TAILLES ÉTENDUE CHEZ STIHL

Les pantalons sont également disponibles avec des longueurs de jambe petites ou grandes. Des ajustements confortables qui s'adaptent parfaitement au corps sont disponibles lors de la sélection. Les vêtements de la gamme ADVANCE sont aussi adaptés aux femmes.

SÉCURITÉ

05 RENFORTS ANTI-COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION

Les renforts anti-coupures exclusifs offrent une protection optimale, même sur des vêtements légers et sont contrôlés régulièrement par des instituts européens certifiés conformément à des prescriptions internes exhaustives. À cela s'ajoutent la concertation étroite avec nos fournisseurs de longue date et l'application stricte d'audits réguliers chez ces derniers. La proportion élevée d'orange de signalisation et d'éléments réfléchissants assure que vous soyez visibles même dans de mauvaises conditions de luminosité. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.



Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)

Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Gants à renforts anti-coupures (selon le modèle)

CLASSES DE PROTECTION ANTI-COUPURES EN 381 OU EN ISO 11393

NIVEAU DE PROTECTION / CLASSE 0 ($\geq 16 \text{ m/s}^{\circledR}$)	-	-	-	-	-	•
NIVEAU DE PROTECTION / CLASSE 1 ($\geq 20 \text{ m/s}^{\circledR}$)	•	•	•	•	•	•
NIVEAU DE PROTECTION / CLASSE 2 ($\geq 24 \text{ m/s}^{\circledR}$)	•	•	-	-	-	-
NIVEAU DE PROTECTION / CLASSE 3 ($\geq 28 \text{ m/s}^{\circledR}$)	-	-	•	-	-	-



REMARQUE

L'équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation des équipements de protection et des appareils à moteur ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des accidents.

L'institut KWF recommande une classe anti-coupures 1 pour les travaux en forêt effectués par des personnes formées.^①

VÊTEMENTS FORESTIERS ET PANTALONS À RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour les particuliers et les professionnels forestiers.
- Pour une protection optimale lors de la coupe de bois, de la sylviculture et des travaux forestiers
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée



Retrouvez tous nos prix sur stihl.fr.

SÉRIE FUNCTION

Les vêtements forestiers de la série FUNCTION ont été spécialement développés pour les utilisateurs occasionnels.

La série FUNCTION répond cependant aussi aux exigences des professionnels en matière de sécurité et de confort. Ils offrent une bonne protection anti-coupures et diverses solutions pratiques comme un grand nombre de poches et des aérations confortables.



VESTE FUNCTION UNIVERSAL



Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, matière thermoactive au confort optimal, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée sur la poitrine pour conserver en toute sécurité un téléphone portable ou un kit de premiers secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matière résistante sur les épaules et les coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL imprimé au dos.

Taille S - XXL
Référence 0088 335 07..

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440



ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE FUNCTION ERGO



Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille XS - XXL
Référence 0088 335 06..



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



PANTALON / SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL



Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à l'avant et à l'arrière de la jambe. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse.

 Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Taille XS - 3XL, (S-6 ; M+6 ; M-6 ; L+6 ; L-6 ; XL+6 ; XL-6)^①
Référence 0088 342 15..

 Salopette, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Taille XS - 3XL (S-6)^①
Référence 0088 388 06..

① Explication des labels de contrôle à la page 507
② Retrouvez les tailles spéciales à la page 440

PANTALON FUNCTION ERGO



Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, fermetures éclair pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture éclair.

 Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Taille XS - 3XL (M+6 ; M-6 ; L+6 ; L-6 ; XL+6 ; XL-6)^①
Référence 0088 342 10..



SÉRIE DYNAMIC

Les vêtements forestiers de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une protection optimale, ainsi qu'une grande liberté de mouvement. Ceci grâce à la combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiecements élastiques.



ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE DYNAMIC VENT



Veste thermoactive particulièrement légère pour l'été. Orifices d'aération, empiècements stretch, renforts au niveau des coudes, détails réfléchissants, quatre poches zippées, une poche pour téléphone portable à l'intérieur, grand logo STIHL au dos.

Taille XS-XXL
Référence 0088 335 05..

ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



PANTALON DYNAMIC VENT



Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour l'été avec renforts anti-coupures testés. Fermetures éclair d'aération derrière la cuisse, arrière du pantalon élastique, détails réfléchissants, empiècements stretch, renforts au niveau des genoux, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture éclair, une poche au niveau de la cuisse pour téléphone portable avec fermeture éclair, protection contre les épines et l'humidité aux chevilles.

Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Taille XS-XXL
Référence 0088 342 22..

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440

① Explication des labels de contrôle à la page 507



VESTE DYNAMIC



Proportion élevée de coloris de signalisation. Col softshell, empiècement stretch dans le dos pour plus de confort, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures éclair d'aération, quatre poches très pratiques.

Taille S-3XL
Référence 0088 335 09..



PANTALON DYNAMIC




Matière avant en Beaver Extrem très robuste, genoux préformés à doubles renforts, matière thermoactive protégeant également contre les épines.

Pantalon, classe anti-coupures 2, Design A (EN ISO 11393)
Taille XS-3XL
Référence 0088 342 17..



SÉRIE ADVANCE

Les vêtements forestiers et d'élagage de la série ADVANCE avec protection anti-coupures certifiée sont fabriqués à partir de fibres haute technologie particulièrement légères qui garantissent un faible poids, une excellente thermorégulation et une protection optimale contre l'eau et le froid. Les aérations pratiques et les poches bien pensées offrent un confort supplémentaire. Les pantalons et les vestes de la série ADVANCE peuvent être associés de manière flexible.



GAMME ADVANCE - PARFAITE AUSSI POUR LES FEMMES

La gamme de vêtements ADVANCE séduit par ses détails astucieux, ses modèles et sa fonctionnalité, mais surtout elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Grâce à la présence importante de matières élastiques, en particulier dans les gammes ADVANCE X-Flex et ADVANCE X-TREEm, les vestes et les pantalons s'adaptent sans problème aux différentes morphologies tout en laissant une liberté de mouvement maximale. Particulièrement légère et thermoactive, AVERTIC™ pro lite, la matière avec renforts anti-coupures développée en exclusivité pour STIHL, assure un confort agréable. Les vestes et les pantalons de la gamme ADVANCE sont disponibles pour la plupart dans une très grande variété de tailles si bien que chaque femme peut y trouver les vêtements idéalement adaptés aux travaux forestiers.

La coupe ajustée, la grande élasticité des matières, la légèreté des renforts anti-coupures font d'ADVANCE X-TREEm la gamme de vêtements forestiers particulièrement adaptée aux femmes.

ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE ADVANCE X-VENT



Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermoactive, convient particulièrement aux températures estivales ou aux activités très physiques. Doublure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les poches pour une aération optimale. Hydrofuge et non salissante, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche et une poche intérieure. Protection contre l'abrasion au niveau des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille

S - XXL

Référence

0088 335 10..

LÉGERS,
PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉS AUX
TRAVAUX D'ÉTÉ



PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT



Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Le poids du pantalon est inférieur à 1kg sur une taille M. Tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour l'enfiler et la retirer facilement, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.



Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

Taille S - 3XL, S - 6 - XL - 6^①

Référence

0088 342 14..



Salopette, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

Taille S - 3XL^②

Référence

0088 388 05..

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440

ADAPTÉE AUX TRAVAUX
D'AUTOMNE ET D'HIVER



VESTE ADVANCE X-SHELL



Hautement élastique, à séchage rapide et action réchauffante. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air, les zones de coloris sont étanches et thermoactives. Poche de poitrine et poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules. Coloris orange de signalisation, avec une poche manche, bandes réfléchissantes et grand STIHL au dos.

Taille

XS - XXL

Référence

0088 335 12..

SOLIDE ET FLEXIBLE



PANTALON ADVANCE X-FLEX



Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que les autres pantalons anti-coupures. Coloris noir, tissu léger. Tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, crochet de maintien aux chevilles, protection contre les épines, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.



Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

Taille XS - 3XL, S - 6 - XL - 6^①

Référence

0088 342 12..

① Explication des labels de contrôle à la page 507
② Retrouvez les tailles spéciales à la page 440



VESTE ADVANCE X-TREEm

 Avec de nombreux détails judicieux : empiècements en matière ProElast hautement élastique pour une liberté de mouvement et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et signalisation orange avec éléments réfléchissants. Manches amovibles, matériau d'espacement au niveau des épaules et orifices d'aération réglables pour un climat corporel agréable. Protection contre l'abrasion grâce aux fibres céramiques au niveau des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection contre l'abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une proportion élevée d'orange de signalisation. Deux poches de poitrine, une poche intérieure et une poche manche.

Taille XS-XXL
Référence 0088 335 08..



PANTALON ADVANCE X-TREEm

 Un niveau de confort extrêmement élevé pour un pantalon à renforts anti-coupures ProElast hautement élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaitement à l'élagage et l'usage professionnel dans des conditions extrêmes. Coloris noir et signalisation orange avec éléments réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l'avant des jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la chaussure. Protection contre l'abrasion avec empiècements revêtus de céramique. Matière AVERTIC™ pro lite légère et thermoactive, avec renforts anti-coupures testés. Poches plates zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse. Orifices d'aération avec fermeture éclair pour la régulation du climat corporel. Bretelles incluses.

 Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Taille S-3XL
Référence 0088 342 16..^①

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440

^① Disponible sur mesure, référence : ..99
^② Explication des labels de contrôle à la page 507

LA COMBINAISON PARFAITE POUR LES PROS

La série ADVANCE a été pensée pour être flexible. Les pantalons et les vestes sont assortis en termes de design et de fonctionnalité et peuvent être combinés à souhait. Seule exception : la tenue ADVANCE X-TREEm, développée spécialement pour les exigences liées à l'entretien des arbres.

ADVANCE X-SHELL



Tissus chauds à séchage rapide pour une utilisation par temps froid



ADVANCE X-VENT



Tissus hautement thermoactifs pour une bonne température corporelle en cas de températures extérieures élevées



ADVANCE X-TREEm

Confort optimal et détails fonctionnels, combinaison spécialement conçue pour les élagues



ADVANCE X-FLEX



Éléments de protection élastiques pour une plus grande liberté de mouvement et une protection solide contre les épines



ADVANCE X-LIGHT



Pantalons ultra-légers à renforts anti-coupures pour un confort exceptionnel





JAMBIÈRES CHAPS 270°

Matière extérieure : 65% polyester, 35% coton
Doublure intérieure : 100% polyester



Coloris anthracite et orange de signalisation, aspect jeans. Confort renforcé grâce à la ceinture élastique, légère et thermoactive, ouvertures en Y pour l'enfiler et l'enlever rapidement, logo STIHL réfléchissant à droite, zone de renforts anti-coupures étendue (Design B).

Classe anti-coupures 1, Design B (EN ISO 11393)

Longueur	85 cm ^①	Longueur	95 cm ^①
Référence	0088 521 0301	Référence	0088 521 0303
Longueur	90 cm ^①	Longueur	100 cm ^①
Référence	0088 521 0302	Référence	0088 521 0304



JAMBIÈRES INTÉGRALES CHAPS 360°

Renforts : 65% polyester, 35% coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100% polyester



Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes. Coloris anthracite.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Taille, longueur	XS - M, 90 cm ^①	Taille, longueur	L - XXL, 100 cm ^①
Référence	0088 508 0100	Référence	0088 508 0101



JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85% polyester, 15% coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100% polyester



Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393) Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille, longueur	XS - M, 90 cm ^①	Taille, longueur	L - XXL, 100 cm ^①
Référence	0088 508 0000	Référence	0088 508 0001



PANTALON D'ÉLAGAGE X-CLIMB

Matière extérieure : 89% polyester, 11% élasthanne
Doublure intérieure : 100% polyester

Pantalon d'élagage robuste sans renforts anti-coupures, idéal pour travailler avec une scie à main. Élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches pouvant se fermer, détails réfléchissants. Peut aussi être utilisé en tant que pantalon de jardinage.

Taille	XS - XXL
Référence	0088 494 00..



PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

100% polyester



Manchette protège-bras pour les travaux à la tronçonneuse. Coloris orange de signalisation. Grand confort, thermoactif grâce aux empiècements en matière spéciale de ventilation. Poignet confortable, trou pour le pouce intégré permettant une meilleure fixation. Unité de livraison : 1 paire.

Classe anti-coupures 1 (EN ISO 11393)^②

Référence	0088 544 0010
-----------	---------------

JAMBIÈRES FS

65% polyester, 35% coton



BRETELLES FS

82% polyester, 18% élastodiène (caoutchouc naturel), rabats et dos : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Accessoire pour les pantalons Protect FS, TriProtect FS, MultiProtect HS et X-Climb.

Longueur	110 cm
Largeur	5 cm
Référence	0000 884 1593

Longueur	50 cm
Référence	0000 885 1801

NOUVEAU - KIT FUNCTION MS

LUNETTES DE PROTECTION FUNCTION SLIM
(verre transparent)

GANTS FUNCTION SENSO TOUCH
(Taille : L = 10)

PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H : 35 ; M : 24 ; L : 17)

CHAPS 270°
Taille : 75-112 cm
Longueur : 95 cm
Classe de protection anti-coupures 1, Design B, EN ISO 11393

Kit essentiel^③ pour tronçonner par exemple son bois de chauffe, confortablement et en toute sécurité. Les jambières Chaps sont très pratiques car s'enfilent par dessus n'importe quel pantalon, sans même avoir à retirer les chaussures.

Référence	0000 885 9000
-----------	---------------

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440

^① Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes

^② Respect des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, conformément au règlement (UE) 2016/425

^③ D'autres équipements de protection individuelle peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation.

^④ Brevet EP 2465369 B1 - breveté dans plusieurs pays européens

SÉRIE FUNCTION	Image	Reference	Tailles	Coloris	Design anti-coupures/ Classe anti-coupures	Nombre de couches anti-coupures	Caractéristiques										Matière		
							Poids approx. (kg) pour la taille M	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération/Fermetures éclair d'aération/Matière spéciale de ventilation	Boutons pour bretelles ^① / Passants pour bretelles	Slim Fit/Regular Fit	Matière extérieure élastique/ Empiècements élastiques/ Empiècements en ProElast	Robustesse de la matière extérieure	Impregnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Facteur de protection UV selon les normes EN 13758-2 et UV Standard 801	Marques de contrôle
VESTE FUNCTION UNIVERSAL		0088 335 07..	S - XXL	● ● ○	-	-	0,6	-	-	-/- ●	-/-								
PANTALON DE TRAVAIL FUNCTION UNIVERSAL		0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ○	A/1	9	1,25	-	●	-/- ●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-
SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL		0088 388 06..	XS - 3XL	● ● ○	A/1	9	1,3	-	●	-/- ●	-/-								
VESTE FUNCTION ERGO		0088 335 06..	XS - XXL	● ● ○	-	-	0,7	-	-	-/- ●	-/-								
PANTALON FUNCTION ERGO		0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ○	A/1	8	1,4	●	●	-/- ●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/-/-
SÉRIE DYNAMIC																			
VESTE DYNAMIC VENT		0088 335 05..	XS - XXL	● ● ○	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-								
PANTALON DYNAMIC VENT		0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6	● ● ○	A/1	7	1,1	●	●	-/- ●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/-/-
VESTE DYNAMIC		0088 335 09..	S - 3XL	● ○	-	-	0,7	-	-	-/- ●/-	-/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/-/-
PANTALON DYNAMIC		0088 342 17..	XS - 3XL	● ○	A/2	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-						
SÉRIE ADVANCE																			
VESTE ADVANCE X-VENT		0088 335 10..	S - XXL	● ○	-	-	0,45	-	-	-/- ●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/-/-
VESTES ADVANCE X-SHELL		0088 335 12..	XS - XXL	● ○	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/-/-
PANTALON DE TRAVAIL ADVANCE X-LIGHT		0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6	●	A/1	6	0,99	●	●	-/- ●	●/-	●/-	●/- ● ^②	+	++	+++	-	40+/-	-/-/-
SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT		0088 388 05..	S - 3XL	●	A/1	6	1,2	●	●	-/- ●	-/-	●/-	●/- ● ^②	+	++	+++	-	40+/-	-/-/-
PANTALON ADVANCE X-FLEX		0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6	● ○	A/1	6	1,3	●	●	-/- ●/-	●/-	●/-	●/- ● ^②	+++	+++	+++	-	40+/-	-/-/-
VESTE ADVANCE X-TREEm		0088 335 08..	XS - XXL	● ○	-	-	0,65	-	-	-/- ●/-	-/-	●/-	●/-/- ● ^②	+++	+++	+++	+	40+/-	-/-/-
PANTALON ADVANCE X-TREEm		0088 342 16..	XS - 3XL	● ○	A/1	6	1,2	●	●	-/- ●/-	-/-	●/-	●/-/- ● ^②						

● Disponible
- Non disponible

+ Bon
++ Très bon
*** Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des labels de contrôle à la page 507

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET TAILLE-HAIES

- Pour une protection optimale lors de l'entretien des espaces verts
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages



PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE PROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon avec protection anti-chocs thermoactive. Coloris vert, longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches très pratiques.

Taille XS - XXL
Référence 0088 458 00..

BRETTELS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris orange. Avec clips en métal avec doublure en matière plastique.



Longueur 110 cm Largeur 4 cm
Référence 0000 884 1510

Longueur 130 cm Largeur 4 cm
Référence 0000 884 1512

A combiner avec les pantalons de la gamme DYNAMIC et le pantalon spécial Protect MS.

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats : cuir

Coloris noir. Avec des boutons.



Longueur 110 cm Largeur 5 cm
Référence 0000 884 1579

A combiner avec les pantalons de la gamme FUNCTION et ADVANCE (sauf X-TREEm).

⚠ Dans la limite des stocks disponibles !

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440



PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio,
Doublure intérieure : 100 % polyester recyclé

Triple fonction de protection : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Grande thermoactivité, fermetures éclair d'aération à l'arrière de la cuisse, deux poches à fermeture éclair sur les hanches, poches arrière et poche pour mètre pliant à droite, poche sur les cuisses avec emplacement pour téléphone portable à gauche.

Taille XS - 3XL
Référence 0088 458 01..

Accessoires correspondants : Bretelles FS Protège-genoux Jambières FS

BRETTELS FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats et dos : cuir

Coloris orange, bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle.



Longueur 110 cm Largeur 5 cm
Référence 0000 884 1593

A combiner avec les pantalons FS Protect, FS 3Protect et HS MultiProtect.

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Coloris noir, protection thermoactive anti-chocs pour des applications extrêmes lors de travaux avec une débroussailleuse, à glisser dans la poche intérieure des jambes.



Longueur 50 cm
Référence 0000 885 1801

A combiner avec les pantalons FS Protect, FS 3Protect et HS MultiProtect.



PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX AU TAILLE-HAIE MULTIPROTECT HS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, la matière stretch offre un confort idéal et une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé, longues fermetures d'aération zippées à l'arrière des jambes, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-reins.

Taille XS - 3XL
Référence 0088 459 01..

Accessoires correspondants : Bretelles FS Jambières HS 2-en-1 Protège-genoux Jambières FS

JAMBIÈRES HS

100 % polyester

Coloris noir. Protection efficace contre les blessures par coupure et pincement causées par les taille-haies. Uniquement en combinaison avec le pantalon de protection pour travaux au taille-haie MultiProtect HS.



Longueur 65 cm
Référence 0000 885 2200



VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ ET ANTI-COUPURES

- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour le travail avec débroussailleuses ou tronçonneuses
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour les travaux sur les lignes de chemin de fer, en zone urbaine ou en bords de routes
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour une protection optimale, quelles que soient les conditions météorologiques
- Veste avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de ceinture



VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ ET ANTI-COUPURES



VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester



²

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Coloris orange et jaune de signalisation et noir. Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine zippées, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos avec renforts anti-coupures ADVANCE thermoactifs sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.



Classe anti-coupures 1, Design B (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille

XS - XXL

Référence

0088 326 04..

ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ



VESTE DE SIGNALISATION VENT

Matière extérieure : 100 % polyester



²

Veste de signalisation légère, élastique et hautement thermoactive, convient aux températures estivales et aux activités très physiques. Tissu fonctionnel Mag Cool, coloris noir avec légère protection contre les épines et l'abrasion, deux poches de poitrine, ajustement parfait avec élastique de maintien à la taille, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille XS - XXL

Référence 0088 326 01..

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 440



JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton, matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester



²

Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, Design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille, longueur XS - M, 90 cm^①

Référence 0088 508 0000

Taille, longueur L - XXL, 100 cm^①

Référence 0088 508 0001



LE CONSEIL DU PRO

LA CLASSE 3 DE HAUTE VISIBILITÉ (ISO 20471) EST ATTEINTE EN COMBINANT :



COMBINAISONS POUR LESQUELLES LA CLASSE 3 EST ATTEINTE



PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS



JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°



VESTE PROTECT MS

VESTE VENT



•



•

① Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes
② Explication des labels de contrôle à la page 507



PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester, matériau robuste : 65 % polyester et 35 % coton



²

Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Coloris orange et jaune de signalisation et noir. Matériau de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron au dos pour une protection contre l'hypothermie.

Pantalon, classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille

S - 3XL

Référence

0088 399 01..

HAUT DE SALOPETTE

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester



Haut de salopette à boutonner avec poche avant et protection des reins pour pantalon Protect MS. Coloris orange et jaune de signalisation, noir.

Taille unique

Référence 0088 522 0010



PAGE 431



PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

Protections pour avant-bras idéales pour travailler en toute sécurité avec votre tronçonneuse. Une grande liberté de mouvement combinée à une protection anti-coupures de classe 1.

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC



Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Coloris noir et orange de signalisation, passepoil réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermo-activité : RET < 10 m² PA/W, charges d'eau : ≥ 10.000 mm.



Veste

Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane, membrane : 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière

Taille S-XXL
Référence 0088 554 01..



Pantalon

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide, membrane : 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

Fermetures zippées d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau de la cuisse.

Taille S-XXL
Référence 0088 352 00..

- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Évacuation de l'humidité

VESTE DE PLUIE DUROFLEX



En matière étanche, élastique et résistante. Coloris orange de signalisation. Proportion élevée d'orange de signalisation. Charges d'eau : ≥ 5.000 mm.

COMPATIBLE AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC

Matière extérieure : 100 % polyester, revêtement : 100 % polyuréthane

Thermoactive grâce aux orifices d'aération au niveau des manches, ainsi que sur la partie avant et arrière. Capuche repliable.

Taille S-XXL
Référence 0088 554 02..



VESTE POLAIRE DYNAMIC

Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyuréthane



Veste en polaire douce et très élastique. Couleurs : noir et orange de signalisation. Tissu respirant et à séchage rapide, rapide, idéal comme couche intermédiaire. Protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passe-pouce, motif réfléchissant de tronçonneuse.

Taille S-XXL
Référence 0088 353 00..



T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Matière extérieure : 100 % polyester



T-shirt fonctionnel avec impression graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.

Coloris noir, imprimé argenté

Taille S-XXL
Référence 0088 302 00..

Coloris orange de signalisation, imprimé noir

Taille S-XXL
Référence 0088 302 01..

VÊTEMENTS DE CONFORT ADVANCE

Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans coutures et système antibactérien et anti-odeurs avec ions d'argent^①. La coupe moulante empêche la pénétration des tiques. Avec motif de tronçonneuse cousu pour le t-shirt manches longues. Protection UV EN 13758-1: 50+.



T-shirt de confort, manches longues



T-shirt de confort manches longues avec zip et passe-pouce.

Taille S-XXL
Référence 0000 888 60..



Pantalon de confort, long



Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.

Taille S-XXL
Référence 0000 888 59..

GUIDES DES TAILLES - JAMBIÈRES CHAPS 270



Taille (référence)	..01	..02	..03	..04	..05
Longueur du début de l'entrejambe jusqu'au sol en cm 1	85	90	95	100	105
Tour de taille en cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135

GUIDES DES TAILLES - JAMBIÈRES CHAPS 360



Taille (référence)	XS - M (..00)	L - XXL (..01)
Longueur du début de l'entrejambe jusqu'au sol en cm 1	90	100
Tour de taille en cm 3	75 - 120	80 - 130



COMMENT COMMANDER

LES MESURES POUR BIEN CHOISIR SON VÊTEMENT

1. Choisir votre vêtement.
2. Utiliser les tableaux pour déterminer la taille qui vous convient.^①
3. Compléter la fin de la référence avec votre taille :

Tailles normales

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Tailles courtes

(jambes plus courtes de 6 cm)
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Tailles longues

(jambes plus longues de 6 cm)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Important : les dimensions indiquées sont les mesures du corps. Les vêtements finis varient de ses mesures pour ajouter de l'aisance..

Les tailles indiquées sont calculées pour les hommes. Nous recommandons aux femmes de choisir une taille en-dessous de leur taille habituelle.

1 Taille

Du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds

2 Tour de poitrine

Au niveau de la partie la plus forte de la poitrine

3 Tour de taille

A A Pour les salopettes et vestes : tour de taille au niveau du nombril

B Pour les pantalons et chaps : tour de taille au niveau de la ceinture

4 Tour de hanches

Au niveau de la partie la plus forte des hanches

5 Longueur de coupe

De l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse


Au niveau de la partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras

De la base de l'épaule au coude jusqu'à l'articulation, mesurée avec le bras plié

Longueur de la veste

Du col à l'ourlet



GUIDES DES TAILLES

Vêtements de protection	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Vêtements fonctionnels	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Taille en cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Tour de poitrine en cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Tour de taille en cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Tour de hanches en cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Longueur de coupe en cm 5	79	80	81	82	83	84	85

GUIDES DES TAILLES SPÉCIALES (JAMBES COURTES)

Vêtements de protection	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Vêtements fonctionnels	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)
Taille en cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Tour de poitrine en cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Tour de taille en cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Tour de hanches en cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Longueur de coupe en cm 5	74	75	76	77	78

GUIDES DES TAILLES SPÉCIALES (JAMBES LONGUES)

Vêtements de protection	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Vêtements fonctionnels	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)
Taille en cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Tour de poitrine en cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Tour de taille en cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Tour de hanches en cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Longueur de coupe en cm 5	86	87	88	89

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Confort optimal, protection contre les blessures



CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matières extérieures thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort optimal grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs et à la semelle intérieure ergonomique et remplaçable. Faible poids. Bandes réfléchissantes circulaires de couleur orange. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistant aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S2. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille **39-48**
Référence **0088 530 02..**

CHAUSSURES HAUTES DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matières extérieures particulièrement thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire absorbante en PU, à la semelle intérieure amovible et confortable, à la protection contre les perforations ainsi qu'au poids minime. Matières réfléchissantes circulaires de couleur orange et semelle à profil, à gros crampons, résistante aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S3. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille **39-48**
Référence **0088 489 01..**

Les derniers chiffres (.) du numéro de référence indiquent la taille :
38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

CHAUSSURES AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour une bonne stabilité et un bon maintien du pied



CHAUSSURES DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

 **CHAUSSURES DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE**
Matière extérieure en cuir nubuck de très grande qualité, particulièrement hydrofuge et tanné durablement. Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Adaptées à l'utilisation de tronçonneuses car anti-coupures Classe 1. Matière intérieure particulièrement thermoactive pour une bonne évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œilllets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Pour encore plus de confort avec vos chaussures de travail STIHL, adoptez les chaussettes « WORKER » en mélange de laine mérinos. Thermorégulatrices et confortables, elles intègrent une protection contre les tiques. La technologie Cell-Tech assure un excellent amorti et un soulagement des points de pression.

Gris foncé / noir / orange
Taille Référence
35-38 **0421 500 1538**
39-42 **0421 500 1542**
43-46 **0421 500 1546**

 Explication des labels de contrôle à la page 507



CHAUSSURES FUNCTION POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

 Chaussures montantes pour les travaux à la tronçonneuse, classe anti-coupe 1. Matière extérieure en cuir de vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39-47**
Référence **0088 532 04..**



CHAUSSURES DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

 Matière extérieure en cuir nubuck de très grande qualité, particulièrement hydrofuge et tanné durablement. Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Adaptées à l'utilisation de tronçonneuses car anti-coupures Classe 1. Matière intérieure particulièrement thermoactive pour une bonne évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œilllets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille **38-48**
Référence **0088 532 01..**



CHAUSSURES DYNAMIC GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE



Matière extérieure en cuir hydrofuge, combinée à une membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Confort accru grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacets souples, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille 38-50
Référence 0088 532 02..



CHAUSSURES ADVANCE GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE



Matière extérieure en daim de qualité supérieure et particulièrement hydrofuge, pour les travaux professionnels à la tronçonneuse sur les coteaux et pour l'entretien des arbres. Lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, membrane GORE-TEX® étanche et particulièrement thermoactive. Semelle intérieure ergonomique de qualité supérieure, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure avec un bord en caoutchouc rehaussé, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil spécial antidérapant. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille 39-48
Référence 0088 532 03..



RÈGLE 112-191 DE LA DGUV

STIHL vous offre un vaste choix de chaussures de travail avec ou sans renforts anti-coupures. Toutes nos chaussures se distinguent par leur protection optimale et leur confort élevé. D'autre part, les modèles sélectionnés sont autorisés pour la confection d'une semelle orthopédique sur mesure conformément à la Règle 112-191 de la DGUV. Vous pouvez donc, selon vos besoins, faire confectionner une semelle orthopédique sans que la chaussure ne perde sa certification.



BOTTES FUNCTION EN CAOUTCHOUC



Bottes en caoutchouc naturel fabriquées à la main, pour les travaux à la tronçonneuse, anti-coupure Classe 1. Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets très forts, poids réduit grâce à une tige rabaisée, semelle adaptée aux crampons, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 39-47
Référence 0088 493 01..



BOTTES FORESTIÈRES EN CAOUTCHOUC



Bottes en caoutchouc naturel, faites à la main, pour travaux à la tronçonneuse, anti-coupure Classe 3. Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 38-48
Référence 0088 493 00..

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2	0088 530 02.. ^①	-	•/-/S2	1,0	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
---	----------------------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHAUSSURES HAUTES DE SÉCURITÉ WORKER S3	0088 489 01.. ^①	-	•/-/S3	1,3	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
---	----------------------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHAUSSURES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES

CHAUSSURES FUNCTION EN CUIR	0088 532 04..	20	•/•/S2	1,9	1	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-
-----------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHAUSSURES DYNAMIC S3 EN CUIR	0088 532 01.. ^①	20	•/•/S3	2,0	1	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-
-------------------------------	----------------------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHAUSSURES DYNAMIC GTX EN CUIR	0088 532 02.. ^①	20	•/•/S2	2,2	1	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-
--------------------------------	----------------------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHAUSSURES ADVANCE GTX	0088 532 03..	20	•/•/S2	2,5	2	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BOTTES FUNCTION EN CAOUTCHOUC	0088 493 01..	32	•/•/S2	2,9	1	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-
-------------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BOTTES FORESTIÈRES EN CAOUTCHOUC	0088 493 00..	35	•/•/S2	3,1	3	-	•	•	-	•	-	•	•	-	-
----------------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



VISIÈRES INTÉGRALES ET PROTECTIONS DE LA TÊTE, LUNETTES ET GANTS

- Protection de la tête face aux chocs
- Protection auditive contre les nuisances sonores du moteur
- Protection des yeux face aux projections grâce aux visières et lunettes
- Protection des mains grâce aux gants de travail et anti-coupures

PROTECTIONS AUDITIVES



	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Protection auditive	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Avantages	BOUCHONS D'OREILLES <ul style="list-style-type: none"> • En mousse PU de forme conique avec une très bonne protection auditive • Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif • Deux paires par boîte 	<ul style="list-style-type: none"> • Très léger • Facilement réglable • Oreillettes en mousse pour plus de confort • Coquilles/arceau pivotant 	<ul style="list-style-type: none"> • Particulièrement solide et stable. • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour plus de confort • Pliable pour un stockage et transport peu encombrant 	<ul style="list-style-type: none"> • Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour plus de confort • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour plus de confort • Protection auditive élevée • Existé en version adulte et en version enfant 	<ul style="list-style-type: none"> • Particulièrement solide et stable. • Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour plus de confort • Protection auditive élevée 	<ul style="list-style-type: none"> • Design TIMBERSPORTS® • Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour plus de confort • Protection auditive élevée • Existé en version adulte et en version enfant 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection auditive polyvalente • Utilisation des fonctions du smartphone via Bluetooth® • Entrée AUX séparée • Autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures
Bluetooth®							
Référence	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Pour adultes 0000 884 0546	Pour enfants 0000 884 0547
							0000 884 0519



CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)



TOUS LES CASQUES DE PROTECTION AUDITIVE STIHL RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ DÉFINIES PAR LA NORME EN 352.

ADVANCE PROCOM

COMMUNICATION INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Avec le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM, vous parlez clairement et efficacement tout en travaillant, même dans les environnements bruyants. La protection auditive intelligente permet des connexions directes par réseau mesh avec jusqu'à 15 casques supplémentaires. Chacun des casques joue un rôle de relais, amplifiant la portée du réseau jusqu'à 600 mètres. L'isolation phonique et acoustique particulièrement élevée atténue nettement le bruit des machines. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pouvez également utiliser de nombreuses fonctions du smartphone. ADVANCE ProCOM combine une technologie complexe avec une logique de fonctionnement simple et une manipulation particulièrement confortable. Jugez par vous-même !

SNR 32 (H : 35 ; M : 29 ; L : 23)^①

PENSEZ AUX PIÈCES DE RECHANGE !

Microphone
Référence 0000 889 9048

Jeu de pièces hygiéniques
Référence 0000 889 9047





VISIÈRES INTÉGRALES



SÉRIE	FUNCTION		DYNAMIC		
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PA
Protection auditive	SNR 34 (H : 33 ; M : 31 ; L : 28) ^①	SNR 34 (H : 33 ; M : 31 ; L : 28) ^①	SNR 31 (H : 35 ; M : 29 ; L : 19) ^①	SNR 31 (H : 35 ; M : 29 ; L : 19) ^①	SNR 29 (H : 33 ; M : 26 ; L : 18) ^①
Certification / Norme	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> Visière intégrale avec écran en polycarbonate PC Avec protection anti-UV Double arceau^② Livrée avec quatre bouchons d'oreilles 	<ul style="list-style-type: none"> Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) Double arceau^② Livrée avec quatre bouchons d'oreilles 	<ul style="list-style-type: none"> Visière intégrale avec écran en plastique (polycarbonate PC) Avec protection anti-UV Visière agrandie avec revêtement anti-buée Protège-front supplémentaire 	<ul style="list-style-type: none"> Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) Arceau légèrement rembourré Visière agrandie Protège-front supplémentaire 	<ul style="list-style-type: none"> Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) Protège-oreilles avec Bluetooth® pour utiliser les fonctions du smartphone sans sortir l'appareil de la poche
Bluetooth®	-	-	-	-	
Référence	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0537

- Non disponible

^① Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordures, un souffleur / atomiseur ou une découpeuse à disque !

^② Protège l'arrière de la tête, empêche les glissements, coupe réglable individuellement





SÉRIE	FUNCTION	DYNAMIC		
		FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 - 66, 6 points	52 - 61, 6 points	52 - 61, 6 points	52 - 61, 6 points
Poids (g)	695	762	840	
Protection auditive	SNR 27 (H : 29 ; M : 26 ; L : 19)	SNR 27 (H : 34 ; M : 25 ; L : 18)	SNR 30 (H : 35 ; M : 27 ; L : 20)	
Visière intégrale, passage de la lumière	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 45 %	Grille métallique, 60 %	
Certification / Norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	
Équilibre	+	++	++	
Fonctionnalité	+	++	+++	
Certification ^①				
Bluetooth®	-	-	-	
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> Modèle d'entrée de gamme pour un usage occasionnel ou pour les particuliers Visière agrandie avec protège-front supplémentaire et gouttière Arceau anti-transpiration 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les particuliers et professionnels Arceau avec réglage à molette Grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Arceau anti-transpiration 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les particuliers et professionnels Arceau avec réglage à molette Grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Arceau anti-transpiration Protection auditive avec isolation acoustique élevée 	
Référence	0000 888 0810	0000 888 0808	0000 888 0807	
ACCESSOIRES ^②				
Fixation intérieure protection contre la pluie	○	○	○	
Lunettes de sécurité intégrées	-	-	-	○ ^③
Rallonge de visière	-	-	-	
Mentonnière	-	○	○	
Casque de protection auditive DYNAMIC Sound		-	-	-
Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM		-	-	-

○ Optionnel
- Non disponible


+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des labels de contrôle à la page 507
② Informations complémentaires sur les accessoires pour ensembles casques à partir de la page 454
③ Avec dispositif de clip pour les lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 456)





SÉRIE	ADVANCE					
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-VENT AVEC COUVRE-NUQUE
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 - 64, 6 points	53 - 64, 6 points	50 - 63, 6 points	53 - 64, 6 points	53 - 64, 6 points	53 - 64, 6 points
Poids (g)	861	845	849	935	879	890
Protection auditive	SNR 28 (H : 30 ; M : 26 ; L : 19)	SNR 30 (H : 34 ; M : 27 ; L : 19)	SNR 28 (H : 32 ; M : 26 ; L : 16)	SNR 27 (H : 31 ; M : 24 ; L : 18)	SNR 31 (H : 36 ; M : 29 ; L : 21)	SNR 30 (H : 34 ; M : 27 ; L : 19)
Visière intégrale, passage de la lumière	Grille métallique, 70 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en acier à ressorts, 75 - 80 %
Certification / Norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Équilibre	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Fonctionnalité	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Certification ^①						
Bluetooth®	○	○	○	○	○	○
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> Pour une utilisation professionnelle en forêt Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Répartition optimale du poids Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Pour une utilisation professionnelle en forêt Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Répartition optimale du poids Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Casque d'escalade universel pour les travaux dans les arbres et au sol Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Mentonnière avec fermeture magnétique automatique Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Pour une utilisation professionnelle en forêt Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Mentonnière avec fermeture magnétique automatique Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Pour une utilisation professionnelle en forêt Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité Couvre nuque pour se protéger de la pluie 					
Référence	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0806	0000 888 0813	0000 888 0805
ACCESSOIRES ^②	<input type="radio"/> Fixation intérieure protection contre la pluie <input type="radio"/> Lunettes de sécurité intégrées <input type="radio"/> Rallonge de visière <input type="radio"/> Mentonnière <input type="radio"/> Casque de protection auditive DYNAMIC Sound <input type="radio"/> Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM					
	○	○	○	○	○	○
	○	○	-	-	○	○
	○	○	-	-	○	○
	○	○	●	●	○	○
	○	○	-	-	●	○
	○ ^③	○ ^③	○	○	○	●





ACCESOIRES POUR CASQUES

JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM



Les protège-oreilles ADVANCE ProCOM sont à la fois une protection auditive et une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de l'exploitation forestière et de l'entretien des arbres. La technologie permet de relier jusqu'à 16 personnes, comme si elles étaient en réseau, et de rester en contact direct jusqu'à une distance de 600 m. Chaque casque fait office d'amplificateur de sorte qu'il est possible de couvrir des portées encore plus importantes avec de plus grandes équipes. L'insonorisation acoustique et la bonne qualité vocale garantissent une nette réduction du bruit des machines aux alentours et une communication facile et claire même dans des environnements bruyants. Les fonctions du smartphone peuvent être utilisées via la connexion Bluetooth®, qui rend également possible l'intégration d'appareils radio classiques dans la communication via le casque ADVANCE ProCOM, permettant de communiquer si besoin avec des utilisateurs ne disposant pas de cette protection auditive.

EN 352, SNR 31 (H : 36 ; M : 29 ; L : 21)①



PENSEZ AUX PIÈCES DE RECHANGE !

Microphone
Référence 0000 889 9048

Jeu de pièces hygiéniques
Référence 0000 889 9047

Pour les casques ADVANCE Oreillettes ADVANCE ProCOM
Référence 0000 889 8011 SNR 31

Casque à arceau ADVANCE ProCOM
Référence 0000 884 0544 SNR 32

① En combinaison avec tous les casques de la série ADVANCE
② Explication des labels de contrôle à la page 507



MENTONNIÈRE

Pour une fixation sûre de l'ensemble casque sur la tête. Évite le glissement de l'ensemble casque lorsque vous vous baissez ou en cas de travail dans des peuplements forestiers denses. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE.

Pour les casques de la série ADVANCE
Référence 0000 889 8007



RALLONGE DE VISIÈRE

Pour protéger la zone de la gorge contre la projection de particules de saletés, comme des copeaux de bois. Convient pour les ensembles casques de la série ADVANCE.

Pour les casques de la série ADVANCE
Référence 0000 889 8008



FIXATION INTÉRIEURE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Prévient efficacement la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saletés par le dessus.

**Pour les casques FUNCTION Universal,
DYNAMIC Light et ADVANCE X-Climb**
Référence 0000 884 0435

**Pour les casques
de la série DYNAMIC**
Référence 0000 889 8009

**Pour les casques ADVANCE Vent, X-Vent
et ADVANCE X-Vent ProCOM**
Référence 0000 889 8006

LUNETTES DE PROTECTION



SÉRIE	FUNCTION		DYNAMIC				DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
	STANDARD	FUNCTION SLIM										
Coloris des verres	○	●	○		●	○	●	●	●	●	●	○
Applications	Emploi universel	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible		Rehaussement de contraste très élevé	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste très élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	
Certification / Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)		F (45 m/s)				F (45 m/s)				F (45 m/s)	
Protection latérale	●		●				●				●	
Anti-rayures	●		●				●				●	
Anti-buée	-		-				●				●	
Protection UV 100%	●		●				●				●	
Référence	0000 884 0367	0000 884 0378	0000 884 0377		0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370	



SÉRIE	TIMBERSPORTS®			ADVANCE			LUNETTES DE PROTECTION POUR PORTEURS DE LUNETTES		
	NOUVEAU TIMBERSPORTS® EDITION			ADVANCE SUPER FIT			ULTRASONIC		
Coloris des verres	●	○	○		●	●	○		
Applications	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de fort ensoleillement, revêtement miroir	Idéales en cas de lumière faible		Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Idéales pour l'utilisation de tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses	
Certification / Norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
Classe de résistance balistique		F (45 m/s)				F (45 m/s)			
Monture/Branches réglables	-				-			●	
Protection latérale	●				●			●	
Anti-rayures	●				●			●	
Anti-buée	●				●			●	
Protection UV 100%	●				●			●	
Référence	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379		0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0359	

LUNETTES DE PROTECTION TIMBERSPORTS® EDITION

Ces lunettes de protection aux couleurs des TIMBERSPORTS® sont conçues pour être portées aussi bien pour réaliser des travaux nécessitant une protection oculaire que pour des activités de loisir, comme la pratique d'un sport. Elles se distinguent par une excellente protection contre les UV et un traitement anti-buée, anti-salissures et anti-rayures. Leurs branches fines et flexibles n'exercent pas de pression sur l'oreille et permettent de porter ces lunettes sous des protège-oreilles. Les lunettes de protection TIMBERSPORTS® EDITION sont disponibles en version transparente, teintée et miroir argenté.

● De série
- Non disponible



GANTS DE TRAVAIL



SÉRIE	FUNCTION						DYNAMIC				ADVANCE			
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE ERGO MS			
Matière	Maille avec immersion nitrile	Cuir de vachette dos en toile	Maille avec immersion latex	Maille avec immersion latex	Cuir de vachette Dos textile	Rindvolleeder	Cuir synthétique dos textile	Cuir synthétique dos textile	Cuir de chèvre dos textile	Cuir de vachette dos textile	Cuir de vachette dos textile			
Certification / Norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420			
Niveaux de performance selon EN 388 : Abrasion/Coupe/Déchirure/Perforation/Coupe ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	2/1/3/1/X			
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : résistant au froid de convection / résistant au froid de contact / imperméable à l'eau	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-			
Coupe	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	+++	+++			
Sensibilité	+++	+	+	+	+	+	+	+	+++	+++	+++			
Résistance	+	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++			
Protection contre le froid	-	-	++	+++	++	+++	++	++	++	++	++			
Fermeture poignets	Élastique	Revers ouvert	Élastique	Élastique	Élastique	Revers ouvert	Élastique, Fermeture Velcro	Élastique, Fermeture Velcro	Élastique	Élastique	Élastique	Élastique, Fermeture Velcro		
Particularités	Permet l'utilisation d'écrans tactiles	Revers long	Bonne adhérence, bonne protection contre l'humidité	Bonne adhérence, bonne protection contre l'humidité et le froid	Anti-coupages Classe 0 ; Design A	Tout cuir	Léger, bandes réfléchissantes	Léger, respirant et permet l'utilisation d'écrans tactiles	Thermoactif, Hydrofuge	Anti-coupages Classe 1 ; Design A	Anti-coupages Classe 1 ; Design A	Thermoactif, bandes réfléchissantes		
Référence	M = 9 0088 611 1509	Taille unique 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008	S = 8 0088 611 1208	S = 8 0088 610 0408	S = 8 0088 611 1308	S = 8 0088 611 0808	S = 8 0088 611 1708	S = 8 0088 611 0508	S = 8 0088 610 0308	S = 8 0088 610 0309	S = 8 0088 611 1608		
	L = 10 0088 611 1510		M = 9 0088 611 1009	M = 9 0088 611 1209	M = 9 0088 610 0409	M = 9 0088 611 1309	M = 9 0088 611 0809	M = 9 0088 611 1709	M = 9 0088 611 0509	M = 9 0088 610 0309	M = 9 0088 611 1609			
	XL = 11 0088 611 1511		L = 10 0088 611 1010	L = 10 0088 611 1210	L = 10 0088 610 0410	L = 10 0088 611 1310	L = 10 0088 611 0810	L = 10 0088 611 1710	L = 10 0088 611 0510	L = 10 0088 610 0310	L = 10 0088 611 1610			
			XL = 11 0088 611 1011	XL = 11 0088 611 1211	XL = 11 0088 610 0411	XL = 11 0088 611 1311	XL = 11 0088 611 0811	XL = 11 0088 611 1711	XL = 11 0088 611 0511	XL = 11 0088 610 0311	XL = 11 0088 611 1611			



**UNE BONNE PRISE EN MAIN
POUR PLUS DE CONFORT.**



PAGE 141

CUT KIT N°1

Combinant un guide-chaîne et 2 chaînes dédiés à la scie de jardin à batterie GTA 26, le Cut Kit N°1 vous permet de garder votre machine opérationnelle et donc de continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez.



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①

Cette scie de jardin à batterie multi-idées permet d'élaguer les arbres et arbustes, de broyer les déchets verts ou de faire des constructions en bois. Chaîne 1/4" PM3 pour une performance de coupe élevée. Poignée antidérapante pour une excellente ergonomie et une bonne prise en main. Changement de chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, avec indicateur d'état de charge.

SÉCATEURS



MODÈLES	BYPASS ^②				
	FELCO F 6	FELCO F 8	FELCO F 9 (pour gauchers)	FELCO F 2	FELCO F 7
Longueur (cm)	20	21	21	22	21
Poids (g)	210	245	245	240	290
Ø de branche jusqu'à (mm)	20	25	25	25	25
Viticulture ^③	+++	+++	+++	++	+++
Arboriculture fruitière ^③	++	+++	+++	++	+++
Aménagement paysager ^③	+++	++	++	++	++
Entretien de jardins et de parcs ^③	++	+++	+++	+++	+++
Avantages	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant
Référence	0000 881 8501	0000 881 8503	0000 881 8504	0000 881 8500	0000 881 8502

+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

^① Poids sans batterie, avec dispositif de coupe
^② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
^③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 m/s²

^④ Poids avec batterie et dispositif de coupe, sans chargeur
^⑤ Plus d'informations sur la taille avec un outil à enclume ou bypass à partir de la page 503

NOUVEAU
EXTENSION POUR GTA 26

Extension de 150 cm pour réaliser des coupes en hauteur avec la scie à batterie GTA 26. Crochet de branche intégré, montage sur la GTA 26 exclusivement, en aluminium, poids de 1,3 kg.



Pour GTA 26
Référence GA01 820 5000

HOLSTER

Permet de porter le GTA 26 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe réglable fixe l'étui à la cuisse et assure un plus grand confort. Le rabat supplémentaire maintient le GTA 26 fermement en place dans l'étui.



Pour GTA 26
Référence GA01 490 1700

Niveau de pression sonore^⑥ (dB(A))
Niveau de vibration gauche / droite^⑦ (m/s²)
Niveau de vibration gauche / droite^⑧ (m/s²)

Référence	SCIE DE JARDIN À BATTERIE	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^⑥ (dB(A))				Niveau de vibration gauche / droite ^⑧ (m/s ²)	
				GTA 26	Pack GTA 26 avec AS 2 + AL 1	77,0	86,0	2,9 / 2,8	
GA01 011 6900	GA01 011 6910	10,8	1,2 ^①	77,0	86,0	2,9 / 2,8			
			1,45 ^②	77,0	86,0	2,9 / 2,8			



BATTERIE ADAPTÉE AS 2

À PARTIR DE LA PAGE 87



Retrouvez tous nos prix
sur stihl.fr.



PAGE 411

MULTIOIL BIO

Polyvalente, cette huile peut être utilisée par exemple pour l'entretien de la chaîne de la scie de jardin à batterie GTA 26 ou pour votre sécateur.

Disponible en 50 ml et 150 ml.



^⑥ Taille de vignes
^⑦ Taille de formation, récassage et taille de fructification
^⑧ Taille et récassage (arbuste et haies)

^⑨ Taille et récassage (arbuste et haies)
^⑩ Explication des symboles à la page 496

ÉBRANCHEUR



MODÈLES	BYPASS ^①				ENCLUME ^①	
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	PB 25	PB 35
Longueur (cm)	60	75	80	83	80	80
Poids (g)	1.000	1.150	1.125	1.695	1.245	1.460
Ø de branche jusqu'à (mm)	35	35	42	50	40	48
Viticulture ^②	+++	+++	++	+++	-	-
Arboriculture fruitière ^③	+++	+++	++	+++	++	+++
Aménagement paysager ^④	++	++	++	++	-	-
Entretien de jardins et de parcs ^⑤	++	++	++	+++	++	+++
Avantages	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame	Amortisseurs préservant les articulations	Amortisseurs préservant les articulations
Label de contrôle ^⑥						
Référence	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500	0000 881 3653	0000 881 3665



CISAILLE À HAIES PH 10

54 cm, 1.050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur butoir.

Référence 0000 881 3671



PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER

Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux faces avec grain grossier et grain fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile.

Référence 0000 881 6001



OUTIL D'AFFÛTAGE 3-EN-1

Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas au ASA 65.

Référence 0000 881 9801



SCIE PR 40 CT

40 cm, 520 g. Scie professionnelle pour manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant hautes performances avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir évite d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

Référence 0000 881 4141

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 40 CT



184 - 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage en continu de la longueur. Position des charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et une prise ferme garantie.

Référence 0000 881 4113



MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 38 CT



175 - 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube en aluminium robuste en deux parties Ø 30 mm / 27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc pour une prise parfaite.

Référence 0000 881 6101



+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
- Ne convient pas

① Plus d'informations sur la taille avec un outil à enclume ou bypass à partir de la page 503
② Taille de vignes
③ Taille de formation, récépage et taille de fructification

④ Taille et récépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et récépage (arbustes et haies)
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 507

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX



Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.



NOUVEAU CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex ou le harnais FS ADVANCE X-Flex. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL. Boucle de ceinture en aluminium pour plus de robustesse.

Taille	Tour de taille utilisateur	Référence
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104



NOUVEAU HARNAIS ADVANCE X-FLEX

Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes. Confort de port élevé grâce au rembourrage et à la longueur de sangle réglable. Fixation des accessoires possible grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce au orange de signalisation.

Référence
0000 790 5801

ACCESOIRES ADVANCE X-FLEX



NOUVEAU SACOCHÉ UNIVERSEL ADVANCE X-FLEX

Peut accueillir chaînes de remplacement, sprays et craies de marquage, petits outils, boissons...

Référence
0000 882 6100



NOUVEAU PORTE-CRAIE ADVANCE X-FLEX

Accueille la craie lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors du marquage.

Référence
0000 881 1603



NOUVEAU PORTE-MÈTRE RUBAN ADVANCE X-FLEX

Accueille le mètre ruban pendant le transport et offre une grande liberté de mouvement lors de la mesure.

Référence
0000 881 0702



NOUVEAU ETUI POUR COINS D'ABATTAGE ADVANCE X-FLEX

Peut accueillir 2 coins de tailles différentes. Les coins sont calés indépendamment l'un de l'autre.

Référence
0000 882 6200



NOUVEAU PORTE-OUTIL ADVANCE X-FLEX

Permet d'accrocher un outil en toute sécurité, comme une sapie.

Référence
0000 882 6300



NOUVEAU PORTE-COMPAS FORESTIER ADVANCE X-FLEX

Garantit une excellente liberté de mouvement grâce à la fixation coudeée.

Référence
0000 882 6400



NOUVEAU SUPPORT RADIO ADVANCE X-FLEX

Permet d'utiliser la radio depuis votre poche. Compatible avec différents modèles de radio.

Référence
0000 882 6600



NOUVEAU SUPPORT VENTRAL ADVANCE X-FLEX

Permet d'augmenter le confort de la ceinture.

1 paire
Référence
0000 490 1800



NOUVEAU SACOCHÉ À SMARTPHONE ADVANCE X-FLEX

Convient à de nombreux modèles de smartphones. La boucle intégrée permet de sortir le smartphone facilement, même avec des gants.

Référence
0000 882 6700



SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL. Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture. Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.



SCIÉS D'ÉLAGAGE

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée SoftGrip ergonomique à 2 composants, protection anti-corrosion, avec étui pour montage des deux côtés, pour droitiers et gauchers.

Avec lame de scie droite pour une utilisation universelle dans les travaux d'horticulture et d'aménagement paysager.



PR 24, lame de scie 24 cm, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm
Référence 0000 881 8701

PR 33, lame de scie 33 cm, 370 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm
Référence 0000 881 8702

Avec lame de scie courbée pour un sciage sans pression, notamment pour les travaux d'entretien des arbres.



PR 27 C, lame de scie 27 cm, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm
Référence 0000 881 8703

PR 33 C, lame de scie 33 cm, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm
Référence 0000 881 8704

SCIE PLIANTE PR 16

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée SoftGrip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.



Lame de scie 16 cm, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm
Référence 0000 881 8700

**AUTRES ACCESSOIRES COMME LES KITS D'AFFÛTAGE ET LES LIMES POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES**

À PARTIR DE **LA PAGE 152**

COINS D'ABATTAGE EN POLYAMIDE

Résistants aux chocs même à basses températures. En polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.



19 cm

Référence 0000 881 2212

23 cm

Référence 0000 881 2213

25 cm

Référence 0000 881 2214

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM

Avec tranchant fin et lame fine pour une bonne pénétration dans le bois. Deux versions pour troncs de diamètres moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.



24 cm, 800 g

Référence 0000 881 2223

26 cm, 1.000 g

Référence 0000 881 2224

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.



12x4 cm, 190 g

Référence 0000 881 2201

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Forge avec bois et anneau.



980 g

Référence 0000 890 9200

COIN À REFENDRE VRILLÉ EN ALUMINIUM

Efficacité maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle, même dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire pour une répartition optimale de la force.



22 cm, 920 g

Référence 0000 881 2221

SAPIE À MAIN

Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.



35 cm, 500 g

Référence 0000 881 2800

SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et de déplacer les petits troncs d'arbre et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Bonne prise grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.



70 cm, 580 g

Référence 0000 881 2805

**LEVIERS D'ABATTAGE**

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

76 cm, env. 1.800 g
Référence 0000 881 2701

130 cm, env. 3.400 g
Référence 0000 881 2700

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé.



Référence 0000 881 4401

CROCHET DE TIRAGE FZ 10

Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.



Référence 0000 881 2907

PINCE MANUELLE FP 20

Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.



20 cm d'ouverture
Référence 0000 881 3005

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour tailler les pousses basses. Avec poignée de protection en cuir.



Longueur totale de 44 cm, 32 cm de longueur de lame, 650 g
Référence 0000 881 3400

	Référence	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm)	Travaux de fendaison moyenément difficiles et difficiles (longueur 35 cm, Ø jusqu'à 50 cm)	Fendaison de pièces en mètre et du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIQUE										
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6										
	0000 881 1969	40	600	Frêne	+	-	+	-	-	-
HACHE DE BÛCHERON AX 10										
	0000 881 1971	60	1.000	Frêne	++	+	+	-	-	+
HACHE DE BÛCHERON AX 16 S										
	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Hickory	++	++	++	+	-	+
HACHES À REFENDRE										
Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts.										
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C										
	0000 881 1914	50	1.250 ^①	Frêne	+	-	++	-	-	+
HACHE À REFENDRE AX 28 CS										
	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hickory	+	-	+++	+++	-	+
MERLINS										
Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.										
MERLIN AX 30 C										
	0000 881 2009	85	3.000	Frêne	-	-	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS										
	0000 881 2011	90	3.300 ^①	Hickory	-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT										
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P^①										
	0000 881 6801	37	640	Polyamide	++	-	+	-	-	-
HACHE DE BÛCHERON AX 15 P										
	0000 881 6701	73	1.450	Polyamide	++	++	++	+	-	-
HACHE À REFENDRE AX 20 PC										
	0000 881 6602	75	1.950	Polyamide	-	+	+++	++	-	+

+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
- Non recommandé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection - disponible chez votre revendeur STIHL spécialisé

③ Avec tire-clou
④ Explication des labels de contrôle 507

DÉCAMÈTRES FORESTIERS



Avec enrouleur automatique, boîtier métallique résistant.



Longueur 15 m
Référence 0000 881 0800

Longueur 20 m
Référence 0000 881 0804

Longueur 25 m
Référence 0000 881 0801

CRAIES DE MARQUAGE MARKER PRO

Coloris de marquage longue durée de grande qualité et résistant au gel, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore.



Longueur 12 cm, 12 craies par boîte

Coloris	Référence
0000 881 1500	0000 881 1500
0000 881 1501	0000 881 1501
0000 881 1502	0000 881 1502
0000 881 1503	0000 881 1503
0000 881 1504	0000 881 1504

PORTE-CRAIE



Coloris orange de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies de diamètre Ø 11 - 12 mm. Peut être combiné avec le support pour porte-craie du système modulable ADVANCE X-Flex.

Référence 0000 881 1602



PAGE 115

LASER 2-EN-1

Pour un contrôle plus efficace du sens de la chute et un tronçonnage plus rapide du bois de chauffage



BOUTIQUE OFFICIELLE STIHL

VÊTEMENTS

Vestes	474
Sweats et pull-overs	475
Chemises	476
T-shirts	476
Pantalons	478

ACCESOIRES

Chaussettes et lacets	479
Casquettes, bonnets et chapeaux	479
Accessoires	480
Jouets, accessoires pour bébés et enfants	481

STIHL TIMBERSPORTS®

VÊTEMENTS	484
ACCESOIRES	489



BOUTIQUE OFFICIELLE STIHL

VESTES



NOUVEAU VESTE « HYBRID » HOMME

Tissu extérieur et doublure intérieure :
100 % polyester ; Polaire : 93 % polyester,
7 % élasthanne

Veste avec empiècements doublés au niveau du corps et manches longues en polaire. Chaude et confortable. Peut être portée comme veste ou sous une autre veste. Ecusson « STIHL LEGENDARY PERFORMANCE » sur la manche gauche.

Gris
Tailles S - XXL Référence 0421 100 28..



NOUVEAU VESTE « CASUAL » HOMME

65 % polyester, 35 % coton ;
doublure : 100% polyester

Veste inspirée des vestes de travail, avec fermeture éclair, tirette « STIHL » et doublure orange. Pour un style décontracté.

Vert
Tailles M - XXL Référence 0421 100 32..



NOUVEAU VESTE « HYBRID » FEMME

Tissu extérieur et doublure intérieure :
100 % polyester ; Polaire : 93 % polyester,
7 % élasthanne

Veste avec empiècements doublés au niveau du corps et manches longues en polaire. Chaude et confortable. Peut être portée comme veste ou sous une autre veste. Ecusson « STIHL LEGENDARY PERFORMANCE » sur la manche gauche.

Gris
Tailles XS - XL Référence 0421 100 29..



COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (...) avec votre taille. Utilisez les chiffres suivants :
Hommes : S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Femmes : XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisexe : XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Depuis toujours STIHL est associé à la nature car c'est là que nous puisons notre force. Pour autant, nous ne pouvons plus imaginer une vie sans espaces urbains. STIHL s'adapte à tous type de profils, avec des produits robustes, simples, aux coupes modernes.

SWEATS ET PULL-OVERS



NOUVEAU SWEAT À CAPUCHE « LEGENDARY » UNISEXE

60 % coton, 40 % polyester

Sweat à capuche avec grande poche ventrale à fermeture éclair. Logo STIHL et inscription « STIHL LEGENDARY PERFORMANCE » en noir au niveau de la poitrine. Existe en gris et en orange.

Tailles	Gris	Orange
XS - XXL	Référence 0421 400 27..	Référence 0421 400 28..




NOUVEAU SWEAT À CAPUCHE « POLAIRE » UNISEXE ET ENFANT

100 % Polyester

Sweat à capuche en polaire orange, avec col et poches à fermeture éclair et logo STIHL en relief au niveau de la poitrine. Chaud et confortable.

Orange	Tailles	Référence	Tailles	Référence
	XS - XXL	0421 400 30..	98 - 104	0421 400 3404
			110 - 116	0421 400 3416
			122 - 128	0421 400 3428
			134 - 140	0421 400 3440
			146 - 152	0421 400 3452



SWEAT À CAPUCHE « ORANGE » UNISEXE ET ENFANT

100 % coton

En psychologie, la couleur orange est censée mettre de bonne humeur. Il est impossible d'être de mauvaise humeur lorsqu'on porte ce sweat à capuche décliné dans la couleur orange emblématique STIHL. Logo STIHL légèrement en relief sur la poitrine.

Orange	Tailles	Référence	Tailles	Référence
	XS - XXL	0421 400 04..	98 - 104	0421 400 0804
			110 - 116	0421 400 0816
			122 - 128	0421 400 0828
			134 - 140	0421 400 0840
			146 - 152	0421 400 0852

CHEMISES



NOUVEAU
CHEMISE
« LYOCELL »
HOMME

60 % coton, 40 % lyocell

Chemise avec effet délavé, en coton et Lyocell (tissu durable fabriqué industriellement à partir de fibres de bois). Poche au niveau de la poitrine et étiquette STIHL orange au niveau de la hanche gauche.

Vert
Tailles
S - XXL

Référence
0421 400 31..



NOUVEAU
CHEMISE
« DENIM CONTRA »
HOMME

100 % coton

Chemise en jean avec effet délavé, broderie « CONTRA » au niveau de la poitrine, boutons en métal et petite plaque métallique avec logo STIHL historique en bas du dos.

Bleu
Tailles
S - XXL

Référence
0421 400 32..



NOUVEAU
T-SHIRT
« OVERSIZED »
FEMME

Gris : 70 % coton biologique, 30 % polyester recyclé ;
Orange : 100 % coton biologique

T-shirt avec coupe oversize (ample), encolure ronde et petit logo STIHL noir au niveau de la hanche. Existe en gris et en orange.

Gris
Tailles
XS - XL

Référence
0421 300 83..

Orange

Référence
0421 300 84..



NOUVEAU
T-SHIRT
« MS 500i BACK »
UNISEXE

100 % coton

T-shirt noir avec gros logo STIHL orange sur la poitrine et impression en ton sur ton de la tronçonneuse MS 500i dans le dos.

Noir
Tailles
XS - XXL

Référence
0421 300 80..

T-SHIRTS



T-SHIRT « CONTRA 59 »
HOMME

100 % coton

T-shirt gris ou bleu avec impression « CONTRA » (tronçonneuse STIHL historique, datant de 1959) sur le devant. Etiquette avec logo STIHL HERITAGE au dos, en bas à droite.

NOUVEAU
Bleu
Tailles
S - XXL

Gris
Référence
0421 300 76..



NOUVEAU
T-SHIRT « OVERSIZED »
HOMME

Gris : 70 % coton biologique, 30 % polyester recyclé ;
Orange : 100 % coton biologique

T-shirt avec coupe oversize (ample), encolure ronde et petit logo STIHL noir au niveau de la poitrine. Existe en gris et en orange.

Gris
Tailles
S - XXL

Orange
Référence
0421 300 85..



NOUVEAU
T-SHIRT « KIDS »
ENFANT

Gris : 70 % coton biologique, 30 % polyester recyclé ;
Orange : 100 % coton biologique

T-shirt pour enfants avec encolure ronde et petit logo STIHL noir au niveau de la poitrine. Existe en gris et en orange.

Tailles	Gris Référence	Orange Référence
98 - 104	0421 300 9104	0421 300 9204
110 - 116	0421 300 9116	0421 300 9216
122 - 128	0421 300 9128	0421 300 9228
134 - 140	0421 300 9140	0421 300 9240
146 - 152	0421 300 9152	0421 300 9252



PANTALONS


NOUVEAU
PANTALON « CASUAL »
HOMME

97 % coton, 3 % élasthanne

Pantalon avec poches fermées par fermeture éclair. Imprimé avec logo STIHL discret et réfléchissant sur la cuisse droite et à l'intérieur de l'ourlet, pour être reflété dans l'obscurité. Pratique, si vous faites du vélo par exemple.

Vert
 Tailles Référence
 S - XXL 0421 222 16..

NOUVEAU
SALOPETTE « KIDS »
ENFANT

65 % polyester, 35 % coton

Salopette verte et noire pour enfants, avec de nombreuses poches dans lesquelles tout rentre, les petits outils et vis comme les bonbons ! Bretelles et ceinture extensibles et réglables. Logo STIHL orange sur la poche de la cuisse gauche. Tissu robuste avec renfort supplémentaire au niveau des genoux et de l'assise.

Vert
 Tailles Référence
 98 - 104 0421 222 2104
 110 - 116 0421 222 2116
 122 - 128 0421 222 2128
 134 - 140 0421 222 2140
 146 - 152 0421 222 2152

KIDS

KIDS

PANTALON DE JARDINIER
« KIDS WORKER »
ENFANT

65 % polyester, 35 % coton

Idéal pour les petits intrépides et les grandes aventures. Ce pantalon pour enfants est extrêmement robuste et comporte un renfort supplémentaire au niveau des genoux. Le mélange de coton est conçu pour les jeux en plein air et se nettoie facilement. Ceinture extensible et réglable, deux poches à l'avant, badge « Established » avec tronçonneuse sur la poche sur la cuisse.

Gris
 Tailles Référence
 98 - 104 0421 222 0304
 110 - 116 0421 222 0316
 122 - 128 0421 222 0328
 134 - 140 0421 222 0340
 146 - 152 0421 222 0352



Les derniers chiffres (...) du numéro de référence indiquent la taille.
 Vous trouverez davantage d'informations à la page 474.

CHAUSSETTES ET LACETS


KIDS
NOUVEAU
CHAUSSETTES ENFANT
« STRIPES » (LOT DE 3 PAIRES)
ENFANT

80 % coton, 18 % polyamide, 2 % élasthanne

Chaussettes pour enfants, hauteur mi-mollet. Lot de 3 paires : blanches, noires et grises à rayures.

Blanc/Noir/Gris

Tailles	Référence
25 - 27	0421 500 1625
28 - 30	0421 500 1628
31 - 33	0421 500 1631
34 - 36	0421 500 1634

NOUVEAU
LOT DE 2 PAIRES DE LACETS
UNISEXE

100 % polyester

Le détail qui change tout ! Lot de 2 paires de lacets avec logos STIHL : une paire noire avec logos oranges et une paire orange avec logos blancs.

Noir/Orange
 Longueur Référence
 120 cm 0421 600 0212

CASQUETTES, BONNETS ET CHAPEAUX


NOUVEAU
CASQUETTE
« LYOCELL »
UNISEXE

60 % lyocell, 40 % coton

Casquette unisex en lyocell (tissu durable fabriqué industriellement à partir de fibres de bois) et coton. Ecusson « LEGENDARY PERFORMANCE » sur le devant. Taille réglable avec fermeture métallique à l'arrière.

Beige	Gris
Taille Référence	Référence
Taille unique 0421 600 0115	0421 600 0202


NOUVEAU
BONNET
« POMPON 24 »
UNISEXE

100 % polycrylique

Bonnet tricoté à pompon, avec rayures oranges et grises et logos STIHL sur la tête et sur le revers. Chaud et confortable.


NOUVEAU
BONNET
« KIDS POMPON 24 »
ENFANT

100 % polycrylique

Bonnet tricoté pour enfant, avec pompon, rayures oranges et grises et logos STIHL sur la tête et sur le revers. Chaud et confortable.

Orange/Noir/gris
 Tailles Référence
 Taille unique 0421 600 0210





CASQUETTE « SUN PROTECTION » ENFANT

100 % polyester

Casquette beige pour enfant avec protège-nuque amovible, pour protéger du soleil. Tronçonneuse ton sur ton en relief sur le devant. Réglable grâce au système de fermeture. Boutons pressions pour mettre et enlever facilement le protège-nuque.

Beige
Taille
Taille unique

Référence
0421 600 0139

ACCESOIRS



NOUVEAU COUTEAU SUISSE « TRONÇONNEUSE »

ABS + métal, Outils : acier inoxydable

Parfait pour les excursions, ce couteau suisse en forme de tronçonneuse MS 500i combine un couteau, une scie, 2 tournevis, un décapsuleur, un tire-bouchon. Outils en acier inoxydable. Dimensions 12 x 5 cm.

Dimensions Référence
12 x 5 cm 0421 600 0184



NOUVEAU TIRE-BOUCHON « LANCEUR »

ABS, acier inoxydable noir et orange

Faites sensation lors de vos soirées avec ce tire-bouchon imitant le lanceur d'une tronçonneuse STIHL.

Référence
0421 600 0182



CHAPKA « ADVENTURE » ENFANT

100 % polyester

Cette chapka est indispensable lorsque le temps se refroidit. Grâce à cette chapka chaude et douce avec doublure sherpa, la tête et les oreilles sont protégées du froid. Idéale pour toutes les aventures en plein air. Les oreillettes peuvent se rabattre ou être fixées à l'aide d'une bande Velcro au niveau du menton.

Bleu

Tailles Référence
XXS/51 0420 450 0551
XS/53 0420 450 0553



NOUVEAU PORTE-CLÉS « HERITAGE »

Cuir double couche (environ 5,6 mm d'épaisseur), laiton et métal moulé sous pression

Porte-clés en cuir marron avec détails et logo historique STIHL en laiton et métal doré.

Tailles Référence
**env. 184 x 26 x 18 mm
0421 600 0186**



NOUVEAU STICKER POUR VOITURE « STIHL »

Film PVC polymère

Sticker pour voiture orange avec logo STIHL blanc légèrement en relief. Résiste aux intempéries.

Dimensions Référence
45 x 100 mm 0421 600 0168



JOUETS, ACCESSOIRES POUR BÉBÉS ET ENFANTS



JOUET TRONÇONNEUSE AVEC PILES



Ce nouveau modèle pour enfants est alimenté par piles et a l'apparence de l'innovante STIHL MS 500i. Il imite de manière ludique de nombreuses fonctionnalités du modèle pour les « grands », de la chaîne mobile et interchangeable au nouveau design du guide-chaîne en passant par l'affichage LED de fonctionnement. Particulièrement pratique pour les parents : pour que la tronçonneuse-jouet ne devienne pas une nuisance, le niveau sonore peut être réglé à l'aide du contrôle du volume.

Référence
0421 600 0053



NOUVEAU PIÈCES DE RECHARGE POUR JOUET TRONÇONNEUSE

Polychlorure de vinyle (PVC), métal

Chaîne cassée ? Pas de souci avec cette chaîne de recharge pour le jouet tronçonneuse STIHL. Contient 4 chaînes de recharge et une clé multiple en métal.

Référence
0421 600 0207



NOUVEAU BATTERIE POUR JOUETS STIHL

Vis, plastique ABS

Batterie de remplacement, combinable avec le jouet débroussailleuse, le jouet souffleur et le jouet nettoyeur haute-pression STIHL. Câble de charge USB inclus.

Référence
0421 600 0195

① Explication des labels de contrôle à la page 507



JOUET CASQUE



Imitation du casque professionnel STIHL original, plastique ABS, visière rabattable, taille réglable, fausse protection auditive rabattable, pas de fonction de protection. Tour de tête réglable 42 - 54 cm. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans).

Référence **0420 460 0001**



JOUET NETTOYEUR HAUTE-PRESSION AVEC BATTERIE



Jouet nettoyeur haute-pression STIHL pour faire comme les grands ! Véritable fonction de pulvérisation adaptée aux enfants, réservoir d'eau pour une pulvérisation de 5 minutes environ. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Référence **0421 600 0145**



JOUET DÉBROUSSAILLEUSE AVEC BATTERIE



La débroussailleuse-jouet STIHL est un bon choix pour tous les enfants qui aiment jouer dans le jardin. Cette débroussailleuse à batterie est réglable en hauteur et la poignée est également ajustable. La lame-couteau non coupante s'allume en couleur lorsqu'elle est en fonctionnement. Avec câble de chargeur. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Référence **0420 460 0015**



NOUVEAU OUTILS DE JARDIN POUR ENFANTS

Bois de pin avec vernis, métal

Set d'outils de jardin pour les petits jardiniers en herbe. Contient une pelle, un râteau à feuilles, un petit râteau et une bêche. Les outils sont en bois de pin et métal, avec logo STIHL sur le bois.

Dimensions **env. 70 cm et 21 cm**
Référence **0421 600 0172**



NOUVEAU MEMORY « STIHL »

Papier, boîte en carton (2,4 mm d'épaisseur)

Jeu memory composé de 24 paires de cartes. Les cartes sont disposées faces cachées. L'objectif est de reconstituer les paires grâce à sa mémoire. Motifs dessus : TIMBERSPORTS®, nature et forêts et outils STIHL. Boîte de rangement en forme de tronc d'arbre.

Dimensions des cartes **envir. Ø 75 mm**
Dimensions de la boîte **envir. 12,5 x 8,5 cm**
Référence **0421 600 0206**



NOUVEAU PELUCHE « ELAN »

Polyester

Elan en peluche douce avec écharpe STIHL pour ne pas avoir froid.

Tailles **env. 31 x 30 cm** Référence **0421 600 0185**



CASTOR « TIM TIMBER » PAR STEIFF

80 % acrylique, 20 % polyester

Un ami pour la vie ! Notre peluche castor « TIM TIMBER » par Steiff avec un bouton dans l'oreille n'est pas seulement appréciée par les petits. Confectionnée en fausse fourrure très douce, la peluche est agréable à câliner. Lavage possible en lave-linge à 30 °C max.

Taille **env. 22 cm** Référence **0464 971 0200**



GRENOUILLE « LUMBERJACK » ENFANT

100 % coton

Grenouillère en pur coton, motif à carreaux à la mode, représentation d'une petite tronçonneuse sur la poche de poitrine.

Rouge/Noir

Tailles **62 - 68** Référence **0420 450 0668**
74 - 80 Référence **0420 450 0680**
86 - 92 Référence **0420 450 0692**



TÉTINE BÉBÉ

Tétine pour bébé en silicone. Respecte la norme européenne EN 1400.

Référence **0464 095 0070**



COUSSIN EN FORME DE TRONÇONNEUSE

100 % polyester

La tronçonneuse STIHL existe désormais en coussin ! Le coussin en forme de tronçonneuse en peluche douce constitue assurément un élément tape-à-l'œil, mais également un incontournable pour tous ceux qui, même la nuit, souhaitent rêver de STIHL !

Dimensions **52 x 21 cm** Référence **0464 095 0200**

STIHL TIMBERSPORTS®

VÊTEMENTS



SWEAT « SMALL AXE » HOMME

100 % coton

Sweat gris foncé pour homme avec emblème des haches croisées au niveau de la poitrine, en orange et légèrement en relief.

Gris foncé

Tailles S - XXL Référence 0421 300 57..



NOUVEAU VESTE « LOGO TIMBERSPORTS® » UNISEXE

100 % polyester

Veste coupe-vent noire à capuche, avec grand logo STIHL TIMBERSPORTS® au dos et emblème des haches croisées légèrement en relief sur la poitrine. Doublure en polaire orange.

Noir

Tailles XS - XXL Référence 0421 100 30..



SWEAT À CAPUCHE « TIMBERSPORTS® » UNISEXE

100 % coton

Sweat à capuche unisexe en coton avec logo STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine

Rouge/Noir

Tailles XS - XXL Référence 0464 028 02..



SWEAT À CAPUCHE « SMALL AXE » HOMME

80 % coton, 20 % polyester

Sweat à capuche noir avec emblème des haches croisées STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine.

Noir

Tailles S - XXL Référence 0420 520 12..



NOUVEAU SWEAT À CAPUCHE « LOGO TIMBERSPORTS® » UNISEXE

60% coton, 40% polyester

Sweat à capuche unisexe avec emblème des haches croisées sur la poitrine et grand logo STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine et emblème des haches croisées dans la nuque.

Gris

Tailles XS - XXL Référence 0421 400 29..



NOUVEAU SWEAT « LOGO TIMBERSPORTS® » UNISEXE

60% coton, 40% polyester

Sweat unisexe avec poche ventrale. Grand logo STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine et emblème des haches croisées dans la nuque.

Gris

Tailles XS - XXL Référence 0421 300 75..



NOUVEAU T-SHIRT À MANCHES LONGUES « TIMBERSPORTS® » UNISEXE

86 % polyester, 14 % élasthanne

T-shirt à manches longues en tissu fonctionnel. Avec logo STIHL TIMBERSPORTS® au niveau du cou et emblème des haches croisées sur les manches.

Gris/Noir

Tailles XS - XXL Référence 0421 300 89..



COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre vêtement.
 2. Complétez le numéro de référence (..) avec votre taille. Utilisez les chiffres suivants :
- Hommes : S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
- Femmes : XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
- Unisexe : XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

**CHEMISE « PLAID »**

UNISEXE

100 % coton

Bien plus qu'une simple chemise de bûcheron : cette chemise en flanelle STIHL à carreaux est un objet de convoitise pour tous les fans. Détails : poches plaquées à rabats, boutons noirs et broderie discrète de haches croisées au niveau de la poitrine.

Rouge/Noir

Tailles Référence
XS - XXL 0421 400 03..**T-SHIRT « SMALL AXE »**

HOMME

100 % coton

T-shirt avec emblème des haches croisées STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine. Existe en noir et en blanc.

Tailles Référence
S - XXL 0420 500 29.. 0420 500 30..**POLO « SMALL AXE »**

HOMME

100 % coton

Polo noir avec emblème des haches croisées STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine.

Tailles Référence
S - XXL 0420 500 31..**T-SHIRT FONCTIONNEL « SCORE »**

FEMME

86 % polyester, 14 % élasthanne

Idéal pour se dépenser physiquement : le t-shirt fonctionnel thermoactif affiche le logo « STIHL TIMBERSPORTS® » sur la poitrine tandis que des petites haches croisées forment un rappel sur les inserts à la taille.

Tailles Référence
XS - XL 0421 300 13..**T-SHIRT « TIMBERSPORTS® »**

UNISEXE

100 % coton

T-shirt blanc avec logo STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine.

Tailles Référence
M - XXL 0464 002 12..**T-SHIRT « LOGO VERTICAL »**

UNISEXE

100 % coton

Ce t-shirt en coton blanc avec logo STIHL TIMBERSPORTS® sur le côté gauche constitue une véritable déclaration pour les fans des sports de bûcheronnage.

Tailles Référence
XS - XXL 0421 300 09..**NOUVEAU**
T-SHIRT FONCTIONNEL « TIMBERSPORTS® »

HOMME

84 % polyester, 16 % élasthanne

T-shirt avec emblème des haches croisées STIHL TIMBERSPORTS® sur la poitrine. Existe en noir et en blanc.

Gris/Noir
Tailles Référence
S - XXL 0421 300 87..**NOUVEAU**
T-SHIRT FONCTIONNEL « TIMBERSPORTS® »

FEMME

86 % polyester, 14 % élasthanne

T-shirt en tissu fonctionnel idéal pour le sport. Avec logo STIHL TIMBERSPORTS® au niveau du cou et emblème des haches croisées au niveau de la taille.

Gris/Noir
Tailles Référence
XS - XL 0421 300 88..**KIDS****T-SHIRT « LOGO CHEST »**

UNISEXE ET ENFANT

100 % coton

Avis aux bûcherons et aux fans STIHL TIMBERSPORTS® : impossible de se passer de ce t-shirt noir parfait sur lequel est imprimé le logo STIHL TIMBERSPORTS® en orange et blanc.

Noir	Tailles	Référence	KIDS	Noir	Tailles	Référence
Tailles	XS - XXL	0421 300 10..		Tailles	98 - 104	0421 300 2604
					110 - 116	0421 300 2616
					122 - 128	0421 300 2628
					134 - 140	0421 300 2640
					146 - 152	0421 300 2652



**SHORT
« ATHLETIC LAYER »
HOMME**

90 % polyester, 10 % élasthanne

Short de sport pour homme composé d'un cycliste pour éviter les frottements et d'un short extérieur noir. Poche pour smartphone dans le cycliste et poches pour petits objets dans le short extérieur. Logo STIHL TIMBERSPORTS® au dos et emblème des haches croisées sur le devant.

Noir/Gris
Tailles
S - XXL

Référence

0421 222 06..



**NOUVEAU
LEGGING DE SPORT
« SHORT TIMBERSPORTS® »
HOMME**

88 % polyester, 12 % élasthanne

Short de sport moulant en tissu léger, à séchage rapide. Coutures étudiées pour limiter les frictions. Avec logo STIHL TIMBERSPORTS® sur le côté.

Noir
Tailles
S - XXL

Référence

0421 222 14..



**NOUVEAU
SHORT DE SPORT
« TIMBERSPORTS® »
HOMME**

92 % polyester, 8 % élasthanne

Short de sport noir avec logo STIHL TIMBERSPORTS® au dos et emblème des haches croisées sur la cuisse gauche.

Noir
Tailles
S - XXL

Référence

0421 222 20..

ACCESOIRS



**CHAUSSETTES
TIMBERSPORTS®
(LOT DE 3 PAIRES)
UNISEXE**

80 % coton, 18 % polyamide, 2 % élasthanne

Chaussettes de tennis mi-mollet aux couleurs des STIHL TIMBERSPORTS®. Lot de 3 paires : deux paires avec rayures contrastantes au niveau du mollet et motif haches croisées et une paire avec motif haches croisées sur toute la chaussette.

Noir/Blanc

Tailles	Référence
35 - 38	0421 500 1438
39 - 42	0421 500 1442
43 - 46	0421 500 1446

**NOUVEAU
CHAUSSETTES
« CAMOUFLAGE
TIMBERSPORTS® »
UNISEXE**

98 % polyester, 2 % élasthanne

Chaussettes mi-mollet aux couleurs des STIHL TIMBERSPORTS® : le motif stylisé noir, orange et blanc imite les copeaux de bois générés par les haches lors des compétitions TIMBERSPORTS®.

Noir/Orange/Blanc

Tailles	Référence
35 - 38	0421 500 1838
39 - 42	0421 500 1842
43 - 46	0421 500 1846



**NOUVEAU
LOT DE 2 PAIRES
DE LACETS
« TIMBERSPORTS® »
UNISEXE**

100 % polyester

Le détail qui change tout ! Lot de 2 paires de lacets avec logos STIHL TIMBERSPORTS® et emblème des haches croisées : une paire noire avec logos oranges et blancs et une paire noire avec logos blancs.



Noir
Longueur
120 cm

Référence

0421 600 0211



**NOUVEAU
CASQUETTE « TIMBERSPORTS® »
UNISEXE**

100 % coton

Casquette unisex grise et noire dont la partie frontale est décorée avec un motif de logos STIHL TIMBERSPORTS®, de haches croisées et de copeaux de bois stylisés. Taille réglable à l'arrière.

Noir/Gris

Tailles	Référence
Taille unique	0421 600 0203



Noir/Gris

Tailles	Référence
Taille unique	0421 600 0208

**NOUVEAU
CASQUETTE « LOGO TIMBERSPORTS® »
UNISEXE**

100 % coton

Casquette unisex noire avec logo STIHL TIMBERSPORTS® brodé sur le devant. Bords décorés avec un motif stylisé de copeaux de bois générés par les haches lors de compétitions TIMBERSPORTS®. Taille réglable à l'arrière.

Noir

Tailles	Référence
Taille unique	0421 600 0213





CASQUETTE « AXE »

UNISEXE

100 % coton

Cette casquette de baseball noire avec écusson gris de haches croisées s'adapte facilement à la forme de votre tête grâce au clip métallique à l'arrière. Le compagnon idéal pour la prochaine saison STIHL TIMBERSPORTS®.

Noir

Taille
Taille unique Référence
0420 540 0013



CASQUETTE « AXE »

UNISEXE

100 % coton ; Mesh : 100 % polyester

Casquette unisex noir, avec emblème des haches croisées TIMBERSPORTS® sur le devant et tissu maille à l'arrière. Taille réglable à l'arrière.

Noir

Taille
Taille unique Référence
0420 540 0018



CASQUETTE « KISS MY AXE »

UNISEXE

100 % polyester

Casquette noire et blanche avec badge STIHL TIMBERSPORTS® « KISS MY AXE » sur le devant et matière mesh sur l'arrière. Taille réglable à l'arrière.

Noir

Taille
Taille unique Référence
0464 021 0050



BONNET « KISS MY AXE »

UNISEXE

100 % polyacrylique

Bonnet noir à revers, avec badge « KISS MY AXE » sur le devant.

Noir

Taille
Taille unique Référence
0421 600 0008



CACHE-COU « TIMBERSPORTS® »

100 % polyester

Cache-cou gris et noir avec haches croisées et logo STIHL TIMBERSPORTS®.

Noir

Taille
Référence env. 50 x 24,5 cm
0421 600 0032



SAC DE SPORT « TIMBERSPORTS® »

Polyester/polyuréthane (PU)
Doublure : polyester

Sac de sport noir, blanc et orange, pratique pour ranger une serviette, des vêtements de rechange ou des chaussures de sport.

Noir/Blanc/Orange
Dimensions 65 x 33 x 30 cm (environ 50 L)
Référence 0421 600 0105



GLACIÈRE SAC À DOS « TIMBERSPORTS® »

Glacière avec matériau isolant 5 mm
Isolant efficace, revêtement intérieur en aluminium

Glacière noire au format sac à dos, parfaite pour les pique-niques. Emblème des haches croisées sur le devant et logo STIHL TIMBERSPORTS® sur le dessus. Tirette imitant le lanceur d'une tronçonneuse STIHL. Hydrofuge.

Noir/Blanc/Orange
Dimensions 45 x 30 x 15 cm
Référence 0421 600 0082



PLANCHE À DÉCOUPER ET COUTEAU « TIMBERSPORTS® »

Acier inoxydable, plastique, bambou, nylon, microfibre

Ensemble comprenant une planche à découper en bambou avec impression de haches croisées, un couteau aux couleurs de TIMBERSPORTS® (revêtement noir avec gravure laser), un sac de rangement et un chiffon. Le couteau est aimanté pour un stockage pratique avec la planche à découper. Peut être accrochée partout grâce à son œillet.

Référence

0421 600 0085



MUG TIMBERSPORTS®

Acier inoxydable, plastique

Mug noir en acier inoxydable avec logo STIHL TIMBERSPORTS® sur le devant. Pratique, il peut s'emporter partout et conserve votre boisson au chaud. Couvercle avec bouchon à vis.

Noir

Référence

0421 600 0068



TASSE « TIMBERSPORTS® »

Porcelaine

Tasse noire mat en porcelaine avec haches blanches croisées gravées sur le devant, reprenant l'emblème des TIMBERSPORTS®.^

Noir/Blanc

Référence

0421 600 0072



SET BARBECUE

Acier inoxydable et nylon, étui en cuir gaufré

Set pour barbecue composé d'une pince, d'une brosse, d'une spatule avec décapsuleur et d'une brochette. Le manche de chaque ustensile est gravé avec le logo TIMBERSPORTS®. Étui de rangement en cuir.

Noir

Référence

0421 600 0067



NOUVEAU JEU DE 3 TAMPONS POUR BISCUITS « TIMBERSPORTS® »

Bois de hêtre, silicone

Décorez vos biscuits grâce à ces 3 tampons aux motifs typiques des STIHL TIMBERSPORTS® : avec l'emblème des haches croisées, avec une tronçonneuse STIHL et avec une rondelle de bois. Emporte-pièce en métal inclus. Diamètre 6 cm.

Référence

0421 600 0179



BRACELET « KISS MY AXE »

Alliage de zinc, nylon et résine époxy

Bracelet unisexe avec logo « KISS MY AXE » sur le fermoir.

Tailles

200 mm

220 mm

Référence

0421 600 0092

0421 600 0093



Montre « TIMBERSPORTS® »

Montre noire avec logo STIHL TIMBERSPORTS®. Mouvement à quartz.

Référence

0464 585 0040



PLAQUE EN TÔLE « TIMBERSPORTS® »

Une véritable pièce d'exposition ! Voici un incontournable pour tous les fans. Plaque rétro en tôle de qualité, avec quatre orifices pour fixation au mur.

Dimensions

env. 30 x 40 cm

Référence

0420 560 0003

**SERVIETTE « AXE »**

100 % coton

Serviette grise avec haches croisées STIHL TIMBERSPORTS®, verso avec couleurs inversées.

Gris
Dimensions env. 70 x 140 cm
Référence 0420 560 0004

**COUSSIN TIMBERSPORTS®**

Même les fans les plus exigeants aiment le confort ! Notre coussin d'assise cookie d'un diamètre de 34 cm est le compagnon idéal pour chaque compétition STIHL TIMBERSPORTS®. Pratique avec sa bande Velcro et facile à accrocher grâce à son crochet.

Brun
Dimensions Ø 34 cm
Référence 0464 765 0010

**NAIN DE JARDIN « TIMBERSPORTS® »**

Polyrésine

Nain de jardin aux couleurs de TIMBERSPORTS® avec hache et tronc d'arbre. Hauteur 20 cm.

Référence 0421 600 0083

HIGHLIGHT**NOUVEAU
COFFRET PLAYMOBIL « TIMBERSPORTS® »**

Plastique

Pour les petits et grands fans de STIHL TIMBERSPORTS® ! Coffret PLAYMOBIL spécial TIMBERSPORTS® composé de 3 figurines de sportifs TIMBERSPORTS® avec leurs machines et accessoires STIHL. Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.

Référence 0421 600 0137

**COQUE DE TÉLÉPHONE « AXE »**

Rebords en plastique, arrière en bois certifié FSC, polyacrylique (PC) + polyuréthane thermoplastique (TPU)

Coque de téléphone imitation bois, avec inscription « KISS MY AXE » sur l'arrière.

Noir/Brun
Modèle iPhone 11
Référence 0421 600 0130

**CARNET « TIMBERSPORTS® »**

Carnet noir avec emblème des haches croisées TIMBERSPORTS® sur la couverture. Papier recyclé certifié FSC, format 16,5 x 22 cm, pointillés à l'intérieur. 2 rubans marque-pages.

Noir
Dimensions 16,5 x 22 cm
Référence 0421 600 0055

**NOUVEAU
STICKER POUR VOITURE « TIMBERSPORTS® »**

Film PVC polymère

Sticker pour voiture avec logo STIHL TIMBERSPORTS®, slogan « KISS MY AXE » et emblème des haches croisées légèrement en relief. Résiste aux intempéries.

Dimensions 45 x 100 mm
Référence 0421 600 0169

**AUTOCOLLANTS EN SILICONE**

100 % polyester

Lot de 3 autocollants en silicone, réutilisables

Référence 0421 600 0015

**STYLO-BILLE**

Plastique

Stylo-bille noir mat avec logo STIHL TIMBERSPORTS®. Encre noire.

Noir
Dimensions env. 150 cm x 15 cm
Référence 0464 516 0060

**ÉCHARPE DE FAN**

100 % polyacrylique
Écharpe noire avec logo STIHL TIMBERSPORTS® pour les fans de ce sport.

Noir
Dimensions env. 150 cm x 15 cm
Référence 0420 560 0002

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL.

APPAREILS À BATTERIE

Modèles à batterie

Les appareils STIHL qui bénéficient d'une technologie à batterie innovante sont signalés par un symbole de batterie. Ce symbole comprend également la désignation correspondante du type de batterie et indique ainsi le système de batteries auquel un produit appartient. Seules des cellules de lithium sélectionnées sont utilisées dans les batteries STIHL. Ces dernières peuvent être rechargées complètement jusqu'à 2.500 fois (pour la batterie AP 500 S), avec une perte de capacité minimale. Le marquage exact désigne le type de batterie, le champ d'application et la puissance de la batterie.

AI Les appareils de la gamme AI disposent d'une batterie lithium-ion inamovible et se chargent avec un bloc d'alimentation. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

AS Tous les modèles AS SYSTEM sont équipés d'une cellule lithium-ion de type AS. Pour plus de confort, l'état de charge peut être affiché sur simple pression d'un bouton et au moyen de plusieurs LED.

AK Dans les appareils AK SYSTEM, la batterie utilisée est une batterie lithium-ion de type AK, utilisable avec tous les appareils de ce système. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

AP Les appareils à batterie AP SYSTEM sont particulièrement puissants et destinés à un usage professionnel quotidien, par exemple pour l'entretien des paysages, des jardins et des arbres. Les batteries rechargeables AP et AR L, qui sont compatibles avec les outils AP SYSTEM, offrent une puissance supplémentaire et de longues durées d'utilisation. Vous trouverez un aperçu des batteries recommandées pour les appareils AP SYSTEM à la page 62-65.

Système de charge rapide des batteries
Le procédé de charge des chargeurs rapides permet d'économiser jusqu'à 30 % de temps de charge total par rapport à un chargeur traditionnel de même intensité. Il permet également une charge respectueuse de la batterie, sans risque de surcharge.

Clé d'activation

 La mise en service des appareils à batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Si elle est retirée, l'appareil ne fonctionne pas. Ainsi, les appareils peuvent être nettoyés, entreposés et transportés en toute sécurité.

Moteur électrique STIHL (EC)

 Le moteur EC STIHL qui équipe l'ensemble des produits à batterie STIHL est très économique en énergie, presque inusable et ne nécessite aucune maintenance. De type Brushless, c'est-à-dire sans balais donc sans frottements, le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance impressionnante. Il offre également un vrai confort de travail car il procure un faible niveau sonore et de faibles vibrations. Vous êtes assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long de l'utilisation de la batterie.

Utilisation en cas de pluie

 Les appareils à batterie AP SYSTEM STIHL sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour un usage quotidien, même en cas d'intempéries. Tous les produits portant ce signe peuvent donc aussi être utilisés en cas de pluie. La protection contre les projections d'eau est prouvée par des tests internes élaborés et exigeants.

 Les appareils à batterie STIHL portant ce symbole sont également certifiés conformes à la protection IPX4. Cette norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous les côtés, ce qui a été prouvé lors de tests internes.

Protégez les batteries en cas de présence de sel et contre les liquides sales. Faites sécher la batterie et l'appareil après utilisation. Les appareils à batterie ne doivent, en général, être utilisés que dans des zones sèches.

Utilisation sans protection auditive

 Les appareils à batterie sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des zones sensibles au bruit. Retrouvez toutes les indications dans le mode d'emploi.

TRONÇONNEUSES ET PERCHES D'ÉLAGAGE

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Levier de commande universel

Les commandes principales telles que les positions de starter à froid, à chaud, la position marche et la position d'arrêt sont toutes regroupées sur le même levier pour une manipulation simple et pratique d'une seule main.

Clé d'activation

 La mise en service des appareils à batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Si elle est retirée, l'appareil ne fonctionne pas. Ainsi, les appareils peuvent être nettoyés, entreposés et transportés en toute sécurité.

Chauffage électrique de la poignée

 Le chauffage électrique de la poignée permet à l'utilisateur de garder les mains chaudes, d'avoir une meilleure prise en main et donc un grand confort d'utilisation en hiver. Les films chauffants, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être activés au besoin pour maintenir les poignées sèches et chaudes.

Chauffage électrique de carburateur

 Le chauffage électrique de carburateur est doté d'un détecteur thermique de gestion des commandes marche/arrêt pour réduire les risques de panne liés au gel du carburateur en hiver.

Design ergonomique de la poignée

Facilite le maniement de la tronçonneuse dans n'importe quelle position de travail.

Nervure de visée

La nervure de visée a été intégrée au design de la tronçonneuse afin d'assurer un meilleur contrôle de la direction de chute en coupe d'abattage.

Filtre HD2

 Les pores du filtre HD2 en polyéthylène sont jusqu'à 70 % plus fins que ceux d'un filtre en non-tissé ou polyamide. Il peut ainsi filtrer les poussières les plus fines. Il est de plus oléophobe et hydrophobe. La cartouche de filtre rond en PET à fermeture rapide permet un montage/démontage sans outil et en un tour de main.

Protège-main arrière

Protège l'arrière de la main de l'utilisateur contre d'éventuels retours de branchages ou de bouts de chaîne si celle-ci venait à rompre ou sauter.

Compensateur

Assure un mélange carburant/air constant, même en cas d'enrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée

Les tronçonneuses STIHL sont dotées d'un système de filtration d'air à long terme quand elles sont équipées à la fois de la pré-séparation et d'un filtre à air HD2. La durée de vie du filtre est donc considérablement plus longue que celle des systèmes de filtration classiques. Ce système de filtre à air à longue durée de vie assure la longévité du moteur et empêche l'usure prématurée du piston et du cylindre, ainsi que l'enrassement de la préparation du mélange.

Piston en magnésium

Pour la première fois au monde, STIHL a monté un piston en magnésium dans la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston comparable en aluminium, ce qui correspond à une réduction de poids de 25 % sur ce seul composant central. L'utilisation de ce matériau léger, associée à la conception légère et cohérente de la MS 400 C-M, permet d'avoir un moteur d'un poids de seulement 5,8 kg et assure ainsi un rapport poids/puissance extrêmement faible, inférieur à 1,5 kg/kW.

Parallèlement, ce nouvel élément confère à la machine une vitesse maximale très élevée, ce qui se traduit positivement sur la progression du travail lors de l'ébranchage.

Pompe d'amorçage à carburant

 Sur les tronçonneuses STIHL avec pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié. Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage, suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.

Pompe à huile à débit réglable

Découper des longueurs et des types de bois différents selon des techniques de travail diverses exige des quantités d'huile différentes. La pompe à huile à débit réglable permet un dosage exact et précis de la quantité d'huile requise selon les besoins.


Tendeur de chaîne latéral

 Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement.

Repère de perçage

 Sur les modèles de la gamme Travaux Forestiers, le prolongement du guide est matérialisé par une ligne en relief présente sur le carter de lanceur. Elle permet un meilleur contrôle de la coupe notamment dans le cadre d'un perçage.

Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié

 Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

Système anti-vibrations STIHL

 Des zones tampons placées aux endroits stratégiques réduisent la répercussion des vibrations du moteur et de la chaîne dans les poignées de l'appareil. De ce fait, la tronçonneuse fonctionne de façon plus stable. L'utilisateur ménage ainsi ses forces et peut travailler plus longtemps.


STIHL ElastoStart

 La pression de compression provoque des mouvements par à-coup au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement STIHL ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

STIHL ErgoStart

 La traction régulière au niveau du cordon de lancement tend le ressort contre la pression de compactage. Ceci évite les contraintes dues aux mouvements par à-coup. Le ressort libère l'énergie accumulée sur le viseau dès que la pression de compression maximale est dépassée et que le piston se déplace à nouveau vers le bas. Le moteur démarre de manière fiable et permet une vitesse de démarrage environ 2/3 plus lente.

Injection STIHL

 La technologie d'injection permet une utilisation très simple de votre machine. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur entièrement électronique avec une commande cartographique assistée par des capteurs garantit de très bonnes performances et une bonne accélération du moteur dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupe d'injection, directement dans le carter. L'alliance unique d'une conception légère avec une technologie moteur dernière cri garantit un rapport poids-puissance exceptionnel sur le marché pour un format compact.

Tendeur de chaîne rapide STIHL

 Grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, vous pouvez en toute simplicité et sans outil tendre la chaîne de votre tronçonneuse. Il suffit pour cela de desserrer le couvercle de pignon et de tourner la molette supérieure jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

STIHL M-Tronic

 La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, comme la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès que la machine est démarre, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation,

la machine dispose d'une puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

Levier de commande avec fonction Stop à retour automatique

 À l'arrêt, le levier de commande revient de lui-même en position de fonctionnement. Il est alors possible de redémarrer directement un appareil encore chaud.

Réservoir de carburant transparent

Le réservoir de carburant transparent permet un contrôle rapide et facile du niveau de carburant sans avoir à ouvrir le réservoir.

Préfiltration

 La pré-séparation mise en œuvre dans les tronçonneuses STIHL sert à pré-purifier l'air et soulager ainsi sensiblement les systèmes de filtration en aval. L'air aspiré est d'abord mis en rotation par la turbine du ventilateur. Ainsi, les particules les plus grosses et plus lourdes présentes dans l'air sont rejetées à l'extérieur. Ensuite, l'air nettoyé préalablement est acheminé derrière la turbine par le conduit de pré-séparation vers le filtre à air, par exemple le filtre à air HD2 de la tronçonneuse. La pré-séparation est un dispositif facile à entretenir et à utiliser, qui ne nécessite aucun entretien particulier.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil

Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

Protection anti-surcharge

 En cas de surcharge, le moteur électrique s'arrête automatiquement pour se protéger des éventuels dommages dus à la surchauffe. Les modèles MSE 230 et MSE 250 disposent d'une surveillance électronique de la température du moteur. Si celle-ci est trop élevée, une LED rouge indique l'état correspondant. Après environ une minute, le moteur est refroidi et la LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée. Sur les appareils MSE 141 à MSE 210, il s'agit d'un disjoncteur de surcharge qui prend la forme d'un bouton rouge.

DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

Rivets trempés

 Les boulons-rivet des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des caractéristiques du métal. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses

Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur

 Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platinas sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage

 Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit au maximum les risques d'allongement de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit ses risques d'usure.

Système de lubrification Oilomatic STIHL

 Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont en outre munis de chaque côté de multiples renforcements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux répartir celle-ci sur les surfaces de glissement des guides et accroît de 10% la lubrification par rapport aux guides non pourvus de renforcements bilatéraux.

GUIDES**Tête du guide-chaîne interchangeable**

En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaîne Light (allégé)

 Les guides Light PO4 et Rollomatic ES Light se distinguent par leur conception. Pour le guide Light 04, de grandes plaques d'acier soudées électriquement sont découpées et pulvérisées avec du polyamide renforcé de fibres de verre. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée de fibres de verre est injectée dans les évidements, ce qui rend les guides particulièrement légers. Pour le modèle ES Light, les évidements sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. On obtient ainsi un guide stable et flexible à la fois. Les deux conceptions offrent des réductions de poids sensibles et un meilleur équilibre de la tronçonneuse.

Longueur du guide

La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic

 Le système Ematic STIHL permet de réduire jusqu'à 50% la consommation d'huile de chaîne (en comparaison aux guides conventionnels sans système Ematic) selon le dispositif de coupe et le type de bois. Le système se compose du guide STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes fermé

 Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. La longévité du roulement dépasse de jusqu'à 80% celle des roulements ouverts équipés d'un trou de lubrification. Le pignon de renvoi est changeable.

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE**Butée de protection vissée**

 Cet élément en T en tôle d'acier est fixé par deux vis au bout de la barre de coupe. Il empêche la lame de toucher le sol ou le mur et peut être facilement remplacé lorsqu'il est usé.


Mécanisme allégé

Le magnésium est un composant important des appareils à moteur STIHL. Il pèse environ 30% de moins que l'aluminium et démontre une grande résistance par rapport à son poids. Contrairement à d'autres métaux, le magnésium peut être moulé sous pression au millimètre, par exemple pour les carters de moteurs. C'est le matériau parfait pour développer et construire un système de transmission robuste mais plus léger. Il est également recyclable, c'est-à-dire que les pièces usées peuvent être fondues puis réutilisées, sans perte de qualité.

Pompe d'amorçage à carburant

 Pour les taille-haies et taille-haies sur perche thermiques STIHL équipés de la pompe à carburant manuelle, la procédure de démarrage est simplifiée. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de sollicitations pour le lancement du moteur.

STIHL ErgoStart

 Le système STIHL ErgoStart réduit de deux tiers la vitesse et la force de lancement nécessaire pour démarrer le moteur. C'est un ressort à spirale placé entre le lanceur et le vilebrequin qui lance le moteur. Vous ne subissez plus les compressions du moteur, c'est le ressort qui en fait son affaire.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil

Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TAILLE-HAIES**Poignée tournante multifonction**

 La poignée de commande tournante offre une position de travail adaptée à chaque type d'utilisation dans le but de renforcer le confort d'utilisation.

Coupes de rabattage :**HS 82 R et HSA 130 R**

 Version R pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :

- Grand écart entre les dents
- Hauteur des dents supérieure

 • Réducteur spécifique pour offrir une grande puissance de coupe

Coupe de mise en forme :**HS 82 T et HSA 130 T**

 Version T pour les coupes de mise en forme et tailles de précision parfaites :

- Petit écart entre les dents
- Hauteur des dents inférieure
- Réducteur spécifique offrant une très haute cadence de coupe

TAILLE-HAIES SUR PERCHE**Longueur de tube adaptée**

Les taille-haies sur perche équipés d'un long tube sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, sont munies d'une gaine sur le tube en guise de poignée et sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

STIHL ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre taille-haies sur perche à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe moins pour réduire le régime moteur. Votre taille-haies sur perche tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant retourner en pleine charge à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le régime en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein.

Système de réglage rapide de la barre de coupe

 La barre de coupe peut être réglée dans deux directions à différents niveaux allant jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94, HLA 135), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56), et jusqu'à 125° (HLE 71). Elle peut être rabattue et immobilisée parallèlement à la tige pour le transport.

Poignée ronde

La poignée ronde en plastique durable offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple du taille-haie, même dans les endroits étroits ou peu accessibles.

COMBISYSTÈMES ET MULTISYSTÈMES**Décompression automatique**

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.


Poignée ronde (R) avec limiteur de course

 Le limiteur de course de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête fauchante.

Raccord à accouplement rapide avec vis papillon

 Ce raccord rapide exclusif permet de raccorder ou séparer les moteurs et outils combinés, rapidement et sans outil.

DÉCOUPEUSES À PIERRE ET DÉCOUPEUSES À DISQUE**Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié**

 Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlé. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque des mouvements par à-coups au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

DÉCOUPEUSES À PIERRE**Protection en caoutchouc**

Lors de la coupe, quand la profondeur de coupe maximale est atteinte, le carter du moteur est protégé par un pare-chocs de protection en caoutchouc.

DÉCOUPEUSES À DISQUE**Commande électronique d'alimentation en eau**

 L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque.

La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons +/- . On empêche ainsi la dissémination des particules de poussière. La fonction mémoire s'assure après le redémarrage du moteur que le réglage de débit d'eau effectué lors de la précédente utilisation soit automatiquement appliqué. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail même après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique

Desserez puis resserrez les écrous du lanceur et la courroie se tend automatiquement. Cela permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre à air longue durée avec préfiltration cyclonique

 Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. La durée de vie des filtres est prolongée. Ce système permet d'éliminer dès le 1er niveau de filtration environ 80% des particules de poussière contenues dans l'air aspiré. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclone et rejetées dans l'air.

Kit de montage avec système d'attache rapide

Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segment de protection pour découpeuse à disque

Le segment de protection protège les autres segments d'une usure excessive lors de la séparation sur l'asphalte au niveau des soudures laser qui relient les segments avec la lame en acier. Il permet également d'éviter l'usure inégale à gauche et à droite du segment, de sorte à empêcher un coincement du disque dans la coupe.

STIHL Injection

La technologie d'injection permet une utilisation très simple de votre machine. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur entièrement électronique avec une commande cartographique assistée par des capteurs garantit de très bonnes performances et une bonne accélération du moteur dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupape d'injection, directement dans le carter. L'alliance unique d'une conception légère avec une technologie moteur dernier cri garantit un rapport poids-puissance exceptionnel sur le marché pour un format compact.

Fermeture du réservoir sans outil

Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Frein de disque QuickStop

En cas de rebond, le frein de disque QuickStop arrête en une fraction de seconde la rotation du disque. Le capot de protection de la découpeuse peut ainsi être ouvert intégralement et en toute sécurité dans une grande variété de configurations de travail.

Réglage de la profondeur

Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

ROBOTS TONDEUSES, TONDEUSES, TRACTEURS DE PELOUSE ET SCARIFICATEURS**TONDEUSES À GAZON MANUELLES****Embrayage / frein de lame**

L'accouplement de frein de lame est équipé sur les modèles haut de gamme des tondeuses thermiques. Il découpe la lame du moteur, de sorte que l'entraînement de la tondeuse puisse être utilisé lorsque la lame ne fonctionne pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans avoir à redémarrer le moteur. De plus, l'accouplement de frein de lame procure une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confort EasyBac

 Pour une utilisation ergonomique, il est possible de régler le guidon confort sans outil, en fonction de la taille de l'utilisateur. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les tondeuses et de gagner de la place pour leur stockage. Grâce à son design spécifique, le bac de ramassage peut être retiré facilement.

Multi-lame

La forme de la lame du multi-lame permet de ramasser, de projeter ou de pialler la matière coupée. Un changement de lame n'est donc pas nécessaire. La lame coupe l'herbe et la dirige dans le courant d'air ou la répartit régulièrement sur le sol lors du piallage.

Indicateur de niveau de remplissage

Le flux d'air produit par la lame soulève l'indicateur du niveau de remplissage. Une fois le bac rempli, le flux d'air est stoppé. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage repasse sur la position de repos, ce qui indique que le bac de ramassage doit être vidé. La fonction illimitée de l'indicateur du niveau de remplissage est disponible uniquement lorsque le flux d'air est optimal. Des facteurs extérieurs tels qu'un gazon humide, dense ou haut, des niveaux de coupe bas, l'encreissement ou autres peuvent entraver le flux d'air et le fonctionnement de l'indicateur de niveau de remplissage.

Poignée SoftGrip Super

La poignée ergonomique SoftGrip Super assure une tonte confortable grâce à sa prise en main agréable et réduit la fatigue.

Traction à roues Vario

 La vitesse de la traction à roues peut être réglée indépendamment du régime du moteur. Ainsi, la puissance de ramassage et de coupe reste constante.

L'entraînement se fait en continu par un levier sur le bras.

TRACTEURS DE PELOUSE**Amortisseur de vibrations torsionnelles**

L'amortisseur réduit les vibrations, non seulement sur le siège mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES**Souape de décompression**

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

STIHL ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe Moins pour réduire le régime maximal du moteur. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut retourner au besoin en mode plein gaz à tout moment en actionnant la manette. Le régime en charge partielle réduit la consommation ou l'énergie absorbée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou une seule charge de batterie.

Double poignée ergonomique

 La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associée au harnais universel ADVANCE PLUS, au harnais forestier ADVANCE PLUS ou au système modulable ADVANCE X-Flex (page 288), le confort de travail n'en sera que meilleur.

Fils de coupe

 Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Sur le fil silencieux, une rainure hélicoïdale incorporée dans le fil de coupe réduit le bruit. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation de l'air, produit des tourbillons et diminue le sifflement rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.

Réglage du guidon confort sans outil

 Pour une utilisation ergonomique, il est possible de régler le guidon confort sans outil, en fonction de la taille de l'utilisateur. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les débroussailleuses et de gagner de la place pour leur stockage.

Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié

 Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

Moteur 4-MIX® STIHL

Le moteur 4-MIX® STIHL réunit les avantages du moteur 2-temps et du moteur 4-temps : faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable, puissance et couple élevés.

Démarrage électronique STIHL

À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé dans le dos en appuyant sur un bouton.

STIHL M-Tronic

 La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, comme la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès que la machine est démarrée, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, la machine dispose d'une puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

Double poignée ergonomique

 La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associée au harnais universel ADVANCE PLUS, au harnais forestier ADVANCE PLUS ou au système modulable ADVANCE X-Flex (page 288), le confort de travail n'en sera que meilleur.

Fils de coupe

 Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Sur le fil silencieux, une rainure hélicoïdale incorporée dans le fil de coupe réduit le bruit. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation de l'air, produit des tourbillons et diminue le sifflement rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.

MOTOBINEUSES**Système anti-vibrations**

Le système anti-vibrations est intégré à la fixation de la barre. Il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également la force à appliquer pour guider l'appareil.

Lames de broyage

Les lames de broyage présentent une forme développée tout spécialement et creusent le sol de manière optimale et efficiente.


ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS**Protection anti-éclaboussures**

 • Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive (par exemple vers les plantes voisines)

• Permet une pulvérisation ciblée dans les cultures denses

• Angle de pulvérisation de 80°

Buse double

 • Pulvérisation efficace sur de plus grandes surfaces

• Deux buses réglables l'une par rapport à l'autre

• Traitement possible de 2 rangées parallèles avec des pesticides

• Angle de pulvérisation jusqu'à 85°

SYSTÈMES DE NETTOYAGE**SOUFFLEURS****Kit de nettoyage pour gouttières**

 Pratique, le kit de nettoyage pour gouttières, conçu pour les souffleurs et aspiro-broyeuses, est long de 3 m et permet le nettoyage des gouttières même aux endroits difficiles d'accès.

Pot catalytique

Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe d'amorçage à carburant

Pour les souffleurs STIHL équipés de la pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié. Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur

Manomètre

Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression, à tout moment.

Barre de pulvérisation

 • Pulvérisation efficace sur de grandes surfaces

• Travail rapide et efficace grâce à une grande largeur de travail

• Avec trois buses à jet plat en latex

• Chaque buse pulvérise avec un angle de 80°, pour une distribution uniforme des produits phytosanitaires

• Largeur 100 cm

Buse à jet plat

 • Pour les pulvérisations de surface et en bande

• Adaptée aux parterres de fleurs,

à la culture fruitière ou maraîchère en serres ou jardins

• Idéale pour traiter les surfaces avec des insecticides, herbicides ou fongicides

Buse à cône creux

 • Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées

• Idéale pour l'épandage ciblé

d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées du jardin

• Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Buse réglable

 • S'adapte à des conditions variables et à diverses applications

• Angle de pulvérisation à réglage variable pour un type de jet optimal,

du jet plein (0°) au cône creux (90°)

Buse à cône plein

 • Pour traiter les plantes isolées

• Idéale pour un dosage précis, par exemple pour les produits anti-nuisibles ou les herbicides

• Adaptée à l'application d'agents de séparation pour la construction

Système anti-vibrations STIHL

Le système antivibratoire STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur au niveau du dos grâce à 4 ressorts en acier. Cela permet de ménager les muscles de votre dos. Il en résulte un grand confort de travail.

SYSTÈMES DE NETTOYAGE**SOUFFLEURS****Kit de nettoyage pour gouttières**

 Pratique, le kit de nettoyage pour gouttières, conçu pour les souffleurs et aspiro-broyeuses, est long de 3 m et permet le nettoyage des gouttières même aux endroits difficiles d'accès.

Pot catalytique

Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe d'amorçage à carburant

Pour les souffleurs STIHL équipés de la pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié.

Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur

Manomètre

Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression, à tout moment.

Modèles PLUS

 Les versions avec « PLUS » dans le nom du modèle disposent d'un enrouleur intégré pour le rangement confortable du flexible haute-pression. La poignée de la manivelle peut être repliée pour le transport et le rangement.

Système de dosage du détergent

Grâce à ce système de dosage, il est possible d'obtenir le mélange idéal d'eau et de détergent. Cela préserve l'environnement tout en étant très économique. Tous les modèles disposant d'un réservoir pour détergent peuvent aspirer le détergent contenu dans un réservoir externe.

Arrêt de sécurité

Pour les nettoyeurs haute-pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès lors que l'appareil sous tension n'a pas été utilisé depuis 30 minutes.

Tuyau textile plat avec enrouleur

 Tuyau basse-pression léger et flexible pour raccorder le nettoyeur haute-pression au robinet d'alimentation en eau. Grâce à son enrouleur, le tuyau peut non seulement être facilement enroulé et déroulé, mais également directement stocké sur la machine pour un meilleur gain de place. Votre nettoyeur haute-pression est ainsi toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE**Adaptateur pour outils électriques**

Grâce à cet adaptateur, un outil électrique peut être directement relié au tuyau d'aspiration. Poussières et autres déchets sont alors immédiatement aspirés pendant les travaux de percage, de sciage ou de meulage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide

Le raccord rapide de série permet de raccorder en un instant le tube et le flexible d'aspiration.

Système multi-filtre

L'association élément de filtre/sac filtrant augmente encore le degré de filtration.

Système d'arrêt temporisé

Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de l'appareil électrique. Ceci permet l'évacuation des copeaux résiduels du tuyau.

Démarrage sans à-coups

Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

BROYEURS DE JARDIN

Technologie de renvoi BRS

Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié avec un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Grâce à ce traitement différencié des matières à broyer, les lames sont ménagées.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Les produits EPI STIHL répondent aux exigences de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425. Les produits EPI sont classés en trois catégories de risque :

Catégorie 1: Les EPI protégeant contre les risques minimes

Catégorie 2: Les EPI protégeant contre les risques non couverts par la catégorie 1 ou 3

Catégorie 3: Les EPI protégeant contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves telles que la mort ou des dommages irréversibles

Les EPI de la catégorie 3 (y compris protections auditives et anti-coupures) sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le numéro d'identification suit le marquage CE).

Protection anti-coupe EN ISO 11393

Le renfort anti-coupures STIHL est principalement composé de matériaux anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL. Les vêtements anti-coupures STIHL sont testés par les instituts européens les plus renommés, SMP ou KWF.

Constitués de plusieurs épaisseurs, les renforts sont légers et thermoactifs. Si une chaîne de tronçonneuse entre en contact avec ce renfort, les fibres de ce dernier se déchirent individuellement, bloquant ainsi instantanément son pignon. La chaîne s'immobilise et le risque de blessure est considérablement diminué. Les produits à renforts anti-coupures de ce catalogue sont signalés par les pictogrammes suivants :

 testé selon la norme EN ISO 11393

 testé conformément à la norme EN ISO 11393

Remarque importante :

Un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures

Les zones de protection anti-coupures des vêtements de protection contre les coupures sont représentées par les icônes suivantes selon la norme EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de la chaîne indiquée n'est qu'un paramètre dans le test selon la norme EN ISO 11393 et ne correspond pas nécessairement à une tronçonneuse portative utilisée à la même vitesse de chaîne) :

Classe 0 (16 m/s)

Classe 1 (20 m/s)

Classe 2 (24 m/s)

Classe 3 (28 m/s)

Le KWF (comité allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la protection anti-coupures de classe 1 pour les travaux forestiers effectués par du personnel qualifié.

Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 432.

Design A Design B Design C




Face avant / arrière



En haut : face arrière, en bas : face avant (avec protection ventrale supplémentaire)

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse



Zones de protection anti-coupures EN ISO 11393 pour les gants

Type 1: Matériau de protection anti-coupures dans les deux gants (gauche et droit) pour protéger l'utilisateur lors du travail avec une tronçonneuse.

Type 2: Matériau de protection anti-coupures dans le gant gauche pour protéger l'utilisateur lors du travail avec une tronçonneuse, gant droit sans matériau de protection anti-coupures.

 Design A : voir illustration

 Design B : voir illustration


La norme EN ISO 20471 relative aux vêtements haute visibilité

La norme spécifie la surface minimale pour la couleur d'avertissement (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 ayant l'effet d'avertissement le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

 2 = Coloris de signalisation et matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 classe 2

Protection anti-pluie EN 343

Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection contre le vent et les précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, laissant la transpiration s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ces paramètres est classifié selon 4 catégories, la classe 4 étant celle qui offre le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple :



X = Imperméable

X = Respirant

Protection UV

L'indice de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire à l'indice de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF pourra multiplier par 20 son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV Standard 801 indique des valeurs plus élevées encore.

Valeur SNR

Simplified Noise Reduction (réduction du bruit simplifié) indique l'atténuation générale qu'une protection auditive peut offrir sur des fréquences pertinentes. Plus la valeur SNR est élevée, plus la protection auditive est élevée. Pour les appareils à moteur STIHL, la valeur d'isolation acoustique M est déterminante.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

Coupe à l'enclume

 La lame coupante et la large contre-lame sont placées côté à côté. La large contre-lame est donc appelée « enclume ». Le bois mort et le bois dur sont très faciles à couper, car les forces transversales ne jouent quasiment aucun rôle. Pour le bois frais et tendre, le dessous de l'écorce peut s'arracher avant la coupe.

Coupe au bypass

 Avec ce principe, la lame et la contre-lame passent rapidement l'une contre l'autre. La coupe obtenue est lisse et régulière, sans écraser la matière à couper. La coupe au bypass est généralement à privilégier pour la verdure. Les outils de coupe à l'enclume doivent plutôt être utilisés pour les travaux plus longs sur du bois dur, en raison des efforts de coupe plus importants.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée

 L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarise complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement fiable offre de gros avantages :

- Une très grande longévité de l'outil
- Une sécurité de travail très élevée



STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL séduit tous ses utilisateurs grâce à ses outils d'une qualité et d'une fiabilité sans failles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL persiste, vous pouvez les trouver sur notre site Internet stihl.fr et chez votre revendeur spécialisé le plus proche.

Votre revendeur spécialisé STIHL

Qu'il s'agisse d'un conseil pour un achat, l'utilisation d'une machine ou du service après-vente, vous serez toujours entre de bonnes mains chez votre revendeur spécialisé STIHL. Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donner de précieux conseils sur l'utilisation de ce dernier et vous offrira un SAV professionnel. Vous pourrez ainsi profiter le plus longtemps possible de vos machines STIHL.

Des pièces de rechange STIHL d'origine

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL. En règle générale, les pièces de rechange d'origine d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production. Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou encore au S stylisé se trouvant sur lesdites pièces de rechange.

La qualité contrôlée STIHL

Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales ISO 9001 et ISO 14001 en vigueur sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils, c'est pourquoi nos produits sont susceptibles d'être modifiés quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

Pour votre sécurité

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

Protection de notre marque

Nous souhaitons en priorité offrir à nos clients des produits de qualité et fiables. Nos produits sont, par conséquent, protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :



Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison de couleurs orange / gris

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles parce que nous considérons qu'ils s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect des directives patronales 2002/44/EG sur www.stihl.com/vib.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :



« Sécurité testée » sans obligation – confirmée par un organisme notifié. À l'aide du label GS, il est possible de déterminer quel organisme a procédé aux tests, par exemple le TÜV. Retrouvez plus d'informations sur www.tuv.com/gs-zeichen.



La distinction DLG est attribuée au terme d'un essai complet réalisé par DLG selon des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits agricoles. Les caractéristiques essentielles d'une machine ou installation complète reconnue par DLG ont fait l'objet d'une évaluation neutre. Retrouvez plus d'informations sur www.dlg.org.



Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels que l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffage. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Retrouvez plus d'informations sur www.kwf-online.de.



Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, soit Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque transparente et indépendante qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Retrouvez plus d'informations sur www.pefc-france.org.



Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Retrouvez plus d'informations sur www.eu-ecolabel.de.



L'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife labélise les nettoyants écologiques avec le label « écodétergent ». Retrouvez plus d'informations sur www.ecocert.com.



Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie Guaranteed to Keep You Dry™ pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Retrouvez plus d'informations sur www.gore-tex.de.



Pour les produits portant le label Oeko-Tex®, seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 ont été utilisées. Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Retrouvez plus d'informations sur www.oeko-tex.com.



Ce sigle indique des vêtements de protection anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses à main selon les normes EN ISO 11393 et EN 17249.



Ce label est attribué aux vêtements à haute visibilité testés selon la norme EN ISO 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Retrouvez tous les prix sur notre site Internet stihl.fr.
2. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
3. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.
4. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison de couleur orange / gris.
5. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL vous informe sur les contrefaçons : <https://www.stihl.fr/fr/actualites/communiques/contrefacon-copie-illicite>

ANDREAS STIHL SAS

Z. I. Nord de Torcy
BP 11
F. 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01
www.stihl.fr

Assistance en ligne et numéro de service

après-vente :
Site web: <https://support.stihl.com/fr-fr/contact/>
Téléphone: 0801 90 22 14

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL :



0463 931 6023 . M143. M23. Konradin. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes/Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez PEFC04-31-0845 le site www.pefc-france.org.

JUSQU'À **12** MOIS D'EXTENSION DE GARANTIE

Enregistrez votre machine STIHL dans les 30 jours suivant son achat pour profiter d'une extension de garantie gratuite ! Non cumulable avec l'offre d'extension de garantie STIHL.

Pour enregistrer une machine STIHL et retrouver les conditions de cette offre, rendez-vous sur :
<https://www.stihl.fr/fr/services/enregistrer-mon-produit>



RESTONS EN CONTACT



#STIHL

